



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

VER-2016 ESLINGA ABSORBENTE EN "Y" AJUSTABLE

- Eslinga de doble pierna para detención de caídas 100%, Ajustable.
- Gancho grande en los extremos con apertura de 2 1/4", permitiendo conexión directa a estructuras de 2".
- Amortiguador con cobertor transparente, máxima fuerza de detención 900 lbs. Longitud de trabajo ajustable de 4-1/2' a 6'. Cinta en polyester de 1", Resistencia a la ruptura 9,800 lbs



NORMAS APLICABLES

OSHA: CFR1926.502, CFR1910.66
ANSI: Z359.13-2009
(Z359.13-2009 remplace Z359.1-2007 para línea de vida con absorbedor de impacto)

ESPECIFICACIONES DESEMPEÑO

Resistencia a la ruptura: Min. 5,000 lbs.
Máxima Capacidad: 310 lbs.Max.
Caída libre: 6 pies Detención
promedio Fuerza: Menos de 900 lbs.
Max. Elongación: 48 pulgadas

Especificaciones Material

Cinta: Polyester; Resistencia a la ruptura Min. 6,000 lbs
Absorbedor: Polyester; Activación a partir de 450 lbs.
Ganchos: Acero; Resistencia a la ruptura Min. 5,000 lbs
Puerta de ganchos: Acero;
Resistencia Frontal lateral Min. 3,600 lbs.