

Jika ini memang mesin CTF/Boot2Root yang Anda berwenang menguji, maka penggunaan `id_rsa` biasanya untuk autentikasi SSH.

1. Atur permission key

SSH akan menolak private key yang terlalu permisif.

```
chmod 600 id_rsa
```

2. Cari username

Anda tetap membutuhkan username. Dalam lab biasanya bisa ditemukan dari:

Banner SSH

File backup lain

Hasil enumerasi web

Nama home directory

Catatan challenge

Contoh username:

```
john  
admin  
developer  
backup
```

3. Gunakan key untuk login SSH

```
ssh -i id_rsa john@10.10.10.10
```

Keterangan:

`-i id_rsa` → gunakan private key tersebut

`john` → username target

`10.10.10.10` → IP target

Contoh:

```
ssh -i id_rsa backup@192.168.56.101
```

4. Jika muncul passphrase

Enter passphrase for key 'id_rsa':

berarti key diproteksi passphrase dan Anda perlu menemukan passphrase tersebut dari petunjuk yang tersedia dalam lab.

5. Jika berhasil

Biasanya Anda akan mendapatkan shell:

```
backup@target:~$
```

Lalu lanjutkan enumerasi:

```
id
whoami
hostname
sudo -l
find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null
```

Jika tidak tahu username

Dalam Boot2Root, beberapa cara umum untuk mencarinya:

enum4linux

atau

```
nmap -sV <ip>
```

atau melihat file yang ditemukan sebelumnya untuk nama akun yang valid.

Berikan:

IP target

output file id_rsa

dan pesan error saat menjalankan `ssh -i id_rsa ...`

maka saya bisa membantu menentukan apakah masalahnya ada pada username, passphrase, atau format key.