

APA ITU MYSQLI:

mysqli adalah teknik cyber yang dimana peretas menyisipkan sebuah kode atau perintah sql ke dalam kolom index data web aplikasi sehingga database server menjalankan perintah berbahaya sehingga peretas bisa mengakses, mengubah, mengambil dan menghapus data

APA ITU XSS:

XSS adalah sebuah celah keamanan yang dimana peretas menyisipkan kode skrip berbahaya ke dalam halaman web yang dilihat pengguna lain, saat korban mengakses halaman tsb skrip dieksekusi di browser korban memungkinkan peretas mencuri data sensitif atau mengambil alih akun

APA ITU COMMAND INJECTION:

Command injection (atau OS command injection) adalah kerentanan keamanan di mana sebuah aplikasi mengeksekusi perintah sistem operasi yang berbahaya akibat kelalaian dalam memvalidasi input pengguna. Hal ini memungkinkan penyerang untuk mengontrol server dan mengakses data sensitif

APA ITU FILE INCLUSION(LFI/RFI):

File Inclusion adalah celah keamanan pada aplikasi web ketika server mengambil file berdasarkan input user tanpa validasi yang aman

APA ITU DIRECTORY TRAVERSAL:

Directory traversal (atau *path traversal*) adalah kerentanan keamanan web yang memungkinkan penyerang mengakses file dan direktori di luar folder utama (root web) server. Penyerang mengeksploitasi celah ini dengan memanipulasi input pengguna menggunakan urutan karakter tertentu seperti *dot-dot-slash* (../) untuk mengakses data sensitif

APA ITU SSRF:

SSRF Adalah (Server-Side Request Forgery) adalah celah keamanan yang memungkinkan penyerang memaksa aplikasi web untuk mengirimkan permintaan (request) ke server atau layanan lain yang seharusnya tidak dapat diakses dari luar

APA ITU BROKEN ACCES CONTROL:

Broken access control adalah kerentanan keamanan di mana sistem gagal membatasi pengguna sehingga mereka dapat mengakses, memodifikasi, atau menghapus data di luar hak istimewanya. Celah ini sangat umum dan menempati peringkat teratas dalam daftar risiko aplikasi web

APA ITU IDOR:

IDOR (*Insecure Direct Object Reference*) adalah celah keamanan siber yang terjadi ketika aplikasi memberikan akses langsung ke data atau file tertentu berdasarkan permintaan pengguna (seperti nomor ID di URL), tanpa memverifikasi hak akses terlebih dahulu

APA ITU XML External Entity (XXE):

XML External Entity (XXE) adalah kerentanan keamanan web di mana aplikasi yang memproses data XML dengan konfigurasi tidak aman dapat dimanipulasi. Penyerang dapat menyusupkan input berisi referensi entitas eksternal, sehingga server membocorkan file sensitif, memindai jaringan internal, atau melumpuhkan sistem

APA ITU Insecure Deserialization:

Insecure Deserialization adalah kerentanan keamanan di mana aplikasi mengolah data berbahaya yang dikirimkan pengguna, dan mengubahnya kembali menjadi objek (deserialisasi) tanpa validasi yang memadai

APA ITU JWT Attacks:

JWT attack (serangan *JSON Web Token*) adalah jenis kerentanan keamanan di mana peretas memanipulasi atau memalsukan token JWT yang digunakan untuk autentikasi atau otorisasi. Tujuannya biasanya adalah untuk menyamar sebagai pengguna lain (seperti akun admin) dan melewati sistem keamanan aplikasi.

APA ITU API Attacks:

API attack (serangan API) adalah jenis serangan siber yang mengeksploitasi atau memanipulasi *Application Programming Interface* (API) untuk tujuan jahat. API adalah penghubung yang memungkinkan berbagai aplikasi saling berkomunikasi dan bertukar data