

RETIFICAÇÃO
(Publicada no DOU de 13/05/2014)

Na RESOLUÇÃO CAMEX Nº 35, DE 28 DE ABRIL DE 2014 (<http://www.camex.gov.br/component/content/article/62-resolucoes-da-camex/1340>), publicada no Diário Oficial da União em 29 de abril de 2014, Seção 1, páginas 02 a 15,

No Art. 1º;

Onde se lê:

8428.20.90 Ex 003 – Elevadores pneumáticos para cabine de pintura, com sistema de movimentação acionado a ar comprimido, pressão de 6,5kg/cm² e vazão de 1,7m³/min; movimento vertical (sobe-desce pelo Z-eixo) realizado por motor pneumático de 3kW, redutor, freio de descida e fuso de esfera, com velocidade de até 4,5m/min e deslocamento de 5.79mm; movimento horizontal (abrir-fechar tesoura pelo Y-eixo) realizado por motor pneumático de 1,1kW, redutor e atuador linear rosca-parafuso, com velocidade de até 4,5m/min e abertura de 2.692mm; movimento longitudinal (direito-esquerda pelo X-eixo) realizado por motor pneumático de 3kW, redutor e rodas de aço apoiada sobre trilho quadrado de 50,8mm, com velocidade de até 12m/min e alcance de 16.000mm; rolamentos com vedação contra pó e controle operacional dos movimentos realizados diretamente da plataforma.

Leia-se:

8428.20.90 Ex 003 – Elevadores pneumáticos para cabine de pintura, com sistema de movimentação acionado a ar comprimido, pressão de 6,5kg/cm² e vazão de 1,7m³/min; movimento vertical (sobe-desce pelo Z-eixo) realizado por motor pneumático de 3kW, redutor, freio de descida e fuso de esfera, com velocidade de até 4,5m/min e deslocamento de **5.791mm**; movimento horizontal (abrir-fechar tesoura pelo Y-eixo) realizado por motor pneumático de 1,1kW, redutor e atuador linear rosca-parafuso, com velocidade de até 4,5m/min e abertura de 2.692mm; movimento longitudinal (direito-esquerda pelo X-eixo) realizado por motor pneumático de 3kW, redutor e rodas de aço apoiada sobre trilho quadrado de 50,8mm, com velocidade de até 12m/min e alcance de 16.000mm; rolamentos com vedação contra pó e controle operacional dos movimentos realizados diretamente da plataforma.

No Art. 8º;

Onde se lê:

7309.00.90 Ex 010 - Silos cilíndricos verticais, em aço, parafusado, de 22,45m de altura e 7,5m de diâmetro, para estocagem de farelo de trigo, com capacidade para 240 toneladas métricas, sem compactação, através de sistema recuperador no cone inferior, constituídos por eixo helicoidal cônico, de velocidade variável, acionados por motor hidráulico, com caixa de engrenagens, sem-fim e inversor de frequência.

Leia-se:

7309.00.90 Ex 010 - Silos cilíndricos verticais, em aço, parafusado, de **20,45m** de altura e 7,5m de diâmetro, para estocagem de farelo de trigo, com capacidade para 240 toneladas métricas, sem compactação, através de sistema recuperador no cone inferior, constituídos por eixo helicoidal cônico, de velocidade variável, acionados por motor hidráulico, com caixa de engrenagens, sem-fim e inversor de frequência.

Este texto não substitui o publicado no DOU.