

8477.10.21	117	Máquinas injetoras horizontais para moldar materiais termoplásticos, bicolores, hidráulicas, dotadas de: unidade de fechamento de 2 placas com medidas nominais de 2.420 X 2.170mm, força de fechamento de 17.000kN, curso de abertura de 2.750mm, distância máxima entre as placas de 3550mm e capacidade para suportar moldes com dimensões nominais máximas de 1885 X 1450mm, altura mínima de 800mm e máxima de 2.000mm; mesa rotativa de 2 estações com diâmetro nominal de 2.250mm e capacidade para suportar moldes com até 20t; 1 unidade de injeção contendo rosca com diâmetro nominal de 80mm, razão L/D 22:1, capacidade máxima de injeção de 2.062cm3 e pressão máxima de injeção de 2.300bar; 1 unidade de injeção contendo rosca com diâmetro nominal de 70 mm, razão L/D 20:1, capacidade máxima de injeção de 1.212cm3 e pressão máxima de injeção de 2.300bar; ciclo seco (EUROMAP 6) de 4,7s com curso de 1.300mm; 1 robô integrado com capacidade para manipular peças de até 40kg, operando em curso Z=7.160mm, X=1.000mm e Y=2.200mm (telescópico) e sistema de controle com microcomputador, tela sensível ao toque, gabinete com ar condicionado e softwares exclusivos para otimização automática do tempo de dosagem (IQ melt control) e monitoramento do volume e viscosidade do material durante a injeção no molde (IQ weight control)	30/06/2028
8479.89.99	241	Combinações de máquinas para o processo de resinagem e polimento de superfície de chapas de rochas ornamentais com dimensões máximas de 3.500 x 2.200 x 30mm, compostas de: 4 robôs de alta velocidade para carregamento e descarregamento de chapas, dotado de mecanismo de ventosas com dupla bomba a vácuo para movimentação segura das chapas, com possibilidade de movimentação em 4 eixos, viga com movimento de 0 a 270 graus e estrutura de ventosas com movimento de 0 a 180 graus; 4 mesas giratórias para movimentação de chapas; conjunto completo de até 180 bandejas metálicas circulantes, projetadas para acomodação, elevação e transporte das chapas entre todas as etapas do processo, com estrutura rígida em aço com revestimento anticorrosivo e para resistir a ambientes de alta temperatura; 2 transportadores para elevação de chapas por meio de rolos e esteiras; forno cíclico vertical de secagem composto por 2 torres com capacidade para 30 chapas em cada torre (30+30) e forno cíclico vertical de catálise composto por 2 torres com capacidade de 44 chapas em cada torre (44+44), ambos com alimentação à gás controle de temperatura por zonas e mecanismo automático de inserção e extração de chapas, temperatura de trabalho entre 45 e 60 graus celsius e ciclos de secagem/catálise entre 90 e 120 min; equipamento de liberação de tela de fibra de vidro; 7 mesas de preenchimento/retoque de resina com movimentação superior e inferior, nos 2 sentidos para transporte de chapas de rochas e tabuleiros; câmara de vácuo para impregnação do vácuo para auxiliar na penetração da resina nas chapas; armazenador de chapas resinadas destinado ao tempo de repouso necessário para completa penetração da resina na estrutura da chapa, com mecanismo de manuseio que gerencia automaticamente o fluxo de chapas; 5 transportadores de chapas com rolos motorizados, sendo 1 com mecanismo de secagem a ar; escaneador com capacidade de detectar o formato da chapa para calcular sua área; misturador de resina programado para garantir a uniformidade de resina utilizada no tratamento; máquina de polimento, com velocidade de trabalho variável entre 0,7 e 3,2m/min, frequência máxima de oscilação de até 17movimentos/min, consumo aproximado de água de 1.400 l/min, dotada de 22 mandris independentes, tipo oscilante, sendo 4 mandris de 22kW de potência e 18 mandris de 15kW de potência, com mecanismos de regulação de pressão e contrapressão em cada cabeçote e adequada para instalação dos cabeçotes "COMES HTS6" e; máquina enceradora de 6 mandris; máquina de aplicação de película protetora; componentes elétricos e eletrônicos de controle e barreiras de proteção às áreas de risco.	30/06/2028
8479.89.99	248	Cabeças de disparo, com 3 3/8 polegadas de diâmetro externo, multi ação, com sistema de disparo duplo, por pressão ou impacto, independente, pressão de trabalho suportada entre 2.500 e 19.000psi, mede 1,03m, utilizada no topo do conjunto de acionamento dos canhões em poços de petróleo.	30/06/2028
8504.40.90	029	Conversores elétricos estáticos (fontes de alimentação) AC-DC e DC-DC, tecnologia de controle digital, podendo ser microprocessada, com tensão de entrada de 90 a 264VAC e tensão de saída de 12V, potência superior ou igual a 800W, exclusivo para unidade digital de armazenamento e processamento de dados, e equipamentos de telecomunicação.	30/04/2028
9027.50.90	027	Aparelhos automáticos computadorizados para medir desordens hemostáticas (coagulômetro), adequados para medir tempo de protrombina (tempo de "quick"), tempo de tromboplastina parcial ativado, concentração de fibrinogênio e tempo de trombina e estudos de fatores por medida da densidade ótica.	31/12/2027

ANEXO IV

NCM	Ex	Descrição	Fim da vigência
8477.59.90	115	Máquinas automáticas, constituídas por corpo único, para moldar termoplásticos em 4 etapas de trabalho (plastificação/injeção da pré-forma, condicionamento térmico, estiramento/sopro simultâneo e extração do produto), preparadas para trabalhar com molde de injeção e de sopro de uma fileira entre 1 e 8 cavidades cada um, dotadas de: 1 unidade de injeção com rosca de diâmetro entre 32 e 44mm, e força de fechamento do molde de injeção entre 60 e 137kN, com sistema para reciclagem de ar do sopro primário e dispositivo para retirada das embalagens.	30/11/2027
8479.89.99	914	Máquinas de clipagem por robôs (clipadoras com braços robóticos), com controlador lógico programável (CLP), para montagem de peças plásticas automotivas, com mesa giratória com estações (carga/descarga) e estação de trabalho, 2 braços robóticos de 6 eixos para clipagem por sistema automático composto de pinça por ventosa pneumática com controle da presença de cliques por vacuostato, ciclo total de 25s/par de peças e sistema de alimentação de cliques com cadência de 60 cliques/min.	31/12/2027

RESOLUÇÃO GECEX Nº 944, DE 4 DE AGOSTO DE 2026

Altera o Anexo Único da Resolução Gecex nº 781, de 28 de agosto de 2025, para fins de concessão e alteração de Ex-tarifários de Bens de Informática e Telecomunicações.

O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, *caput*, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto na Decisão nº 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023; e considerando a deliberação de sua 239ª Reunião Ordinária, ocorrida em 30 de julho de 2026, resolve:

Art. 1º Ficam incluídos no Anexo Único da Resolução Gecex nº 781, de 28 de agosto de 2025, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.

Art. 2º Altera as descrições de Ex-tarifários constantes do Anexo Único da Resolução Gecex nº 781, de 28 de agosto de 2025, que passam a vigorar com as redações especificadas no Anexo II desta Resolução.

Art. 3º Altera o prazo de vigência do Ex-tarifário constante do Anexo Único da Resolução Gecex nº 781, de 28 de agosto de 2025, que passa a vigorar até a data especificada no Anexo III desta Resolução.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.

RODRIGO ZERBONE LOUREIRO
Presidente do Comitê
Substituto

ANEXO I

NCM	Ex	Descrição	Fim da vigência
7410.21.10	001	Laminados rígidos constituídos por substrato dielétrico do tipo FR-4, reforçado com fibras de vidro impregnadas com resina epóxi termofixa, revestidos com folha de cobre em uma ou ambas as faces, destinados à fabricação de placas de circuito impresso simples face, dupla face ou multicamadas, utilizadas em equipamentos eletrônicos de informática e telecomunicações.	30/07/2028
8443.32.99	092	Máquinas de impressão digital de mesa para etiquetas e rótulos, operando através de jato de tinta térmico com tecnologia de cabeçote fixo, capacidade de impressão em alta resolução de até 1.600 x 1.600dpi, sistema de alimentação por rolo com diâmetro externo de até 150mm.	30/07/2028
8471.30.12	002	Máquinas automáticas para processamento de dados, com tela de 7 polegadas TFT-LCD com retroiluminação LED e painel tátil resistivo, utilizadas para integração e controle de processos em ambientes agrícolas, de memória RAM de 512MB DDR3, com sistema operacional Android 5.1.1 Lollipop (Linux opcional), gabinete reforçado com bordas acentuadas e rígidas, resistentes a altas quedas e pressões, equipado com cabo pigtail projetado para extensões de comunicação de dados RS232, USB, GPIOs, 1 x Porta USB Host, 1x Porta cartão SD até 64GB, equipado com Processador Allwinner A13 Cortex-A8 a 1 GHz, alimentação DC 12V, temperatura de operação -20 a 70 graus Celsius, resolução de tela WVGA(800X480) e com furos apropriados para fixação.	30/07/2028
8471.41.00	043	Placas computacionais projetadas para Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (Machine Learning), especializadas em processamento de imagens com codificador de vídeo 4Kp30 e decodificador de vídeo 4Kp60, equipadas com CPU "Quad-core" 1,43GHz, GPU integrada 128-core, 4GB de memória RAM 64bit LPDDR4 25.6GB/s, porta HDMI, 4x USB 3.0, 1x USB 2.0 Micro-B e GPIO, dissipador de calor na parte superior à CPU, temperatura de operação de -25 a 97 graus celsius, dimensões do produto 100 x 80 x 29mm.	30/07/2028
8471.49.00	049	Máquinas automáticas para processamento de dados com câmera conta-fios de LED com infravermelho pulsante e resolução máxima de +/- 0.1 fios por centímetro e faixa de leitura de 5 -200 fios por centímetro para a medição da densidade de tecidos têxteis.	30/07/2028
8471.49.00	050	Máquinas automáticas para processamento de dados com até 4 cabeças de medição infravermelho e com comprimento de onda de até 950 nanômetros para a detecção de distorções em fios de trama e velocidade máxima de até 250m/min.	30/07/2028
8471.50.10	043	Unidades de processamento para robô pulverizador agrícola, instaladas na barra de pulverização (esquerda/direita), responsáveis por analisar imagens de câmeras para controlar os bicos de pulverização e se comunicar com a CPU do robô, fabricadas em plástico resistente, opera com tensão de 12 e 24V, corrente nominal de 5A e comunicação via RS485, com dimensões de 325 x 240 x 152mm.	30/07/2028
8471.50.90	032	"PCs" industriais do tipo "Panel PC" de 10 a 21 polegadas, com proteção frontal a prova da água com grau de proteção IP65, tela "touchscreen" com vidro de 2mm antivandalismo, corpo em alumínio com dissipação de calor "fanless" (sem ventoinha) por condução via chassis, interior com placa mãe e placas de "interface" sem cabos (cableless), processador integrado "on board" arquitetura X86 com memórias RAM e armazenamento de estado sólido, entrada de tensão até 36V e temperatura de operação entre -20 até 60 graus celsius e de armazenamento em -30 a 70 graus celsius.	30/07/2028
8471.60.90	008	Módulos de conexão via Bluetooth, com coletores de dados para unidade de saída e monitoramento de produção para teares têxteis, com sistema de comunicação com servidor para transmitir os dados coletados, Grau de proteção - IP33, Temperatura- 0 até 45 graus Celsius e Umidade relativa - 10 a 90% sem condensação.	30/07/2028
8471.60.90	009	Unidades de saída de dados processados Unidades de saída de dados processados eletronicamente, para leitura tátil pelo "sistema Braille", com 12 a 80 células de leitura de 6 ou 8 pontos, com ou sem teclado para escrita, conexões USB, combinada ou alternativamente com "Bluetooth" ou porta serial, teclas de posicionamento para cada célula, 6 ou mais teclas de comando.	30/07/2028
8471.60.90	010	Painéis interativos (lousas digitais) próprios para redigir, desenhar, editar, mudar o tamanho, mover e salvar informações, capazes de trabalhar com arquivos JPG, PNG, BMP, MP4, MKV, AVI, entre outros, com dimensões variáveis de 50 até 100 polegadas, atingindo resolução máxima de 3.840 x 2.160 contendo funções de revisão, edição e compartilhamento de apresentações, sistema de autenticação de código PIN para usuário remoto, sistema opcional de videoconferência com capacidade de conectar até 20 usuários ao mesmo tempo via internet, capacidade de conexão com projetores, monitores, TV's, Tablets e Smartphones (via QR code) entre outros dispositivos para plateias maiores, sistema de digitalização de apresentações em arquivo PDF (incluindo notas manuscritas), sistema de proteção de arquivos por nome e senha e função de envio de arquivos via e-mail diretamente do quadro para os participantes, e capacidade de instalação de APP.	30/07/2028
8471.90.19	030	Equipamentos gravadores de "softwares" em unidades controladoras de transmissões automotivas automatizadas, dotados de: máquina de processamento de dados, módulo externo para conversão de protocolos, fonte de alimentação e dispositivos elétricos de proteção, apresentados em gabinete metálico com porta em acrílico, para ser instalado em linha de montagem industrial.	30/07/2028
8471.90.19	031	Túneis automatizados para leitura e codificação de etiquetas de radiofrequência (RFID) em volumes transportados em linhas automatizadas em centros de distribuição, capazes de identificar etiquetas RFID em produtos contidos no interior de caixas fechadas, com capacidade nominal máxima igual ou superior a 900 caixas/hora, dotados de sistema de identificação RFID composto por leitor multicanal de 4 portas e 4 antenas UHF, blindagem eletromagnética, interface homem-máquina por tela sensível ao toque, integração com sistemas WMS/WCS e capazes de processar caixas com dimensões máximas de até 850 x 650 x 650mm.	30/07/2028
8473.30.19	004	Gabinetes metálicos (chassi) de 7RU de altura com aproximadamente 12,05 polegadas, contendo placa de circuito impresso com função de adaptação (midplane), contendo quatro (04) microventiladores montados, sem conversor elétrico estático (fonte de alimentação de tensão), com peso mínimo de 41kg, parte de unidade digital de processamento de dados.	30/07/2028
8473.30.90	043	Gavetas de espelhamento e adaptação, com função de realizar a comunicação interna entre a unidade digital de processamento de dados e o sistema de armazenamento de dados (storage), compostas por dois conversores eletrônicos estáticos (fontes de alimentação), microventiladores, placa de circuito impresso adaptadora (backplane) e módulo de controle lógico da gaveta, constituindo parte integrante do sistema de armazenamento de dados (storage).	30/07/2028
8517.62.39	022	Aparelhos para comutação de interface serial (receptores de tags), próprios para integração com computadores de bordo, destinados ao recebimento de dados provenientes de duas portas seriais do tipo TTL, com capacidade de filtragem e processamento das informações para posterior comutação e transmissão, operando em faixa de frequência de 125kHz a 2,45GHz, com velocidade de comunicação compreendida entre 1kbit/s e 1Mbit/s, dotados de interfaces de conexão nos padrões LF, HF e UHF, com dimensões de 151 x 67 x 43mm.	30/07/2028
8517.62.39	023	Equipamentos para interconexão de dispositivos em redes LAN, camada 2, com alimentação variável entre 12 e 48VDC, tecnologia de comutação do tipo "Switching store-and-forward", 8 portas Ethernet 10/100/1000Mbps com suporte ao protocolo IEEE 802.3af (PoE), memória buffer de 2MB, função PoE habilitável por jumpers, chaveador que converte a tensão interna de 24 a 48VDC para 12VDC na saída P4, chave DIP para ativação de função lógica VLAN (backplane de 16Gbp), gabinete com dimensões 26 x 140 x 70mm, LEDs indicadores, blindagem eletromagnética nas portas RJ45 e operação em faixa de temperatura de -40 a +70 graus Celsius.	30/07/2028
8517.62.49	031	Estruturas rígidas de simulação dos roteadores de comunicação e potência (PCR) com peso de até 160kg e temperatura de operação de -18 até 40 graus Celsius.	30/07/2028
8517.62.59	165	Transceptores ópticos, projetados para uso em links de comunicação de dados em redes ópticas de alta capacidade de 800Gb em fibra monomodo de até 10km por meio de conectores CS duplos, permitindo monitoramento de diagnóstico digital (DDM), compatível com os padrões IEEE P802.3ck D3.0, QSFP-DD800 MSA HW Rev 6.01 e CMIS Rev 5.0, com suporte a breakout 2x400G LR4.	30/07/2028
8517.62.59	166	Transceptores ópticos, projetados para uso em links de comunicação de dados em redes ópticas de alta capacidade de 800Gb em fibra monomodo de até 10km, com comprimento de onda de 1300nm, possuindo 8 canais elétricos independentes de entrada/saída, operando a até 106,25Gbps por canal, formato QSFP-DD, compatível com aplicações LR4.	30/07/2028
8517.62.59	167	Transceptores ópticos, projetados para uso em links de comunicação de dados em redes ópticas de alta capacidade de 800Gb em fibra monomodo de até 10km, com comprimento de onda de 1310nm, possuindo 8 canais elétricos independentes de entrada/saída, operando a até 106,25Gbps por canal, compatível com breakout MPO para 8x100G LR1, formato QSFP112-DD.	30/07/2028

