AI API 명세서

면접 역질문 서비스(askback24)가 AI 서버에 **질문 문장 쓰기**와 **1차 면접 답 판정**을 요청하는 API입니다. 우리 서버(Vercel 함수)가 부르고, AI 파이프라인 담당이 AI 서버에 만듭니다. 질문 개수·순서·유형·근거는 우리 규칙이 정해 요청에 담고, AI 서버는 문장과 판정만 돌려줍니다.

> 기준: 우리 코드 `shared/providers/types.ts` (2026-10-27, staging). 배경·흐름·검사 규칙의 자세한 설명은 `docs/API-SPEC.md`, 요청·응답 원본 예시는 `docs/api-examples/` 6개(코드가 만든 값)에 있습니다. 회사·공고·인물은 시연용 가명입니다.

API 목록

번호	이름	Method · URL	답하는 시간
1	1차 질문 문장 생성	`POST {AI_ENDPOINT}/v1/first-questions`	8초 안
2-1	최종 면접: 1차 면접 답 판정	`POST {AI_ENDPOINT}/v1/final-judgements`	3초 안 권장
2-2	최종 면접·처우 질문 문장 생성	`POST {AI_ENDPOINT}/v1/final-questions`	5초 안 권장

최종 면접은 2-1 → (우리 규칙이 질문 순서 결정) → 2-2 순서로 두 번 부릅니다.

공통

항목	값
Method	`POST`
URL (운영)	`{AI_ENDPOINT}/v1/<호출>` — `AI_ENDPOINT`는 AI 담당이 정한 주소(예: `https://ai.example.com`). **https만** 부릅니다
URL (테스트)	로컬 시험은 `http://localhost:<port>` · `http://127.0.0.1:<port>`도 됩니다
`Authorization`	`Bearer {AI_API_KEY}` — 키는 별도 전달(우리 서버 환경변수에만 둠). 운영에서 키가 없으면 우리 서버가 부르지 않습니다
`Content-Type`	`application/json; charset=utf-8` (응답도 UTF-8 JSON 하나, 한글 그대로)
시간 제한	우리 서버는 요청 하나에 **9초**에 끊고 다시 부르지 않습니다. 최종은 2-1과 2-2가 9초를 나눠 씁니다
개인정보	요청·응답 본문을 저장·기록·학습에 쓰지 않습니다. 로그에는 `card_id` / `key`, 글자 수, 처리 시간, 모델 이름만 남깁니다. 경험 한 줄(`experience`)과 들은 답(`heard`)은 특히 저장하지 않습니다

오류

처리할 수 없으면 HTTP 4xx·5xx와 아래 형식으로 답합니다. `message`에 요청 내용을 넣지 않습니다.

HTTP	code	message (예)
400	`invalid_request`	items is empty (본문 모양이 틀림)
401	`unauthorized`	invalid api key (키가 없거나 틀림)
429	`rate_limited`	too many requests
500	`internal`	internal error
503	`unavailable`	model is not ready (모델 준비 중·과부하)

실패 예시 (401)

```
{
  "error": {
    "code": "unauthorized",
    "message": "invalid api key"
  }
}
```

우리 서버는 오류 본문을 읽지 않고 상태만 봅니다. 오류·시간 초과·JSON 아님이면 그 호출의 문항을 모두 미리 검수한 문장(검수 문장)으로 바꾸고, 문항 하나만 틀리면 그 문항만 바꿉니다. 화면은 멈추지 않습니다.

1. 1차 질문 문장 생성 API

1차 면접에서 물을 질문 5개의 문장을 씁니다. 순서·유형·근거는 요청에 담긴 대로 두고, 검수 문장(`template_text`)의 뜻을 바꾸지 않고 면접에서 그대로 말할 문장으로 다듬습니다.

요청

항목	값
Method	`POST`
URL	`{AI_ENDPOINT}/v1/first-questions`
`Authorization`	`Bearer {AI_API_KEY}`

Body	필수	타입	설명
`mode`	Y	string	`"first"`
`posting`	Y	object	지원한 공고 원문 한 건 전체(「공고 posting 필드」)
`experience`	Y	string	경험 한 줄(100자 이내). 화면 ② "경험 한 줄" 입력 또는 이력서 경험 칩. 붙일 질문이 없으면 `""`
`items`	Y	array	질문 5개(우리 규칙이 고른 상위 5개, 순위 순)
`items[].rank`	Y	number	순위 1~5
`items[].card_id`	Y	string	업무 카드 ID(`BE01` ~ `BE17`). 응답에 그대로 돌려줌
`items[].card_label`	Y	string	카드 이름(예: 고객사 상주 개발)
`items[].pref`	Y	string	화면 ② 카드에서 고른 것: `want` · `avoid` · `unsure` (「값 목록」)
`items[].state`	Y	string	공고가 이 업무를 다루는 상태: `explicit` · `inferred` · `vague` · `absent`
`items[].type`	Y	string	질문 유형: `conflict` · `opportunity` · `depth` · `prevent` · `explore`
`items[].evidence`	N	object	공고 근거 인용 `{ "field", "quote" }` . 없으면 키가 없음
`items[].evidence.field`	Y	string	근거가 있는 공고 칸(8개, 「공고 posting 필드」)
`items[].evidence.quote`	Y	string	`posting[field]` 원문의 글자 그대로 일부
`items[].template`	Y	string	질문 틀. `{anchor}` 자리에 경험 한 줄이 들어감
`items[].template_text`	Y	string	검수 문장(틀 + 경험). AI가 실패하면 이 문장이 나가며, 뜻의 기준
`items[].has_exp`	Y	boolean	`true` 면 이 질문에만 경험 한 줄을 살려 씀

```
curl -X POST "{AI_ENDPOINT}/v1/first-questions" \
  -H "Authorization: Bearer {AI_API_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
  -d @docs/api-examples/first-request.json
```

요청 예시 (`posting` 과 `items` 는 일부만 — 전체는 `docs/api-examples/first-request.json`)

```
{
  "mode": "first",
  "posting": {
    "wantedAuthNo": "K-MOCK-0001",
    "corpNm": "(주)OO소프트",
    "wantedTitle": "백엔드 개발자 (신입·경력 1년 이하)",
    "jobCont": "[회사소개]\n(주)OO소프트는 공공기관과 금융권의 정보시스템 구축 사업을 수행하는 IT 서비스 기업입니다. …",
    "pfCond": "고객사 상주 가능자, 정보처리기사",
    "selMthd": "서류전형, 1차 면접(실무), 최종 면접(임원)",
    "…": "…"
  },
  "experience": "직업훈련 팀 프로젝트에서 FastAPI로 API를 설계부터 배포까지 맡아 본 경험이 있습니다.",
  "items": [
    {
      "rank": 1,
      "card_id": "BE15",
      "card_label": "고객사 상주 개발",
      "pref": "avoid",
      "state": "explicit",
      "type": "conflict",
      "template": "신입이 고객사에 상주해 일하는 비율과, 한 번 나가면 보통 기간은 어느 정도인가요?",
      "template_text": "신입이 고객사에 상주해 일하는 비율과, 한 번 나가면 보통 기간은 어느 정도인가요?",
      "has_exp": false,
      "evidence": { "field": "pfCond", "quote": "고객사 상주 가능자" }
    }
  ]
}
```

응답

```
{
  "questions": [
    {
      "card_id": "BE15",
      "text": "공고의 '고객사 상주 가능자' 부분과 관련해 확인하고 싶은 점이 있습니다. 신입이 고객사에 상주해 일하는 비율과, 한 번 나가면 보통 기간은 어느 정도인가요?",
      "evidence": { "field": "pfCond", "quote": "고객사 상주 가능자" }
    },
    {
      "card_id": "BE07",
      "text": "공고에 적힌 '기타 업무 지원'에 어떤 업무까지 포함되는지 여쭙고 싶습니다. 현재 팀 업무에서 기존 시스템 유지보수와 새 기능 개발의 비중은 대략 어떻게 되나요?",
      "evidence": { "field": "jobCont", "quote": "기타 업무 지원" }
    },
    {
      "card_id": "BE02",
      "text": "제가 특히 관심을 두고 있는 업무입니다. 설계 회의나 설계 리뷰에 신입도 참여하나요? 참여한다면 어떤 역할을 맡게 되나요?"
    },
    {
      "card_id": "BE03",
      "text": "입사하면 꼭 해 보고 싶은 업무라 여쭙겠습니다. DB 테이블 설계는 백엔드 개발자가 직접 하나요, 별도 담당자가 있나요?"
    },
    {
      "card_id": "BE01",
      "text": "직업훈련 팀 프로젝트에서 FastAPI로 API를 설계부터 배포까지 맡아 본 경험이 있습니다. 그때 배운 것을 살릴 수 있을지 여쭙고 싶습니다. 이 팀에서는 새 API를 만들 때 신입이 어디까지 맡나요? 설계부터 배포까지인지, 정해진 스펙의 구현까지인지 궁금합니다.",
      "evidence": { "field": "jobCont", "quote": "서버 개발" }
    }
  ],
```

```
  "model": "mock"
}
```

필드	타입	설명
`questions`	array	요청 `items`마다 하나씩, 순서·개수 그대로
`questions[].card_id`	string	요청의 `card_id` 그대로. 필수
`questions[].text`	string	질문 문장(10~260자, 면접 비즈니스체). 필수
`questions[].evidence`	object	선택. 돌려준다면 요청 값 그대로(`null`도 됨). 우리 서버는 요청의 근거를 씀
`questions[].evidence.field`	string	요청 값 그대로
`questions[].evidence.quote`	string	요청 값 그대로
`model`	string	선택. 사용한 모델 이름(문제를 찾을 때 봄, 우리 서버는 읽지 않음)

값 목록

pref	화면 ② 카드에서 고른 것
`want`	기대돼요
`avoid`	걱정돼요
`unsure`	모르겠어요

state	공고가 이 업무를 다루는 상태
`explicit`	공고에 적혀 있음
`inferred`	공고에서 유추
`vague`	모호한 표현
`absent`	공고에 없음 — "공고에 … 있던데"처럼 전제하면 안 됨

type	질문 유형	언제
`conflict`	차이 확인	걱정한 일이 공고에 있거나 포함될 수 있어 범위를 확인
`opportunity`	기회 확인	기대한 일이 공고에 분명하지 않아 맡을 기회를 확인
`depth`	깊이 확인	기대한 일이 공고에 있어 얼마나 깊이 맡는지 확인
`prevent`	미리 확인	걱정한 일이 공고에 없어 생길 수 있는지 확인
`explore`	탐색	잘 모르는 일이라 어떤 일인지 알아봄

2. 최종 면접·처우 질문 생성 API

1차 면접을 다녀와 정리한 내용으로 최종 면접·처우 협의 질문을 만듭니다. **2-1 판정**을 받은 뒤 우리 규칙이 질문 순서·처우 질문·완충 문장을 정하고, 그 순서로 **2-2 문장**을 부탁합니다.

2-1. 1차 면접 답 판정

1차 면접에서 물어보고 들은 답이 내 기대·걱정과 맞는지 카드마다 판정합니다. 물어봤고 들은 답이 있는 카드만 보냅니다.

요청

항목	값
Method	`POST`
URL	`{AI_ENDPOINT}/v1/final-judgements`
`Authorization`	`Bearer {AI_API_KEY}`

Body	필수	타입	설명
`mode`	Y	string	`"final"`
`posting`	Y	object	지원한 공고 원문 한 건 전체
`items`	Y	array	판정할 카드(1차 면접 정리에서 "물어봤어요"이고 들은 답이 있는 것)
`items[].card_id`	Y	string	카드 ID. 응답에 그대로
`items[].card_label`	Y	string	카드 이름
`items[].pref`	Y	string	`want` · `avoid` · `unsure` · `none` (고르지 않은 카드)
`items[].heard`	Y	string	1차 면접 정리 "들은 답"(100자 이내). 판정에만 쓰고 저장하지 않음
`items[].clarity`	N	string	1차 면접 정리 "구체적이었어요" `clear` · "모호했어요" `vague`. 안 골랐으면 키가 없음
`items[].watch_out`	Y	string	이 카드의 주의할 답(기대와 다르거나 걱정이 맞는 답). 판정 기준
`items[].good_sign`	Y	string	이 카드의 좋은 신호. 판정 기준

```
curl -X POST "{AI_ENDPOINT}/v1/final-judgements" \
  -H "Authorization: Bearer {AI_API_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
  -d @docs/api-examples/final-judgements-request.json
```

요청 예시 (`posting` 과 `items` 는 일부만 — 전체는 `docs/api-examples/final-judgements-request.json`)

```
{
  "mode": "final",
  "posting": { "wantedAuthNo": "K-MOCK-0001", "corpNm": "(주)OO소프트", "…": "…" },
  "items": [
    {
      "card_id": "BE15",
      "card_label": "고객사 상주 개발",
      "pref": "avoid",
      "heard": "프로젝트마다 달라서요",
      "watch_out": "상주 비중이 절반 이상이거나 '프로젝트마다 달라요'만 되풀이해요",
      "good_sign": "비중·기간·배정 방식을 구체적으로 설명해요",
```

```
      "clarity": "vague"
    },
    {
      "card_id": "BE07",
      "card_label": "기존 시스템 유지보수",
      "pref": "avoid",
      "heard": "유지보수가 7할쯤 되고 신규는 프로젝트 들어갈 때만요",
      "watch_out": "유지보수가 7할 이상이거나 비중을 구체적으로 말하지 못해요",
      "good_sign": "유지보수와 신규 개발의 비중을 구체적으로 말하고 돌아가며 맡을 기회가 있어요",
      "clarity": "clear"
    }
  ]
}
```

응답

```
{
  "judgements": [
    {
      "card_id": "BE15",
      "state": "still_unknown",
      "basis": "답이 모호해 아직 확인되지 않았어요"
    },
    {
      "card_id": "BE07",
      "state": "mismatch",
      "basis": "들은 답이 이 카드의 주의할 답과 맞아 걱정한 대로예요 · 주의할 답: 유지보수가 7할 이상이거나 비중을 구체적으로 말하지 못해요"
    },
    {
      "card_id": "BE02",
      "state": "confirmed",
      "basis": "들은 답이 이 카드의 좋은 신호와 맞아 확인됐어요 · 좋은 신호: 설계 리뷰 참여나 작은 기능 설계를 맡긴다고 구체적으로 답해요"
    },
    {
      "card_id": "BE01",
      "state": "confirmed",
      "basis": "들은 답이 이 카드의 좋은 신호와 맞아 확인됐어요 · 좋은 신호: 수습이 끝나면 작은 기능부터 혼자 맡은 사례를 구체적으로 들려줘요"
    }
  ],
  "model": "mock"
}
```

필드	타입	설명
`judgements`	array	판정한 카드마다 하나. 판단이 어려운 카드는 빼도 됨(그 카드는 우리 단순 규칙으로 판정)
`judgements[].card_id`	string	요청의 `card_id` 그대로. 필수
`judgements[].state`	string	`confirmed` · `mismatch` · `still_unknown`(「판정 상태」). 필수
`judgements[].basis`	string	판정 근거 한 줄(1~160자, 해요체, 화면에 보임). 들은 답을 그대로 옮기지 않음. 필수
`model`	string	선택. 사용한 모델 이름

판정 상태

state	조건
`confirmed`	들은 답이 좋은 신호와 맞아 확인됨
`mismatch`	기대(`want`)와 다른 답이거나 걱정(`avoid`)이 맞는 답. 걱정한 카드면 `basis` 도 "...걱정한 대로예요"처럼 씀(화면은 "걱정한 대로"로 보임)
`still_unknown`	답이 모호하거나 판단할 수 없어 아직 모름

clarity	화면 1차 면접 정리
`clear`	구체적이었어요
`vague`	모호했어요

2-2. 최종 면접·처우 질문 문장 생성

2-1 판정과 우리 순서 규칙으로 고른 질문(카드 질문 5개 이하 + 처우 질문 3개 이하, 합쳐 8개 이하)의 문장을 씁니다. 1차 면접관의 말을 옮기지 않도록 **들은 답은 보내지 않습니다.**

요청

항목	값
Method	`POST`
URL	`{AI_ENDPOINT}/v1/final-questions`
`Authorization`	`Bearer {AI_API_KEY}`

Body	필수	타입	설명
`mode`	Y	string	`"final"`
`posting`	Y	object	지원한 공고 원문 한 건 전체
`items`	Y	array	질문 8개 이하(우리 규칙 순서)
`items[].rank`	Y	number	순위 1~8
`items[].key`	Y	string	카드 질문은 카드 ID, 처우 질문은 `offer:<topic>` . 응답에 그대로
`items[].card_id`	N	string	카드 질문만
`items[].topic`	N	string	처우 질문만: `sal` · `workHours` · `probation` · `onsite`
`items[].label`	Y	string	카드 이름 또는 근로조건 이름(예: 근로시간)
`items[].type`	Y	string	`recheck` · `signal` · `scope` · `offer` · `opportunity`
`items[].origin`	Y	string	이 질문이 나온 곳: `asked` · `not_asked` · `received` · `offer`
`items[].state`	N	string	카드 질문만: 공고 상태(1번 API와 같은 값)
`items[].review_state`	N	string	카드 질문만: 1차 면접 뒤 상태 `confirmed` · `mismatch` · `still_unknown` · `comp any_signal`

Body	필수	타입	설명
`items[].evidence`	N	object	공고 근거 인용 `{ "field", "quote" }` (처우 질문 포함, 있을 때만)
`items[].tone`	Y	string	표현 단계 `basic` · `cushion` · `direct`
`items[].cushion`	Y	string	완충 문장(`tone` 이 `cushion` 일 때만, 아니면 `""`). 문장 맨 앞에 그대로
`items[].template`	Y	string	완충을 뺀 검수 문장
`items[].template_text`	Y	string	완충 + 검수 문장. AI가 실패하면 이 문장이 나감

```
curl -X POST "{AI_ENDPOINT}/v1/final-questions" \
  -H "Authorization: Bearer {AI_API_KEY}" \
  -H "Content-Type: application/json; charset=utf-8" \
  -d @docs/api-examples/final-questions-request.json
```

요청 예시 (`posting` 과 `items` 는 일부만 — 전체는 `docs/api-examples/final-questions-request.json`)

```
{
  "mode": "final",
  "posting": { "wantedAuthNo": "K-MOCK-0001", "corpNm": "(주)OO소프트", "…": "…" },
  "items": [
    {
      "rank": 1,
      "key": "BE15",
      "label": "고객사 상주 개발",
      "type": "recheck",
      "origin": "asked",
      "tone": "cushion",
      "cushion": "괜찮으시다면 여쭤도 될까요? ",
      "template": "지난 면접에 이어 공고의 '고객사 상주 가능자' 부분을 조금 더 구체적으로 여쭙겠습니다. 첫해에 신입이 상주 프로젝트에 나간 기간이 보통 어느 정도였는지 예를 들어 주실 수 있을까요?",
      "template_text": "괜찮으시다면 여쭤도 될까요? 지난 면접에 이어 공고의 '고객사 상주 가능자' 부분을 조금 더 구체적으로 여쭙겠습니다. 첫해에 신입이 상주 프로젝트에 나간 기간이 보통 어느 정도였는지 예를 들어 주실 수 있을까요?",
      "card_id": "BE15",
      "state": "explicit",
      "review_state": "still_unknown",
      "evidence": { "field": "pfCond", "quote": "고객사 상주 가능자" }
    },
    {
      "rank": 4,
      "key": "offer:workHours",
      "label": "근로시간",
      "type": "offer",
      "origin": "offer",
      "tone": "cushion",
      "cushion": "조심스럽지만 이어서 여쭤도 될까요? ",
      "template": "근무 시간이 공고에 적혀 있지 않은데, 출퇴근 시간과 주 근로시간은 어떻게 되고 연장근로가 있다면 월 평균 어느 정도인가요?",
      "template_text": "조심스럽지만 이어서 여쭤도 될까요? 근무 시간이 공고에 적혀 있지 않은데, 출퇴근 시간과 주 근로시간은 어떻게 되고 연장근로가 있다면 월 평균 어느 정도인가요?",
      "topic": "workHours"
    }
  ]
}
```

응답

```
{
  "questions": [
    {
```

```
      "key": "BE15",
      "text": "괜찮으시다면 여쭤도 될까요? 지난 면접에 이어 공고의 '고객사 상주 가능자' 부분을 조금 더 구체적으로 여쭙겠습니다. 첫해에 신입이 상주 프로젝트에 나간 기간이 보통 어느 정도였는지 예를 들어 주실 수 있을까요?",
      "evidence": { "field": "pfCond", "quote": "고객사 상주 가능자" }
    },
    {
      "key": "BE08",
      "text": "입사 전에 미리 준비해 두고 싶은 부분이 있습니다. 혹시 함께하게 된다면 장애 대응·온콜 업무도 맡게 될 수 있는지 여쭙고 싶습니다. 장애 대응 당번(온콜)이 있다면 신입도 들어가나요? 들어간다면 주기는 어느 정도인가요?"
    },
    {
      "key": "offer:workHours",
      "text": "조심스럽지만 이어서 여쭤도 될까요? 근무 시간이 공고에 적혀 있지 않은데, 출퇴근 시간과 주 근로시간은 어떻게 되고 연장근로가 있다면 월 평균 어느 정도인가요?"
    },
    {
      "key": "offer:sal",
      "text": "한 가지 더 확인하고 싶은 조건이 있습니다. 제시된 연봉은 기본급 기준인가요, 연장근로 수당 등이 포함된 금액인가요?",
      "evidence": { "field": "sal", "quote": "3,200만 원 ~ 3,800만 원" }
    }
  ],
  "model": "mock"
}
```


(응답 예시는 7개 중 4개 — 전체는 `docs/api-examples/final-questions-response.json`)

필드	타입	설명
`questions`	array	요청 `items`마다 하나씩, 순서·개수 그대로
`questions[].key`	string	요청의 `key` 그대로. 필수
`questions[].text`	string	질문 문장(10~260자, 면접 비즈니스체). `cushion`이 있으면 맨 앞에 그대로. 필수
`questions[].evidence`	object	선택. 돌려준다면 요청 값 그대로. 우리 서버는 요청의 근거를 씀
`questions[].evidence.field`	string	요청 값 그대로
`questions[].evidence.quote`	string	요청 값 그대로
`model`	string	선택. 사용한 모델 이름

값 목록

type	질문 유형	언제
`recheck`	다시 확인	1차 면접에서 아직 확인되지 않은 것을 이어서 다시 물음
`signal`	신호 확인	회사가 먼저 물은 업무라 실제로 맡게 될지 확인
`scope`	범위 확인	들은 답이 기대와 다르거나 걱정한 대로라 맡을 범위를 확인
`offer`	처우 확인	근무시간·임금 같은 근무 조건을 확인
`opportunity`	기회 확인	회사가 먼저 물은 업무가 기대한 일이라 맡을 기회를 확인

origin	이 질문이 나온 곳(화면 1차 면접 정리)
`asked`	물어봤어요
`not_asked`	못 물어봤어요
`received`	회사가 물어본 업무(카드 체크)
`offer`	처우 질문(공고에서 빠졌거나 모호한 근로조건)

tone	표현 단계(화면 "면접 분위기"·못 물은 이유로 정함)
`basic`	기본 — 앞말을 붙여도 됨
`cushion`	완충 — `cushion` 문장을 맨 앞에 그대로 두고, 앞말은 더하지 않음("압박이 있었어요"·"분위기가 아니었어요")
`direct`	직접 — 앞말 없이 바로 물음

topic	처우 질문 근로조건
`sal`	임금 구성
`workHours`	근로시간
`probation`	수습
`onsite`	상주 근무 조건

공고 posting 필드

세 API 모두 공고 한 건을 그대로 보냅니다. 필드 이름은 고용24 채용정보 API 상세 명세를 따릅니다. 값은 모두 문자열이고(`draft`만 boolean), **빈 문자열은 공고에 적혀 있지 않다는 뜻**입니다.

필드	타입	설명
`wantedAuthNo`	string	공고 번호(시연 `K-MOCK-0001` ~ `0007`)
`draft`	boolean	우리 쪽 표시: 임시 공고 여부
`corpNm`	string	회사명
`indTpNm`	string	업종
`totPsncnt`	string	근로자 수
`busiSize`	string	기업 규모
`busiCont`	string	주요 사업 내용
`wantedTitle`	string	채용 제목
`jobsNm`	string	모집 직종
`jobsCd`	string	직종 코드(고용24 공통코드)
`jobCont`	string	직무 내용(긴 글, 줄바꿈 포함) · 근거 칸
`empTpNm`	string	고용 형태 · 근거 칸
`collectPsncnt`	string	모집 인원
`salTpNm`	string	임금 형태 · 근거 칸
`sal`	string	임금 · 근거 칸
`enterTpNm`	string	경력 조건
`eduNm`	string	학력
`pfCond`	string	우대 조건 · 근거 칸
`etcPfCond`	string	기타 우대 조건 · 근거 칸
`selMthd`	string	전형 방법
`workRegion`	string	근무 지역
`regionCd`	string	지역 코드(고용24 공통코드)
`workdayWorkhrCont`	string	근무 시간·형태 · 근거 칸
`fourIns`	string	4대 보험
`retirepay`	string	퇴직금
`etcWelfare`	string	복리후생 · 근거 칸
`receiptCloseDt`	string	접수 마감

근거 칸(`evidence.field`)은 `jobCont` · `pfCond` · `etcPfCond` · `empTpNm` · `salTpNm` · `sal` · `workdayWorkhrCont` · `etcWelfare` 8개입니다.

응답 규칙

규칙	우리 서버 검사	어기면
본문은 JSON 하나(설명 글·코드 울타리 없음)	검사함	그 호출 전체 검수 문장
요청 `items`마다 하나씩, `card_id`·`key` 그대로, 순서·개수 그대로	짝은 검사함	빠진 항목은 검수 문장, 요청에 없는 항목은 버림
문장 속 인용은 작은따옴표('...')만, 공고 원문과 **글자 그대로**(카드 이름 인용은 예외)	검사함	그 문항 검수 문장
`state: "absent"` 항목에 "공고에 … 있던데/있는데"처럼 공고에 없는 업무를 전제하지 않음	이 꼴만 검사함	그 문항 검수 문장
금지어(나이·결혼·출신·종교·임신·외모·가족·정치 성향, 회사를 깎아내리는 말)	검사함	그 문항(판정은 그 카드) 검수 문장·단순 판정
최종: 1차 면접관 말을 옮기지 않음("아까" "하셨는데" "말씀하신", 6자 이상 들은 답 그대로)	검사함	그 문항 검수 문장
길이: 질문 10~260자, 판정 `basis` 1~160자	검사함	그 문항 검수 문장
문체: 서술 "…습니다", 질문 "…인가요?"(해요체 아님), `template_text` 뜻 그대로, `has_exp` 질문은 경험 문장을 살림, `cushion`·`tone` 지킴	검사 안 함	AI 담당이 지켜 주세요(그대로 화면에 나감)
판정 `basis`에 들은 답을 옮기지 않고 이유만 해요체 한 줄로	통째로 넣은 것만 검사함	그 판정을 받지 않음