

Configuration DNS

Tout d'abord il faut cloner un conteneur template avec la commande **lxc-copy -n template -N dns** (il faut stopper le conteneur template avant).

- Ensuite il faut configurer l'adresse IP dans le fichier **interfaces** dans **/etc/network**

Fichier interfaces

```
GNU nano 7.2 interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.31.16.53/20
    gateway 10.31.31.254
    dns-nameservers 8.8.8.8
```

- Installer **bind9 bind9utils dnsutils**

```
apt update
apt upgrade
apt install bind9 bind9utils dnsutils
```

Aller dans le dossier bind dans **/etc/bind**

- Configurer le fichier **named.conf.local**

```
zone "m2l.org" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.m2l.org";
    allow-transfer { localhost; 10.31.16.254; };
    notify yes;
};
```

Fichier named.conf.local

```
GNU nano 7.2 named.conf.local
zone "m2l.org" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.m2l.org";
    allow-transfer { localhost; 10.31.16.254; };
    notify yes;
};
```

- Configurer le fichier **named.conf.options**

```
options {
```

```
directory "/var/cache/bind";
recursion yes;
forwarders {8.8.8.8; 8.8.4.4;};
forward only;
    dnssec-validation no;
listen-on-v6 { any; };
};
```

Fichier named.conf.options

```
GNU nano 7.2                                named.conf.options
options {
directory "/var/cache/bind";
recursion yes;
forwarders {8.8.8.8; 8.8.4.4;};
forward only;
    dnssec-validation no;
listen-on-v6 { any; };
};
```

* Configurer le fichier **db.m2l.org** dans **/etc/bind**

```
$TTL 604800
@ IN SOA m2l.org. root.m2l.org. (
    2015122601 ; serial
    604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL
; DNS Servers
@ IN A 10.31.16.53
@ IN NS ns1.m2l.org.
@ IN NS ns2.m2l.org.
ns1 IN A 10.31.16.53
ns2 IN A 10.31.16.54
; Machines
www IN A 10.31.16.80
; Aliases
console IN CNAME www
ftp IN CNAME www
```

Fichier db.m2l.org

```
GNU nano 7.2 db.m2l.org
$TTL 604800
@ IN SOA m2l.org. root.m2l.org. (
    2015122601 ; serial
    604800 ; Refresh
    86400 ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL
; DNS Servers
@ IN A 10.31.16.53
@ IN NS ns1.m2l.org.
@ IN NS ns2.m2l.org.
ns1 IN A 10.31.16.53
ns2 IN A 10.31.16.54
; Machines
www IN A 10.31.16.80
; Aliases
console IN CNAME www
ftp IN CNAME www
```

Penser à restart le conteneur avec **systemctl restart** et vérifier si tout fonctionne correctement avec **systemctl status bind9**

- Aller dans le conteneur web puis ouvrir le fichier **resolv.conf** dans **/etc** et changer le nameserver du dns par l'IP du conteneur dns

```
lxc-attach web
nano /etc/resolv.conf
```

Fichier resolv.conf

```
GNU nano 7.2 resolv.conf
nameserver 10.31.16.53
```

- Essayer de ping google.com et m2l.org

Ping

```

root@srv-g16:~# lxc-start web
lxc-start: web: ../src/lxc/tools/lxc_start.c: lxc_start_main: 257 Container is already running
root@srv-g16:~# lxc-attach web
root@web:~# nano /etc/resolv.conf
root@web:~# ping google.com
PING google.com (142.251.209.78) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ncmrsa-ai-in-f14.1e100.net (142.251.209.78): icmp_seq=1 ttl=117 time=23.1 ms
64 bytes from ncmrsa-ai-in-f14.1e100.net (142.251.209.78): icmp_seq=2 ttl=117 time=23.3 ms
64 bytes from ncmrsa-ai-in-f14.1e100.net (142.251.209.78): icmp_seq=3 ttl=117 time=23.7 ms
64 bytes from ncmrsa-ai-in-f14.1e100.net (142.251.209.78): icmp_seq=4 ttl=117 time=23.6 ms
64 bytes from ncmrsa-ai-in-f14.1e100.net (142.251.209.78): icmp_seq=5 ttl=117 time=23.7 ms
64 bytes from ncmrsa-ai-in-f14.1e100.net (142.251.209.78): icmp_seq=6 ttl=117 time=23.8 ms
64 bytes from ncmrsa-ai-in-f14.1e100.net (142.251.209.78): icmp_seq=7 ttl=117 time=23.3 ms
64 bytes from ncmrsa-ai-in-f14.1e100.net (142.251.209.78): icmp_seq=8 ttl=117 time=23.5 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7013ms
rtt min/avg/max/mdev = 23.124/23.502/23.788/0.217 ms
root@web:~# ping www.m2l.org
PING www.m2l.org (10.31.16.80) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.31.16.80 (10.31.16.80): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.033 ms
64 bytes from 10.31.16.80 (10.31.16.80): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.032 ms
64 bytes from 10.31.16.80 (10.31.16.80): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.31.16.80 (10.31.16.80): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 10.31.16.80 (10.31.16.80): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.035 ms
64 bytes from 10.31.16.80 (10.31.16.80): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.036 ms
64 bytes from 10.31.16.80 (10.31.16.80): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.31.16.80 (10.31.16.80): icmp_seq=8 ttl=64 time=0.041 ms
^C
--- www.m2l.org ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7013ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.032/0.037/0.048/0.004 ms
root@web:~# _

```

Configuration du DNS Esclave

On commence par cloner le dns primaire **lxc-copy -n dns1 -N dns2**

Configurer l'ip dans le fichier **/etc/network/interfaces**

Fichier Interface

```

GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.31.16.54/20
    gateway 10.31.31.254
    dns-nameservers 8.8.8.8

```

- Entrez dans le fichier **nano /etc/bind/named.conf.local**

Fichier named.conf.local

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
zone "m2l.org" IN {
type slave;
file "/var/lib/bind/db.m2l.org";
masters { 10.31.16.53; };
};
```

- Supprimer le fichier **db.m2l.org** avec **rm /etc/bind/db.m2l.org**

From:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - Documentations SIO1 option SISR

Permanent link:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g16:dns>

Last update: **2026/02/23 08:22**

