

# Agent 案例库与反模式索引

语言策略：shared。三语言内容一致，Java 为 canonical。地图节点：07 应用与案例。本文是案例与反模式的索引页，详细内容链接到原文。

## 0. 使用说明

本页解决两个问题：遇到问题先查哪个案例；设计评审时对照哪些反模式。

案例编号规则：CASE-领域-序号；反模式编号规则：AP-序号。新增案例或反模式必须登记到本页。

## 1. 案例库索引

| 编号           | 案例                            | 关键做法                    | 详细位置                                |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| CASE-ENG-01  | OpenAI 三人团队                   | 小团队 + 成熟 Harness, 自动化优先 | <a href="#">Harness Engineering</a> |
| CASE-ENG-02  | Anthropic 三智能体                | 从上下文焦虑转向三智能体协作架构        | <a href="#">Harness Engineering</a> |
| CASE-ENG-03  | Stripe 每周 1300+ PR            | 混合状态机编排, 无人值守 PR        | <a href="#">Harness Engineering</a> |
| CASE-ENG-04  | Mitchell Hashimoto 单人 Harness | 个人级约束、工具和上下文管理          | <a href="#">Harness Engineering</a> |
| CASE-LOOP-01 | Claude Code 的 /loop 与 /goal   | 目标驱动的循环与自动修复边界          | <a href="#">Loop Engineering</a>    |
| CASE-MEM-01  | Claude Code 的 CLAUDE.md       | Markdown 作为项目记忆         | <a href="#">Agent 记忆系统</a>          |

## 2. 可复用模式

| 模式            | 一句话描述                 | 适用场景      |
|---------------|-----------------------|-----------|
| 小团队 + Harness | 不扩人，先扩自动化与护栏          | 早期 AI 产品  |
| 混合状态机编排       | 固定流程管骨架，LLM 管节点内判断    | 高风险流程     |
| 三智能体协作        | 生成、审查、验证角色分离          | 代码生成      |
| Markdown 记忆   | 项目事实放在版本库中            | 单人/团队开发工具 |
| 目标循环          | /goal 定目标，/loop 受约束执行 | 多步自动化     |

## 3. 反模式索引

| 编号    | 反模式                | 后果        | 对策与来源                                            |
|-------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| AP-01 | 目标写得 Agent 太虚      | 反复绕圈      | 目标必须可验收， <a href="#">Loop Engineering</a>        |
| AP-02 | 把 Agent 自评当验收      | 错误自动通过    | 结构化验收标准 + 独立评审， <a href="#">Loop Engineering</a> |
| AP-03 | 没有成本上限             | 一次任务烧光预算  | Token/轮次/金额硬上限， <a href="#">Loop Engineering</a> |
| AP-04 | 权限给得太大             | 高危动作误执行   | L0-L3 工具分级 + 审批， <a href="#">Agent 安全护栏清单</a>    |
| AP-05 | 第一版就自动修            | 小错误变大事故   | 先输出建议，稳定后再自动执行， <a href="#">Loop Engineering</a> |
| AP-06 | 上下文喂得越多越好          | 40        |                                                  |
| AP-07 | 没有降级路径             | 模型失败系统不可用 | Fallback 与固定 Workflow 兜底， <a href="#">大模型网关</a>  |
| AP-08 | 为了多 Agent 而多 Agent | 通信与调试成本爆炸 | 先用单 Agent + Workflow， <a href="#">多智能体编排</a>     |
| AP-09 | 改 Prompt 不跑回归      | 线上静默退化    | 离线黄金集 + 回归门禁， <a href="#">Agent 评测体系</a>         |
| AP-10 | 没有 Trace           | 事故无法复盘    | 决策轨迹、工具调用、上下文留痕， <a href="#">Agent 可观测与追踪</a>    |
| AP-11 | 一次性全量发布            | 灰度问题影响全   | 影子流量 → 灰度 → 全量， <a href="#">Agent 部署与发布</a>      |

## 4. 新增案例模板

```
1 ## CASE-XXX-01 案例名
2 - 背景：一句话说明业务场景
3 - 架构：使用的编排模式与工具
4 - 效果：可量化指标
5 - 经验：可复用的 1-3 条
6 - 反模式：踩过的坑（登记到 AP）
7 - 来源：文档或链接
```

## 5. 延伸阅读

- [Agent 术语表与概念边界](#)
- [知识地图总索引](#)