Kućište za Raspberry Pi Zero

Za izradu projekta koristio sam PLA (polylactic acid) koji je popularan za 3D ispis jer je jednostavan za upotrebu, ekološki prihvatljiv (proizvodi se od kukuruznog škroba ili šećera) i ima dobre mehaničke svojstva.

To znači da je dostatan za ispis kutije za Raspberry Pi Zero, jer je dovoljno čvrst i tvrd da zaštiti uređaj, a istovremeno lagan i lak za transport. Također, PLA materijal može se lako bojiti u različitim bojama, što omogućuje lakšu personalizaciju kutije.

Za izradu projekta koristio sam sve tehnološke parametre koje smo koristili na vježbama iz predmeta uvod u 3D modeliranje kao što su bridging kod ispisa udubljenog loga fakulteta kako bi izbjegli korištenje support-a, overhanga kod izrade zakrivljenosti kutije, te smo kao temperaturu prvog sloja koristili 235°C kako bi se prvi sloj bolje zalijepio za podlogu te smo za ostatak ispisa koristio 215°C.0

Infill je postavljen na 30% kako bi projekt bio čvršći te je i iz istog razloga layer height postavljen na 0.2mm. Također sam koristio funkciju skirt kako bi se mlaznica očistila od ostataka filamenta od prijašnjih ispisa. Za izradu projekta nam nije bio potreban support.

Zdravko Blažević

Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP)