

Technická správa

Obsah:

1. Identifikačné údaje	2
1.1. Identifikačné údaje stavby.....	2
1.2. Identifikačné údaje stavebníka.....	2
1.3. Identifikačné údaje projektanta	2
2. Základné údaje o navrhovanej stavbe.....	2
3. Údaje súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie	3
4. Prehľad východiskových podkladov	3
5. Popis stavby	3
5.1. Navrhované urbanistické, dopravné, dispozično-prevádzkové riešenie areálu.....	3
5.2. Navrhované architektonické, stavebno- technické a konštrukčno- materiálové riešenie stavby	4

Technická správa

1. Identifikačné údaje

1.1. Identifikačné údaje stavby

Investičná akcia:	Areál firmy SCRUB DESIGNZ na parcele č. 1130 – ul. Biskupická v Trenčíne
Miesto stavby:	Trenčín, ul. Biskupická v Trenčíne
Katastrálne územie:	Trenčianske Biskupice
Stavebné parcely vo vlastníctve investora :	1130/24, k. ú. Trenčianske Biskupice
Začlenenie stavby podľa vyhlášky 59/2025 Z. z.	1312 – Budovy spracovateľského priemyslu, budova pre polygrafickú výrobu 1314 - Sklady, budova skladu pre suché látky

1.2. Identifikačné údaje stavebníka

Investor:	Scrub Designs, spol s r. o., Ľudovíta Stárka 2152 /16, 911 05 Trenčín.
-----------	---

1.3. Identifikačné údaje projektanta

Spracovatelia PD:	
Generálny projektant:	ArRea, projektový ateliér, spol. s r. o. Braneckého 8, 911 01 Trenčín
Architektonické riešenie:	Ing. arch. Miloslav Varga Ing. arch. Miroslav Mlynček
Komunikácie:	Ing. Mária Strápková

2. Základné údaje o navrhovanej stavbe

Charakter stavby	Novostavba
Dátum spracovania	03/2026
Celková plocha pozemku, určeného pre výstavbu:	6.480 m ²
Zastavaná plocha objektu:	1.367 m ²
- z toho objekt výroby	622 m ²
- z toho objekt skladu	745 m ²
Z toho vyplývajúce percento zastavania pozemku:	21, 09 %
Obostavaný priestor objektu:	10.191 m ³
- z toho objekt výroby:	4.976 m ³
- z toho objekt skladu:	5.215 m ³
Plocha navrhovanej zelene:	3.079 m ²
Z toho vyplývajúce percento zelene:	47,52 %

Plocha komunikácií a spevnených plôch:	2.129 m ²
- z toho cestné komunikácie a parkoviská:	1.933 m ²
- z toho chodníky peších	196 m ²
- Výška objektu výroby – 2 nadzemné podlažia	8 m
- Výška objektu výroby – 1 - 2 nadzemné podlažia	7 m
Predpokladaný počet zamestnancov	50 osôb

3. Údaje súlade navrhovanej stavby so záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie

Podľa aktuálneho územného plánu mesta Trenčín lokalita, určená na výstavu je zaradená do PZ 02 Polyfunkčná zóna – výrobo-obslužné funkcie.

Územie mestského bloku slúži predovšetkým na umiestňovanie menších zariadení výroby, skladov, výrobných služieb, veľkoobchodu a logistiky, podstatne neobťažujúcich okolie. S touto funkciou ÚPN mesta Trenčín ráta najmä pri využívaní súčasných plôch s výraznou funkciou plôch výroby a občianskeho vybavenia, ako aj plôch areálov bývalých poľnohospodárskych družstiev.

Vo funkčnom využití územia sú ako primárne uvedené nerušiacie menšie výrobné prevádzky všetkého druhu, sklady, skladovacie plochy a verejné prevádzky, výrobné služby, areály veľkoobchodu a logistiky.

Regulatív ÚPN definuje maximálnu výšku zástavby 2 nadzemné podlažia, maximálnu zastavanosť 70% (návrh 21, 09 %) a minimálny podiel zelene 20% (návrh 47,52 %).

Z uvedeného vyplýva, že navrhovaný areál so stavebnými objektami je plne v súlade s platným ÚPN mesta Trenčín.

4. Prehľad východiskových podkladov

Podkladom pre vypracovanie architektonickej štúdie boli tieto podklady:

- Geodetické zameranie lokality, dodané investorom
- Obhliadka terénu projektantom, fotodokumentácia
- Grafické podklady od investora, prerokovania v rozpracovanosti
- Majetkoprávne podklady - Kópia katastrálnej mapy, listy vlastníctva

5. Popis stavby

5.1. Navrhované urbanistické, dopravné, dispozično-prevádzkové riešenie areálu

Z hľadiska urbanizmu je areál umiestnený v polyfunkčnej zóne s výrobo-obslužnými funkciami. Dopravne je areál napojený na miestnu komunikáciu s priamym napojením na diaľničný privádzač. V zmysle STN 73 6110 - statickej dopravy je pre prevádzkový objekt potrebné zriadiť 16 parkovacích miest, z ktorých bude min 1 vyhradené pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Celkový počet navrhovaných miest je 30.

Čo sa týka dispozično-prevádzkového riešenia navrhovaného areálu, vlastný objekt je členený na dve hlavné časti:

Výrobo-administratívny objekt – je situovaný v prednej časti areálu a je členený na dve nadzemné podlažia. Obsahuje administratívne, výrobné, technické a sociálne priestory. Objekt vstupom nadväzuje parkovisko osobných automobilov.

Skladový objekt je situovaný v zadnej časti areálu a na miestnu komunikáciu je napojený obslužnou spevnenou plochou, dimenzovanou prevádzkovo aj staticky pre kamiónovú dopravu.

Vlastný skladový objekt je z väčšej časti jednopodlažný, v časti napojenej na výrobo-administratívny objekt je dvojpodlažný.

5.2. Navrhované architektonické, stavebno- technické a konštrukčno- materiálové riešenie stavby

Vlastný objekt je aj z hľadiska architektonického definovaný ako dvojfunkčný :

- administratívno-výrobný objekt je riešený ako dvojpodlažná hmota, tvaroslovne riešený atraktívnejšie. Na čelnej strane objektu je dominantným prvkom zvýraznený portál, ktorý jednoznačne definuje hlavný vstup do objektu. Povrch fasády je tvorený rastrom obkladu z laminátovej dosky (HPL dosky, napr. Fundermax), kombinovanom s pásmi okien, ktoré presvetľujú administratívno-výrobné priestory.
- skladový objekt, situovaný v zadnej časti areálu, je riešený ako jednoduchá hmota bez výrazných tvaroslovných prvkov, obložená sendvičovým
- s minimálnou plochou okien.

Z konštrukčno-materiálového hľadiska sú obe časti objektu, administratívno-výrobná aj skladová, navrhované ako oceľovo-betónový skelet. Obvodový plášť administratívno-výrobného objektu bude tvoriť zavesený odvetraný systém s povrchovou úpravou zavesených laminodosiek (HPL dosky, napr. Fundermax) Obvodový plášť skladového objektu je zo zavesených lisovaných sendvičových panelov. Hrúbka a materiálová skladba obidvoch fasádnych opláštení bude sa zdefinuje po posúdení stavby z hľadiska tepelnoizolačného a protipožiarneho.

Vykurovanie sa uvažuje v administratívno-výrobnom objekte podlahové, so zdrojom tepelné čerpadlo vzduch – vzduch. Skladové priestory sa navrhujú vykurovať teplovzdušne, zdroj tepla plyn.