


12. Kod izrade okruglih rupa na svetlarnicima, stepeništu itd. od 5 — 10 rupa na 1,00 m², norma vremena se povećava za 150%.

3. Vučene profile treba pretvoriti u kvadratni metar prema ovoj poziciji, a obračunati po ovoj tablici pod 2 i 3 — rad i materijal, kao dodatak na kvadraturu ortogonalne projekcije fasade. Kod ukrštanja profila dodatak od 1,00 m² treba obračunavati samo za rad pod 2 i 3, a ne i za materijal.




STUBOVI U VIDU REŠETKE




STUBOVI U VIDU REŠETKE

14. Kod klasifikacije 1 norma vremena se odnosi na čišćenje spojnica kod zidova od opeke, a za orapavljanje betonskih površina norma vremena je R. III 0,20.


15. Kod klasifikacije 2, ukoliko se radi sa cementnim malterom normu vremena povećati za 20%.



IZGLED FASADE OD TERANOV



TRANZENE SA 5 RUPA NA 100m²




TRANZENE SA 5-10 RUPA NA 100m²

,102

PLITKO UREZIVANJE SPOJNICA (REZAKA-SLJUBNICA)

Naimenovanje	Jed. mere	Klasifikacija
		I
Izrada:		
R. II	čas.	0,11
R. IV	čas.	0,06
Svega:		0,17



PLITKO UREZIVANJE SPOJNICA

Obračun: Po 1,00 m².

Opis rada: Urezivanje spojnica plitko, samo fasadnim nožem, u masu maltera.

Izmene normiranih vrednosti:

2. Kod izrade nutni 1 — 4 cm normu vremena povećati za 100%.

421
101

IZRADA FASADA OD PLEMITOG MALTERA — TERANOVE

1. Čišćenje spojnica od maltera (orapavljenje betonskih delova) i kvašenje površine zida.
2. Prskanje retkim cementnim malterom sa prosejanim šljunkom 1 : 2, nanošenje osnovnog sloja i brazdanje istog.
3. Obilno kvašenje osnovnog sloja, nanošenje sloja plemenitog maltera sa izravnavanjem, glačanjem i struganjem.
4. Obilno kvašenje osnovnog sloja, nanošenje finog sloja od produžnog maltera i štosana obrada površine kao podloga za prskanje.

Naimenovanje	Jed. mere	Klasifikacija			
		1	2	3	4
Materijal:				<i>Teranova</i>	
retki cementni malter	m ³		0,002		
produžni cementni malter	m ³		0,02		0,005
plemeniti malter	m ³			0,01	
voda	m ³	0,01		0,005	
Izrada:					
R. II	čas		0,40	0,32	0,24
R. III	čas	0,08			
R. IV	čas		0,26	0,22	0,16
Svega:		0,08	0,66	0,54	0,40

Obračun: Po 1,00 m². — Za obračun uložina (špaletni) vidi Posebne odredbe.

Opis rada: Očistiti i ostrugati spojnice od maltera, orapaviti betonske delove fasade, zidove dobro očistiti oštrom četkom i pokvasiti, a potom poprskati retkim cementnim malterom, naneti sloj produžnog maltera debljine 1,5 do 2 cm i, čim se površina prosuši, izbrazdati je.

Kad je osnovni sloj potpuno suv, obilno ga pokvasiti i naneti smesu spremljenog plemenitog maltera u debljini do 1 cm.

Pošto se ovaj sloj dovoljno osuši, ostrugati ga čeličnim češljevim, skidajući sloj debljine 1—2 mm, a potom površinu očistiti mekanom četkom. Prskanje fasade plemenitim malterom obuhvaćeno je kod normi za zidarske radove.

Za prskanje fasade plemenitim malterom vidi GN 301.

Izmene normiranih vrednosti:

5. Kod fasada, čiji je procenat otvora (prozora i drugo) veći od 25% — 35%, utrošak radnog vremena kod podpozicija 101-2-3-4 povećava se za 10%; ovo povećanje važi samo kod fasada gde prozori nisu ukrašeni šembranama, već su špaletne obrađene od istog materijala.

6. Kod fasada, čiji je procenat otvora (prozora i drugo) veći od 35% — 50%, utrošak radnog vremena kod podpozicija 101-2-3-4 povećava se za 25%.

7. Kod fasada, čiji je procenat otvora (prozora i drugo) veći od 50%, utrošak radnog vremena kod podpozicija 101-2-3-4 povećava se za 80%. Ovo povećanje utroška radnog vremena odnosi se i na četvorougaoone stubove na fasadama.

8. Kod malterisanja okruglih stubova na fasadama, utrošak radnog vremena kod podpozicija 101-2-3-4 povećava se za 100%.






9. Procenat otvora kod tačke 5, 6 i 7 obuhvata samo višak preko 3,00 m², dok 3,00 m² koji se ne odbijaju, ne ulaze u % površine otvora.

10. Kod izrade fasade od teranove (žbuke) sa više boja, normu vremena povećati za 15%, a normu utroška materijala — boje kalkulisati posebno.

11. Kod izrade okruglih rupa na svetlarnicima, stepeništu itd. do 5 komada na 1,00 m², norma vremena se povećava za 100%.

Gornji dodaci važe za profile do 4 ivice. Ukoliko ima više ivica dodaje se za svaku ivicu nadoplatak 5%, a najviše 60%. Svaka krivina računa se isto kao ivica.

Kod spojnica vučenje šablonom ili rad na ma koji način, za svako ukrštanje dodaje se po 1,00 m³ odgovarajuće spojnice (nitne), a kod spojnica koje se uvlače samo sa jedne strane ili završavaju u ćošku (uglu) fasade, dodaje se 0,50 m³ odgovarajuće spojnice (nitne).



1.4.4

Ukrštanje

Uvlačenje

Završavanje

10. Otvori oko kojih postoje uložine (špaletne) do 20 cm širine, odbijace se na sledeći način:

- otvori veličine do 3,00 m² ne odbijaju se i njihove uložine ne obračunavaju se;
- kod otvora veličine 3,00—5,00 m² odbija se površina preko 3,00m² a njihove uložine ne obračunavaju se posebno; i
- kod otvora veličine preko 5,00 m² odbija se površina preko 3,00 m², a uložine se obračunavaju posebno. Ako su uložine veće od 20 cm, tada se višak preko 20 cm obračunava posebno po 1,00 m².

FASADERSKI RADOVI

POSEBNE ODREDBE

1. Sve izradene površine moraju biti potpuno ravne, vertikalne, gde je potrebno — horizontalne, kose ili oble. Profili i uglovi moraju biti sa ostrim ivicama, izrađeni tačno prema predviđenom obliku. Osnovni sloj (grund) mora se dobro vezati za zidove ili podove, a gornji površinski sloj isto tako za osnovni sloj. Razmera mešanja gornjeg sloja mora biti kao osnovni sloj.

Ovim normama nije obuhvaćeno nameštanje raznih ornamentalnih i figuralnih ukrasa.

2. Smese plemenitog maltera, bilo tvorničke izrade ili na licu mesta spremljene, moraju se sastojati od isprobanih primesa i veziva jednoličnog zrna i na svetlosti postojane boje. Tvorničke smese maltera upotrebiće se bez ikakve druge primeše, osim vode.

Ovo se odnosi i na radove od veštačkog kamena i teraca u pogledu stalnosti boja, veličine zrna i spojnog sredstva (cementa). Količina, veličina i boja kamenih zrnaca biraće se prema potrebi i prema svrsi upotrebe objekta, od slučaja do slučaja.

3. Plemenitim malterom smatra se smesa spravljena od hidrauličnog kreča u prahu i fino usitnjenog kamena razne boje, i to:

- a) tvorničke izrade ili
- b) ručne izrade (na licu mesta).

Spravljanje maltera od navedene smese dodavanjem vode, a eventualno i boje, označeno je u normama za zidarske radove, te nije obuhvaćeno ovim normama. Isto tako, ne spada ovamo obavezna izrada probnih uzoraka radi izbora tona (boje) nove fasade.

4. Pod veštačkim kamenom podrazumeva se smesa cementa i kamene sitneži (zrnaca) u raznim bojama.

Spremanje maltera od ove smese vrši se na licu mesta, a utrošak za ovaj rad obuhvaćen je propisanim utrošcima za izradu fasada od veštačkog kamena.

5. Celokupan materijal za izradu fasada od plemenitog maltera (žbuke) ili za radove od veštačkog kamena, mora biti u dovoljnoj količini donesen u neposrednu blizinu stručnog radnika.

U materijal spadaju: gotove fabričke prigrotovljene smese za spravljanje plemenitog maltera: cement, hidraulični kreč, pesak, šljunak, voda, kamena sitnež, kameno brašno, cementne boje i drugo.

6. Za izradu profilisanih venaca i drugih profila moraju se prethodno izraditi kalupi (šabloni).

7. Za radove na visini preko 2 metra od poda moraju prethodno biti postavljene skele.

8. U pomoćne usluge spada: premeštanje korita, primanje vode i maltera, dodavanje alata, pomaganje pri nameštanju vodica za vučenje šablona i slične sitne usluge. Prenos materijala do 20 metara. Preko 20 metara udaljenosti, računajući od mesta ugrađivanja, obračunava se posebno po GN 900.

9. Svi vučeni profili (šablonom), kao: venci, okviri (šembrane), trake, ispadi i slično, obračunavaju se po 1 m² kao dodatak kvadraturi fasada, što ne dolazi u obzir pri čišćenju spojnica, a prema sledećem:

- a) razvijene širine do 12 cm za 1,00 m² — 0,35 m²;
- b) razvijene širine od 12 — 18 cm za 1,00 m² — 0,50 m²;
- c) razvijene širine od 18 — 25 cm za 1,00 m² — 0,75 m²;
- d) razvijene širine od 25 — 50 cm za 1,00 m² — 1,00 m²;
- e) razvijene širine od 50 — 75 cm za 1,00 m² — 1,25 m²;
- f) razvijene širine od 75 — 100 cm za 1,00 m² — 1,50 m²;
- g) razvijene širine od 100 — 125 cm za 1,00 m² — 1,75 m²;
- h) razvijene širine od 125 — 150 cm za 1,00 m² — 2,00 m²;

SAVEZNA GRAĐEVINSKA KOMORA

PROSEČNE NORME U GRAĐEVINARSTVU

III DEO — KNJIGA 1

DRUGO IZDANJE

IZDAVAČKO PREDUZEĆE
„GRAĐEVINSKA KNJIGA“
BEOGRAD, 1963