

### 一、单项选择题

- 数据库中的两级映像为：模式/内模式映像、( )。  
A. 内模式/模式映像  
B. 外模式/模式映像  
C. 外模式/内模式映像  
D. 内模式/外模式映像
- 设关系 R 和 S 的结构相同，分别有 m 和 n 个元组，那么 R-S 操作的结果中元组个数为 ( )。  
A. 为 m-n  
B. 为 m  
C. 小于等于 m  
D. 小于等于(m-n)
- 索引的顺序和数据存储顺序相同的索引是 ( )。  
A. 二级索引  
B. 聚簇索引  
C. 哈希索引  
D. 单列索引
- 以下哪个不属于数据库完整性的范围 ( )。  
A. 外键约束  
B. 主键约束  
C. 数据加密  
D. 数据类型

- 向用户授予和收回操作权限的 SQL 语句分别是 GRANT、( )。

A. REMOVE  
B. DELETE  
C. REVOKE  
D. CANCEL

- SQL 中，下列涉及空值的操作，不正确的是 ( )。

A. age IS NULL  
B. age IS NOT NULL  
C. age=NULL  
D. NOT (age IS NULL)

- 在视图上不能完成的操作是 ( )。

A. 更新视图  
B. 查询  
C. 在视图上定义新的基本表  
D. 在视图上定义新的视图

- 将 2NF 规范为 3NF 需要消除非主属性对主键的 ( )。

A. 部分函数依赖  
B. 传递函数依赖  
C. 平凡函数依赖  
D. 非平凡函数依赖

- T1、T2 是两个事务，图(a)(b)(c)给出这两个事务的三种调度，这三种调度会出现什么问题呢，正确的选项是 ( )。

T1	T2
Read A	
Update A	
	Read A
	Update A
Write A	
	Write A

(a)

T1	T2
Read A	
	Read A
	Update A
	Write A
Read A	

(b)

T1	T2
	Read A
	Update A
	Write A
Read A	
Read A	Roll Back

(c)

- A. 图(a)的调度会出现“脏读”，图(b)的调度会出现“重复读错误”，图(c)的调度会出现“丢失修改”。  
 B. 图(a)的调度会出现“丢失修改”，图(b)的调度会出现“重复读错误”，图(c)的调度会出现“脏读”。  
 C. 图(a)的调度会出现“重复读错误”，图(b)的调度会出现“脏读”，图(c)的调度会出现“丢失修改”。  
 D. 图(a)的调度会出现“丢失修改”，图(b)的调度会出现“脏读”，图(c)的调度会出现“重复读错误”。
10. 并发控制中遵守两段锁协议的并发调度 ( )。  
 A. 不可能出现死锁  
 B. 等价于某个串行调度  
 C. 不等价于任何一个串行调度  
 D. 不可能出现活锁
11. 参加“并”操作的两个关系 R 和 S 应该 ( )。  
 A. 具有相同的元组数  
 B. 具有相同的属性数  
 C. 具有相同的属性数，且相对应的属性取自相同的域  
 D. 是任意两个关系
12. R1、R2 和 R3 是具有相同属性的 3 个关系 (A 表示属性名集)，下列结论中错误的是 ( )。  
 A.  $\Pi_A(R1 \cap R2) = \Pi_A(R1) \cap \Pi_A(R2)$   
 B.  $R1 \cup R2 = R2 \cup R1$   
 C.  $(R1 \cap R2) \cap R3 = R1 \cap (R2 \cap R3)$   
 D.  $\Pi_A(R1 \cup R2) = \Pi_A(R1) \cup \Pi_A(R2)$
13. 一般来说，索引 ( )。  
 A. 不占用物理空间  
 B. 可以提高相关查询的效率  
 C. 由用户定义和使用  
 D. 提高更新效率

- D. 提高更新效率
14. 至少达到 ( ) 的关系模式才能保证不存在非主属性对键的传递函数依赖。  
 A. 1NF    B. 2NF    C. 3NF    D. 4NF
15. SQL 语言支持关系数据库三级模式结构，其中外模式对应 ( )。  
 A. 存储文件  
 B. 视图和部分基本表  
 C. 基本表

#### D.索引

16. SQL HAVING 子句的特点是 ( )。  
 A. 一定出现在 SELECT 语句中    B. 对元组过滤  
 C. 对小组过滤    D. 可脱离 GROUP BY 子句而独立出现
17. 下列说法不正确的是 ( )。  
 A. 任何一个二元关系模式一定满足 3NF  
 B. 任何一个二元关系模式一定满足 BCNF  
 C. 任何一个关系模式一定有主键  
 D. 任何一个关系模式一定有外键
18. 若事务 T 对数据对象 A 加上 S 锁，则 ( )。  
 A. 只允许 T 修改 A，其它任何事务都不能再对 A 加任何类型的锁。  
 B. 只允许 T 读取 A，其它任何事务都能再对 A 加 S 锁。  
 C. 只允许 T 读取和修改 A，其它任何事务都不能再对 A 加任何类型的锁。  
 D. 只允许 T 修改 A，其它任何事务都不能再对 A 加 X 锁。
19. 在视图上不能完成的操作是 ( )。  
 A. 更新视图    B. 查询  
 C. 在视图上定义新的基本表    D. 在视图上定义新的视图
20. 并发控制中遵守两段锁协议的并发调度 ( )。  
 A. 不可能出现死锁    B. 等价于某个串行调度  
 C. 不等价于任何一个串行调度    D. 不可能出现活锁



## 二、判断题（正确的打“√”，错误的打“×”）

1. 一个关系不可以没有非主属性。（ ）
2. 一般来说，索引可以提高相关查询的效率。（ ）
3. 在  $R(U, D, DOM, F)$  中， $U$  表示属性向域的映像。（ ）
4. 参加“并”操作的两个关系  $R$  和  $S$  应该具有相同的属性数，且相对应的属性取自相同的域。（ ）
5. 视图是 E-R 图的一部分。（ ）
6. SQL HAVING 子句可脱离 GROUP BY 子句而独立出现。（ ）
7. DROP TABLE CASCADE 会删除表格在系统中的结构信息、对应数据及定义在其上的所有视图。（ ）
8. 函数依赖图可以用来测试数据库系统中是否存在死锁。（ ）
9. 可靠性是事务的四个特性之一。（ ）
10. 并发控制单位粒度越小，并行性越小。（ ）
11. E-R 图用于描述数据库的数据模型。（ ）
12. 要保证数据库物理数据独立性，需要修改模式与外模式的映射。（ ）
13. 不能激活触发器执行的事件有 DROP 操作。（ ）
14. 在函数依赖集中，若属性  $X$  仅在任一函数依赖的右部出现，则候选键中必不包含  $X$ 。（ ）
15. 一个关系可以没有非主属性。（ ）
16. 函数依赖图可以用来测试数据库系统中是否存在死锁。（ ）
17. 函数依赖最小集是唯一的。（ ）
18. 可靠性是事务的四个特性之一。（ ）
19. 具有检查点的恢复技术需要从头扫描日志文件。（ ）
20. 并发控制单位粒度越小，并行性越小。（ ）

## 三、E-R 图设计及关系模型转化

1、有若干班级参加学校运动会，每个班级包括班级号、班级名、专业、人数；每个班级有若干运动员，运动员只能属于一个班，包括运动员号、姓名、性别、年龄；有若干比赛项目，包括项目号、名称、比赛地点；每名运动员可参加多项比赛，每个项目可有多人参加；要求能够公布每个比赛项目的运动员名次与成绩；要求能够公布各个班级团体总分的名次和成绩。

(1) 请根据上述语义画出 E-R 图。（5 分）

(2) 请将该 E-R 模型转换为关系模型，并指出每个关系模式的主码和外码。（5 分）

2、要建立一个图书馆数据库。该数据库中对每个借阅者保存记录，对每本书保存记录，对借出的书保存记录。允许多个借阅者同时借书，每个借阅者可同时借多本书，每本书只能被一个借阅者借出。

借阅者：读者号、姓名、性别、单位

书：书号、书名、作者、出版社

借阅：读者号、书号、借出日期、应还日期

(1) 请给出该图书馆数据库的 E-R 图。

(2) 将 E-R 图转化为等价的关系模型（包括关系名、属性名、码和完整性约束条件）。

## 四、数据操作

1. 现给出学生表、课程表、选课表的定义。

学生 (S)

字段说明	字段名	数据类型	长度	是否为空	主键/外键
学号	Sno	Char	11	否	主键
姓名	Sname	Varchar	10	否	
性别	Ssex	Char	2	否	
年龄	Sage	smallint		否	
学院	Sdept	varchar	50	否	

课程 (C)

字段说明	字段名	数据类型	长度	是否为空	主键/外键
课程号	Cno	char	6	否	主键
课程名	Cname	varchar	50	否	
先行课	Cpno	char	6	是	外键
学分	Ccredit	smallint		是	

选课 (SC)

字段说明	字段名	数据类型	长度	是否为空	主键/外键
学号	Sno	char	11	否	外键
课程号	Cno	char	6	否	外键
成绩	Grade	smallint		是	

备注：SC 表主键为 (Sno, Cno)

(1) 请用关系代数查询全部“网安”学院的学生信息。（2 分）

(2) 请用关系代数查询所有选择“数据库”课程的学生姓名。（2 分）

(3) 请用 SQL 查询所有选择“数据库”课程的学生姓名。（2 分）

(4) 请用 SQL 定义学生的学号及学生平均成绩的视图。（2 分）

(5) 请用 SQL 查询选修了三门以上课程的学号。（2 分）

(6) 请用 SQL 查询至少选修了学生 20201234567 选修的全部课程的学生学号。（3 分）



2. 有一个产品订购数据库 CAP, 包含客户 C (CUSTOMERS)、代理 A (AGENTS)、产品 P (PRODUCTS)、以及订单 O<sub>1</sub> (ORDERS) 的基本信息。客户信息有客户号、客户名、客户所在城市以及客户享有的折扣优惠 (百分比); 代理信息有代理号、代理名、代理所在城市以及代理从每笔交易中获取的佣金 (百分比); 产品信息有产品号、产品名、产品颜色、产品数量以及产品单价; 每个订单指某个代理代表某个客户订购某个产品的月份及数量。该数据库包括四张表:

C (cid, cname, city, discent)

A (aid, aname, city, percent)

P (pid, pname, color, quantity, price)

O (ordno, cid, aid, pid, month, qty)

其中, cid 是表 C 的主键, aid 是表 A 的主键, pid 是表 P 的主键, 表 O 中的 cid、aid、pid 是外键。

请使用 SQL 语句完成下面的任务:

- (1) 查找所有零件的颜色种类; (2 分)
- (2) 查找所有以“螺”开头的产品信息; (2 分)
- (3) 查询没有订购月份信息的订单信息; (2 分)
- (4) 求出代理的个数在 2 个及以上的城市名称以及代理的个数; (2 分)
- (5) 查找没有订单的客户的信息; (2 分)
- (6) 查找订单数超过客户平均订单数的客户编号以及超出平均订单数的量; (2 分)
- (7) 删除 CAP 数据库中所有与产品号“p3”相关的信息; (2 分)
- (8) 授予所有用户查询所在城市为“北京”的代理的信息的权限。 (3 分)

3. 有一个范式为 R(A, B, C, D, E, F) 存在函数依赖(A, B)→C、(A, B)→D、C→E、C→F, 请回答下面的问题:

- (1) (A, B) 是候选键吗? R 最高属于第几范式? 请说明理由。 (5 分)
- (2) 若将 R 分解为 R<sub>1</sub> 和 R<sub>2</sub>, R<sub>1</sub> 的属性集为(A, B, C, D), R<sub>2</sub> 的属性集为(C, E, F), 则 R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub> 各最高属于第几范式? 请说明理由。 (5 分)

4. 设有关系模式 R(U, F), 其中 U={A, B, C, D, E, G}, F={AB→C, C→D, CA→E, E→A, BD→A, B→C}

(7) 求出该函数依赖集的最小集 F<sub>m</sub>。写出求解过程。 (5 分)

(8) 将 R 分解为具有无损连接性和依赖保持性的 3NF。写出分解过程。 (5 分)

### 五、关系规范化

1. 设有关系模式 R 授课表(课程号, 课程名, 学分, 教师号, 教师名, 授课时数)。其语义为: 一门课程有确定的课程名和学分, 每名教师有确定的教师名, 每门课程可以由多名教师讲授, 每名教师也可以讲授多门课程, 每名教师对每门课程有确定的授课时数 (同一门课, 不同任课教师授课可以有不同的学时数)。

第 4 页 共 5 页

### 五、关系规范化

1. 设有关系模式 R 授课表(课程号, 课程名, 学分, 教师号, 教师名, 授课时数)。其语义为: 一门课程有确定的课程名和学分, 每名教师有确定的教师名, 每门课程可以由多名教师讲授, 每名教师也可以讲授多门课程, 每名教师对每门课程有确定的授课时数 (同一门课, 不同任课教师授课可以有不同的学时数)。

第 4 页 共 5 页

- (1) 请根据上述语义写出关系模式 R 的基本函数依赖。 (3 分)
- (2) 请找出关系模式 R 的候选码。 (2 分)
- (3) 试问关系模式 R 最高已经达到第几范式? 为什么? (2 分)
- (4) 请将 R 分解成 3NF 模式集。 (3 分)

2. 设有关系模式 R(U, F), 其中 U={A, B, C, D, E, G}, F={AB→C, C→D, CA→E, E→A, BD→A, B→C}。

- (1) 请求出该函数依赖集的最小集 F<sub>m</sub>, 写出求解过程。 (5 分)
- (2) 请将 R 分解为具有无损连接性和依赖保持性的 3NF, 写出分解过程。 (5 分)

六、并发控制（共 10 分）

设  $T_1$ 、 $T_2$ 、 $T_3$  是如下的三个事务，设  $A$  的初值为 0。

$T_1$ :  $A:=A+2$ ;

I

$T_2$ :  $A:=A*2$ ;

$T_3$ :  $A:=A*A$ ;

(1) 若这三个事务允许并行执行，则有多少可能的正确结果，请一一列举出来。（5 分）

(2) 请给出一个可串行化的调度，并给出执行结果。（5 分）