

4.2 谬误的分类

非形式谬误数量繁多，所以最好的理解方式是将其分门别类，找出各类的可识别性特征。在逻辑学中，对谬误的这种分类颇有争议，不存在完全正确的谬误分类法。逻辑学家们列出了许多谬误，区分了不同类的谬误，还给每一类谬误以及每种谬误特殊的名称。这里将要采用的任何一种分类在某种意义上来说都势必会是任意的。我们的目标是提出一个能够帮助识别和避免最常见的非形式谬误的综合方案。

接下来，我们首先介绍该分类的大体情况，然后详细研究每种类别和每个谬误。

相干谬误。相干谬误是最常见也是数量最多的一种谬误。在该谬误中，论证所依据的前提与其结论不相干，然而它们被构造为看似相干的。我们将在下文中辨识和讨论如下几种谬误：

R1：诉诸大众

R2：诉诸情感/诉诸同情

R3：红鲱鱼

R4：稻草人

R5：诉诸人身

R6：诉诸暴力

R7：不得要领/不相干结论

不当归纳谬误。这类谬误也非常常见，其中，前提虽然与结论相干却太弱而缺乏力度，基于这些前提做出推论是愚蠢的。我们将辨识和讨论以下几种不当归纳谬误：

D1: 诉诸无知论证

D2: 诉诸不当权威

D3: 虚假原因 (无因之因)

D4: 轻率概括

预设谬误。在这类谬误中，前提中假定了太多东西，而推论又错误地依赖于前提的这些没有根据的假定。我们将辨识和讨论如下谬误：

P1: 偶然

P2: 复杂问句

P3: 丐题

含混谬误。该谬误起源于语词或表达式模棱两可的用法，有些语词或表达式在同一个论证的不同地方有完全不同的意思。我们将辨识和讨论如下谬误：

A1: 歧义

A2: 双关

A3: 重音

A4: 合成

A5: 分解

任何一段话是否果真犯了上述任何一个谬误通常都是可以商榷的。一个给定论证的错误可能由不同方式形成，因此可以合理地被看作不同谬误的例子。在自然语言的使用中，语境至关重要，很大程度上依赖于合理的解释。