

GLOSSAIRE

ADNI

Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative

Programme international de recherche visant à améliorer la compréhension, le diagnostic et le suivi de la maladie d'Alzheimer à partir de données cliniques, biologiques et d'imagerie médicale.

ADAS

Alzheimer's Disease Assessment Scale

Test neuropsychologique utilisé pour évaluer la sévérité des troubles cognitifs liés à la maladie d'Alzheimer.

CDR

Clinical Dementia Rating

Échelle clinique utilisée pour mesurer le niveau de sévérité de la démence.

MMSE

Mini Mental State Examination

Test cognitif utilisé pour évaluer les capacités mentales d'un patient.

RID

Research Identifier

Identifiant unique attribué à chaque patient dans la base ADNI.

VISCODE

Code identifiant une visite médicale spécifique d'un patient dans ADNI.

MLOps

Ensemble des pratiques permettant de gérer le cycle de vie des modèles de Machine Learning en production.

Machine Learning

Ensemble de techniques permettant à un système informatique d'apprendre automatiquement à partir de données.

Random Forest

Algorithme de Machine Learning reposant sur un ensemble d'arbres de décision.

Gradient Boosting

Algorithme de Machine Learning reposant sur l'amélioration progressive des erreurs réalisées par les modèles précédents.

Deep Learning

Sous-domaine du Machine Learning reposant sur des réseaux de neurones à plusieurs couches.

Keras

Bibliothèque Python permettant de développer des modèles de Deep Learning.

CNN

Convolutional Neural Network

Réseau de neurones convolutif spécialisé dans l'analyse d'images.

Data Lake

Espace de stockage permettant de conserver des données brutes ou préparées provenant de plusieurs sources.

Dans le projet, Supabase joue ce rôle.

Power BI

Outil de visualisation et de création de tableaux de bord décisionnels.

EDA

Exploratory Data Analysis

Analyse exploratoire des données visant à comprendre leur structure avant la modélisation.

Recall

Capacité d'un modèle à identifier correctement les observations positives.

Dans un contexte médical, cette métrique est particulièrement importante pour limiter les faux négatifs.

F1-Score

Métrique combinant la précision et le rappel afin d'évaluer les performances d'un modèle de classification.

Artifact

Fichier généré lors de l'entraînement d'un modèle contenant les paramètres appris et permettant sa réutilisation sans nouvel entraînement.

Docker

Plateforme de conteneurisation permettant d'exécuter une application dans un environnement reproductible.

Git

Système de gestion de versions utilisé pour suivre les modifications du code source.

GitHub

Plateforme collaborative utilisée pour héberger et versionner le projet.

Jira

Outil de gestion de projet Agile utilisé pour suivre les User Stories, les sprints et les tâches du projet.

Render

Plateforme cloud utilisée pour déployer l'API et l'application web.

API

Application Programming Interface

Interface permettant à différentes applications de communiquer entre elles.

Dans ce projet, FastAPI permet à Streamlit d'interroger le modèle de prédiction.

Streamlit

Framework Python permettant de développer rapidement des applications web orientées Data Science.

FastAPI

Framework Python utilisé pour développer l'API de prédiction du projet.

Scrum

Méthodologie Agile basée sur l'organisation du travail en sprints.

PIA

Privacy Impact Assessment

Analyse d'impact relative à la protection des données.