

AIGC 互动大屏运营看板 · 指标说明

用于多台线下 AIGC 互动大屏的活动效果、生成稳定性与设备状态复盘。全部为固定种子的模拟数据，观察截至 2026-08-30 20:00（北京时间），参与日期范围 2026-08-01 至 2026-08-30。

指标	定义与计算口径	为什么这样算	运营可采取的行动
参与人数	所选范围内 participantId 去重数 (辅助: 参与会话数 = 记录条数)	人数是去重口径, 跨日、跨点位重复参与只算一人; 不能把各日或各点位人数相加。	判断活动整体吸引力与点位冷热。人数高但转化低, 说明“看得多、拿得少”, 问题在结果侧而非引流侧。
生成成功率	成功任务数 ÷ 已结束任务数 已结束 = 成功 + 失败 + 超时	排队中与生成中 不计入分母 , 否则会低估成功率; 卡片单独列出这两个数量以免隐藏未完结工作。重试成功仍是一条任务, 不放大分母。	下钻失败任务的错误码分布。超时集中 → 查上游排队与超时配置; 模型报错集中 → 查服务可用性。低于 85% 建议立即介入。
扫码领取率	发生有效扫码的会话数 ÷ 可领取会话数	两者 分母相同 (可领取会话 = 生成成功 + 审核通过 + 已展示), 但 互不包含 : 用户可能直接分享而不扫码。合并成一个“转化率”会让其中一个异常被另一个的高值拉平而不可见。	生成与耗时均正常但领取率低 → 问题在现场: 核查二维码可扫性、摆放位置与引导文案; 必要时做 A/B。
分享转化率	发生有效分享的会话数 ÷ 可领取会话数		扫码正常而分享低 → 卡在传播: 核查分享入口、分享文案与可分享形式, 而非结果质量。
平均生成时长 含 P90	成功任务 (完成 - 提交) 的算术平均 P90: 同批样本升序后 rank = (n-1) × 0.9 线性插值	只看均值会漏掉长尾 : 生成时长是长尾分布, 少数超时任务被大量正常样本稀释。因此异常判定用 P90 而非均值——P90 对尾部敏感、对样本占比不敏感。	均值平稳而 P90 抬升, 说明是尾部恶化而非整体变慢, 应着重试与排队; 两者同时上升才考虑模型或网络整体退化。
内容审核	成功任务的 已通过 / 待审核 / 已拒绝 拒绝率 = 拒绝 ÷ (通过 + 拒绝)	拒绝率 排除待审 , 否则未决项会稀释真实拒绝比例。待审时长从生成完成算到快照。	待审积压超过 10 分钟即影响现场体验——内容已生成但用户拿不到。核查审核队列是否停滞; 拒绝率异常升高时排查诱导性输入并更新词库。
设备在线状态	心跳距快照 ≤120 秒为在线 >120 秒为离线; 无心跳为未知	快照口径, 不随日期变化 。未知 (从未上报) 与离线 (已确认失联) 必须分开, 不能把未激活设备报成故障。	离线设备按点位联系现场核查网络与供电; 离线期间的互动数据不代表投放效果, 不应纳入效果评估。

统一口径备注

- 归属口径**: 按会话开始时间的北京自然日归属。任务完成、审核与扫码/分享即使发生在所选日期之外, 只要其会话开始于范围内且事件不晚于快照, 就仍归属该批会话。不另设“事件发生日”统计模式。
- 去重口径**: 参与人数按模拟匿名 ID 在整个所选范围重新去重; 真实系统能否跨点位识别同一人, 不在本原型中假定成立。
- 汇总口径**: 总人数重新去重, 总比率、均值与分位数均从合并原始样本重算——不能平均各点位的百分比, 也不能平均各点位的分位数 (分位数不是线性统计量)。
- 零样本**: 零分母的比率、无成功样本的均值与 P90 一律显示 — 并标注“暂无样本”, 不显示 0; 真实观察到的计数值 0 仍显示 0。
- 分位数算法**: 采用 NumPy 默认的 linear 方法。Excel、SQL 与 Python 的默认分位数算法不同, 跨工具核对前须先统一口径。
- 阈值性质**: 本页一切阈值 (95% / 20% / 20 秒 / 10 分钟 / 120 秒) 均为原型演示参数, 不是生产 SLA 或行业基准, 上线前须按实际业务定标。