# 3133-10信息通报程序

**运行不正常信息通报程序**

| | |
|---|---|
| 当遇到运行不正常情况时 | 电话报告：带班主任：应在事发10min内将相关事件的经过和处置意图电话通报中心主任、中心分管安全副主任、中心值班主任、进近主任，在事发30min内通报运行管理中心运行不正常情况及机组需求。 |
| | 书面报告：在事发后2小时内，在XJASIS进行初始填报，报告提交后电话通报终端管制中心值班主任审核。 |
| 当遇到的运行不正常情况为非紧急事件（不涉及空管责任）时 | 电话报告：带班主任：应在事发5min内将相关事件的经过和处置意图电话通报中心主任、中心分管安全副主任、中心值班主任、进近主任，在事发20min内通报运行管理中心运行不正常情况及机组需求。 |
| | 书面报告：在事发后2小时内，在XJASIS进行初始填报，报告提交后电话通报终端管制中心值班主任审核。 |
| 当遇到的运行不正常情况为紧急事件或非紧急事件（涉及空管责任）时 | 电话报告：带班主任：应在事发3min内将相关事件的经过和处置意图电话通报中心主任、中心分管安全副主任、中心值班主任、进近主任，在事发15min内通报运行管理中心运行不正常情况及机组需求。 |
| | 书面报告：在事发后1小时内，在XJASIS进行初始填报，报告提交后电话通报终端管制中心值班主任审核。 |

在接收到空中航空器受到无线电干扰的信息后，应通知技术保障中心监控协调室，通报内容应包括：事发科室、事发席位、受到无线电干扰的空中航空器的呼号、位置及范围、频率、时间等。对于每天频繁发生的同频相同地理范围的此类无线电干扰，可实施首次电话通报的方式通知技术保障中心监控协调室、运行管理中心，全天的此类无线电干扰统计信息可在次日00:00至02:00在XJASIS进行通报，如果某次无线电干扰造成其他后果，应按时进行通报。

作为设备用户发现的空管保障设备运行不正常信息均应作为运行不正常信息进行通报。在发现空管设备用异常时，应通知区管大厅技术主任席。

当遇有运行不正常信息时，应将事件基本情况汇总为《3149-29 空管不正常情况报告表》，通过OA发进近全体人员。

当遇有自然灾害(地震灾害等)、社会安全事件（恐怖袭击事件等）、事故灾难（火灾、设施事故等）等突发事件发生时，应边处置边通报。

发生不正常事件时的带班主任为运行不正常信息管理员，负责收集不正常事件相关资料，核实具体情况，完成初始审核及报送工作。

当XJASIS系统故障或不可用的情况下，用OA系统报送，OA报告命名方式与XJASIS一致。通过OA向中心领导、运管中心运行监控室和和终端安全技术室公用账号报告，并通过OA发进近全体人员。