

Claude Code 安装文档 (Mac 26.5.1)

文档版本: v1.0 | 作者: 大胃袋

一、环境准备

1. 确保设备有 Node.js 和 npm

```
# 检查是否已安装

node -v

npm -v

# 如果没有, 用 Homebrew 安装

brew install node
```

2. 配置 npm 全局安装路径

macOS 上直接 `npm install -g` 可能会报 `EACCES` 权限错误

一、安装 Claude Code

```
# 创建全局安装目录

mkdir -p ~/.npm-global

# 配置 npm prefix

npm config set prefix ~/.npm-global

# 把路径加入 ~/.zshrc

echo 'export PATH=~/.npm-global/bin:$PATH' >> ~/.zshrc

source ~/.zshrc
```

1. 安装

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

2. 验证安装

```
claude --version

# 输出: 2.1.168 (或更新版本)
```

二、配置 DeepSeek API

1. 获取 DeepSeek API:

- ① 登陆 DeepSeek 官网: <https://www.deepseek.com>
- ② 访问 DeepSeek API 开放平台
- ③ 注册登录 DeepSeek
- ④ 在 API Key 页面创建 Key, 复制保存

2. 安装 deepclaude

deepclaude 是一个 shell 脚本, 自动设置环境变量, 让 Claude Code 直连 DeepSeek 的 Anthropic 兼容端点 (无需本地代理)。

```
#1. 克隆仓库

git clone https://github.com/aattaran/deepclaude.git /tmp/deepclaude

#2. 安装到 ~/.local/bin

mkdir -p ~/.local/bin

cp /tmp/deepclaude/deepclaude.sh ~/.local/bin/deepclaude

chmod +x ~/.local/bin/deepclaude

#3. 复制 proxy 目录 (--remote 模式需要)

cp -r /tmp/deepclaude/proxy ~/.local/bin/proxy

#4. 确保 ~/.local/bin 在 PATH 中

echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc

source ~/.zshrc

#5. 验证

which deepclaude
```

3. 配置 API Key

```
# 写入 ~/.zshrc

echo 'export DEEPSEEK_API_KEY="sk-你的DeepSeekKey"' >> ~/.zshrc

source ~/.zshrc

# 验证

echo $DEEPSEEK_API_KEY
```

三、启动 Claude Code

1. 用 deepclaude 启动

首次启动会要求选择主题，选 2. Dark mode 即可。

```
deepclaude # 默认用 DeepSeek V4 Pro

deepclaude -b or # 用 OpenRouter

deepclaude -b anthropic # 用 Anthropic 官方 (需要 ANTHROPIC_API_KEY)
```

四、常见问题

1. 启动时报 ERR_BAD_REQUEST 或 Unable to connect to Anthropic services

原因: ANTHROPIC_BASE_URL 未生效, Claude Code 仍直连官方 API。

解决: 用 deepclaude 启动, 它会正确设置环境变量。

2. npm 全局安装报权限错误

```
# 按照「步骤 2」配置 npm prefix 到 ~/.npm-global

npm config set prefix ~/.npm-global

export PATH=~/.npm-global/bin:$PATH
```