Guía de Expresiones Regulares (Regex)

Patrones habituales de validación, formato y extracción de datos en desarrollo de software

1. TELÉFONOS DE ESPAÑA (FIJO Y MÓVIL)

Tipo / Descripción	Expresión Regular	Ejemplos Válidos
Teléfono Móvil (Empieza por 6 o 7, prefijo +34/0034 opcional)	`^(?:\+34|0034)?[ -]?[67]\d{8}$`	`612345678` `+34 712 34 56 78` `0034-600112233`
Teléfono Fijo (Empieza por 8 o 9, prefijo +34/0034 opcional)	`^(?:\+34|0034)?[ -]?[89]\d{8}$`	`911234567` `+34 944 123 456` `0034-856112233`
Teléfono Genérico (Fijo o Móvil indistintamente)	`^(?:\+34|0034)?[ -]?[6789]\d{8}$`	`688990011` `932001122` `+34 700112233`

2. VALIDACIÓN DE FORMATOS ESTÁNDAR

Concepto	Expresión Regular	Ejemplo Válido
Correo Electrónico	`^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$`	`usuario.ejemplo@dominio.com`
Contraseña Segura (Mín. 8 char, 1 mayús, 1 minús, 1 núm, 1 símbolo)	`^(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[@$!%*?&])[A-Za-z\d@$!%*?&]{8,}$`	`P@ssw0rd2026`
URL Completa	`^(https?|ftp):\/\/[^\s/$.?#].[^\s]*$`	`https://www.ejemplo.org/ruta?id=1`
Código Postal (España) (Rangos provinciales 01000 a 52999)	`^(?:0[1-9]|[1-4][0-9]|5[0-2])[0-9]{3}$`	`28001` (Madrid) `48001` (Bilbao)

3. REDES, SISTEMAS Y FECHAS

Caso de Uso	Expresión Regular	Ejemplo Válido
Dirección IPv4 (Valida octetos 0-255)	`^(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$`	`192.168.1.254`
Dirección MAC	`^([0-9A-Fa-f]{2}[:-]){5}([0-9A-Fa-f]{2})$`	`00:1A:2B:3C:4D:5E`
Fecha (DD/MM/AAAA)	`^(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])\/(0[1-9]|1[0-2])\/\d{4}$`	`15/08/2026`
Hora (24h)	`^(?:[01]\d|2[0-3]):[0-5]\d(?::[0-5]\d)?$`	`14:30` o `23:59:59`
Color Hexadecimal	`^#([A-Fa-f0-9]{6}|[A-Fa-f0-9]{3})$`	`#FFF` o `#3498DB`

4. DOCUMENTOS E IDENTIFICADORES

Documento	Expresión Regular	Ejemplo Válido
DNI Español (8 números + letra válida)	`^\d{8}[A-HJ-NP-TV-Z]$`	`12345678Z`
NIE Español (X, Y o Z + 7 números + letra)	`^[XYZ]\d{7}[A-Z]$`	`X1234567L`
Tarjeta de Crédito (Visa, MasterCard, Amex, Discover)	`^(?:4[0-9]{12}(?:[0-9]{3})?|5[1-5][0-9]{14}|3[47][0-9]{13}|6(?:011|5[0-9]{2})[0-9]{12})$`	`4532015112830366`
UUID v4	`^[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-4[0-9a-fA-F]{3}-[89abAB][0-9a-fA-F]{3}-[0-9a-fA-F]{12}$`	`f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479`

5. EXTRACCIÓN Y PARSING DE TEXTO

Operación	Expresión Regular	Ejemplo Válido
Etiquetas HTML/XML	`<([a-z1-6]+)(?:[^>]*>)(.*?)<\/\1>`	`<span>Texto</span>`
Usuario Red Social	`^@[a-zA-Z0-9_]{3,16}$`	`@dev_user99`
Número Decimal	`^-?\d+(?:\.\d+)?$`	`42` o `-3.1415`
Palabras Duplicadas	`\b(\w+)\s+\1\b`	Coincide con " `el el` " en "en el el marco"

Simbología básica: `^` Inicio de línea | `$` Fin de línea | `\d` Dígito | `\w` Alfanumérico + _ | `+` 1 o más | `*` 0 o más | `?` Opcional / No codicioso | `(?:...)` Grupo de no captura | `(?=...)` Lookahead positivo.