

Indikationscode (IndC) — Integrations-Leitfaden für Softwarehäuser

Stichtag 01.07.2026: IndC ist Pflichtangabe auf jedem SL-Rezept und jeder SL-Rechnung. Ab 01.01.2027: Rückweisungsgrund. Wer oddb2xml bereits als Datenquelle eins

1. Datenquelle: oddb2xml liefert den IndC bereits mit

Seit oddb2xml Version 3.1.12 sind zwei zusätzliche XML-Elemente pro Artikel im Stream — gezogen direkt aus dem BAG SL-FHIR-Feed (epl.bag.admin.ch), tagesaktuell:

```
<ARTICLE>
  <GTIN>7680543780176</GTIN>
  <DSCR>MabThera Inf Konz 100 mg/10ml</DSCR>
  <ATC>L01FA01</ATC>
  <INDIKATIONSCODE>17079.01,17079.02,17079.04</INDIKATIONSCODE>
  <INDIKATIONSCODE_TEXT>17079.01: Hämatologie — CD20+ NHL...
17079.02: Autoimmun — rheumatoide Arthritis ...
17079.04: Kombi MabThera + Polivy + Bendamustin ...</INDIKATIONSCODE_TEXT>
</ARTICLE>
```

- **INDIKATIONSCODE**: kommaseparierte Liste der XXXXX.NN zum jeweiligen GTIN bzw. BAG-Dossier. Reihenfolge nach BAG-Bundle.
- **INDIKATIONSCODE_TEXT**: zeilenweise XXXXX.NN: <Klartext-Limitation aus der SL>. Reihenfolge & Codes identisch mit INDIKATIONSCODE.
- Falls Ihre aktuelle oddb2xml-Version älter ist und die Elemente fehlen: nur updaten — kein Schema-Wechsel, beide neuen Elemente kommen am Tail dazu.
- Bei Artikeln ohne Preismodell: beide Elemente sind leer (<INDIKATIONSCODE/>) — UI muss kein Dropdown anzeigen.

2. UI-Pattern: ein Klick (oder gar nichts)

Adminimierung in der Praxis: das System trifft die Auswahl, wo eindeutig — sonst fragt es einmal.

Beim Verordnen / bei Rezeptaufnahme:

0 Codes Kein Preismodell — IndC nicht erforderlich, kein UI-Schritt.

1 Code Auto-selected; nur Info-Hinweis im Rezept-Footer.

>1 Codes Kompakte Dropdown «XXXXX.NN — Klartext» pro Artikel. Ein Klick.


Zusatz-Mechanik (alle optional, alle möglich ohne Mehraufwand):

- **Persistenz** Einmal gesetzter IndC für eine Dauertherapie wird bei Folgeverordnung vorgeschlagen — Pflegezeit 0.
- **ICD-Brücke** Wenn ICD-10 / Tessinercode in der Software dokumentiert, kann das System den wahrscheinlichsten IndC vorschlagen (nicht setzen). Mapping ICD → IndC stellen wir bereit.
- **Indikations-Wechsel** Wenn der Arzt das Indikationsfeld ändert, schlägt das System den passenden IndC neu vor und fragt nur, wenn mehrere möglich.
- **Suchhilfe** Volltextsuche auf INDIKATIONSCODE_TEXT (z. B. «Mamma» → liefert 18082.04). Spart das ePL-Browsen.

Quellen: github.com/zdavatz/oddb2xml ↗ [BAG SL FHIR-Feed](#) ↗ [cpp2sqlite](#) ↗ [Generika.cc App \(Referenz-Implementierung\)](#) ↗

Datenfluss von der SL bis zur Kasse — und was an welcher Stelle zu tun ist

Wer oddb2xml bereits konsumiert, hat den Daten-Teil. Übrig bleibt eine kleine UI-Erweiterung und ein zusätzliches Feld im ausgehenden Rezept-/Rechnungs-Format.



Datenfluss raus: was am Ausgang stehen muss

Empfohlenes JSON-Modell, das Praxis-Software an das KVV-71-PDF und ans Rezept anhängt:

```
{
  "gtin": "7680543780176",
  "brand": "MabThera Inf Konz 100 mg/10ml",
  "indc": "17079.04",
  "indc_text": "Kombi MabThera + Polivy + ...",
  "icd10": "C83.3",
  "selected_by": "user" // oder "auto" / "persisted"
}
```

Für CHMED16A QR-Codes: IndC im Custom-Feld neben dem GTIN mittragen. Die Annahme-Software (z. B. bei Zur Rose) kann dann ohne Klartext-Lookup direkt weiter verarbeiten — die Krankenkasse erhält den Code als Teil der Rechnungsdatensätze.

Validierung an der Abrechnungsseite:

- Code-Format-Check: `^[0-9]{5}\.[0-9]{2}$`
- Existenz-Check: IndC ist im aktuellen oddb2xml-Stream für diesen GTIN gelistet
- Konsistenz-Check: IndC und GTIN gehören zur selben BAG-Dossiernummer
- Aktualitäts-Check: Datum der oddb2xml-Generierung im SOAP-Header oder als XML-Attribut mitliefern

Bei Fragen zur Integration, Mapping-Datei (CSV/JSON/SQLite-Snapshot), API-Endpoint oder gemeinsamem Test mit einer Praxis-Software: einfach melden. Open Source — oddb2xml, cpp2sqlite und die Generika.cc App sind auf GitHub und auf den Stores verfügbar.

Eckwerte aus dem aktuellen BAG SL FHIR-Feed

1'419

IndC-Zeilen

571

distinkte Codes

264

BAG-Dossiers

77 %

ATC L (Onko/Immun)

Was Verschreibende auf einem typischen GTIN-Lookup sehen

Beispiel-Antwort der Mapping-API (oddb2xml-Stream → JSON-Endpoint) für MabThera:

GET /indc?gtin=7680543780176

```
{
  "gtin": "7680543780176",
  "brand": "MabThera Inf Konz 100 mg/10ml",
  "bag_dossier": "17079",
  "options": [
    {"code": "17079.01", "text": "CD20+ NHL ..."},
    {"code": "17079.02", "text": "Autoimmun (RA) ..."},
    {"code": "17079.04", "text": "Kombi mit Polivy ..."}
  ]
}
```

Die Generika.cc App ist die Referenz-Implementierung dieses Patterns (KVV 71 mit IndC-Auswähler, embedded in PDF und E-Mail-Versand) und kann gleichzeitig als End-to-End-Testfall dienen.