



# LP-U35V





### **LP-U35V** | 40-70W

#### LED ulična svjetiljka

Može se koristiti za osvjetljavanje svih vrsta javnih, ali i privatnih vanjskih prostora kao što su ulice, parkinzi, biciklističke staze, parkovi, stambena naselja, gradska središta,i slično. Moderan dizajn ovih svjetiljki dobro se uklapa u svaki od gore navedenih prostora.

Proizvedeni u Bosni i Hercegovini u skladu sa EN normama. Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 100.000 radnih sati.

Modularna konstrukcija omogućuje brzi popravak i efikasnu nadogradnju svjetiljke sa još učinkovitijim komponentama.

LED izvori svjetlosti u snagama od 40 do 70 W.

Kućište LED svjetiljke je izrađeno od lijevanog aluminijuma.

**Protektor** izrađen od polikarbonata. Jednostavno održavanje.

Boja svjetlosti u rasponu od 2700-6500 K.

Svjetiljke se dodatno mogu opremiti prenaponskom zaštitom po zahtjevu kupca.






















## TEHNIČKI CRTEŽ



#### **KARAKTERISTIKE**

Model	Snaga	Nominalni svjetlosni tok	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Promjer nosača	Dimenzije/mm
LP-U35V	40 W	5400 lumena	125	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76 mm	Ø 500 H620
LP-U35V	50 W	6750 lumena	125	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76 mm	Ø 500 H620
LP-U35V	60 W	8100 lumena	125	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76 mm	Ø 500 H620
LP-U35V	70 W	9450 lumena	125	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,95	2700-6500 K	-40 do +50°C	Ø 52, 65, 76 mm	Ø 500 H620

Dimming opcije: ZigBee, PWM, DALI, 0/1-10 V

Napomena: po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmijenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača.

