

5
godina
GARANCIJE

Akira



Akira | 5-20W**LED svjetiljka Akira Downlight**

Downlight svjetiljke u svom osnovnom obliku usmjeravaju svjetlosni tok okomito prema dolje.

Koriste se za rasvjetljavanje stropova, indirektnu rasvjetu prostora ili osvjetljenje zidova.

Mogu se ugraditi u strop, pa govorimo o ugradnim downlight svjetilkama.

Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 60.000 radnih sati.

Proizvedeni u skladu sa EN normama.

Kućiste LED svjetiljke je izrađeno od aluminijuma, a protektor od transparentnog difuzora.

Boja svjetlosti u rasponu od 3000-6500 K, dok se svjetlost može raspršivati u više uglova.

Radna temperatura LED svjetiljke -40 do +50°C.

5
YEAR
warranty

IP44

220-240V



3000K-6500K



office





shop



retail



indoor

TEHNIČKI CRTEŽ**KARAKTERISTIKE**

Model	Snaga	Nominalni svjetlosni tok	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Dimenzije/mm
Akira	5 W	350 lumena	70	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,90	3000-6500 K	-40 do +50°C	110x110x70
Akira	15 W	1886 lumena	125	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,90	3000-6500 K	-40 do +50°C	110x110x70
Akira	20 W	2619 lumena	130	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,90	3000-6500 K	-40 do +50°C	110x110x85

Napomena: po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača.
Boja svjetlosti u rasponu od 3000-6500 K.