

**5**  
godina  
GARANCIJE

Lotus



**Lotus** | 5-15W**Lotus LED spot**

Za razliku od stacionarnih rasvjetnih tijela, pokretne svjetiljke mogu po potrebi pratiti dinamičke zahtjeve promjene namjene prostora koji osvjetljavaju.

Mogu se ugraditi u strop, pa govorimo o ugradnim LED spot svjetilkama.




Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 60.000 radnih sati.

Proizvedeni u skladu sa EN normama.

Kućiste LED svjetiljke je izrađeno od aluminijuma, a protektor od termički ojačanog stakla.

Boja svjetlosti u rasponu od 3000-6500 K, dok se svjetlost može raspršivati u više uglova.

Radna temperatura LED svjetiljke -40 do +50°C.

**TEHNIČKI CRTEŽ****KARAKTERISTIKE**

Model	Snaga	Nominalni svjetlosni tok	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Dimenzije/mm
Lotus	5 W	350 lumena	70	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,90	3000-6500 K	-40 do +50°C	110x110x90
Lotus	15 W	1886 lumena	125	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,90	3000-6500 K	-40 do +50°C	110x110x90

**Napomena:** po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača.  
Boja svjetlosti u rasponu od 3000-6500 K.