



| **Tamaki** | 30-88W

Tamaki LED viseća svjetiljka

Viseća LED svjetiljka Tamaki plijenit će poglede svojim neobičnim dizajnom. Savršeno će se uklopiti u kuhinji, dnevnom boravku i kancelariji, te će Vaš prostor dobiti veliku dozu neobičnosti.

Za ljubitelje ovakvog stila, ova visilica će biti idealan izbor. Svjetiljka je individualno podesiva po visini tj. moguće je namjestiti na željenu visinu skraćivanjem ovjesa.

Difuzor raspršuje svjetlo u više smjerova, i time smanjuju blještanje povećanjem površine iz koje svjetlo izlazi iz svjetiljke. Proizvedeni u skladu sa EN normama.

Kućište LED svjetiljke je izrađeno od aluminijuma u crnoj ili bijeloj boji, a protektor od opalnog difuzora.

Svoju učestalu primjenu ova grupa svjetiljki zahvaljuje širokoj distribuciji svjetla. Obično su okruglog oblika.

Radna temperatura LED svjetiljke -40 do +50°C.


Visokokvalitetne komponente ugrađene u ovaj proizvod omogućavaju dugi životni vijek od minimalno 60.000 radnih sati.




















TEHNIČKI CRTEŽ





KARAKTERISTIKE

Model	Snaga	Nominalni svjetlosni tok	Lm/W	Radni napon	CRI	Faktor snage	Boja svjetlosti	Radna temperatura	Dimenzije/mm
Tamaki	30 W	3625 lumena	120	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,90	3000-6500 K	-40 do +50°C	600x600x90
Tamaki	54 W	6526 lumena	120	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,90	3000-6500 K	-40 do +50°C	600x600x90
Tamaki	88 W	10560 lumena	120	AC 220-240V/50-60 Hz	80	≥ 0,90	3000-6500 K	-40 do +50°C	900x900x90

Napomena: po zahtjevu kupca se mogu mijenjati karakteristike svjetiljke. Informacije o mogućim izmjenama možete dobiti kontaktirajući proizvođača Boja svjetlosti u rasponu od 3000-6500 K.

