

00 前置导入复习讲义

目录

1	一、00 部分整体定位	4
2	二、7 个课件的主线	5
3	三、课程 Overview: AI 时代软件工程的总框架	6
3.1	1. 课程核心判断	6
3.2	2. 五类 AI 无法替代的高阶工程能力	6
3.3	3. 三轨重构	7
3.4	4. 四步工程协作范式	7
3.5	5. K-A-S-D	8
4	四、AI 辅助编程与 Agent	8
4.1	1. AI 编程工具生态	8
4.2	2. AI 编程六大核心能力	9
4.3	3. 提示词四要素	9
4.4	4. 10 个高频提示词模板	10
4.5	5. AI 辅助 Debug 的标准流程	10
4.6	6. AI Code Review 的作用与边界	11
4.7	7. Agent、Spec、Skill	11
5	五、DevOps、Git 与自动部署	12
5.1	1. DevOps	12
5.2	2. Git 四个区域	13

目录	2
5.3 3. Git 六个常用命令	13
5.4 4. GitHub 团队协作 workflow	13
5.5 5. Vercel 自动部署	14
6 六、前端开发基础	14
6.1 1. AJAX 与 Web 演进	14
6.2 2. Web 前端三层架构	15
6.3 3. DOM 与渲染	16
6.4 4. Vue.js	16
6.5 5. SFC 单文件组件	16
6.6 6. Vue 核心指令	17
6.7 7. Options API 与 Composition API	17
6.8 8. Node.js 与 Express	17
6.9 9. 前后端联动	18
7 七、Java Web 后端开发	19
7.1 1. TCP/IP 与 HTTP	19
7.2 2. URL、Request、Response	19
7.3 3. Tomcat 与 Servlet	20
7.4 4. REST 与 JSON	21
7.5 5. Spring Boot	22
7.6 6. MyBatis	23
7.7 7. Spring Boot / MyBatis 三层结构	24
7.8 8. Spring Security、JWT 与 BCrypt	24
7.9 9. 安全性与 Review 对应	25
8 八、项目级 VibeCoding	26
8.1 1. VibeCoding 定义	26
8.2 2. 工具链	26
8.3 3. 完整 workflow	27

目录	3
8.4 4. MCP	27
8.5 5. VibeCoding 的工程判断	28
9 九、Exam / Review 对应表	28
10 十、常见答题模板	30
10.1 1. 为什么有了 AI 还要学编程基础?	30
10.2 2. 好提示词应包含什么?	30
10.3 3. AI Code Review 能否替代人工 Code Review?	30
10.4 4. DevOps 的核心价值是什么?	30
10.5 5. REST API 如何设计?	30
10.6 6. SpringBoot 三层职责是什么?	30
10.7 7. #{id} 和 \${id} 的区别?	30
10.8 8. 认证和授权的区别?	31
10.9 9. JWT 为什么不能存密码?	31
10.10 10. VibeCoding 的价值与风险是什么?	31
11 十一、按考试方式整理的自测题	31
11.1 1. 概念题	31
11.2 2. 简答题	32
11.3 3. 画图题	32
11.4 4. 代码分析题	33
12 十二、最后复习抓手	33

整理范围:

- PPT/00-00-课程 Overview.pdf
- PPT/00-01-AI 辅助编程入门.pdf
- PPT/00-02-开发工具链与 Git 工作流.pdf
- PPT/00-03-AI 编程进阶与 Agent 时代.pdf
- PPT/00-04-前端开发基础.pdf
- PPT/00-05-Java Web 后端开发.pdf
- PPT/00-06-项目级 VibeCoding.pdf

交叉参考:

- Exam/2020.pdf: Web 分层体系结构题, 要求体现浏览器前端 html、css、js 在客户端, 逻辑层和数据层在服务器端, 通过 HTTP 和 REST 风格 API 通信。
- Exam/2022.pdf: 出现 `doPost(HttpServletRequest rsq, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException` 代码, 要求从软件构造角度分析, 并基于该方法做测试覆盖。
- Exam/2025.pdf: 回忆题写明“题干 AI 浓度较高”, 体系结构题要求描述 SpringBoot 三层职责, 写 Service 接口、Repository 方法、Controller 调用 Service 的依赖注入代码片段。
- Review/summary-重点.pdf、Review/Final_Reference.pdf、Review/软工 II 复习提纲 by 孙泽嵩.pdf、Review/软件工程与计算 II 重点整理 (完整版).pdf: 对应需求类型、安全性、用例粒度、分层风格、MVC 风格、体系结构设计过程等旧考纲内容。

说明: Exam 和 Review 中未检索到 VibeCoding、MCP、Stitch、AI Studio、Claude Code、Prompt Engineering 的旧题直接对应段落。这些内容按 00 课件整理; 前后端、REST、Servlet、SpringBoot 三层、安全性等内容按 PPT + Exam + Review 合并整理。

1 一、00 部分整体定位

00 部分不是单纯的工具介绍, 而是为整门课建立三条基础线:

- 1. AI 协作线：会使用 AI，更要会审查 AI。
- 2. 工具链线：从本地开发、版本管理、自动部署到调试。
- 3. 全栈技术线：前端、后端、数据库、安全认证和项目级联调。

这部分复习时不要只背工具名称，要把它们放回软件工程框架中：

- AI 输出需要人工审查，对应“工程判断力”和“批判性审查力”。
- Git、CI/CD、Vercel 对应版本追踪、自动化测试、自动化部署、快速回滚。
- Web 前后端对应分层体系结构、MVC、REST API 和接口设计。
- Spring Security、JWT、BCrypt、最小权限对应安全性质量属性。
- VibeCoding 对应“需求表达、Spec、审查、调试、联调”的完整工程流程。

2 二、7 个课件的主线

课件	主线	必会关键词
00-00 课程 Overview	AI 时代软件工程课程如何重构	K-A-S-D、三轨重构、提示 → 生成 → 审查 → 优化、四主体评价
00-01 AI 辅助编程入门	AI 编程工具能做什么、不能做什么	Copilot、Cursor、通义灵码、Claude Code、六大能力、提示词四要素
00-02 开发工具链与 Git workflow	从代码到线上	DevOps、Git 四区域、Git 六命令、GitHub PR、Vercel
00-03 AI 编程进阶与 Agent 时代	项目级 AI、代码质量、Agent	Spec、Skill、Debug 流程、测试生成、AI Code Review
00-04 前端开发基础	Web、Vue、Node.js	HTML/CSS/JavaScript、AJAX、DOM、MVVM、SFC、Express、CORS

课件	主线	必会关键词
00-05 Java Web 后端开发	RESTful API、持久化、安全认证	HTTP、Tomcat、Servlet、REST、JSON、Spring Boot、MyBatis、Spring Security、JWT
00-06 项目级 VibeCoding	AI 驱动全栈开发实战	Stitch、AI Studio、Claude Code、通义灵码、Expo Go、MCP chrome-devtools

3 三、课程 Overview: AI 时代软件工程的总框架

3.1 1. 课程核心判断

课件中的核心判断是：

AI 时代学生最大的短板，不是“用不好 AI”，而是“不知道什么时候不能信 AI”。

答题时要强调：

- AI 可以生成初稿，但不能承担工程责任。
- 人负责需求理解、边界判断、架构决策、质量审查、安全合规和最终决策。
- 工程师的价值从“手写所有代码”转向“定义问题、约束输出、审查结果、处理模糊性”。

3.2 2. 五类 AI 无法替代的高阶工程能力

能力	解释	AI 的局限
工程判断力	复杂情境中的独立决策	AI 缺乏业务上下文与领域常识
批判性审查力	识别 AI 输出中的错误、歧义、遗漏	AI 不能可靠审查自身输出

能力	解释	AI 的局限
全局整体观	跨需求、架构、代码、测试的一致性审视	AI 上下文有限，容易局部正确、整体冲突
沟通与协商	理解并协调利益相关者意图	AI 不能替代人际信任与责任承担
伦理责任意识	安全、合规、知识产权、社会影响把关	AI 没有主观责任感

3.3 3. 三轨重构

区间	含义	复习重点
压缩区	AI 可辅助完成的操作性任务	代码骨架、文档格式化、初步需求抽取
强化区	人类核心判断任务	需求冲突、系统边界、架构权衡、可测试性、安全审查
新增区	AI 时代特有能力	提示词工程、AI 输出审查、人机协作 workflow

常见答题句：

AI 能提升生成效率，但需求冲突判断、架构权衡、安全合规和最终责任仍必须由工程师承担。

3.4 4. 四步工程协作范式

提示 → 生成 → 审查 → 优化

步骤	学生行为	考点
提示	结构化、约束化、角色化表达需求	Prompt Engineering
生成	AI 完成知识密集型初稿	理解能力边界
审查	识别错误、歧义、遗漏、冲突	批判性工程判断

步骤	学生行为	考点
优化	修订提示词和结果，迭代到规范	过程留痕和质量提升

3.5 5. K-A-S-D

维度	含义	课件中的重点
K	知识掌握	核心概念、规范与原理、前沿技术
A	AI 协作与判断	提示词写作、AI 输出驾驭、批判审查、冲突识别、权衡决策、伦理把关
S	工程技能	文档编写、需求分析、代码产出、工具使用、代码质量、调试、版本管理
D	过程与态度	作业态度、时间管理、自主学习、团队协作

课件写明 A 维度占比 40%，是 AI 时代软件工程师核心竞争力的直接体现。

4 四、AI 辅助编程与 Agent

4.1 1. AI 编程工具生态

工具	定位	核心优势
GitHub Copilot	VS Code / IDEA 插件	代码补全、Inline Chat
Cursor	AI-First IDE	对话驱动、多文件理解、项目级上下文
通义灵码	VS Code / IDEA 插件	国内网络友好、中文提示词、企业级场景
ChatGPT / Claude	通用 AI	架构设计、解释、代码审查

工具	定位	核心优势
Claude Code	终端 AI 编程 Agent	读写文件、执行命令、管理 Git、完成多步任务

4.2 2. AI 编程六大核心能力

能力	说明
代码生成	从自然语言描述生成代码
代码解释	解释代码逻辑
Bug 修复	定位并修复错误
代码注释	生成文档注释
测试生成	生成单元测试初稿
代码重构	优化结构与质量

答题重点：这些能力都要经过人工审查，不能等同于最终正确结果。

4.3 3. 提示词四要素

公式：

角色 + 任务 + 约束 + 格式

差的提示词：

帮我修 bug

好的提示词应包含：

- 角色：例如“熟悉 Java Spring Boot 的后端工程师”。
- 任务：分析导致异常的根本原因。
- 约束：只修改出错方法，不改其他代码。
- 格式：给出修复后的完整方法代码，并用一句话解释原因。

4.4 4. 10 个高频提示词模板

类型	模板	作用
控制范围	仅修复此问题，不要修改其他代码	防止 AI 改动范围过大
控制范围	请使用最小修改来解决此问题	保持现有代码风格
换方案	换个思路来解决此问题	当前方案性能或逻辑不满意
全局审查	仔细阅读全文，检查是否还有其他同类问题	防止只修局部
项目理解	请为我梳理当前代码的整体逻辑	接手陌生项目
可维护性	请提供详细的解释和行内代码注释	便于维护
测试	生成测试用例来验证此更改，包含正常路径和异常路径	提升覆盖
调试	增加详细的日志输出，方便追溯错误	定位问题
简化	请简化代码逻辑，去除冗余部分	代码瘦身
重构	优化代码结构，使其更加模块化，方便单元测试	改善设计

4.5 5. AI 辅助 Debug 的标准流程

1. 提供完整上下文：错误堆栈、出错方法、调用方法。
2. 先让 AI 分析根因，不直接修改代码。
3. 确认分析后，用最小修改修复。
4. 生成测试用例验证修复：正常路径、边界条件、异常路径。

答题句：

直接让 AI “修复 Bug” 容易导致改动范围失控；应先要求根因分析，再要求最小修改，并用测试验证。

4.6 6. AI Code Review 的作用与边界

AI 适合检查：

- 语法和拼写错误。
- 常见安全漏洞，例如 SQL 注入、XSS、权限验证缺失。
- 局部性能问题，例如不必要循环、N+1 查询。
- 可维护性问题，例如方法过长、命名不清晰。
- 边界条件问题，例如空值、空列表、越界。

AI 不可靠的部分：

- 业务逻辑正确性。
- 公司规范和隐式约束。
- 需求合理性。
- 架构决策。
- 安全合规责任。

结论：

AI Code Review 是人工审查的补充，不是替代。

4.7 7. Agent、Spec、Skill

Agent 的定义：

能自主执行多步任务的 AI 系统。

传统 AI 工具：

你输入 → AI 输出 → 你执行

AI Agent:

你描述目标 → Agent 自主规划步骤 → Agent 调用工具执行 → Agent 检查结果
→ Agent 调整计划

Spec 的作用:

- Agent 执行的是你描述的需求，不是你脑子里的真实需求。
- Spec 越精确，Agent 越可靠。
- 这与需求工程中“系统级需求必须明确、可测试、可追踪”的原则一致。

Skill 的作用:

- 将可复用任务封装成技能模块。
- 降低 Agent 在复杂项目中遗忘上下文的风险。
- 例如“初始化新 API 接口”“审查这段代码”可以被固定为重复使用的工作流。

5 五、DevOps、Git 与自动部署

5.1 1. DevOps

DevOps:

开发 Dev + 运维 Ops + 文化 / 工具 / 实践

核心流程:

代码提交 → 自动测试 → 自动构建 → 自动部署 → 监控反馈 → 持续改进

答题角度:

- DevOps 打破开发和运维之间的壁垒。
- 自动化流水线减少手工部署错误。
- 分阶段发布、测试覆盖、自动回滚可以降低线上事故影响。

5.2 2. Git 四个区域

工作区 Working Directory
↓ git add
暂存区 Index / Staging Area
↓ git commit
本地仓库 Local Repository
↓ git push
远程仓库 Remote Repository
↑ git pull / git fetch

5.3 3. Git 六个常用命令

命令	作用
git clone	克隆远程仓库到本地
git add	添加到暂存区
git commit -m	提交到本地仓库
git push	推送到远程仓库
git pull	拉取并合并远程更新
git checkout -b	创建并切换分支

其他必会命令：

- git status: 查看工作区和暂存区状态。
- git log --oneline: 查看简洁提交历史。
- git diff: 查看未暂存修改。
- git reset HEAD filename.py: 从暂存区移出，不删除修改。
- git reset --soft HEAD~1: 撤销上一次 commit，保留修改在暂存区。
- git reset --hard: 永久丢弃修改，风险很高。

5.4 4. GitHub 团队协作 workflow

```
git clone
→ git checkout -b feature/xxx
→ 写代码
→ git add
→ git commit
```

```
→ git push origin feature/xxx  
→ 创建 Pull Request  
→ Code Review  
→ 合并到 main  
→ git pull origin main
```

关键习惯：

- 每次 commit 只做一件事。
- commit message 写清楚。
- 通过 PR 做代码审查。
- main 分支需要保护。

5.5 5. Vercel 自动部署

基本流程：

```
GitHub 仓库  
→ Vercel 导入项目  
→ git push 到 main  
→ 自动构建和部署  
→ 获得 HTTPS 链接
```

答题角度：

- 自动触发：每次 git push 到关联仓库。
- 预览部署：每个 Pull Request 可生成独立预览链接。
- 回滚：部署平台保留历史版本，便于恢复。

6 六、前端开发基础

6.1 1. AJAX 与 Web 演进

AJAX：

```
Asynchronous JavaScript And XML
```

核心机制：

- 用户操作
- 浏览器后台发出 HTTP 请求
 - 服务器返回 JSON/XML 数据
 - JavaScript 更新局部 DOM
 - 页面不整体刷新

技术演进线：

静态 HTML → 动态 JS → AJAX 异步 → 前端框架 → 组件化 → 全栈 JS

AJAX 解决的问题：

- 避免整页刷新。
- 提升交互流畅度。
- 让 Web 应用接近桌面应用体验。

AJAX 引入的新复杂度：

- 状态管理。
- SEO。
- 浏览器前进/后退。
- 前后端数据一致性。

6.2 2. Web 前端三层架构

层	技术	职责
结构层	HTML	内容、结构、语义
表现层	CSS	颜色、字体、布局、动画
行为层	JavaScript	DOM 操作、事件、异步通信、逻辑计算

JavaScript 四大核心能力：

- DOM 操作。
- 事件处理。
- 异步通信：fetch / XHR。
- 逻辑计算。

6.3 3. DOM 与渲染

浏览器渲染流水线：

```
HTML → DOM 树
CSS → CSS 规则树
DOM + CSS → 渲染树
→ 布局
→ 绘制
→ 显示
```

JavaScript 修改 DOM 或样式会触发重新布局 Reflow 或重绘 Repaint。

6.4 4. Vue.js

Vue 的核心思想：

数据驱动视图

MVVM：

部分	含义
Model	数据 / API
View	HTML 模板 / 用户界面
ViewModel	Vue 实例，负责数据绑定和响应式更新

Vue 三大核心特性：

- 响应式数据：数据变化自动触发视图更新。
- 组件化：UI 拆成可复用独立单元。
- 渐进式：可逐步引入。

6.5 5. SFC 单文件组件

SFC 文件扩展名：

.vue

三部分：

```
<template> 视图层 </template>
<script setup> 逻辑层 </script>
<style scoped> 样式层 </style>
```

scoped 的作用：防止样式泄漏到其他组件。

6.6 6. Vue 核心指令

指令	用途
v-bind / :	动态绑定属性
v-model	表单双向数据绑定
v-if / v-else	条件渲染，真正增删 DOM
v-show	条件显示，切换 display
v-for	列表渲染
v-on / @	事件监听

口诀：

bind 绑属性，model 双向，if 条件，for 列表，on 事件。

6.7 7. Options API 与 Composition API

对比项	Options API	Composition API
逻辑组织	按选项类型分散	按功能聚合
复用方式	Mixins	Composables
TypeScript	支持有限	完整支持
课件建议	简单组件 / 迁移项目	新项目 / 复杂逻辑

Vue 3 官方推荐 Composition API + <script setup>。

6.8 8. Node.js 与 Express

Node.js:

V8 引擎 + 事件循环 + 非阻塞 I/O

核心优势：

- 高并发。
- 前后端同语言。
- npm 生态丰富。

Express 核心：

路由 + 中间件

示例职责：

- 路由决定“谁来处理”请求。
- 中间件决定“怎么处理”请求，例如日志、鉴权、解析 body。

6.9 9. 前后端联动

课件中的典型结构：

Vue(5173) ← axios → Node.js(8081)

关键点：

- 前端用 `axios.get(...)` 调后端 API。
- 后端用 Express 提供 JSON 数据。
- 当前端和后端端口不同，需要处理 CORS。

前端路由与后端路由：

类型	处理者	刷新方式	特点
前端路由	Vue Router	页面不刷新，只替换组件	SPA 体验流畅，SEO 较难
后端路由	服务器	整页刷新	SEO 友好

7 七、Java Web 后端开发

7.1 1. TCP/IP 与 HTTP

TCP/IP 四层：

层	协议示例	作用
应用层	HTTP、FTP、DNS	为应用提供网络服务接口
传输层	TCP、UDP	端到端传输、差错控制、流量控制
网络层	IP、ARP、ICMP	路由选择、拥塞控制、网络互连
网络接口层	SLIP、PPP、IEEE802	物理可靠传输

HTTP：

- 应用层协议。
- 基于客户端-服务器模型。
- 构建在 TCP 连接之上。
- 具有无状态特性。

一次 HTTP 操作：

URL 地址解析
→ DNS 解析
→ 封装 HTTP 请求
→ 建立 TCP 连接
→ 客户端发送请求
→ 服务器响应
→ 关闭连接或 Keep-Alive 保持

7.2 2. URL、Request、Response

URL 结构：

http://blog.example.com:8080/users?gender=male&page=1
协议 主机名 端口 路径 查询参数

HTTP Request:

请求行：方法 + 路径 + HTTP 版本

Headers

Body

常用 HTTP 方法:

方法	用途
GET	获取资源，不修改服务器数据
POST	新增或修改资源
PUT	更新资源，替换整体
DELETE	删除资源

HTTP Response:

状态行：HTTP 版本 + 状态码 + 状态消息

Headers

空行

Body

状态码:

范围	含义	示例
2xx	成功	200 OK、201 Created
3xx	重定向	301、304
4xx	客户端错误	400、401、404
5xx	服务器错误	500

7.3 3. Tomcat 与 Servlet

Tomcat:

- Java Web 服务器。
- Java Servlet 容器。
- Spring Boot 内嵌 Tomcat。

Tomcat 核心职责：

- 管理 Servlet 生命周期。
- URL 路由映射。
- 请求/响应封装。

Servlet 生命周期：

```
HTTP 请求到达
→ 容器加载 Servlet 类
→ init() 初始化，只执行一次
→ service() 每次请求触发
→ doGet() / doPost() 根据 HTTP 方法分发
→ destroy() 容器关闭时执行
```

Exam 对应：

- Exam/2022.pdf 中出现 `doPost(HttpServletRequest rsq, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException` 代码。
- 该题不是只考 Servlet 定义，还要求从软件构造角度分析代码优缺点，并围绕该方法计算圈复杂度、设计条件覆盖测试用例。

7.4 4. REST 与 JSON

REST：

```
Representational State Transfer
```

核心特性：

- 无状态。
- 统一接口。
- 可扩展。
- 分层系统。

REST API 设计：

资源 + HTTP 方法

示例:

操作	方法	URL
获取全部商品	GET	/api/products
获取单个商品	GET	/api/products/123
新建商品	POST	/api/products
更新商品	PUT	/api/products/123
删除商品	DELETE	/api/products/123
获取商品评论	GET	/api/products/123/reviews

JSON:

- JavaScript Object Notation。
- REST API 常用数据格式。
- 数据类型包括 string、number、object、array、true/false、null。
- MIME 类型是 application/json。
- 文件扩展名是 .json。

7.5 5. Spring Boot

Spring Boot 核心优势:

特性	说明
约定优于配置	默认值覆盖多数场景，只配置例外情况
自动配置	检测 classpath，自动装配组件
Starter 依赖	一行引入一组依赖
内嵌服务器	fat JAR，java -jar 运行，自带 Tomcat

常用注解:

注解	作用
@SpringBootApplication	启动入口，开启自动配置
@RestController	控制器，方法返回值自动序列化为 JSON
@GetMapping("/path")	处理 HTTP GET 请求
@PostMapping("/path")	处理 HTTP POST 请求
@RequestBody	从请求体读取 JSON 并反序列化为对象
@PathVariable	从 URL 路径提取变量
@RequestParam	从 URL 查询字符串读取值

关系：

```
@RestController = @Controller + @ResponseBody
```

7.6 6. MyBatis

MyBatis 解决的问题：

- JDBC 连接管理繁琐。
- 手动参数绑定繁琐。
- 手动结果集映射繁琐。
- 忘记关闭连接会导致连接泄漏。

MyBatis 自动处理：

- 连接管理。
- 参数预编译绑定。
- 结果集映射。
- 异常转换。

安全重点：

`#{id}` 是预编译参数，安全，防 SQL 注入。

`${id}` 是字符串拼接，危险，不能用于用户输入。

7.7 7. Spring Boot / MyBatis 三层结构

课件中的完整 MVC 分层结构：

HTTP 请求
→ **Controller**: 接收请求，参数校验，调用 **Service**
→ **Service**: 业务逻辑，事务管理
→ **Mapper**: SQL 操作，返回实体对象
→ **MySQL** 数据库

Exam 对应：

- Exam/2025.pdf 回忆题写的是 **Controller**、**Service**、**Repository**。
- PPT/00-05 课件写的是 **Controller**、**Service**、**Mapper**。
- 答题时必须沿用题目给出的标识符。如果题目写 **Repository**，不要自行替换为 **Mapper**；如果题目写 **Mapper**，不要自行替换为 **Repository**。

三层职责答题模板：

Controller 层负责接收 **HTTP** 请求、解析参数、进行基础校验、调用 **Service**，并将结果组织为 **HTTP/JSON** 响应。

Service 层负责业务逻辑、业务规则编排、事务边界和对下层数据访问接口的调用。

Repository/Mapper 层负责数据访问，封装数据库查询、插入、更新、删除操作，向上层返回实体对象或数据结果。

7.8 8. Spring Security、JWT 与 BCrypt

认证与授权：

概念	英文	回答的问题	示例
认证	Authentication / AuthN	你是谁	用户名 + 密码登录
授权	Authorization / AuthZ	你能做什么	管理员才能删除用户

Spring Security 核心机制：

过滤器链 **Filter Chain**

课件中的过滤器：

- UsernamePasswordAuthenticationFilter：处理表单登录。
- JwtAuthenticationFilter：验证 Token，自定义。
- ExceptionTranslationFilter：将异常转为 401 / 403 响应。
- FilterSecurityInterceptor：最终权限检查。

JWT 流程：

```
POST /api/auth/login
→ 服务端验证用户名和密码
→ 查数据库，BCrypt 比对
→ 生成 JWT Token
→ 客户端后续请求携带 Authorization: Bearer token
→ 服务端验证签名和过期时间
→ 通过后执行业务逻辑
```

JWT 三段：

```
Header.Payload.Signature
```

重点：

- Header 记录签名算法。
- Payload 记录用户信息，Base64 编码，不是加密。
- Signature 用密钥签名，防篡改。
- 不要把密码放入 Payload。
- 密码存储应使用 BCryptPasswordEncoder，不能存明文密码。

7.9 9. 安全性与 Review 对应

Review 中对安全性的定义：

软件阻止对其程序和数据进行未授权访问的能力，未授权访问包括有意访问和无意访问两类。

这与 00-05 的 Spring Security、JWT、BCrypt、最小权限原则直接对应。

Equifax 案例的三层原因：

- 依赖管理失控：没有自动漏洞扫描机制。
- 认证授权缺失：内部子系统之间无身份验证。
- 最小权限原则违反：数据库账号权限过大。

答题句：

安全认证和访问授权不是孤立功能点，而是安全性质量属性在架构和实现层面的落地。

8 八、项目级 VibeCoding

8.1 1. VibeCoding 定义

VibeCoding 的核心思想：

用自然语言描述意图，让 AI 完成实现。

但课件明确强调：

- VibeCoding 改变的是开发速度和交互方式。
- 不变的是需求分析、架构设计、工程纪律、测试、安全审查和人的最终判断。

8.2 2. 工具链

阶段	工具	作用
原型	Google Stitch	自然语言生成界面原型
Web 前端	Google AI Studio	原型截图 + 技术栈描述，生成前端代码
Web 后端	Claude Code	生成 Express 后端 API，读写项目文件，执行命令
移动端	通义灵码 + Expo	生成 React Native / Expo App
真机调试	Expo Go	手机扫码预览，热重载

阶段	工具	作用
Web 自动调试	MCP chrome-devtools	读取 Console、Network、DOM，辅助定位前端问题

8.3 3. 完整 workflow

- 需求
- **Stitch** 原型
 - **AI Studio** 生成 **Web** 前端 / 通义灵码生成移动端
 - **Claude Code** 或通义灵码生成后端 **API**
 - 接入 **AI API**
 - **Web** 端用 **MCP chrome-devtools** 调试
 - 移动端用 **Expo Go** 调试
 - 前后端联调
 - 部署上线

8.4 4. MCP

MCP:

Model Context Protocol

作用:

- 让 AI 与外部工具通信。
- 让 AI 读取浏览器 Console、Network、DOM。
- 让 AI 从“根据文字描述推断问题”变为“直接观察运行状态”。

chrome-devtools 调试流程:

- 连接 **Chrome DevTools**
- 读取 **Console** 错误
 - 读取 **Network** 请求
 - 检查 **DOM** 结构
 - 注入调试代码
 - 定位根因
 - 修改源代码

常见调试场景:

- 控制台报错。

- 网络请求失败。
- 页面样式异常。
- 性能问题。
- 内存泄漏。
- 接口联调。

8.5 5. VibeCoding 的工程判断

VibeCoding 改变了：

- 原型验证速度。
- 代码生成方式。
- 人机协作方式。

VibeCoding 没有改变：

- 需求分析仍由人负责。
- 系统设计和架构决策仍由人负责。
- 安全性、性能、可维护性仍需人工审查。
- 测试和部署不能省略。

答题句：

VibeCoding 降低了代码生成门槛，但提高了对需求表达、Spec、审查、测试和集成能力的要求。

9 九、Exam / Review 对应表

来源	对应内容	复习用法
Exam/2020.pdf	Web 框架分层体系结构： 浏览器含前端 html、css、js 在客户端，逻辑层和数据层在服务器端，网络通信采用 HTTP，基于 REST 风格 API 接口	复习前后端分层、REST API、物理包图、展示层/逻辑层/数据层接口
Exam/2022.pdf	doPost、HttpRequest、HttpResponse、ServletException、IOException；从软件构造角度分析代码，并做测试覆盖	复习 Servlet、HTTP 请求参数、代码可读性、异常路径、边界条件、测试覆盖
Exam/2025.pdf	题干 AI 浓度较高；SpringBoot 三层内容职责；Service、Repository、Controller、依赖注入；三层顺序图	复习 AI 审查意识、SpringBoot 三层职责、接口声明、依赖注入、层间调用
Review/Final_Reference.pdf	需求类型：功能、性能、质量属性、对外接口、约束、数据需求	区分安全认证、网络通信、API、数据字段分别属于什么类型
Review/summary-重点.pdf	安全性定义：不要把登录、数据验证、连接数据库、网络传输当作独立用例	把 00-05 的认证、授权、SQL 注入防护放入质量属性和实现约束中
Review/summary-重点.pdf	分层风格、MVC 风格、体系结构设计过程	支撑 2020 和 2025 的 Web 分层、MVC、三层架构题
Review/软工 II 复习提纲 by 孙泽嵩.pdf、 Review/软件工程与计算 II 重点整理（完整版）.pdf	MVC 典型实现：View：JSP、HTML；Controller：Servlet；Model：JavaBean	对接 00-04 前端、00-05 Servlet 和 Spring Boot 的现代实现

10 十、常见答题模板

10.1 1. 为什么有了 AI 还要学编程基础？

AI 可以生成代码，但生成结果需要人审查。没有编程基础，就无法判断代码是否正确、安全、可维护，也无法识别边界条件、并发安全和性能问题。提示词质量取决于对问题的理解深度，基础越扎实，约束越明确，AI 输出越可控。

10.2 2. 好提示词应包含什么？

好提示词应包含角色、任务、约束和格式。角色限定 AI 的专业视角，任务说明要完成什么，约束控制修改范围和工程边界，格式规定输出形态，便于审查和落地。

10.3 3. AI Code Review 能否替代人工 Code Review？

不能。AI 擅长发现语法错误、常见安全漏洞、局部性能问题和可维护性问题，但不了解业务逻辑、组织规范、隐式约束和需求合理性。AI Code Review 是人工审查的补充，不是替代。

10.4 4. DevOps 的核心价值是什么？

DevOps 通过文化、工具和实践打通开发与运维，将代码提交、自动测试、自动构建、自动部署、监控反馈连接为持续循环，从而提升交付速度、降低手工部署风险，并支持快速回滚。

10.5 5. REST API 如何设计？

REST 以资源为中心设计 URL，用 HTTP 方法表达操作。GET 获取资源，POST 新增或提交资源，PUT 更新资源，DELETE 删除资源。REST API 通常返回 JSON 数据，适合前后端分离。

10.6 6. SpringBoot 三层职责是什么？

Controller 层负责接收 HTTP 请求、解析参数、基础校验和返回响应；Service 层负责业务逻辑、业务规则编排和事务边界；Repository/Mapper 层负责数据访问，封装数据库 CRUD 操作。

10.7 7. #{id} 和 \${id} 的区别？

`\${id}` 是预编译参数绑定，可以防止 SQL 注入；`\${id}` 是字符串拼接，会把用户输入直接拼进 SQL，存在注入风险，不能用于用户输入。

10.8 8. 认证和授权的区别？

认证 **Authentication** 回答“你是谁”，例如用户名密码登录；授权 **Authorization** 回答“你能做什么”，例如只有 **ADMIN** 角色才能删除用户。

10.9 9. JWT 为什么不能存密码？

JWT 的 **Payload** 只是 **Base64** 编码，不是加密，任何人都可以解码查看。因此不能把密码等敏感信息放入 **Payload**。密码应使用 **BCrypt** 哈希存储。

10.10 10. VibeCoding 的价值与风险是什么？

VibeCoding 能用自然语言驱动原型、前端、后端和调试，显著提升原型验证和开发速度。但 **AI** 生成代码需要检查需求偏差、安全漏洞、数据格式不一致和可维护性问题，因此必须保留 **Spec**、测试、审查、联调和上线前安全检查。

11 十一、按考试方式整理的自测题

11.1 1. 概念题

1. 解释 K-A-S-D 四个维度。
2. 解释“提示 → 生成 → 审查 → 优化”四步范式。
3. 写出 AI 编程的六大核心能力。
4. 写出提示词四要素。
5. 解释 Agent、Spec、Skill 的关系。
6. 写出 Git 四个区域和六个常用命令。
7. 解释 AJAX 的工作流程。
8. 解释 MVVM、SFC、Composition API。
9. 解释 REST、JSON、HTTP 无状态。
10. 解释认证、授权、JWT、BCrypt。

11.2 2. 简答题

1. 为什么 AI 工具不能替代工程师?
2. 如何用 AI 辅助 Debug, 并控制改动范围?
3. DevOps 如何降低线上事故风险?
4. 为什么 Git commit 要做到“一次只做一件事”?
5. 为什么前后端分离通常使用 REST API 和 JSON?
6. 为什么安全认证属于安全性质量属性, 而不是普通业务用例?
7. Spring Boot 为什么能简化传统 Java Web 开发?
8. MyBatis 相比 JDBC 解决了哪些问题?
9. Spring Security 为什么用过滤器链处理安全逻辑?
10. MCP chrome-devtools 为什么能提高前端调试效率?

11.3 3. 画图题

1. 按 Exam/2020.pdf 的要求, 画 Web 分层体系结构物理包图:
 - 客户端: 浏览器, 包含 html、css、js。
 - 网络通信: HTTP。
 - 接口: REST 风格 API。
 - 服务端: 逻辑层和数据层。
2. 画 SpringBoot 三层顺序图:
 - Controller 接收请求。
 - 调用 Service。
 - Service 调用 Repository 或 Mapper。
 - 返回结果到 Controller。
3. 画 JWT 登录流程:
 - 登录请求。
 - 用户名密码验证。
 - BCrypt 比对。
 - 生成 Token。
 - 后续请求携带 Authorization: Bearer

11.4 4. 代码分析题

结合 Exam/2022.pdf 的 doPost 题型，分析 Web 后端代码时至少检查：

- 参数命名是否清晰。
- 条件表达式是否过长。
- 是否存在重复逻辑。
- 是否处理空值。
- 是否处理异常路径。
- 是否有安全风险。
- 是否正确关闭资源。
- 是否便于单元测试。
- 是否有足够的正常路径、边界条件、异常路径测试。

12 十二、最后复习抓手

00 部分可以用一条线串起来：

```
AI 协作意识
→ Prompt / Spec
→ Git / DevOps 留痕和交付
→ 前端 HTML/CSS/JS + Vue
→ 后端 HTTP/REST/JSON + Spring Boot
→ 数据 MyBatis + 安全 Spring Security/JWT
→ VibeCoding 全链路生成、调试、联调
→ 人负责审查、测试、安全和工程决策
```

最容易和旧考点结合的部分：

- 2020：Web 分层、REST、客户端/服务器端划分。
- 2022：Servlet / doPost、代码构造质量、测试覆盖。
- 2025：AI 语境、SpringBoot 三层职责、接口声明、依赖注入、三层顺序图。

最不能忽略的答题原则：

- 不要把 AI 当作责任主体。
- 不要把登录、数据检查、连接数据库、网络传输写成业务用例。
- 不要混淆 Controller、Service、Repository、Mapper。题目给什么标识符，就使用什么标识符。
- 不要把 #{} 和 \${} 混用。
- 不要把 JWT Payload 当作加密存储。
- 不要只写工具名，要写工具在工程流程中的作用。