

```
1 id=1
2 # 输出我的学号是001
3 print('我的学号是%03d'% id)
```

Run 格式化输出 ×

↑ E:\pythonpro\pythonProject\.venv\Scripts\python.exe E:\pythonpro\pythonProject\格式化输出.py
我的学号是001
↓

Process finished with exit code 0

```
id=1
name = 'TOM'
# 输出我的名字是TOM, 学号是001
print('我的名字是%s,我的学号是%03d'%(name,id))
```

格式化输出 ×

↑ E:\pythonpro\pythonProject\.venv\Scripts\python.exe E:\pythonpro\pythonProject\格式化输出.py
我的名字是TOM,我的学号是001
↓

Process finished with exit code 0

```
1 id=1
2 name = 'TOM'
3 grade = 95.5
4 # 输出我的名字是TOM, 学号是1, 成绩是95.5
5 print('我的名字是%s, 我的学号是%d, 我的成绩是%.1f'%(name, id, grade))
6 print('我的名字是%s, 我的学号是%s, 我的成绩是%s'%(name, id, grade))
7
8
```

Run 格式化输出 ×

↑ E:\pythonpro\pythonProject\.venv\Scripts\python.exe E:\pythonpro\pythonProject\格式化输出.py
我的名字是TOM, 我的学号是1, 我的成绩是95.5
↓ 我的名字是TOM, 我的学号是1, 我的成绩是95.5
Process finished with exit code 0

```
1 name = 'TOM'
2
3 id = 1
4
5
6 print('我的名字是%s, 我的学号是%s' %(name, id))
7 print(f'我的名字是{name}, 我的学号是{id}')
```

Run f格式化输出 (1) ×

↑ E:\pythonpro\pythonProject\.venv\Scripts\python.exe E:\pythonpro\pythonProject\f格式化输出.py
我的名字是TOM, 我的学号是1
↓ 我的名字是TOM, 我的学号是1
Process finished with exit code 0

输出的格式: `print('',%(a,b,c))`或者`print('...{}....{}')`