

PHASE 1 : La VM 2 (Base de données SQL)

Sur ta nouvelle machine virtuelle dédiée à la base de données :

1. Installer MariaDB

Bash

```
apt update
apt install mariadb-server
```

2. Ouvrir le réseau

Ouvre le fichier de configuration :

Bash

```
nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

- Cherche la ligne `bind-address = 127.0.0.1` et change-la en **`bind-address = 0.0.0.0`**.
- Sauvegarde (Ctrl+O, Entrée, Ctrl+X) et redémarre le service :

Bash

```
systemctl restart mariadb
```

3. Préparer le fichier de sauvegarde

Crée le fichier SQL vide sur la VM :

Bash

```
nano sauvegarde_cinebase.sql
```

👉 Colle exactement TOUT le long texte que tu viens de m'envoyer (du tout premier `/*M!999999... jusqu'au tout dernier -- Dump completed...`).

Sauvegarde (Ctrl+O, Entrée) et quitte (Ctrl+X).

4. Créer la coquille vide et donner les droits 🚧

Ouvre la console MySQL :

Bash

```
mysql -u root
```

Attention, remplace bien `[IP_VM_DJANGO]` par l'adresse IP de ta VM 1 (Serveur Web) :

SQL

```
CREATE DATABASE cinebase_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'cinebase_user'@[IP_VM_DJANGO] IDENTIFIED BY 'motdepasseSAE';
GRANT ALL PRIVILEGES ON cinebase_db.* TO 'cinebase_user'@[IP_VM_DJANGO];
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

5. Injecter les données

De retour dans le terminal Linux, propulse ton fichier texte dans la base de données :

Bash

```
mysql -u root cinebase_db < sauvegarde_cinebase.sql
```

(C'est terminé pour la VM 2 !)

PHASE 2 : La VM 1 (Serveur Web Django + Nginx)

Sur ta nouvelle machine virtuelle dédiée au site web :

1. Installer les outils système

Bash

```
apt update
apt install python3-venv python3-pip nginx default-libmysqlclient-dev pkg-
config build-essential git
```

2. Récupérer ton code sécurisé

Télécharge directement la bonne branche depuis GitHub :

Bash

```
cd /home/toto/
git clone -b Alessandro https://github.com/zeatyse/SAE-203-Albert.git
cd SAE-203-Albert/banque_films
```

3. Configurer les adresses IP 🚧

Ouvre tes paramètres Django :

Bash

```
nano banque_films/settings.py
```

- Trouve `ALLOWED_HOSTS` et ajoute l'adresse de la **VM 1 (Django)** : `ALLOWED_HOSTS = ['[IP_VM_DJANGO]', 'localhost']`
- Trouve le bloc `DATABASES`, et à la ligne `'HOST'`, mets l'adresse de la **VM 2 (SQL)** : `'HOST': '[IP_VM_SQL]'`,
- Sauvegarde et quitte.

4. Lancer l'environnement et le moteur Python

Crée la bulle Python, installe les modules et lance Gunicorn en arrière-plan :

Bash

```
python3 -m venv env
source env/bin/activate
pip install django gunicorn mysqlclient pillow

gunicorn banque_films.wsgi:application --bind 127.0.0.1:8000 --daemon
```

5. Configurer Nginx 🚀

Sors de ton dossier si tu veux, et crée le fichier de configuration Nginx :

Bash

```
nano /etc/nginx/sites-available/cinebase
```

Colle ce bloc en remplaçant [IP_VM_DJANGO] par l'adresse de ta VM Web :

Nginx

```
server {
    listen 80;
    server_name [IP_VM_DJANGO];

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }

    # (Optionnel) Si tes images/CSS ne chargent pas, ajoute ces deux blocs
:
    location /static/ {
        alias /home/toto/SAE-203-Albert/banque_films/static/;
    }
    location /media/ {
        alias /home/toto/SAE-203-Albert/banque_films/media/;
    }
}
```

Sauvegarde et quitte.

6. Activer le site

Désactive la page par défaut, active ton site et redémarre Nginx :

Bash

```
rm /etc/nginx/sites-enabled/default
ln -s /etc/nginx/sites-available/cinebase /etc/nginx/sites-enabled/
systemctl restart nginx
```