TCPL第10-12课作业检查

class₁₀

cw2.c

1. ln:127-128 为什么对左移右移操作符要 多吃掉右边两个字符呢?

```
if ((c == '<') | (c == '>')) {
    d = getchar();
    d = getchar();
    if (d != EOF) {
        ungetch(d);
    }
    return c;
}
```


2. pop() 函数返回值是个整数,所以 ln:109返回 0.0应该改成 0。

```
103
      /st pop: pop and return top value from stack st_i
      int pop(void) {
104
          if (sp > 0)
105
              return val[--sp];
106
          else {
107
108
              printf("error: stack empty\n");
109
              return 0.0;
110
111
```

如果再仔细思考一下,会发现 pop() 遇到错误后,调用者不能根据其返回值进行处理。

所以,简单一点,遇到错误 pop() 可以直接调用 abort() 退出程序。


3. 函数 getop() 以及 atof() 可以处理小数,但是后面 push(), pop() 以及运算都只处理了整数。



cw3.c

1. 画棋盘的 .c 文件的字符集是 GB2312, 需要在 VScode 中用 GB2312 打开。

点击 UTF-8, 在出现的菜单中选择:



```
Select File Encoding to Reopen File

Simplified Chinese (GB 2312) Guessed from content

UTF-8 utf8
```

但是输出的时候,因为操作系统默认的字符集是 UTF-8,会乱码。要么修改终端的默认字符集,

要么把文件编码转换为 UTF-8。下面我们尝试把文件编码转换为 UTF-8,以保持跟系统默认的

- 一致,避免其他各种潜在的问题。
- 1) 把原先的文件的字符集从 GB2312 转换

为 UTF-8

\$ iconv -f GB2312 -t UTF-8 drawBoards1.c > draw.c


2) 注意,还需要修改代码中每个字符占用的字节数(从2改为3)

#define CHARSIZE 3 // UTF-8 编码时每个 棋盘线的字符需要 3 个字节

3) 运行的屏幕输出为:


\$ gcc -Wall draw.c

\$./a.out



显然,输出的字符宽度不对,只有期望的一半。需要修改 Terminal 终端程序的设置。

4) 选中 Unicode East Asian Ambiguous characters are wide:



Ubuntu 的 Terminal 中也有类似的设置。

ex9.c

- 1. 文件名中的 recursive 拼错了。
- 2. 注意整数值域的不对称导致的问题。

```
$ ./a.out
please input an integer: -2147483647
-2147483647
[$ ./a.out
please input an integer: -2147483648
--214748364(
```

1) if (n < 0) 应该放在 printd() 函数之外,

调用最多一次。

2) n = -n 在遇到 INT_MIN 时会溢出。 INT_MIN 在 limits.h> 中定义,32 位整数 就是 -2147483648。

ex10-qsort.c

- 1. 注意跟标准库里的 qsort() 函数对比一下。man qsort。
- 2. 如果输入的数据中有重复的数字,例如两个10,排序后它们的顺序跟原始的顺序是不是一致的呢?

若排序算法可以保持相同值的原始顺序 不变,则称为稳定排序,否则称为不稳定 排序。

3. 算法中如果数据本来就是有序的,执行 的速度会快一点吗?是不是做了很多无 用比较或交换?

class11

1. 开始学习指针、宏了。

class12

1. 开始学习指针版本的 strcpy 等。

2. 注意字符数组和字符串的差别。