上海交通大學

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

学士学位论文 BACHELOR'S THESIS



论文题目:	中文标题	
学生姓名:	某某	
学生学号:	0010900990	
专业:	某某专业	
指导教师:	某某教授	
学院(系):	Your affiliation	



中文标题

摘要

上海交通大学是我国历史最悠久的高等学府之一,是教育部直属、教育部与上海市共建的全国重点大学,是国家"七五"、"八五"重点建设和"211工程"、"985工程"的首批建设高校。经过115年的不懈努力,上海交通大学已经成为一所"综合性、研究型、国际化"的国内一流、国际知名大学,并正在向世界一流大学稳步迈进。

十九世纪末,甲午战败,民族危难。中国近代著名实业家、教育家盛宣怀和一批有识之士秉持"自强首在储才,储才必先兴学"的信念,于1896年在上海创办了交通大学的前身——南洋公学。建校伊始,学校即坚持"求实学,务实业"的宗旨,以培养"第一等人才"为教育目标,精勤进取,笃行不倦,在二十世纪二三十年代已成为国内著名的高等学府,被誉为"东方 MIT"。抗战时期,广大师生历尽艰难,移转租界,内迁重庆,坚持办学,不少学生投笔从戎,浴血沙场。解放前夕,广大师生积极投身民主革命,学校被誉为"民主堡垒"。

新中国成立初期,为配合国家经济建设的需要,学校调整出相当一部分优势专业、师资设备,支持国内兄弟院校的发展。五十年代中期,学校又响应国家建设大西北的号召,根据国务院决定,部分迁往西安,分为交通大学上海部分和西安部分。1959年3月两部分同时被列为全国重点大学,7月经国务院批准分别独立建制,交通大学上海部分启用"上海交通大学"校名。历经西迁、两地办学、独立办学等变迁,为构建新中国的高等教育体系,促进社会主义建设做出了重要贡献。六七十年代,学校先后归属国防科工委和六机部领导,积极投身国防人才培养和国防科研,为"两弹一星"和国防现代化做出了巨大贡献。

改革开放以来,学校以"敢为天下先"的精神,大胆推进改革:率先组成教授代表 团访问美国,率先实行校内管理体制改革,率先接受海外友人巨资捐赠等,有力地推动 了学校的教学科研改革。1984年,邓小平同志亲切接见了学校领导和师生代表,对学校



的各项改革给予了充分肯定。在国家和上海市的大力支持下,学校以"上水平、创一流"为目标,以学科建设为龙头,先后恢复和兴建了理科、管理学科、生命学科、法学和人文学科等。1999年,上海农学院并入;2005年,与上海第二医科大学强强合并。至此,学校完成了综合性大学的学科布局。近年来,通过国家"985工程"和"211工程"的建设,学校高层次人才日渐汇聚,科研实力快速提升,实现了向研究型大学的转变。与此同时,学校通过与美国密西根大学等世界一流大学的合作办学,实施国际化战略取得重要突破。1985年开始闵行校区建设,历经 20 多年,已基本建设成设施完善,环境优美的现代化大学校园,并已完成了办学重心向闵行校区的转移。学校现有徐汇、闵行、法华、七宝和重庆南路(卢湾)5个校区,总占地面积 4840 亩。通过一系列的改革和建设,学校的各项办学指标大幅度上升,实现了跨越式发展,整体实力显著增强,为建设世界一流大学奠定了坚实的基础。

交通大学始终把人才培养作为办学的根本任务。一百多年来,学校为国家和社会培养了 20 余万各类优秀人才,包括一批杰出的政治家、科学家、社会活动家、实业家、工程技术专家和医学专家,如江泽民、陆定一、丁关根、汪道涵、钱学森、吴文俊、徐光宪、张光斗、黄炎培、邵力子、李叔同、蔡锷、邹韬奋、陈敏章、王振义、陈竺等。在中国科学院、中国工程院院士中,有 200 余位交大校友;在国家 23 位"两弹一星"功臣中,有 6 位交大校友;在 18 位国家最高科学技术奖获得者中,有 3 位来自交大。交大创造了中国近现代发展史上的诸多"第一":中国最早的内燃机、最早的电机、最早的中文打字机等;新中国第一艘万吨轮、第一艘核潜艇、第一艘气垫船、第一艘水翼艇、自主设计的第一代战斗机、第一枚运载火箭、第一颗人造卫星、第一例心脏二尖瓣分离术、第一例成功移植同种原位肝手术、第一例成功抢救大面积烧伤病人手术等,都凝聚着交大师生和校友的心血智慧。改革开放以来,一批年轻的校友已在世界各地、各行各业崭露头角。

截至 2011 年 12 月 31 日,学校共有 24 个学院/直属系 (另有继续教育学院、技术学院和国际教育学院),19 个直属单位,12 家附属医院,全日制本科生 16802 人、研究生 24495 人 (其中博士研究生 5059 人);有专任教师 2979 名,其中教授 835 名;中国科学院院士 15 名,中国工程院院士 20 名,中组部"千人计划"49 名,"长江学者"95 名,国家杰出青年基金获得者80名,国家重点基础研究发展计划 (973 计划)首席科学家 24 名,国家重大科学研究计划首席科学家 9 名,国家基金委创新研究群体6个,教



育部创新团队17个。

学校现有本科专业 68 个,涵盖经济学、法学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学和艺术等九个学科门类;拥有国家级教学及人才培养基地 7 个,国家级校外实践教育基地 5 个,国家级实验教学示范中心 5 个,上海市实验教学示范中心 4 个;有国家级教学团队 8 个,上海市教学团队 15 个;有国家级教学名师 7 人,上海市教学名师 35 人;有国家级精品课程 46 门,上海市精品课程 117 门;有国家级双语示范课程 7 门;2001、2005 和 2009 年,作为第一完成单位,共获得国家级教学成果 37 项、上海市教学成果 157 项。

关键词: 上海交大 饮水思源 爱国荣校



English Title

ABSTRACT

An imperial edict issued in 1896 by Emperor Guangxu, established Nanyang Public School in Shanghai. The normal school, school of foreign studies, middle school and a high school were established. Sheng Xuanhuai, the person responsible for proposing the idea to the emperor, became the first president and is regarded as the founder of the university.

During the 1930s, the university gained a reputation of nurturing top engineers. After the foundation of People's Republic, some faculties were transferred to other universities. A significant amount of its faculty were sent in 1956, by the national government, to Xi'an to help build up Xi'an Jiao Tong University in western China. Afterwards, the school was officially renamed Shanghai Jiao Tong University.

Since the reform and opening up policy in China, SJTU has taken the lead in management reform of institutions for higher education, regaining its vigor and vitality with an unprecedented momentum of growth. SJTU includes five beautiful campuses, Xuhui, Minhang, Luwan Qibao, and Fahua, taking up an area of about 3,225,833 m2. A number of disciplines have been advancing towards the top echelon internationally, and a batch of burgeoning branches of learning have taken an important position domestically.

Today SJTU has 31 schools (departments), 63 undergraduate programs, 250 masters-degree programs, 203 Ph.D. programs, 28 post-doctorate programs, and 11 state key laboratories and national engineering research centers.

SJTU boasts a large number of famous scientists and professors, including 35 academics of the Academy of Sciences and Academy of Engineering, 95 accredited professors and chair professors of the "Cheung Kong Scholars Program" and more than 2,000 professors and associate professors.



Its total enrollment of students amounts to 35,929, of which 1,564 are international students. There are 16,802 undergraduates, and 17,563 masters and Ph.D. candidates. After more than a century of operation, Jiao Tong University has inherited the old tradition of "high starting points, solid foundation, strict requirements and extensive practice." Students from SJTU have won top prizes in various competitions, including ACM International Collegiate Programming Contest, International Mathematical Contest in Modeling and Electronics Design Contests. Famous alumni include Jiang Zemin, Lu Dingyi, Ding Guangen, Wang Daohan, Qian Xuesen, Wu Wenjun, Zou Taofen, Mao Yisheng, Cai Er, Huang Yanpei, Shao Lizi, Wang An and many more. More than 200 of the academics of the Chinese Academy of Sciences and Chinese Academy of Engineering are alumni of Jiao Tong University.

KEY WORDS: SJTU, master thesis, XeTeX/LaTeX template



Content

Figure I	ndex		VIII
Table In	ıdex		ix
Symbol			X
Chapter	1 这是	是什么	1
1.1	使用模		. 1
	1.1.1	准备工作	. 1
	1.1.2	模板选项	. 2
	1.1.3	编译模板	. 2
	1.1.4	模板文件布局	. 3
Chapter	· 2 IATj	EX 排版例子	6
2.1	列表环	· 境	. 6
	2.1.1	无序列表	. 6
	2.1.2	有序列表	. 6
	2.1.3	描述型列表	. 6
	2.1.4	自定义列表样式	. 7
2.2	数学排	:版	. 7
	2.2.1	公式排版	. 7
	2.2.2	SI 单位	. 7
	2.2.3	定理环境	. 8
2.3	向文档	i中插入图像	. 9
	2.3.1	支持的图片格式	9



	2.3.2 长标题的换行	9										
2.4	表格	9										
2.5	参考文献管理	11										
2.6	用 listings 插入源代码	13										
Summa	ry	15										
附录 A	搭建模板编译环境	17										
A.1	安装 TeX 发行版	17										
	A.1.1 Mac OS X	17										
	A.1.2 Linux	17										
A.2	安装中文字体	18										
	A.2.1 Mac OS X、Deepin	18										
	A.2.2 RedHat/CentOS 用户	18										
附录 B	Maxwell Equations	19										
Bibliography												
Acknow	ledgement	22										



Figure Index

2–1	fig:SRR	10
2–2	fig:longcaptionbad	10
2–3	fig:longcaptiongood	10



Table Index

2–1	tab:firstone	•									•			,		•	•	•		•			11
2–2	tab:footnote																						1.1



Symbol

- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ε 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ε 介电常数



- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ε 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ε 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率
- ϵ 介电常数
- μ 磁导率



← 介电常数

μ 磁导率



Chapter 1 这是什么

这是上海交通大学(非官方)学位论文 LATEX 模板, 当前版本是 v0.9。

最早的一版学位模板是一位热心的物理系同学制作的。那份模板参考了自动化所学位论文模板,使用了 CASthesis.cls 文档类,中文字符处理则采用当时最为流行的 CJK-LATEX 方案。我根据交大研究生院对学位论文的要求¹,结合少量个人审美喜好,完成了一份基本可用的交大 LATEX 学位论文模板。但是,搭建一个 CJK-LATEX 环境并不简单,单单在 Linux 下配置环境和添加中文字体,就足够让新手打退堂鼓。在 William Wang 的建议下,我开始着手把模板向 XaTEX 引擎移植。他完成了最初的移植,多亏了他出色的工作,后续的改善工作也得以顺利进行。

随着我对LATEX系统认知增加,我又断断续续做了一些完善模板的工作,在原有硕士学位论文模板的基础上完成了交大学士和博士学位论文模板。

现在,交大学位论文模板 SJTUTHesis 代码在 github 2 上维护。你可以在 github 上 开 issue、或者在水源 LaTeX 版发帖来反映遇到的问题。

1.1 使用模板

1.1.1 准备工作

要使用这个模板撰写学位论文,需要在 TeX 系统、中英文字体、TeX 技能上有所准备。

- T_EX 系统: 所使用的 T_EX 系统要支持 X_ET_EX 引擎,且带有 ctex 2.x 宏包,以 2015 年的完整 TeXLive、MacTeX 发行版为佳。
- 中英文字体: 操作系统中需要安装³TeX Gyre Termes 字体⁴和四款 Adobe 中文字

¹http://www.gs.sjtu.edu.cn/policy/fileShow.ahtml?id=130

²https://github.com/weijianwen/SJTUThesis

³在 Windows、Mac OS X 以及 Linux 上安装额外的字体,可以参考"How to install fonts?"。

⁴http://www.gust.org.pl/projects/e-foundry/tex-gyre/termes



体 1: AdobeSongStd、AdobeKaitiStd、AdobeHeitiStd、AdobeFangsongStd。

- TeX 技能: 尽管提供了对模板的必要说明, 但这不是一份"LeTeX 入门文档"。在使用前请先通读其他入门文档。
- 针对 Windows 用户的额外需求: 学位论文模本分别使用 git 和 GNUMake 进行版本控制和构建,建议从 Cygwin²安装这两个工具。

1.1.2 模板选项

sjtuthesis 提供了一些常用选项,在 thesis.tex 在导入 sjtuthesis 模板类时,可以组合使用。这些选项包括:

- 学位类型: bachelor(学位)、master(硕士)、doctor(博士),是必选项。
- 中国字体: adobefonts(Adobe 中文字体)、winfonts(使用 Windows 下的中文字体, 该选项未在 Linux/Mac 下测试)。
- 正文字号: cs4size(小四)、c5size(五号)。
- 盲审选项:使用 review 选项后,论文作者、学号、导师姓名、致谢、发表论文和参与项目将被隐去。

1.1.3 编译模板

模板默认使用 GNUMake 构建, GNUMake 将调用 latemk 工具自动完成模板多轮编译:

Source Code 1.1: 编译模板

make clean thesis.pdf

若需要生成包含"原创性声明扫描件"的学位论文文档,请将扫描件保存为 statement.pdf,然后调用 make 生成 submit.pdf。

Source Code 1.2: 生成用于提交的学位论文

make clean submit.pdf

¹请从合法渠道获得 Adobe 字体。

²http://cygwin.com



编译失败时,可以尝试手动逐次编译,定位故障。

Source Code 1.3: 手动逐次编译

xelatex -no-pdf thesis
biber --debug thesis
xelatex thesis
xelatex thesis

1.1.4 模板文件布局

本节介绍学位论文模板中木要文件和目录的功能。

1.1.4.1 格式控制文件

格式控制文件控制着论文的表现形式,包括以下几个文件: sjtuthesis.cfg, sjtuthesis.cls 和 GBT7714-2005NLang.bst。其中,"cfg"和"cls"控制论文主体格式,"bst"控制参考文献条目的格式,

1.1.4.2 主控文件 thesis.tex

主控文件 thesis.tex 的作用就是将你分散在多个文件中的内容"整合"成一篇完整的论文。使用这个模板撰写学位论文时,你的学位论文内容和素材会被"拆散"到各个文件中:譬如各章正文、各个附录、各章参考文献等等。在 thesis.tex 中通过"include"命令将论文的各个部分包含进来,从而形成一篇结构完成的论文。对模板定制时引入的宏包,建议放在导言区。

1.1.4.3 各章源文件 tex

这一部分是论文的主体,是以"章"为单位划分的,包括:

- 中英文摘要 (abstract.tex)。前言 (frontmatter) 的其他部分,中英文封面、原创性声明、授权信息在 sjtuthesis.cls 中定义,不单独分离为 tex 文件。不单独弄成文件。
- 正文 (mainmatter)——学位论文正文的各章内容,源文件是 chapterxxx.tex。



Source Code 1.4: 模板文件布局

```
LICENSE
Makefile
README.md
bib
   chap1.bib
   chap2.bib
   {\tt GBT7714-2005NLang.bst}
figure
   chap2
       sjtulogo.eps
       sjtulogo.jpg
       sjtulogo.pdf
       sjtulogo.png
   sjtubanner.png
sjtuthesis.cfg
sjtuthesis.cls
{\tt statement.pdf}
submit.pdf
tex
   abstract.tex
   ack.tex
   app_cjk.tex
   app_eq.tex
   app_log.tex
   {\tt chapter01.tex}
   chapter02.tex
   chapter03.tex
   conclusion.tex
   id.tex
   patents.tex
   projects.tex
   pub.tex
   symbol.tex
thesis.tex
```



• 附录 (appxx.tex)、致谢 (thuanks.tex)、攻读学位论文期间发表的学术论文目录 (pub.tex)、个人简历 (resume.tex) 组成正文后的部分 (backmatter)。参考文献列表 由 bibtex 插入,不作为一个单独的文件。

1.1.4.4 图片文件夹 figure

figure 文件夹放置了需要插入文档中的图片文件 (支持 PNG/JPG/PDF/EPS 格式的图片),可以在按照章节划分子目录。模板文件中使用\graphicspath 命令定义了图片存储的顶层目录,在插入图片时,顶层目录名"figure"可省略。

1.1.4.5 参考文献数据库 bib

目前参考文件数据库目录只存放一个参考文件数据库 thesis.bib。关于参考文献引用,可参考第Chapter 2章中的例子。



Chapter 2 IATEX 排版例子

2.1 列表环境

2.1.1 无序列表

以下是一个无序列表的例子, 列表的每个条目单独分段。

- 这是一个无序列表。
- 这是一个无序列表。
- 这是一个无序列表。

使用itemize*环境可以创建行内无序列表。•这是一个无序列表。•这是一个无序列表。•这是一个无序列表。f内无序列表条目不单独分段,所有内容直接插入在原文的段落中。

2.1.2 有序列表

使用环境enumerate 和enumerate* 创建有序列表,使用方法无序列表类似。

- 1. 这是一个有序列表。
- 2. 这是一个有序列表。
- 3. 这是一个有序列表。

使用enumerate*环境可以创建行内有序列表。1. 这是一个默认有序列表。2. 这是一个默认有序列表。3. 这是一个默认有序列表。行内有序列表条目不单独分段,所有内容直接插入在原文的段落中。

2.1.3 描述型列表

使用环境description可创建带有主题词的列表,条目语法是\item[主题]内容。 **主题一**详细内容



主题二 详细内容

主题三 详细内容 ...

2.1.4 自定义列表样式

可以使用label 参数控制列表的样式,详细可以参考 WikiBooks¹。比如一个自定义样式的行内有序列表 a) 这是一个自定义样式有序列表。b) 这是一个自定义样式有序列表。c) 这是一个自定义样式有序列表。

2.2 数学排版

2.2.1 公式排版

这里有举一个长公式排版的例子、来自《Math mode》:

$$\frac{1}{2}\Delta(f_{ij}f^{ij}) = 2\left(\sum_{i< j}\chi_{ij}(\sigma_i - \sigma_j)^2 + f^{ij}\nabla_j\nabla_i(\Delta f) + \nabla_k f_{ij}\nabla^k f^{ij} + f^{ij}f^k \left[2\nabla_i R_{jk} - \nabla_k R_{ij}\right]\right) \tag{2-1}$$

2.2.2 SI 单位

使用siunitx宏包可以方便地输入SI单位制单位,例如\SI{5}{\um}可以得到5µm。

2.2.2.1 一个四级标题

这是全文唯一的一个四级标题。在这部分中将演示了 mathtools 宏包中可伸长符号 (箭头、等号的例子) 的例子。

$$A \xleftarrow[n=0]{} B \xrightarrow[LongLongLong]{} D \xrightarrow[N]{} C$$

¹https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/List_Structures#Customizing_lists



$$f(x) \stackrel{A=B}{\longleftrightarrow} B \tag{2-2}$$

 $\frac{above}{below}$ B

$$\stackrel{above}{\Longrightarrow} below \qquad B$$
(2-3)

又如:

$$I(X_3; X_4) - I(X_3; X_4 \mid X_1) - I(X_3; X_4 \mid X_2)$$

$$= [I(X_3; X_4) - I(X_3; X_4 \mid X_1)] - I(X_3; X_4 \mid \tilde{X}_2)$$
(2-4)

$$=I(X_1; X_3; X_4) - I(X_3; X_4 \mid \tilde{X}_2)$$
(2-5)

2.2.3 定理环境

模板中定义了丰富的定理环境 algo(算法), thm(定理), lem(引理), prop(命题), cor(推论), defn(定义), conj(猜想), exmp(例), rem(注), case(情形), bthm(断言定理), blem(断言引理), bprop(断言命题), bcor(断言推论)。amsmath 还提供了一个 proof(证明) 的环境。这里举一个"定理"和"证明"的例子。

Theorm 2.1 (留数定理). 假设 U 是复平面上的一个单连通开子集, a_1, \ldots, a_n 是复平面上有限个点, f 是定义在 $U\setminus\{a_1, \ldots, a_n\}$ 上的全纯函数, 如果 γ 是一条把 a_1, \ldots, a_n 包围起来的可求长曲线, 但不经过任何一个 a_k , 并且其起点与终点重合, 那么:

$$\oint\limits_{\gamma} f(z) \, \mathrm{d}z = 2\pi \mathbf{i} \sum_{k=1}^{n} \mathrm{I}(\gamma, a_k) \mathrm{Res}(f, a_k) \tag{2-6}$$

如果 γ 是若尔当曲线,那么 $I(\gamma, a_k) = 1$,因此:

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi \mathbf{i} \sum_{k=1}^{n} \text{Res}(f, a_k)$$
(2-7)

在这里, $\operatorname{Res}(f, a_k)$ 表示 f 在点 a_k 的留数, $\operatorname{I}(\gamma, a_k)$ 表示 γ 关于点 a_k 的卷绕数。卷



绕数是一个整数,它描述了曲线 γ 绕过点 a_k 的次数。如果 γ 依逆时针方向绕着 a_k 移动,卷绕数就是一个正数,如果 γ 根本不绕过 a_k ,卷绕数就是零。

定理2.1的证明。

Proof. 首先, 由……

其次,……

所以⋯⋯

上面的公式例子中,有一些细节希望大家注意。微分号 d 应该使用"直立体"也就是用 mathrm 包围起来。并且,微分号和被积函数之间应该有一段小间隔,可以插入\,得到。斜体的 d 通常只作为一般变量。i,j 作为虚数单位时,也应该使用"直立体"为了明显,还加上了粗体,例如\mathbf{i}。斜体 i,j 通常用作表示"序号"。其他字母在表示常量时,也推荐使用"直立体"譬如,圆周率 π (需要 upgreek 宏包),自然对数的底 e。不过,我个人觉得斜体的 e 和 π 很潇洒,在不至于引起混淆的情况下,我也用这两个字母的斜体表示对应的常量。

2.3 向文档中插入图像

2.3.1 支持的图片格式

X-TFX 可以很方便地插入 PDF、PNG、JPG 格式的图片。

插入 PNG/JPG 的例子如??所示。这两个水平并列放置的图共享一个"图标题"(table caption),没有各自的小标题。

更多关于 LATEX 插图的例子可以参考《LATEX 插图指南》。

2.3.2 长标题的换行

图??和图??都有比较长图标题,通过对比发现,图??的换行效果更好一些。其中使用了 minipage 环境来限制整个浮动体的宽度。

2.4 表格

这一节给出的是一些表格的例子,如表??所示。





Figure 2–1: 这里将出现在插图索引中中文题图 FigEnglish caption



Figure 2-2: 这里将出现在插图索引

海交通大学是我国历史最悠久的高等学府之一,是教育部直属、教育部与上海市共建的全国重点大学.FigWhere there is a will, there is a way.



Figure 2–3: 这里将出现在插图索引海交通大学是我国历史最悠久的高等学府之一,是教育部直属、教育部与上海市共建的全国重点大学.FigWhere there is a way.



下面一个是一个更复杂的表格,用 threeparttable 实现带有脚注的表格,如表??。

2.5 参考文献管理

LATEX 具有将参考文献内容和表现形式分开管理的能力,涉及三个要素:参考文献数据库、参考文献引用格式、在正文中引用参考文献。这样的流程需要多次编译:

- 1. 用户将论文中需要引用的参考文献条目, 录入纯文本数据库文件 (bib 文件)。
- 2. 调用 xelatex 对论文模板做第一次编译,扫描文中引用的参考文献,生成参考文献入口文件(aux)文件。
- 3. 调用 bibtex,以参考文献格式和入口文件为输入,生成格式化以后的参考文献条目文件 (bib)。
- 4. 再次调用 xelatex 编译模板、将格式化以后的参考文献条目插入正文。

Table 2-1: 指向一个表格的表目录索引

Item Animal Description Price (\$) per gram 13.65 Gnat 一个颇为标准的三线表格¹TableA Table each 0.01 stuffed 92.50 Gnu Emu stuffed 33.33 Armadillo frozen 8.99

Table 2-2: 出现在表目录的标题

一个带有脚注的表格的例子 Table A Table with footnotes

total	2	0^{1}	4	0	60						
	www	\overline{k}	www	k	www	k					
	4.22 (2.12)	120.0140^2	333.15	0.0411	444.99	0.1387					
	168.6123	10.86			376.14						
	6.761	0.007	235.37	0.0267	348.66	0.1010					

¹ the first note.

² the second note.

¹这个例子来自《Publication quality tables in LATEX》(booktabs 宏包的文档)。这也是一个在表格中使用脚注的例子,请留意与 threeparttable 实现的效果有何不同。



参考文献数据库 (thesis.bib) 的条目,可以从 Google Scholar 搜索引擎¹、CiteSeerX 搜索引擎²中查找,文献管理软件 Papers³、Mendeley⁴、JabRef⁵也能够输出条目信息。

下面是在 Google Scholar 上搜索到的一条文献信息,格式是纯文本:

Source Code 2.1: 从 Google Scholar 找到的参考文献条目

```
@phdthesis{白 2008 信用风险传染模型和信用衍生品的定价,
title={信用风险传染模型和信用衍生品的定价},
author={白云芬},
year={2008},
school={上海交通大学}
}
```

推荐修改后在 bib 文件中的内容为:

Source Code 2.2: 修改后的参考文献条目

```
@phdthesis{bai2008,
    title={信用风险传染模型和信用衍生品的定价},
    author={白云芬},
    date={2008},
    address={上海},
    school={上海交通大学}
}
```

按照教务处的要求,参考文献外观应符合国标 GBT7714 的要求⁶。在模板中,表现形式的控制逻辑通过 biblatex-gb7714-2015 包实现⁷,基于 BibleT_EX 管理文献。在目前的 多数 TeX 发行版中,可能都没有默认包含 biblatex-gb7714-2015,需要手动安装。

正文中引用参考文献时,用\cite{key1,key2,key3...}可以产生"上标引用的参考文献",如[1,2,3]。

总结一些注意事项:

¹https://scholar.google.com
2http://citeseerx.ist.psu.edu
3http://papersapp.com
4http://www.mendeley.com
5http://jabref.sourceforge.net
6http://www.cces.net.cn/guild/sites/tmxb/Files/19798_2.pdf
7https://www.ctan.org/pkg/biblatex-gb7714-2015



- 参考文献只有在正文中被引用了, 才会在最后的参考文献列表中出现;
- 参考文献"数据库文件" bib 是纯文本文件,请使用 UTF-8 编码,不要使用 GBK 编码;
- 参考文献条目中默认通过 date 域输入时间。兼容使用 year 域时会产生编译 warning,可忽略。

2.6 用 listings 插入源代码

原先 ctexbook 文档类和 listings 宏包配合使用时,代码在换页时会出现莫名其妙的错误,后来经高人指点,顺利解决了。感兴趣的话,可以看看这里。这里给使用 listings 宏包插入源代码的例子,这里是一段 C 代码。另外,listings 宏包真可谓博大精深,可以实现各种复杂、漂亮的效果,想要进一步学习的同学,可以参考 listings 宏包手册。

Source Code 2.3: 一段 C 源代码

```
#include <stdio.h>
2 #include <unistd.h>
  #include <sys/types.h>
   #include <sys/wait.h>
  int main() {
     pid_t pid;
     switch ((pid = fork())) {
10
     case -1:
       printf("fork failed\n");
11
     case 0:
       /* child calls exec */
       execl("/bin/ls", "ls", "-l", (char*)0);
15
       printf("execl failed\n");
16
       break;
     default:
       /* parent uses wait to suspend execution until child finishes */
19
       wait((int*)0);
20
       printf("is completed\n");
21
```



```
22 break;
23 }
24 
25 return 0;
26 }
```



Summary

测试应用 [4], [2], [5].

这里是全文总结内容。

2015年2月28日,中央在北京召开全国精神文明建设工作表彰暨学雷锋志愿服务大会,公布全国文明城市(区)、文明村镇、文明单位名单。上海交通大学荣获全国文明单位称号。

全国文明单位这一荣誉是对交大人始终高度重视文明文化工作的肯定,是对交大长期以来文明创建工作成绩的褒奖。在学校党委、文明委的领导下,交大坚持将文明创建工作纳入学校建设世界一流大学的工作中,全体师生医护员工群策群力、积极开拓,落实国家和上海市有关文明创建的各项要求,以改革创新、科学发展为主线,以质量提升为目标,聚焦文明创建工作出现的重点和难点,优化文明创建工作机制,传播学校良好形象,提升社会美誉度,显著增强学校软实力。2007至2012年间,上海交大连续三届荣获"上海市文明单位"称号,成为创建全国文明单位的新起点。

上海交大自启动争创全国文明单位工作以来,凝魂聚气、改革创新,积极培育和践行社会主义核心价值观。坚持统筹兼顾、多措并举,将争创全国文明单位与学校各项中心工作紧密结合,着力构建学校文明创建新格局,不断提升师生医护员工文明素养,以"冲击世界一流大学汇聚强大精神动力"为指导思想,以"聚焦改革、多元推进、以评促建、丰富内涵、彰显特色"为工作原则,并由全体校领导群策领衔"党的建设深化、思想教育深入、办学成绩显著、大学文化丰富、校园环境优化、社会责任担当"六大板块共28项重点突破工作,全面展现近年来交大文明创建工作的全貌和成就。

进入新阶段,学校将继续开拓文明创建工作新格局,不断深化工作理念和工作实践,创新工作载体、丰富活动内涵、凸显创建成效,积极服务于学校各项中心工作和改革发展的大局面,在上级党委、文明委的关心下,在学校党委的直接领导下,与时俱进、开拓创新,为深化内涵建设、加快建成世界一流大学、推动国家进步和社会发展而努力奋斗!



上海交通大学医学院附属仁济医院也获得全国文明单位称号。



Chapter A 搭建模板编译环境

A.1 安装 TeX 发行版

A.1.1 Mac OS X

Mac 用户可以从 MacTeX 主页¹下载 MacTeX 2015。也可以通过 brew 包管理器²安装 MacTeX 2015。

brew cask install mactex

A.1.2 Linux

建议 Linux 用户使用 TeXLive 主页³的脚本来安装 TeXLive 2015。以下命令将把 TeXLive 发行版安装到当前用户的家目录下。若计划安装一个供系统上所有用户使用的 TeXLive,请使用 root 账户操作。

https://tug.org/mactex/

²http://caskroom.io

³https://www.tug.org/texlive/



A.2 安装中文字体

A.2.1 Mac OS X, Deepin

Mac 和 Deepin 用户双击字体文件即可安装字体。

A.2.2 RedHat/CentOS 用户

RedHat/CentOS 用户请先将字体文件复制到字体目录下,调用 fc-cache 刷新缓存后即可在 TeXLive 中使用新字体。

mkdir ~/.fonts

cp *.ttf ~/.fonts # 当前用户可用新字体

cp *.ttf /usr/share/fonts/local/ # 所有用户可以使用新字体

fc-cache -f



Chapter B Maxwell Equations

选择二维情况,有如下的偏振矢量:

$$\mathbf{E} = E_z(r,\theta)\hat{\mathbf{z}} \tag{B-1a}$$

$$\mathbf{H} = H_r(r,\theta))\hat{\mathbf{r}} + H_{\theta}(r,\theta)\hat{\boldsymbol{\theta}}$$
 (B-1b)

对上式求旋度:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \frac{1}{r} \frac{\partial E_z}{\partial \theta} \hat{\mathbf{r}} - \frac{\partial E_z}{\partial r} \hat{\boldsymbol{\theta}}$$
 (B-2a)

$$\nabla \times \mathbf{H} = \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rH_{\theta}) - \frac{1}{r} \frac{\partial H_r}{\partial \theta} \right] \hat{\mathbf{z}}$$
 (B-2b)

因为在柱坐标系下, $\bar{\mu}$ 是对角的, 所以 Maxwell 方程组中电场 E 的旋度:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{i}\omega \mathbf{B} \tag{B-3a}$$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial E_z}{\partial \theta}\hat{\mathbf{r}} - \frac{\partial E_z}{\partial r}\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{i}\omega\mu_r H_r\hat{\mathbf{r}} + \mathbf{i}\omega\mu_\theta H_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}$$
(B-3b)

所以 H 的各个分量可以写为:

$$H_r = \frac{1}{\mathbf{i}\omega\mu_r} \frac{1}{r} \frac{\partial E_z}{\partial \theta}$$
 (B-4a)

$$H_{\theta} = -\frac{1}{\mathbf{i}\omega\mu_{\theta}} \frac{\partial E_z}{\partial r} \tag{B-4b}$$



同样地,在柱坐标系下, $\bar{\epsilon}$ 是对角的,所以Maxwell方程组中磁场H的旋度:

$$\nabla \times \mathbf{H} = -\mathbf{i}\omega \mathbf{D} \tag{B-5a}$$

$$\left[\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_{\theta}) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_{r}}{\partial \theta}\right]\hat{\mathbf{z}} = -\mathbf{i}\omega\bar{\epsilon}\mathbf{E} = -\mathbf{i}\omega\epsilon_{z}E_{z}\hat{\mathbf{z}}$$
(B-5b)

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_{\theta}) - \frac{1}{r}\frac{\partial H_r}{\partial \theta} = -\mathbf{i}\omega\epsilon_z E_z \tag{B-5c}$$

由此我们可以得到关于 E_z 的波函数方程:

$$\frac{1}{\mu_{\theta}\epsilon_{z}}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial E_{z}}{\partial r}\right) + \frac{1}{\mu_{r}\epsilon_{z}}\frac{1}{r^{2}}\frac{\partial^{2}E_{z}}{\partial\theta^{2}} + \omega^{2}E_{z} = 0 \tag{B-6}$$



Bibliography

- [1] 崔万照 et al. 电磁超介质及其应用. chinese. 北京: 国防工业出版社, 2008.
- [2] H. Chen and C. T. Chan. "Acoustic cloaking in three dimensions using acoustic metamaterials". In: *Applied Physics Letters* 91 (2007), p. 183518.
- [3] Sangbum Kim et al. "Design and Implementation of Dynamic Process Management for Grid-enabled MPICH". In: *the 10th European PVM/MPI Users' Group Conference*. Venice, Italy, Sept. 2003.
- [4] J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson, and J. N. Winn. *Photonic Crystals: Molding the Flow of Light*. Princeton University Press, 2008.
- [5] H. Chen et al. "Electromagnetic Wave Interactions with a Metamaterial Cloak". In: *Physical Review Letters* 99.6 (2007), p. 63903.



Acknowledgement

感谢所有测试和使用交大学位论文 LATEX 模板的同学! 感谢那位最先制作出博士学位论文 LATEX 模板的交大物理系同学! 感谢 William Wang 同学对模板移植做出的巨大贡献!