



自主运行模式

选择语言

语言

中文



继续



AnyMath运行时安装程序

AnyMath

继续



AnyMath运行时安装程序

AnyMath

域名

dl.AnyMath.com

继续



安装AnyMath

AnyMath

域名

dl.AnyMath

无效的域名,可接受的格式: site.net 或domain.com

继续



安装位置

创建或选择安装目录。现有文件夹必须为空。

资料夹

用户/社区/示例/dsp/sigma_delta_adc



返回

安装这里



安装位置

创建或选择安装目录。现有文件夹必须为空。

资料夹

C://用户/程序/AnyMath



❗ 没有足够的磁盘空间。免费至少X MB和再试一次。

返回

安装这里



安装位置

创建或选择安装目录。现有文件夹必须为空。

文件夹

C://用户/程序/AnyMath



❗ 访问权限不足。请以管理员身份运行桌面应用程序。


返回

安装这里



安装AnyMath

加载图片...



10 MB / 2969 MB (1.4 MB/秒)



AnyMath桌面运行时

状态：● 已停止

开始

删除



您确定要删除该程序吗？



删除前，应将AnyMath切换至在线模式并等待同步完成。这对于防止您损失是必要的。如果在切换和同步完成之前强行卸载程序，您可能会丢失离线运行的脚本和模型，并且在没有服务器管理员手动帮助的情况下可能无法在线使用AnyMath。

在浏览器中打开AnyMath退出离线模式并返回服务器

强制删除桌面文件



AnyMath桌面运行时

状态：● 退出



终止服务...

单击以在浏览器中打开AnyMath：

<http://localhost:8080/admin>

■ 停止



AnyMath 桌面运行时

状态：● 退出

引擎：

<http://localhost:8080/admin>

❗ 错误

■ 停止