

# **Trabalho Prático 8**

## Processamento de Arrays em Assembly

## **Objetivos**

- Utilizar o segmento de dados do MIPS.
- Compreender o modo de organização da memória em Arrays.

## Introdução

Um *array* é uma estrutura de dados usada para armazenar grandes quantidades de dados do mesmo tipo. Os vários elementos do *array* ocupam posições de memória contiguas e cada um deles pode ser acedido a partir do endereço base do *array* e do seu índice respetivo. O endereço do elemento i de um *array*, &array[i], é obtido através da soma do endereço base, array, com o produto do índice i pelo tamanho dos elementos contidos no *array*.

```
endereço de array[i] = array + i * tamanho de cada elemento
```

### Guião

1. Considere o pedaço de código abaixo em Assembly do MIPS:

```
a:
       .word
                    0xffffffa5
b:
       .word
                    0x000003ab
c:
       .space
       .text
       .globl
                    main
main:
       $a0, a
la
la
       $a1, b
       $a3, c
la
       $t0, 0($a0)
٦w
       $t1, 0($a1)
lw
       $t1, $t1, 2
sll
       $t2, $t0, $t1
sub
       $t2, 0($a3)
SW
```

- a) Indique que valor é armazenado na variável c. Exprima-o em hexadecimal.
- b) Converta o valor anterior para decimal na forma 'sinal + valor absoluto' da quantidade.

**2.** Considere o seguinte programa que converte uma *string* de carateres de letras minúsculas numa string de carateres de letras maiúsculas:

```
void main(void)
{
  static char minus[] = "texto em minusculas";
  static char maius[20];
  int i=0;

while( minus[i] != '\0')
{
    maius[i] = minus[i] + 'A'- 'a';
    i++;
}
  printstr( maius );
}
```

- a) Codifique o programa em *Assembly*, e teste o seu funcionamento alterando os valores iniciais da *string* minus.
- **b)** Sugira uma alteração ao código fornecido de modo a que ele apresente um funcionamento mais robusto.
- **c)** A partir do programa obtido na alínea anterior escreva um novo programa que converta maiúsculas em minúsculas.
- **3.** O programa seguinte lê do teclado uma *string*, conta o número de caracteres numéricos que ela contém e imprime esse resultado:

#### **Exercícios Adicionais**

Os exercícios seguintes referem-se à manipulação de *arrays* de inteiros. Note que agora o tamanho de cada um dos elementos do *array* passa a ser 4 bytes.

**1.** O programa seguinte, escrito em C, imprime na consola – usando system calls – o conteúdo de um array de inteiros previamente inicializado.

```
void main(void)
{
    static int lista[] = {4, 3, -2, 1, 27, 45};
    int i;

    print_str("O conteudo do Array é: \n");
    for (i=0; i < 6; i ++)
    {
        print_int10(lista[i]);
        print_str(" - ");
    }
}</pre>
```

Traduza o programa para Assembly e teste o seu funcionamento.

**2.** O programa seguinte lê, do teclado, um conjunto de 6 números inteiros e armazena-os no array lista.

```
void main(void)
{
  static int lista[6];
  int i=0;
  printstr( "Insira 6 numeros: ");

for( i=0; i<6; i++)
  {
     lista[i] = read_int();
}</pre>
```

- **a)** Traduza o programa para *Assembly* e verifique o seu funcionamento usando a janela do segmento de dados do simulador MARS.
- **b)** Altere o programa anterior (usando o programa da questão 1) de modo a que imprima na consola os números inteiros lidos.
- 3. O seguinte programa ordena o array de inteiros lido, antes de o imprimir.