



Université de Sherbrooke

Théorie et modèles relationnels

Fondements

TMR_02

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

Zeineb ZAIET (zeineb.zaiet@usherbrooke.ca)

(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

—

CoFELI/Scriptorum/TMR_02-Fondements, version 0.1.5.c, en date du 2025-04-14

— version applicable (ZZ) —

Sommaire

Le présent module a été rédigé dans le cadre de l'exploration du thème «Modélisation, conception et exploitation de données» (MCED) par des membres du CoFELI. Le module présente l'essentiel de la théorie relationnelle et en fixe la notation pour les autres modules du thème. Il découle en partie des travaux entrepris au sein des groupes de recherche Μητις et GRIIS. Il correspond à des connaissances usuellement couvertes au sein d'une formation universitaire en informatique (B. Sc. nord-américain, licence ou master européen) et de celles proposées par certaines écoles d'ingénieur. Ce module est destiné aux personnes étudiant les disciplines de l'informatique, de l'informatique appliquée et du génie logiciel. Nous espérons toutefois qu'il pourra être utile à toute personne curieuse d'approprier ce champ de connaissance.

Mise en garde

Le présent document est en cours d'élaboration; en conséquence, il est incomplet et peut contenir des erreurs.

Historique

diffusion	resp.	description
2026-04-14	LL	Révision linguistique et stylistique.
2026-01-27	LL	Intégration des versions CK et LL.
2026-01-07	CK	Restructuration et ajout de la section Base.
2025-01-08	LL	Déplacement de la section opérationnalisation dans le module TMR_03.
2024-09-06	LL	Revue
2024-08-23	CK	Transfert matériel TMR_01-Fondements.ppt
2023-10-01	LL	Adaptation au cadre du CoFELI.
2023-09-07	LL	Intégration au CoFELI et encodage à l'aide d'AsciiDoc.
2023-09-06	LL	Ajout des critères de réfutabilité et d'éthique. Correction de coquilles.
2023-01-11	LL	Corrections stylistiques.
2023-01-10	LL	Corrections stylistiques — présentation des opérateurs d'agrégation.
2022-01-10	LL	Ajout de la base et de son constructeur.
2021-10-24	LL	Harmonisation avec la présentation BD010 préparée pour Douala.
2021-03-19	LL	Introduction des dénominations «type primitif» et «sous-type»; distinction de l'union disjointe et de la réunion (ou somme) disjointe.
2021-01-26	LL	Systématisation de la présentation, correction de coquilles, éclaircissements divers, introduction des traductions SQL des opérateurs relationnels primaires.
2020-09-20	LL	Début de présentation de la notation relative aux couples et aux ensembles
2019-07-25	LL	Correction des coquilles signalées par Maxime Routhier.
2019-06-23	LL	Correction de coquilles.
2019-05-01	LL	Récupération de notes diverses.

Table des matières

Introduction	4
1. Présentation	5
1.1. Intuitions à l'origine de la théorie relationnelle	5
1.2. Pourquoi le modèle relationnel ?	5
2. Base	6
2.1. Théorie des ensembles	6
2.2. Logique des propositions	8
2.3. Logique du premier ordre	9
3. Théorie relationnelle	10
3.1. Préambule	10
3.2. Définition mathématique	10
3.3. Définition informelle	11
3.4. Définition formelle	11
3.5. Type	12
3.6. Attribut	13
3.7. Tuple	13
3.8. Relation	15
3.9. Base de données	16
4. Opérateurs relationnels	17
4.1. Opérateurs primaires	18
4.2. Opérateurs usuels	22
4.3. Opérateurs spécialisés	26
4.4. Opérateurs de regroupement	26
4.5. Opérateurs d'agrégation	26
4.6. Opérateurs de graphes	26
4.7. Opérateurs déclassés	27
Définitions	28
Sigles	30
Références	31

Introduction

Le présent document a pour but de présenter une synthèse de la théorie relationnelle proposée par Edgar F. Codd et développée grâce, notamment, aux contributions de Christopher J. Date, Raymond F. Boyce, Nikos A. Lorentzos et Jeffrey D. Ullman.

La présentation repose sur des bases minimales :

- la logique du premier ordre,
- la théorie des ensembles (dont la théorie des types),
- l'arithmétique entière,
- les langages rationnels.

Évolution du document

Le présent document tire son origine de l'expérience d'enseignement des auteurs. Cette présentation n'a cessé d'évoluer depuis grâce aux étudiants et auxiliaires d'enseignement qui ont participé aux cours depuis. La rédaction du document a commencé en août 2012. La première version du document a été établie sur les bases suivantes :

- le matériel pédagogique développé par l'auteur dans le cadre de formations relatives aux bases de données assurées entre 1983 et 2024 au Québec, en France, en Tunisie, en Suisse, au Maroc, au Liban et au Cameroun ;
- des échanges avec de nombreux étudiants et collaborateurs, plus particulièrement Zouhir Abouaddaoui, Samuel Dussault, Marc Frappier, Aurélie Ottavi et Maxime Routhier ;
- les différents travaux publiés par Codd, Darwen, Date, Delobel, Elmasri, Lorentzos, Navathe, Snodgrass et Ullman.

Contenu des sections

- La section 1 présente le contexte historique et scientifique ayant mené à l'élaboration de la théorie relationnelle et de ses modèles.
- La section 2 présente l'essence de la théorie relationnelle et un modèle relationnel qui sera utilisé comme référence dans l'ensemble des modules du thème « Modélisation, conception et exploitation de données » (MCED).
- La section 3 présente les opérateurs relationnels tant élémentaires que dérivés et composites.

Sections à venir (en cours de rédaction, mais non encore disponibles)

- La section 4 explicite le lien entre la théorie relationnelle et la logique du premier ordre en développant les correspondances entre relation et prédicat, tuple et proposition.
- La section 5 intègre le constructeur de type intervalle, les opérateurs de Allen et les opérateurs relationnels qui en tirent parti (tels que proposés par Darwen, Date et Lorentzos).
- La section 6 présente et compare un sous-ensemble minimal de trois langages de programmation relationnels.

1. Présentation

La logique et la déduction rationnelle sont les outils privilégiés par la science pour encadrer notre perception du monde, le penser et l'expliquer. Thalès, Pythagore, Platon, Aristote, Archimède, Pappus, Descartes, Tarski, Russell, Whitehead, Wittgenstein, Gödel et Turing sont quelques-uns des penseurs qui ont contribué à développer notre compréhension de ces outils et à définir ce que sont une théorie, un modèle et un système axiomatique.

Plus récemment, Floyd, Codd, Hoare, Dijkstra, Gries, Date, Ullman et d'autres ont contribué à rendre effectivement calculable un sous-ensemble significatif des propriétés des systèmes construits sur les bases établies par leurs prédécesseurs.

Ces contributions sont presque entièrement intégrées dans la théorie, les modèles et les systèmes relationnels que nous décrirons ici et qui sont le fondement des systèmes de gestion de bases de données (SGBD) les plus performants développés à ce jour, à savoir les SGBD relationnels (SGBDR).

1.1. Intuitions à l'origine de la théorie relationnelle

- Le point de départ : l'équivalence entre fait, proposition et tuple.
 - Des opérations : la logique booléenne d'inspiration aristotélicienne (dite logique classique).
 - Une limite, source de puissance : la vision encapsulée dans un monde fermé.
- Une généralisation : l'équivalence entre catégorie, prédicat et relation.
 - Des opérations : la théorie des ensembles.
- Le couplage de la théorie relationnelle à la théorie des types.
 - Des outils pour la vérification : le générateur de type de relation, le type de relation, la relation, la variable de relation et la fonction de relation.
 - Des opérations pour l'expressivité.
- L'automatisation du calcul.
 - La dualité donnée-calcul de Von Neuman et ses corolaires : la relation est représentable tant par un ensemble de tuples (une « table ») que par une expression (une « vue »).
 - La possibilité de laisser l'engin de calcul choisir la représentation la plus adéquate en fonction de critères objectifs et mesurables (le passage d'une vue « matérialisée » une vue « virtuelle »).

1.2. Pourquoi le modèle relationnel ?

Lorsque Codd jette les bases de la théorie relationnelle en 1969 et propose un premier modèle opérationnalisable en 1970, il s'inscrit en continuité d'une histoire déjà longue dont voici quelques jalons choisis :

- Les fonctionnaires babyloniens (XVIII^e siècle avant notre ère).
- Ératosthène (III^e siècle avant notre ère) ;
- Les ingénieurs romains (I^{er} siècle) ;
- Cardan et Kepler (XVI^e siècle) ;

Ce n'est toutefois pas cette histoire qui permet à la théorie et au modèle de Codd de s'imposer rapidement à partir des années 1970 et de rester dominant jusqu'à nos jours, mais

- la capacité de définir des modèles de données tant simples que très complexes ;
- la capacité de les opérationnaliser sur la base de raisonnements fondés sur la logique du premier ordre dont le calcul est totalement automatisé ;
- la capacité d'évaluer objectivement plusieurs critères d'adéquation d'une solution ainsi formulée en regard du problème initialement posé ;

notamment grâce à

- l'utilisation conjointe des notations ensemblistes, relationnelles et logiques ;
- l'utilisation d'attributs dénotationnels plutôt que positionnels ;
- l'intégration des notions d'équivalence et d'égalité ;
- la complétude calculatoire au sens de Turing qui en résulte.

Modèles et méta-modèles

Les modèles issus de la théorie relationnelle permettent la définition de modèles logiques de données. Ce sont donc ce qu'il est convenu d'appeler des méta-modèles. De plus, la théorie relationnelle a la particularité de pouvoir se décrire elle-même et il peut en être de même des modèles qui la représentent ! Cette propriété incite donc la plupart des concepteurs de SBGB à y inclure une base de données, appelée catalogue, décrivant les bases de données gérées par le SGBD (dont le catalogue lui-même). Cette approche a l'avantage de permettre l'utilisation des opérateurs relationnels (et de tout l'environnement d'exploitation) lors de la gestion et de l'évolution des bases de données du SGBD.

2. Base

2.1. Théorie des ensembles

Ensemble

Un ensemble est la réunion d'éléments distincts qui peut être comprise comme un tout [Cantor 1895].

Exemple 1. Ensembles

1. $\{1, 20, 80, 46, 50\}$
2. $\{\text{Paul}, \text{Éliane}, \text{Mohamed}, \text{Sergueï}, \text{Diego}\}$
3. $\{\text{Blanc-Sablon}, \text{Paris}, \text{Tadoussac}, \text{Chandler}, \text{San Diego}\}$
4. $\{\text{IFT187}, \text{IGE687}, \text{IFT159}, \text{IFT677}, \text{STT418}\}$

2.1.1. Le cas général

La structure des ensembles se veut volontairement aussi simple que possible. Ils ne possèdent donc qu'un seul constructeur, l'énumération $\{\}$, et une seule propriété, la cardinalité $\#$.

Le nombre d'opérateurs est toutefois considérable.

Nous n'en présenterons ici que quelques-uns.

Dénotation des valeurs et propriétés

$\{\}$

l'ensemble vide.

$\{z\}$

l'ensemble comprenant une seule valeur dénotée par l'expression z
(synonyme : singleton).

$\{z_1; z_2; \dots; z_n\}$

l'ensemble comprenant les seules valeurs dénotées par les expressions z_i .

$\#e$

la cardinalité de l'ensemble e , soit le nombre d'éléments qu'il contient.

Note

- La virgule « , » est souvent utilisée en lieu et place du point-virgule « ; » lorsqu'elle n'entraîne pas d'ambiguïté.
- Ainsi, la virgule ne peut être utilisée en présence de nombres rationnels fractionnaires représentés en notation décimale, par exemple $\{5,18,25\}$, doit-il être interprété comme $\{5,18;25\}$, $\{5;18,25\}$ ou $\{5;18;25\}$?

Opérateurs usuels

$a = b$

égalité de a et b .

$a \neq b$

inégalité de a et b .

$z \in e$

l'appartenance d'un élément z à un ensemble e (aussi noté $e \ni z$).

$e_1 \subseteq e_2$

l'inclusion, e_1 est un sous-ensemble de e_2 (aussi noté $e_2 \supseteq e_1$).

$e_1 \subset e_2$

l'inclusion stricte, e_1 est un sous-ensemble strict de e_2 (aussi noté $e_2 \supset e_1$).

$e_1 - e_2$

la différence de e_2 moins e_1 (non commutatif).

$e_1 \cup e_2$

l'union de e_1 et e_2 (commutatif).

$e_1 \cap e_2$

l'intersection de e_1 et e_2 (commutatif).

$e_1 \times e_2$

le produit cartésien de e_1 par e_2 (non commutatif).

Inclusion de la négation (liste très partielle)

$z \notin e$

la non-appartenance d'un élément z à un ensemble e (aussi noté $e \not\ni z$).

$e_1 \not\subset e_2$

e_1 n'est pas un sous-ensemble strict de e_2 (aussi noté $e_2 \not\supset e_1$).

2.1.2. Les ensembles au sein de la théorie relationnelle

Dans le cadre de la théorie relationnelle, les éléments d'un ensemble sont toujours contraints par un type associé à l'ensemble lui-même. Ce type est désigné comme le «type de référence» de l'ensemble et noté *typeref*(e) où e est un ensemble.

Cette association peut être explicite (par voie de déclaration) ou déduite grâce au contexte.

Raccourcis

Dans la mesure où tous les ensembles ont un type de référence, l'opérateur «\» permet de calculer le complément d'un sous-ensemble par rapport à son type de référence.

$\backslash e \triangleq \text{typeref}(e) - e$

où e est une expression dont la valeur est un ensemble typé.

Notes

- En Tutorial D, cet opérateur n'est utilisable que dans un contexte de dénotation explicite des valeurs, ainsi $\{\text{ALL BUT } e_1, \dots, e_n\}$ dénote $\setminus \{e_1, \dots, e_n\}$. On aurait souhaité, la syntaxe plus générale suivante ALL BUT exp , où exp dénote toute expression ensembliste typée.
- En Discipulus, la syntaxe générale est utilisée et les expressions ensemblistes (en particulier d'ensembles d'identifiants d'attributs) sont dénotables.

2.1.3. Le couple

Le couple (la paire) est la formation d'une nouvelle entité (ou élément) à partir de deux autres.

Dénotation des valeurs et propriétés

$(x; y)$

pour x et y des expressions dénotant des valeurs appropriées.

Opérateurs usuels

$@1(x; y) = x$

l'élément gauche du couple;

$@2(x; y) = y$

l'élément droit du couple.

Équivalence

- Il est possible de reformuler le couple en termes d'ensemble, ainsi $(x; y)$ est équivalent à l'ensemble ordonné $\{\{1, \{x\}\}, \{2, \{y\}\}\}$.
- L'utilisation du couple en tant que structure propre relève donc uniquement de la commodité.

2.2. Logique des propositions

Proposition

Une proposition est une assertion ayant une valeur de vérité (vrai ou faux) indépendamment du temps, du lieu ou de la personne qui le prononce.

Une proposition bien formée est construite à partir de variables et de constantes propositionnelles (vrai ou faux) à l'aide des opérateurs logiques.

Tableau 1. Opérateurs de la logique des propositions

Symbole	Spécification
$\neg$	Négation (non)
$\wedge$	Conjonction (et)
$\vee$	Disjonction (ou)
$\Rightarrow$	Implication (si...alors)
$\Leftrightarrow$	Équivalence (si et seulement si)
$\perp$	Faux

Exemple 2. Propositions

- La note de 80 équivaut à la côte A.
- L'activité IFT287 est préalable à l'activité IGE687.
- Éliane habite à Blanc-Sablon et est admis à l'UdeS.
- Si Éliane a une note de 80 alors, elle réussit l'activité.
- Éliane n'est pas inscrite à IGE687.

2.3. Logique du premier ordre

La logique du premier ordre (logique des prédicats) généralise la logique des propositions. Elle s'intéresse à la formalisation de la sémantique des propositions.

Prédicat

Un prédicat est une expression dont la valeur de vérité dépend des valeurs des variables dont elle est composée.

Nous utiliserons les opérateurs suivants pour les expressions logiques

[1].

Tableau 2. Opérateurs de la logique du premier ordre

Symbole	Spécification
$\neg A$	Négation de A. Non A.
$A \wedge B$	Conjonction. A Et B.
$A \vee B$	Disjonction (inclusive). A Ou B.
$A \Rightarrow B$	Implication. Si A alors B.
$A \Leftrightarrow B$	Équivalence. A est équivalent à B ; on dit aussi : A si et seulement si B.
$\Gamma \vdash A$	Déduction. De l'ensemble de formules Γ on déduit A.
$M \models A$	Réalisabilité. M réalise A, on dit aussi que M « force » A.
$M \models A$	Modélisation. M est un modèle de A ; on dit aussi A est vraie dans M.
$\vdash A$	Théorème. Notion syntaxique.
$\models A$	Tautologie. Notion sémantique.
$(\forall v) A$	Pour chaque v, A est vrai
$(\exists v) A$	Il existe un v où A est vrai

Les symboles $\equiv$ et $\Leftrightarrow$ sont également utilisés pour dénoter l'équivalence $\Leftrightarrow$.

Les nuances associées aux trois symboles ne sont pas traitées dans le présent document.

Exemple 3. Prédicats

- La personne étudiante e est inscrite à l'activité a.
- L'activité a est sous la responsabilité du département d.
- L'activité a est enseignée par la personne p.
- L'activité a est préalable à l'activité b.

3. Théorie relationnelle

3.1. Préambule

La théorie relationnelle est construite sur la base de la logique du premier ordre et de la théorie des ensembles qui permettent de définir les relations, les tuples, les attributs et leurs opérateurs.

En pratique, il faut aussi ajouter un modèle de typage.

Finalement, il est également utile d'y ajouter l'arithmétique entière et les langages rationnels afin de rendre compte de certaines propriétés des nombres entiers et des textes considérés comme types primitifs avec les booléens.

Un modèle relationnel minimal pourrait ne comprendre qu'un seul type primitif, les booléens. Son expressivité théorique serait la même que celui comprenant les entiers et les booléens. Pour utiliser ces derniers, il « suffirait » de les définir en termes de relations et de leur associer les opérateurs requis à l'aide de fonctions.

Dans les systèmes appliqués, il est fréquent d'ajouter d'autres types primitifs ou prédéfinis, tels que :

- estampilles temporelles [TIMESTAMP],
- nombres rationnels décimaux [DECIMAL],
- nombres rationnels « flottants » [DOUBLE PRECISION].

Il est également possible d'inclure des constructeurs de types tels que :

- énumération [ENUM],
- tableau [ARRAY].

3.2. Définition mathématique

En mathématique, une relation entre deux ensembles est un sous-ensemble du produit cartésien de ces deux ensembles.

Exemple

Soit les deux ensembles suivants :

$Nom = \{Paul, \textit{Éliane}, \textit{Mohamed}, \textit{Sergueï}, \textit{Diego}, \textit{Eurydice}\}$
 $Ville = \{\textit{Blanc-Sablon}, \textit{Paris}, \textit{Tadoussac}, \textit{Chandler}, \textit{San Diego}, \textit{Sherbrooke}\}$

Le produit cartésien $Nom \times Ville$ produit 36 couples de valeurs (chaque nom avec chaque ville).

Une valeur possible d'une relation :

1. $\{(Paul, \textit{Paris}), (\textit{Éliane}, \textit{Blanc-Sablon}), (\textit{Mohamed}, \textit{Tadoussac}), (\textit{Sergueï}, \textit{Chandler})\}$
2. $\{(Paul, \textit{Blanc-Sablon}), (\textit{Mohamed}, \textit{Chandler})\}$
3. $\{\}$

Les ensembles suivants ne sont pas des relations entre Nom et Ville :

4. $\{(\textit{Arthur}, \textit{Blanc-Sablon}), (\textit{Mohamed}, \textit{Montréal})\}$
Selon les définitions, Arthur n'est pas un Nom, Montréal n'est pas une ville.
5. $\{(\textit{Paris}, \textit{Paul})\}$
Selon les définitions, Paris est une Ville, Paul est un Nom, mais l'ordre couple n'est pas respecté.

6. $\{(Paul, Blanc-Sablon), (Paul, Blanc-Sablon)\}$

Deux valeurs identiques ne peuvent apparaître dans un même ensemble.

Notation

Une relation peut également être représentée sous forme tabulaire, ainsi la relation 1 peut être représentée comme suit

Paul	Paris
Éliane	Blanc-Sablon
Mohamed	Tadoussac
Sergeï	Chandler

Généralisation

Par extension, une relation de degré n est définie comme un sous-ensemble du produit cartésien de n ensembles. Les couples (doublets) deviennent alors des triplets, des quadruplets... des multiuplets.

3.3. Définition informelle

Représentations de la relation informatique


Voici la représentation usuelle, simple et pratique d'une relation informatique :

Tableau 3. Étudiant

matricule	nom	ville
15113150	Paul	Paris
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

3.4. Définition formelle

Voici une seconde représentation, plus élaborée et plus précise :



Relation et prédicat

La relation informatique permet de structurer, d'organiser, les données. La relation nous permettra bientôt de définir différents opérateurs pour interroger, manipuler et traiter ces données. Toutefois, pour les interpréter, il faut associer un prédicat à la relation afin de permettre de déterminer la proposition exacte correspondant à chaque tuple.

Exemple

Si le prédicat suivant est associé à la relation *Étudiant*

«L'étudiant identifié par le matricule "matricule" s'appelle "nom" et est né à "adresse"»,

alors la proposition correspondant au tuple

[matricule:15113150, nom:'Paul', adresse:'Paris']

est

«L'étudiant identifié par le matricule 15113150 s'appelle Paul et est né à Paris».

Alors que, si c'est le prédicat

«L'étudiant identifié par le matricule "matricule" est en stage à "adresse" sous la direction de "nom"»,

la proposition correspondante est plutôt

«L'étudiant identifié par le matricule 15113150 est en stage à Paris sous la direction de Paul».

Remarques

- Le prédicat ne peut être déduit de la relation.
- La forme du prédicat dépend de la relation.
- Lorsqu'un prédicat est bien formé, il y a une bijection entre ses variables et les attributs de la relation qu'il documente.
- Toute relation doit être documentée explicitement, sans quoi l'interprétation (le sens) des tuples qu'elle contient ne peut être établie.

3.5. Type

Si la théorie relationnelle peut s'accommoder de plusieurs modèles de typage, certaines exigences doivent être respectées.

- Malheureusement, il n'y a pas de consensus relativement à ces exigences (notamment, celles du comité ISO 9075 définissant la norme SQL diffèrent de celles énoncées par Codd et développées par Date et Darwen).
- Nous nous en tiendrons donc ici à un modèle de typage très simple, également acceptable en regard des jeux d'exigences les plus courants.

Un type définit l'ensemble des valeurs qu'une donnée peut prendre et permet de préciser quelles valeurs sont considérées comme valides pour cette donnée. Il sert donc à encadrer les valeurs possibles et à éviter certaines valeurs incohérentes.

Une donnée est une valeur associée à deux représentations :

- l'une interne, apte à être acquise, stockée, transformée et retransmise par un dispositif physique, tel qu'un ordinateur ;
- l'autre externe, apte à être utilisée comme élément du vocabulaire d'un langage formel.

Une représentation interne est généralement constituée d'une suite de signaux.

Une représentation externe est généralement constituée d'une suite de signes.

Dans le cadre de la théorie minimaliste de typage utilisée dans le présent document, un type est soit un type de base, soit un sous-type.

- Un type de base (appelé aussi type racine ou domaine) est un ensemble fini de valeurs propres (c'est-à-dire que les valeurs d'un type de base n'appartiennent à aucun autre type de base). Une valeur est donc

un élément d'un type de base.

- Un sous-type (appelé aussi type dérivé) est un sous-ensemble d'un type, sous-ensemble déterminé par une contrainte explicite (qui restreint les valeurs acceptées dans le sous-ensemble).

Exemples

- Un type de base prédéfini
 - Rel : *Entier*
 - SQL : `Integer`
- Une définition de type de base
 - Rel : *type Mention enum (passable, assez bien, bien, très bien, excellent);*
 - SQL : `create type Mention as enum ('passable','assez bien','bien','très bien','excellent');`
- Une définition de sous-type
 - Rel : *type Note : Entier | (0 ≤ valeur ≤ 100)*
 - SQL : `create domain Note as Integer check (value between 0 and 100) ;`



La finitude des types suscite encore de nombreux débats.

À telle enseigne que Date lui-même l'a retiré de sa définition depuis 2016, moins par conviction selon nous, mais plutôt pour éviter un débat peu productif.

N'ayant pas sa notoriété ni son influence, nous pouvons nous permettre de la maintenir, et de l'utiliser, dans le présent document.

S'il est vrai que la structure mathématique, et plus particulièrement algébrique du modèle relationnel, ne repose pas sur la finitude des types, son application pratique, elle, repose sur cette hypothèse — du moins, tant que nous ne bénéficierons pas de machine de calcul (ordinateur) dotée d'une mémoire infinie.

3.6. Attribut

Un attribut correspond à une dimension de l'observation, à un « aspect » d'un fait.

Un attribut est un couple formé d'un identifiant *a* et d'un type *D*, noté *a:D*.



Par abus de langage, lorsque le contexte permet de déterminer de façon univoque et non ambiguë le type associé à l'identifiant de l'attribut, il est usuel de désigner l'attribut par son seul identifiant ; ainsi peut-on écrire « l'attribut *a* ».

3.7. Tuple

Un tuple, en tant qu'objet de la théorie relationnelle, est une « composition » d'attributs.

En regard de la théorie des types, il s'agit d'un constructeur (de types non scalaires) applicable à un ensemble d'attributs.

Soit n un entier naturel,

soit n identifiants **distincts** dénotés $a_i \mid 1 \leq i \leq n$,

soit n types (pas nécessairement distincts) dénotés $D_i \mid 1 \leq i \leq n$,

soit n valeurs (pas nécessairement distinctes) dénotées $v_i \mid (a_i \in D_i) \wedge (1 \leq i \leq n)$ alors

un tuple t est défini comme suit:

$$t \triangleq (\{a_i:D_i \mid 1 \leq i \leq n\}; \{(a_i,v_i) \mid 1 \leq i \leq n\})$$

ou, de façon équivalente, en extension :

$$t \triangleq (\{a_1:D_1, \dots, a_i:D_i, \dots, a_n:D_n\}; \{(a_1,v_1), \dots, (a_i,v_i), \dots, (a_n,v_n)\})$$

avec

$$\forall i: 1 \leq i \leq \text{deg}(t) \Rightarrow \text{val}(t, a_i) \in \text{def}(t, a_i)$$

où

$$\text{deg}(t) = n$$

degré de t

$$\text{id}(t) = \{a_i \mid 1 \leq i \leq n\}$$

ensemble des identifiants d'attributs de t

$$\text{def}(t) = \{a_i:D_i \mid 1 \leq i \leq n\}$$

entête de t

$$\text{val}(t) = \{(a_i,v_i) \mid 1 \leq i \leq n\}$$

valeur de t

$$\forall a \in \text{id}(t):$$

type de l'attribut a_i de t

$$\text{def}(t, a) = D \mid a:D \in \text{def}(t)$$

$$\forall a \in \text{id}(t):$$

valeur de l'attribut a_i de t

$$\text{val}(t, a) = v \mid (a,v) \in \text{val}(t)$$

Observation

Pourquoi autoriser $\text{deg}(t) = 0$?

- Le cas $\text{deg}(t) = 0$ correspond à un tuple remarquable $(\{\}; \{\})$ souvent désigné par l'identifiant t_0 .

Autres dénnotations fréquentes

Parmi les plus fréquentes:

- dénotation des tuples fondée sur l'ordre d'énumération des attributs (les identifiants d'attributs et leurs types étant déterminés par ailleurs):
 - $\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$
- dénotation des attributs au sein d'un tuple, $\text{val}(t, a)$:
 - $t.a$
 - $t[a]$
 - $a(t)$
 - $t(a)$

Dénnotation des constructeurs de types et de valeurs

Il est important, en pratique et du point de vue du génie logiciel, de différencier syntaxiquement le constructeur de types du constructeur de valeurs, ce que Tutorial D ne fait pas de façon assez explicite, nous semble-t-il.

Deux solutions sont généralement utilisées,

- des mots-clés différents, par exemple **TUPLE** et **TUP**;
- un seul mot-clé et des parenthèses distinctives, par exemple **TUPLE**{ } et **TUPLE**[].

Discipulus a adopté cette dernière solution... pour le moment. Ainsi,

- le type tuple sans attribut est-il dénoté par `TUPLE {}` ;
- et la (seule) valeur (possible) d'un tuple sans attribut par `TUPLE []`.

3.8. Relation

Une relation, en tant qu'objet de la théorie relationnelle, est un ensemble de tuples.

En regard de la théorie des types, il s'agit d'un constructeur (de types non scalaires) applicable à un ensemble de tuples de même type.

Une relation est la représentation d'un prédicat logique qui correspond à un ensemble d'observations de même « nature ».

Soit a_i des identifiants distincts,

soit D_j des types,

soit t_j des tuples alors

une relation R est définie comme suit :

$$R \triangleq (\{a_1:D_1, \dots, a_i:D_i, \dots, a_n:D_n\}, \{t_1, \dots, t_k, \dots, t_m\})$$

avec

$$\forall 1 \leq k \leq \text{card}(R) : \text{def}(R) = \text{def}(t_k)$$

où

$$\text{deg}(R) = n$$

le degré de R

$$\text{card}(R) = m$$

la cardinalité de R

$$\text{id}(R) = \{a_1, \dots, a_i, \dots, a_n\}$$

l'ensemble des identifiants d'attributs de R

$$\text{val}(R) = \{t_1, \dots, t_k, \dots, t_m\}$$

la valeur de R

$$\text{def}(R) = \{a_1:D_1, \dots, a_i:D_i, \dots, a_n:D_n\}$$

l'entête de R

$$\text{def}(R, a_i) = D_i$$

le type de l'attribut a_i de R

Illustration

Construction de la représentation compacte

Quatre tuples (ayant le même entête)

matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	t1
matricule: 15113150	nom: Paul	adresse: >Δ'σ'⌋ ^{5b}	
matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	t2
matricule: 15112354	nom: Éliane	adresse: Blanc-Sablon	
matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	t3
matricule: 15113870	nom: Mohamed	adresse: Tadoussac	
matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	t4
matricule: 15110132	nom: Sergeï	adresse: Chandler	

Une relation comprenant quatre tuples

matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	
matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	t1
matricule: 15113150	nom: Paul	adresse: >Δ'σ'⌋ ^{5b}	
matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	t2
matricule: 15112354	nom: Éliane	adresse: Blanc-Sablon	
matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	t3
matricule: 15113870	nom: Mohamed	adresse: Tadoussac	
matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville	t4
matricule: 15110132	nom: Sergeï	adresse: Chandler	

La représentation compacte usuelle de cette même relation

matricule: Matricule	nom: Nom	adresse: Ville
15113150	Paul	>Δ'σ'⌋ ^{5b}
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

Observation

Pourquoi autoriser $\deg(R) = 0$?

Le cas $\deg(R) = 0$ correspond à deux (valeurs de) relations remarquables souvent désignées par $R_\emptyset$ et R_0 :

- $R_\emptyset = (\{\}; \{\})$
- $R_0 = (\{\}; t_0)$

Elles sont très importantes, comme le zéro et le un pour les entiers !

3.9. Base de données

Une base de données, en tant qu'objet de la théorie relationnelle, est une « composition » de relations.

En regard de la théorie des types, il s'agit d'un constructeur (de types non scalaires) applicable à un ensemble de relations.

Soit v_i des identifiants distincts,

soit D_i des types de relation,

soit r_i des (valeurs de) relations alors

une base B est définie comme suit :

$$B \triangleq (\{v_i:D_i, \dots, v_i:D_i, \dots, v_n:D_n\}; \{r_1, \dots, r_i, \dots, r_n\})$$

avec

$$\forall 1 \leq i \leq \text{card}(B) : \text{def}(B, v_i) = \text{def}(r_i)$$

avec

$\deg(B) = n$

degré de B

$id(B) = \{v_1, \dots, v_b, \dots, v_n\}$

ensemble des identifiants de B

$val(B) = \{r_1, \dots, r_b, \dots, r_n\}$

valeur de B

$def(B) = \{v_1:D_1, \dots, v_b:D_b, \dots, v_n:D_n\}$

entête de B

$def(B, v_i) = D_i$

type de v_i de B

4. Opérateurs relationnels

L'algèbre relationnelle est souvent présentée à l'aide de six opérateurs relationnels primaires :

- **renommage**, $R \rho a:b$, la relation comprenant tous les tuples formés à partir d'un tuple de R dont l'attribut de nom a est remplacé par un attribut de nom b de même valeur, et rien d'autre ;
- **projection**, $R \pi x$, la relation comprenant tous les tuples formés à partir d'un tuple de R dont seuls les attributs dont le nom est parmi x ont été conservés, et rien d'autre ;
- **restriction**, $R \sigma c$, la relation comprenant tous les tuples de R satisfaisant la condition c , et rien d'autre ;
- **jointure**, $R \bowtie S$, la relation comprenant tous les tuples formés des attributs d'un tuple de R et de ceux d'un tuple de S dont les attributs de même nom sont de même valeur, et rien d'autre ;
- **union**, $R \cup S$, la relation comprenant tous les tuples de R et tous les tuples de S , et rien d'autre ;
- **différence**, $R - S$, la relation comprenant tous les tuples de R qui ne sont pas dans S , et rien d'autre.

Note sur le renommage

Le statut de l'opérateur de renommage est encore discuté au sein de la communauté scientifique.

1. Il est possible de se passer de l'opérateur de renommage si on intègre une structure de catalogue à la théorie relationnelle, puisque le renommage peut alors être exprimé à l'aide des autres opérateurs relationnels appliqués aux variables de relation appropriées du catalogue.
2. L'opérateur de renommage découle d'un principe plus général, le principe de substitution. En ce sens, il n'appartient pas à la théorie relationnelle en propre, mais à la formalisation de toute algèbre.

Toutefois, le prix à payer afin d'omettre l'opérateur de renommage est une complexification de la formalisation de la théorie et, corolairement, des modèles qui en découlent et donc des expressions relationnelles en regard de ceux-ci. Pour cela, il est usuel de le maintenir dans les opérateurs relationnels primaires.

Ceci n'empêche pas pour autant l'abandon du principe plus général. Une syntaxe spécifique, semblable à celle fréquemment utilisée en mathématique pour le même usage (*soit* $x = \text{exp} : f(x)$), peut être définie. Cet opérateur est fréquemment présent dans les langages relationnels, par exemple, en SQL :

- **WITH x AS (exp) $f(x)$**

Note sur la projection

Le langage Tutorial D dénote la projection par la juxtaposition d'une (dénotation de) relation et d'une (dénotation de) liste d'attributs :

- $R \{a_1, \dots, a_n\} \equiv R \pi \{a_1, \dots, a_n\}$

Cet usage peut être vu comme analogue à la dénotation de la multiplication en arithmétique par juxtaposition des deux opérandes. Par souci de lisibilité, nous éviterons le plus souvent d'utiliser ce raccourci notionnel.

Note sur le produit cartésien

Dans ses premières publications, Codd utilisait un ensemble d'opérateurs relationnels primaires comprenant le produit cartésien plutôt que la jointure. Sachant que le produit cartésien est un cas

particulier de la jointure et que la jointure peut être exprimée en combinant le produit cartésien et la restriction, les deux ensembles sont donc équivalents. Nous préférons la version présentée ici pour des raisons que nous exposerons bientôt.

Note sur la commutativité de la jointure

En logique, l'inférence est commutative (si a et b implique C , il doit en être de même b et a). La dénotation des attributs par l'identification plutôt que l'ordonnancement permet justement cette commutativité pour la jointure et même le produit cartésien. En pratique, cela simplifie l'expression axiomatique des requêtes et ouvre la porte à de nombreuses optimisations.

Note sur l'algèbre minimale A

On peut réduire l'ensemble des opérateurs à un noyau minimal composé des seuls deux opérateurs suivants: $\langle \text{NAND} \rangle$ et $\langle \text{REMOVE} \rangle$. La démonstration en est faite par Date et Darwen dans le 3^e manifeste.

Plan de la section

Les prochaines sous-sections présentent la définition formelle des opérateurs relationnels primaires (3.1), puis la construction, à partir de ceux-ci, d'opérateurs usuels (3.2), spécialisés (3.3) et de regroupement (3.4).

Note de LL


Les prochaines sections présentent un aperçu de la mise en correspondance entre les langages proprement relationnels et SQL, le lecteur trouvera un traitement plus complet dans [5]. Une confusion certaine est encore manifeste dans la notation des langages relationnels. La notation de l'algèbre relationnelle est fluctuante selon les auteurs (ainsi Elmasri, Ullman, Date et Codd utilisent chacun des notations différentes). Il en est de même des langages relationnels, tels que Discipulus (langage en cours de définition au sein du groupe Μητις — ici composé en **STIX Two Text de couleur ocre**) et Tutorial D (langage défini par Date, mais toujours en évolution — ici composé en **Courier de couleur émeraude**). Quant à SQL (ici composé en **Droid Sans Mono de couleur pourpre**), nous nous référons à la syntaxe prescrite par la norme ISO/IEC 9075:2016 (qu'aucun SGBD ne propose sans variation dialectale plus ou moins importante).

4.1. Opérateurs primaires

Définition relativement à la théorie des ensembles et à la représentation précédente (au modèle, à la structure).

La présence de l'entête dans chacun des tuples et chacune des relations permet de définir une opération structurelle, le renommage.

4.1.1. Renommage



Soit R une relation,

soit a et b deux identifiants alors

$R \rho a:b \equiv$

$R \text{ RENAME } \{a \text{ AS } b\} \equiv$

$\text{select } a_1, \dots, a \text{ as } b, \dots, a_n \text{ from } R \equiv$

$SI \forall a \in id(R) \wedge b \notin id(R) :$

$SOIT E := def(R, a) ; Z := def(R) - \{a:E\} \cup \{b:E\} :$

$(Z ; \{(Z ; val(t) - \{(a, val(t, a))\} \cup \{(b, val(t, a))\} \mid t \in val(R)\})$

Corolaires

- $card(R) = card(R \rho a:b)$
- $\forall t \in val(R) : (Z ; val(t) - \{(a, val(t, a))\} \cup \{(b, val(t, a))\} \in R \rho a:b$
- $a \notin id(R \rho a:b) \wedge b \in id(R \rho a:b)$
- $R = ((R \rho a:b) \rho b:a)$

Notes

- La présence de l'entête dans chacun des tuples et chacune des relations permet de définir une opération structurelle, le renommage (applicable tant aux tuples qu'aux relations).
- L'opération de renommage n'est bien définie que si l'identifiant à changer est défini dans l'entête et que le nouvel identifiant ne l'est pas.
- L'entête d'une relation est conservé dans le catalogue du SGBDR. Le catalogue est la description des modèles relationnels du SGBDR sous la forme d'une BD dont le modèle relationnel est lui-même dans le catalogue, comme tous les autres modèles relationnels de toutes les autres BD du SGBDR.

4.1.2. Projection

$R \pi \{A, C\}$

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3

Soit w une expression ayant pour valeur une liste d'identifiants d'attribut $\{w_0, \dots, w_n\}$ alors

$R \pi w \equiv$

$R \{w_0, \dots, w_n\} \equiv$

$\text{select } w_1, \dots, w_n \text{ from } R \equiv$

$SI \forall w \subseteq id(R) :$

$SOIT Z := \{a:D \mid a \in id(R) \wedge a \in w\} :$

$(Z ; \{(Z ; \{(a, v) \mid (a, v) \in val(t) \wedge a \in w\}) \mid t \in val(R)\})$

L'opération de projection n'est bien définie que si tous les identifiants d'attributs sont définis dans l'entête de la relation.

Note

- En Tutorial D et en SQL, la liste doit être explicite.

4.1.3. Restriction

$R \sigma_{cond}$

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3

Soit R une relation,

soit c , une condition (expression booléenne),

soit $id(c)$, l'ensemble des identifiants d'attribut utilisés par c alors

$R \sigma c \equiv$

$R \text{ WHERE } c \equiv$

$\text{select } * \text{ from } R \text{ where } c \equiv$

$SI \forall id(c) \subseteq id(R):$

$(def(R); \{t \mid t \in val(R) \wedge c(t)\})$

L'opération de restriction n'est bien définie que si tous les identifiants d'attributs de la condition sont définis dans l'entête de la relation.

4.1.4. Jointure

$R \bowtie S$

A	B	⋈	B	C	=	A	B	C
a1	b1		b1	c1		a1	b1	c1
a2	b1		b2	c2		a2	b1	c1
a3	b3		b3	c3		a3	b3	c3
a4	b4		b3	c4		a3	b3	c4

Soit R et S deux relations alors

$R \bowtie S \equiv$

$R \text{ JOIN } S \equiv$

$\text{select } * \text{ from } R \text{ natural join } S \equiv$

$SOIT X := id(R) \cap id(S):$

$SI \forall a \in X: a:D \in def(R) \wedge a:D \in def(S):$

$SOIT Z := def(R) \cup def(S):$

$(Z; \{(Z; val(t1) \cup val(t2)) \mid$

$t1 \in val(R) \wedge t2 \in val(S) \wedge (\forall a \in X: (a,v) \in val(t1) \wedge (a,v) \in val(t2))\})$

Note

- La jointure naturelle n'est pas commutative en SQL en raison de l'ordonnancement des attributs dans un tuple, puisque le tuple y est défini comme une liste ordonnée d'attributs et non comme un ensemble d'attributs.

4.1.5. Union

$R \cup S$

A	B
R	
S	

Soit R et S deux relations alors

$R \cup S \equiv$

$R \text{ UNION } S \equiv$

`select * from R union select * from S` $\equiv$

$SI \text{ def}(R) = \text{def}(S) :$

$(\text{def}(R); \text{val}(R) \cup \text{val}(S))$

Note

- L'antécédent exige l'égalité stricte des définitions des relations R et S .
- Il est fréquent de relaxer cette règle, notamment pour prendre en compte la compatibilité opératoire entre deux types dérivés d'un même type de base.
- Attendu une fonction de compatibilité opératoire *CompaOp*, l'antécédent est alors modifié comme suit : $SI \text{ CompaOp}(\text{def}(R), \text{def}(S))$.

4.1.6. Différence

$R - S$

A	B
R	
S	

Soit R et S deux relations alors

$R - S \equiv$

$R \text{ MINUS } S \equiv$

`select * from R except select * from S` $\equiv$

$SI \text{ def}(R) = \text{def}(S) :$

$(\text{def}(R); \text{val}(R) - \text{val}(S))$

Note

- Voir la note de la sous-section relative à l'union.

4.1.7. Synthèse des opérateurs relationnels primaires

Restriction

$$R \sigma \text{ cond}$$

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3

Projection

$$R \pi \{A, C\}$$

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b2	c2
a3	b3	c3

Jointure

$$R \bowtie S$$

A	B
a1	b1
a2	b1
a3	b3
a4	b4

 $\bowtie$

B	C
b1	c1
b2	c2
b3	c3
b3	c4

 $=$

A	B	C
a1	b1	c1
a2	b1	c1
a3	b3	c3
a3	b3	c4

Différence

$$R - S$$

A	B
R	
S	

Union

$$R \cup S$$

A	B
R	
S	

Renommage

$$R \rho A:C$$

A	B
a1	b1
a2	b2
a3	b3

 $\rho A:C =$

C	B
a1	b1
a2	b2
a3	b3

4.2. Opérateurs usuels

Afin d'augmenter l'expressivité de l'algèbre relationnelle, il est possible de définir d'autres opérateurs en terme des opérateurs relationnels primaires. En voici quelques-uns.

4.2.1. Intersection

$$R \cap S = R - (R - S) = R \bowtie S$$

A	B
R	
S	

Soit R et S deux relations :

$R \cap S \equiv$

$R \text{ INTERSECT } S \equiv$

$\text{select } * \text{ from } R \text{ intersect select } * \text{ from } S \equiv$

SI $\text{def}(R) = \text{def}(S)$:

$R \bowtie S$

Notes

- L'antécédent garantit que $R \bowtie S = R - (R - S)$.
- Voir la note de la sous-section relative à l'union.

4.2.2. Produit (cartésien)

$$R \times S = R \bowtie S$$

A		B			A	B
x		a		=	x	a
y		b			x	b
		c			x	c
					y	a
					y	b
					y	c

Soit R et S deux relations alors

$R \times S \equiv$

$R \text{ TIMES } S \equiv$

$\text{select } * \text{ from } R \text{ cross join } S \equiv$

SI $\text{id}(R) \cap \text{id}(S) = \emptyset$:

$R \bowtie S$

Notes

- L'antécédent garantit que $R \bowtie S = R \times S$.
- Voir la note de la sous-section relative à l'union.
- Le produit cartésien n'est pas commutatif en SQL.

4.2.3. Semi-jointure (*matching*)

$$R \ltimes S = (R \bowtie S) \pi R$$

A	B		B	C		A	B
a1	b1		b1	c1		a1	b1
a2	b1	$\ltimes$	b2	c2	=	a2	b1
a3	b3		b3	c3		a3	b3
a4	b4		b3	c4			

Soit R et S deux relations alors

$R \bowtie S \equiv$

$R \text{ MATCHING } S \equiv$

$\text{select } r_1, \dots, r_n \text{ from } R \text{ natural join } S \equiv$

$(R \bowtie S) \pi_{id(R)}$

4.2.4. Semi-différence (not matching)

$$R \ltimes S = R - (R \bowtie S)$$

A	B		B	C	=	A	B
a1	b1	$\ltimes$	b1	c1	=	a4	b4
a2	b1		b2	c2			
a3	b3		b3	c3			
a4	b4		b3	c4			

Soit R et S deux relations alors

$R \ltimes S \equiv$

$R \text{ NOT MATCHING } S \equiv$

$\text{select } * \text{ from } R \text{ except select } r_1, \dots, r_n \text{ from } R \text{ natural join } S \equiv$

$R - (R \bowtie S)$

4.2.5. Extension

$$R \xi \{C := f(A, B)\} = (R \bowtie F) \rho_{f':C}$$

A	B		A	B	C
a1	b1	$\xi \{C := f(A, B)\} =$	a1	b1	f(a1, b1)
a2	b1		a2	b1	f(a2, b1)
a3	b3		a3	b3	f(a3, b3)
a4	b4		a4	b4	f(a4, b4)

Définition

Une relation F correspond à une fonction $f(p_1:T_1, \dots, p_n:T_n)$ de type T lorsque

$$\text{def}(F) = \{p_1:T_1, \dots, p_n:T_n, f:T\} \wedge F = (F \sigma f = f(p_1, \dots, p_n))$$

4.2.5.1. Solution utilisant les seuls opérateurs relationnels primaires

Soit R une relation,

soit F la relation correspondant à la fonction $f(p_1:T_1, \dots, p_n:T_n)$ de type T alors

$R \xi \{c := f(p_1, \dots, p_n)\} \equiv$

$R \text{ EXTEND } \{c := f(p_1, \dots, p_n)\} \equiv$

$\text{select } R.*, f(p_1, \dots, p_n) \text{ as } c \text{ from } R \equiv$

SI

$$c \notin id(R) \wedge$$

$$\text{def}(R) \supseteq \text{def}(F) - \{f:T\} \wedge$$

$$R \pi \{p_1, \dots, p_n\} \subseteq F \pi \{p_1, \dots, p_n\} :$$

$$(R \bowtie F) \rho_{f':c}$$

Notes

- L'antécédent signifie simplement que
 - (1) l'identifiant c ne dénote pas déjà un attribut de R ,
 - (2) chaque paramètre de F correspond à un attribut de R ,
 - (3) tout tuple de R à son correspondant dans F .
- La construction de relations en lieu et place des fonctions est un élément important dans la démonstration de la complétude de l'algèbre relationnelle.
- Le symbole utilisé pour l'extension varie beaucoup d'un auteur à l'autre. Certains utilisent α . D'autres présentant l'opération comme une extension de la projection et utilisent conséquemment le symbole π .

Exercice

- En pratique, plusieurs affectations peuvent être spécifiées dans la portée de l'extension, elles sont réputées pouvoir être réalisées concurremment. Toutes les fonctions sont donc d'abord évaluées, puis les affectations réalisées en bloc.

En conséquence,

$R \xi \{r_1 := \text{exp}_1 ; r_2 := \text{exp}_2\}$

pourrait ne pas être équivalent à

$(R \xi \{r_1 := \text{exp}_1\}) \xi \{r_2 := \text{exp}_2\}$

en particulier si exp_2 fait appel à l'attribut r_1 .

- Qu'en est-il en **SQL**? Par exemple, quel est le résultat de

```
select 5 as x, x as y
from (values (1, 2)) as A (x, y) ;
```

4.2.5.2. Solution utilisant le modèle

Soit R une relation,

soit $f(p_1:T_1, \dots, p_n:T_n)$ une fonction de type T alors

$R \xi \{c := f(p_1, \dots, p_n)\} \equiv$

$R \text{ EXTEND } \{c := f(p_1, \dots, p_n)\} \equiv$

$\text{select } *, f(p_1, \dots, p_n) \text{ as } c \text{ from } R \equiv$

SI

$c \notin id(R) \wedge$

$\{p_1, \dots, p_n\} \subseteq id(R) :$

$SOIT$

$Z := def(R) \cup \{c:T\} :$

$(Z ; \{(Z ; val(t) \cup \{(c, f(t.p_1, \dots, t.p_n))\}) \mid t \in val(R)\})$

4.2.6. Image

Soit R une relation et t un tuple alors

$R \circ t \equiv$

$R(t) \equiv$

$\text{IMAGE_OF } t \text{ IN } R \equiv$

$R \bowtie \text{RELATION}[t \pi (id(t) \cap id(R))]$

Soit R une relation et t un tuple,

soit $\{x_1, \dots, x_n\} := id(t) \cap id(R)$ alors

$R \circ t \equiv$

$\text{select } * \text{ from } R \text{ where } R.x_1=t.x_1 \text{ and } \dots \text{ and } R.x_n=t.x_n$

Note

- Si R et t n'ont pas d'attributs communs ($n=0$), la condition est vraie!

4.2.7. Image du tuple courant

Définition

Au sein d'une expression relationnelle référant à une relation R , le tuple « courant » d'une relation R a pour valeur le tuple de la relation R effectivement utilisé au moment de l'évaluation de ladite expression. Il est noté $R[*]$ en Discipulus (ou `TUPLE{*} IN R` en TutorialD).

L'image du tuple courant d'une relation R (donc la valeur de relation contenant ce seul tuple courant) est notée $!!R$ en Discipulus et en TutorialD. C'est-à-dire :

$$!!R \equiv R \circ R[*]$$

$$!!R \equiv \text{IMAGE_OF } \text{TUPLE}\{*\} \text{ IN } R$$

En SQL, il faut recourir à une dénotation énumérative pour désigner le tuple courant

Soit $\{x_1, \dots, x_n\} := id(R)$ alors

$$R[*] \equiv (x_1, \dots, x_n)$$

$$!!R \equiv (\text{values}(x_1, \dots, x_n))$$

4.3. Opérateurs spécialisés

À développer

4.4. Opérateurs de regroupement

À développer

4.5. Opérateurs d'agrégation

Un opérateur d'agrégation (ou fonction d'agrégation) est traditionnellement présenté comme un opérateur dont les paramètres sont des « colonnes ». Bien que cette métaphore puisse guider l'intuition de façon satisfaisante dans les cas simples, elle ne rend pas compte de toutes les possibilités couvertes par ces opérateurs. De plus, elle fait appel à un concept, la « colonne » (qu'on aurait tort d'identifier à l'attribut) qui n'est pas définie dans le modèle relationnel. Il faut plutôt considérer l'opérateur d'agrégation comme une fonction définie sur une relation et *certaines* de ces attributs. En couplant de telles fonctions avec les autres opérateurs relationnels, il est possible de couvrir non seulement les fonctions d'agrégation, mais aussi les fonctions de fenêtrage (*window functions*) et la clause *lateral* de SQL.

Nous laissons pour le moment la définition formelle en exercice et renvoyons à [Date2015a] pour la solution.

4.6. Opérateurs de graphes

À développer

Les graphes sont en fait des relations binaires internes. En ce sens tous les opérateurs requis pour les manipuler sont déjà disponibles (et même plus) par l'entremise des opérateurs primaires. Il n'en demeure pas moins qu'il est possible, et souvent très commode, de définir des opérateurs spécifiques tirant parti de l'internalité, de la binarité et de la transitivité corolaire.

4.7. Opérateurs déclassés

- division, DIVIDE BY...
- sommaire, SUMMARIZE...

Définitions

Sources consultées de juin 2023 à décembre 2025

- * Antidote: Antidote 11v4.2 (2023) à Antidote 12v3 (2025), <https://www.antidote.info>
- * Le Larousse: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais>
- * Le Robert: <https://dictionnaire.lerobert.com>
- * Wikipédia: <https://fr.wikipedia.org/wiki>

algèbre

Branche des mathématiques qui étudie les structures abstraites en employant les lois de composition.

informatique

1. Science
 1. Science du traitement de l'information.
 2. Science du traitement automatique et rationnel de l'information. (Larousse, Antidote)
 3. Science fondamentale du traitement automatique de l'information. (CoFELI).
2. Technique
 - Ensemble des techniques de la collecte, du tri, de la mise en mémoire, du stockage, de la transmission, et de l'utilisation des informations traitées automatiquement à l'aide de logiciels mis en oeuvre sur des ordinateurs.
3. Spécialisations
 - Informatique théorique: concerne la définition de concepts et modèles.
 - Informatique pratique: s'intéresse aux techniques concrètes de mise en oeuvre.
 - Informatique appliquée: s'intéresse à l'utilisation de l'informatique pour la résolution de problèmes formulés en regard d'autres domaines (que l'informatique).

information

Élément de connaissance susceptible d'être transmis au moyen d'une suite de signes.

Élément de connaissance représentable par une donnée.

logique

- Antidote: Science qui a pour objet l'étude des méthodes de raisonnement, de pensée, par lesquelles on peut atteindre la vérité.
- Larousse: Science du raisonnement en lui-même, abstraction faite de la matière à laquelle il s'applique et de tout processus psychologique.
- Le Robert: Étude scientifique, surtout formelle, des normes de la vérité.
- Wikipédia: Étude des règles formelles que doit respecter toute argumentation correcte.
- CoFELI: Science fondamentale du raisonnement en lui-même (faisant donc abstraction des connaissances auxquelles il s'applique et de l'agent qui l'exerce).

représentation

Au sens général, « Action de rendre sensible quelque chose au moyen d'une figure, d'un symbole, d'un signe. Cette figure, ce symbole, ce signe. » [Antidote, 2025-08-25]

Dans un contexte informatique, on distingue une représentation interne (une suite de signaux) d'une représentation externe (une suite de signes).

signal

Phénomène physique mesurable, donc suffisamment stable pour être acquis et converti en signe.

signe

« Unité linguistique constituée par l'association d'une forme sonore ou graphique (signifiant) et d'un contenu conceptuel (signifié). » [Larousse 2025-08-25].

Syn. symbole.

Sigles

ACID

Acronyme désignant conjointement les propriétés d'atomicité, de cohérence, d'isolation et rémanence (pérennité ou *durability* en anglais) relativement au traitement transactionnel.

EA

Acronyme désignant les modèles conceptuels de données fondés sur la théorie entité-association.

SGBD (Système de gestion de bases de données)

Service informatique permettant de stocker, manipuler, gérer et partager des données, à l'aide d'un langage fondé sur un modèle permettant d'abstraire la complexité des opérations internes requises tout en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des données.

SGBDR (Système de gestion de bases de données relationnelles)

SGBD utilisant un modèle d'abstraction fondée sur la théorie relationnelle de Codd et intégrant comme critère de qualité le maintien des propriétés ACID.

SQL (*Structure Query Language*)

Langage de programmation axiomatique fondé sur un modèle inspiré de la théorie relationnelle proposée par E. F. Codd.

[Normes applicables : ISO 9075:2016, ISO 9075:2023]

Références

[Codd1970a]

Edgard F. CODD;
A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks;
Communications of the ACM, 13(6), pp. 377–387, 1970;
doi:10.1145/362384.362685.

[Codd1990a]

Edgard F. CODD;
The Relational Model for Database Management: Version 2;
Addison-Wesley Longman Publishing, Boston (MA, USA), 1990;
ISBN 0-201-14192-2.

[Date1998a]

Chris J. DATE, Hugh DARWEN;
First Edition : *Foundation for Object/Relational Database Systems: The Third Manifesto*;
Addison-Wesley Redwood City (CA, US), 1998; ISBN 0-201-30978-5.
Second Edition : *Foundation for Future Database Systems: The Third Manifesto*;
Addison-Wesley, Redwood City (CA, US), 2000; ISBN 0-201-70928-7.
Third edition : *Databases, types, and the relational model: The third manifesto*;
Addison-Wesley (Pearson Education), 2007; ISBN 0-321-39942-0.
Third revised edition : *Databases, types, and the relational model: The third manifesto*;
2014, <https://www.dcs.warwick.ac.uk/~hugh/TTM/DTATRM.pdf> (consulté le 2024-05-30).

[Date2015a]

Chris J. DATE;
SQL and relational theory: how to write accurate SQL code;
O'Reilly Media, 2015;
ISBN 978-1-4919-4117-1.

[Date2020a]

Chris J. DATE;
Logic and Relational Theory;
Technics Publications, Basking Ridge (NJ, US), 2020;
ISBN 978-1634628754.

[Russell1908a]

Bertrand RUSSELL;
Mathematical Logic as Based on the Theory of Types;
American Journal of Mathematics, vol. 30, no 3, 1908, p. 222–262;
ISSN 0002-9327, DOI 10.2307/2369948.

Produit le 2026-09-11 03:07:27 UTC



Université de Sherbrooke

[1] adaptation libre de <https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Logique>, consulté le 2024-04-07