



Université de Sherbrooke

Mona — un système de gestion d'oeuvres d'art

Spécification des exigences de la base de données

Mona_SEBD

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

Zeineb ZAIET (zeineb.zaiet@usherbrooke.ca)

(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

—

CoFELI/UdeS/Mona_SEBD (v100), version 1.0.0, en date du 2024-09-04

— document en cours de développement... —

Table des matières

Introduction.....	3
1. Présentation du problème	3
1.1. Mise en contexte	3
1.2. Besoins	3
2. Modèle conceptuel de données.....	3
2.1. Prédicats	3
2.2. Diagramme entité-association.....	3
2.3. Dictionnaire de données.....	3
2.4. Contraintes.....	3
3. Modèle logique de données	4
3.1. Diagramme relationnel.....	4
3.2. Normalisation.....	4
3.3. Fonctions et procédures	4
4. Modèle physique de données (Hors portée pour ce cours).....	4
4.1. Index	4
4.2. Contrôle d'accès.....	4
5. Modèle dimensionnel.....	4
5.1. Faits	4
5.2. Dimensions.....	4
6. Importation des données	4
6.1. Source 1.....	4
6.2. Source n.....	4
6.3. ETL	5
Conclusion.....	6
Références	7
Définitions	8

Introduction

Objet et portée du document

Le présent document permet de décrire la base de données du produit Mona. Ses principaux objectifs sont de :

- présenter le contexte dans lequel s'inscrivent le but du projet, les objectifs du développement du produit et les besoins qu'il doit satisfaire;
- présenter et motiver la modélisation nécessaire et suffisante du domaine d'application;
- définir les solutions envisagées;
- définir les exigences applicables à la solution retenue;
- démontrer la rencontre des besoins à l'origine du produit.

Le présent document, une fois complété et approuvé, est la seule référence fonctionnelle applicable sur laquelle l'architecture et la conception du produit pourront être établies. Il s'adresse au maitre d'ouvrage, au maitre d'oeuvre, au groupe de l'assurance de la qualité, aux responsables des essais et l'ensemble des membres de l'équipe de développement.

1. Présentation du problème

1.1. Mise en contexte

1.2. Besoins

BE.01

Exemple: La base de données doit permettre de décrire les artistes.

BE.02

...

2. Modèle conceptuel de données

2.1. Prédicats

2.2. Diagramme entité-association

2.3. Dictionnaire de données

Tableau 1. Dictionnaire des domaines et des types

Nom	Valeurs	Description
Employee_code	Chaîne caractère d'au plus 15 caractères	code identifiant un employé.

Tableau 2. Dictionnaire des attributs

Entité ou association	Nom	Domaine	Annulable	Calculé	Description
Employee	id_employee	Employee_code	Non	Non	l'identifiant d'un employé.

2.4. Contraintes

3. Modèle logique de données

3.1. Diagramme relationnel

3.2. Normalisation

3.2.1. Formes normales

3.2.1.1. Première Forme Normale

3.2.1.2. Forme Normale de Boyce-Codd

Lister les dépendances fonctionnelles...

3.2.1.3. Forme Normale de Projection-Jointure

Lister les dépendances de jointure...

3.2.2. Diagramme normalisé

3.3. Fonctions et procédures

3.3.1. Fonction/procédure: xxxx

Tableau 3. Fonction/procédure : xxxx

Objectif	Décrire ce que la fonction ou la procédure accomplit.
Acteur principal	Nommer l'entité qui appelle la fonction ou la procédure.
Acteur secondaire	Nommer les autres entités impliquées dans le traitement, s'il y a lieu.
Pré-conditions	Décrire les données requis avant l'exécution.
Déclencheur	Décrire l'événement qui déclenche l'exécution.
Scénario	Décrire la logique de la fonction ou la procédure.
Post-conditions	Décrire le résultat produit après l'exécution.
Contraintes	Indiquer les exceptions à respecter.

4. Modèle physique de données (Hors portée pour ce cours)

4.1. Index

4.2. Contrôle d'accès

5. Modèle dimensionnel

5.1. Faits

5.2. Dimensions

6. Importation des données

6.1. Source 1

6.2. Source n

6.3. ETL

Conclusion

Références

Définitions

ER (*Entity-Relationship*)

Acronyme anglophone désignant les modèles conceptuels de données fondés sur la théorie entité-association (EA).

ÉMIR

Une interface machine-machine (IMM) permettant de consulter (évaluer, extraire), mettre à jour (modifier), créer (insérer) et déclasser (retirer) des informations (des données) depuis un système d'information (en particulier depuis une base ou un entrepôt de données).

Modèle conceptuel de données

Un modèle conceptuel de données (MCD) décrit la structure des concepts d'intérêt d'un processus métier selon la vision des parties prenantes [DoDAF-DOD-DIV-1]. Au féminin, l'acronyme MCD désigne la modélisation conceptuelle de données.

Modèle logique de données

Le modèle logique de données (MLD) décrit l'organisation et les contraintes applicables aux données (types)[DoDAF-DOD-DIV-2]. Au féminin, l'acronyme MLD désigne la modélisation logicielle de données.

Modèle physique de données

Le modèle physique de données (MPD) décrit la représentation des données (structure de données et méthodes d'accès) [DoDAF-DOD-DIV-3]. Au féminin, l'acronyme MPD désigne la modélisation physique de données.

Produit le 2026-09-22 20:47:50 UTC



Université de Sherbrooke