



Université de Sherbrooke

Modèle logique de données

Interface applicative pour interroger et modifier une base de données relationnelle

UdeS:MLD_10-EMIR

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

Zeineb ZAIET (zeineb.zaiet@usherbrooke.ca)

(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

—

CoFELI/Scriptorum/MLD_10-EMIR, version 0.2.1.a, en date du 2024-05-19

— document de travail, ne pas citer —

Sommaire

...

Mise en garde

Le présent document est en cours d'élaboration ; en conséquence, il est incomplet et peut contenir des erreurs.

Historique

diffusion	resp.	description
2025-05-12	LL	Réorganisation des exemples.
2025-05-12	LL	Revue et corrections diverses.
2024-08-09	CK	Récupération de notes diverses.

Table des matières

Introduction..... 4

1. ÉMIR..... 5

 1.1. Règles de dénomination 5

 1.2. Évaluation..... 6

 1.3. Modification 6

 1.4. Insertion 7

 1.5. Retrait 7

 1.6. Comportement strict ou non 8

 1.7. Synthèse 8

Conclusion..... 9

Références 10

Définitions 10

Introduction

Le présent document a pour but de présenter les éléments nécessaires pour définir une interface applicative (API), aussi appelée interface machine-machine (IMM), pour interroger et modifier une base de données relationnelle.

1. ÉMIR

Une IMM de type ÉMIR permet de consulter (évaluer, extraire), mettre à jour (modifier), créer (insérer) et déclasser (retirer) des informations (des données) relatives à chaque entité de référence depuis une base ou un entrepôt de données.

Le CRUD est fondé sur les relations (tables) du MLD alors que l'ÉMIR est fondé sur les entités et les associations du MCD.

Les routines d'un ÉMIR appartiennent à l'une des catégories suivantes :

- Évaluation
- Modification
- Insertion
- Retrait

Lors du développement d'une base de données, plusieurs entités (relations) sont accompagnées d'un ensemble de routines en permettant la gestion, communément appelées collectivement CRUD (*create, retrieve, update, delete*) ou ÉMIR (évaluation, modification, insertion, retrait).

Attendu l'uniformité de comportement des routines en regard de l'entité de référence et le grand nombre de routines, il est souvent convenu de catégoriser les routines d'un ÉMIR et de leur donner des règles de dénomination afin de faciliter le repérage des routines et la systématisation de la sémantique.

Les prochaines sous-sections définissent un ensemble de règles accompagnées d'exemples.



Portée fonctionnelle

De plus, la portée de l'ÉMIR est plus large que celle du CRUD : l'évaluation (É) d'une expression relationnelle est plus large que la recherche [®] d'un tuple dans une table.



Portée structurelle

Qu'entend-on par «entité de référence» ?

Un ÉMIR est élaboré à partir des entités du modèle conceptuel afin de faciliter l'interaction avec les ASTBD (application ou service tributaire de la BD) .

Ces entités sont souvent représentées par la jointure de plusieurs relations (notamment pour cause de normalisation). L'utilisation des entités conceptuelles prend ainsi en charge cette complexité et en soulage les développeurs des ASTBD.

Une entité de référence est donc soit une entité du modèle conceptuel (possiblement modélisée par plusieurs relations du modèle logique), soit une relation du modèle logique représentant un intérêt applicatif.

1.1. Règles de dénomination

```
<routine> ::= <entité> <catégorie> <spécialisation>
<entité> ::= IDENT
<catégorie> ::= '_EVA' | '_MOD' | '_INS' | '_RET'
<spécialisation> ::= ('_' IDENT)*
```

- L'identifiant de <entité> est le même que celui de la table principale qui la représente.
- La <catégorie> est formée des trois premières du nom de la catégorie de la routine.
- L'interprétation de la <spécialisation> est propre à chaque classe.

1.2. Évaluation

Une routine d'évaluation est une fonction dont la valeur est calculée à partir de l'entité de référence.

La catégorie est `_EVA`.

Si aucune spécialisation n'est indiquée, aucun paramètre n'est présent et tous les tuples de l'entité sont retournés.

Exemple _EVA de base

```
create or replace function "EMIR".Resultat_EVA ()
returns table
(
  matricule  Matricule,
  TE         TypeEval,
  activite   SigleCours,
  trimestre  Trimestre,
  note       Note
)
begin atomic
  select * from Resultat;
end;
```

Exemple _EVA spécialisé

```
create or replace function "EMIR".Resultat_EVA_note_accumulee
-- Note cumulée totale d'un étudiant
-- pour une activité et un trimestre donnés
(_matricule Matricule, _activite SigleCours, _trimestre Trimestre)
returns Integer
return (
  select sum(note)
  from Resultat
  where matricule = _matricule
    and activite = _activite
    and trimestre = _trimestre
);
```

1.3. Modification

Une routine de modification est une procédure modifiant la valeur d'un ou plusieurs tuples des relations représentant l'entité de référence.

La catégorie est `_MOD`.

Si aucune spécialisation n'est indiquée, tous les attributs de la relation doivent être présents au titre de paramètre. Le tuple coïncidant avec la clé stricte détermine le tuple à être modifié.

Si aucun tuple ne correspond, aucune modification n'est faite (comportement dit non strict).

En outre, l'usage veut qu'une procédure soit définie pour chacun des attributs afin de permettre d'en permettre la modification individuelle.

Exemple_MOD

```
create or replace procedure "EMIR".Resultat_MOD
(
    _matricule Matricule,
    _activite SigleCours,
    _te TypeEval,
    _trimestre Trimestre,
    _note Note
)
begin atomic
    update resultat
    set note = _note
    where matricule = _matricule
        and activite = _activite
        and te = _te
        and trimestre = _trimestre;
end;
```

1.4. Insertion

Une routine d'insertion est une procédure ajoutant un ou plusieurs tuples dans les relations représentant l'entité de référence.

La catégorie est `_INS`.

Si aucune spécialisation n'est indiquée, tous les attributs de l'entité doivent être présents au titre de paramètre. Le tuple coïncidant avec la clé stricte détermine le tuple à être créé. Si un tuple correspond déjà à cette clé, la procédure lève une exception (comportement dit strict).

Exemple_INS

```
create or replace procedure "EMIR".Resultat_INS
(
    _matricule Matricule,
    _activite SigleCours,
    _te TypeEval,
    _trimestre Trimestre,
    _note Note
)
begin atomic
    insert into Resultat
    ( matricule, activite, te, trimestre, note)
    values
    (_matricule, _activite, _te, _trimestre, _note);
end;
```

1.5. Retrait

Une routine de retrait est une procédure retirant un ou plusieurs tuples des relations représentant l'entité de référence.

La catégorie est `_RET`.

Si aucune spécialisation n'est indiquée, les attributs de la clé primaire doivent être présents. Le tuple coïncidant avec la clé stricte détermine le tuple à être retiré.

Si aucun tuple ne correspond déjà à cette clé, la procédure lève une exception (comportement dit strict).

Exemple_RET

```
create or replace procedure "EMIR".Resultat_RET
(
  _matricule Matricule,
  _activite SigleCours,
  _te TypeEval,
  _trimestre Trimestre
)
begin atomic
  delete from Resultat
  where matricule = _matricule
     and activite = _activite
     and te = _te
     and trimestre = _trimestre;
end;
```

1.6. Comportement strict ou non

Les procédures d'insertion, de retrait et de modification peuvent avoir un comportement strict ou non strict.

Plusieurs solutions ont été envisagées afin de fournir, au besoin, les deux types de comportement. En voici trois.

Dénomination du comportement en tout temps

La dénomination de la procédure comprend le type de comportement

- `_S` pour strict.
- `_N` pour non strict.
- Le comportement doit être omis pour les fonctions d'évaluation, mais toujours présent pour les procédures.

```
<routine> ::= <entité> <catégorie> <comportement> <spécialisation>
<comportement> ::= ('_S' | '_N')?
```

Dénomination du seul comportement déviant

Un comportement explicite commun est documenté pour l'ensemble de l'interface, les procédures déviantes doivent porter la marque du comportement déviant.

Paramétrage du comportement

Plutôt que de définir deux routines, il est également possible de n'en définir qu'une en lui ajoutant un paramètre `_strict` Boolean permettant de spécifier le comportement requis. Ce paramètre peut éventuellement avoir une valeur par défaut. Dans ce cas, il est suggéré de le placer en position finale.

1.7. Synthèse

Typiquement, pour chaque entité de référence, l'ÉMIR proposera :

- la routine `_EVA` de base et quelques routines spécialisées ;
- la routine `_MOD` de base, une routine spécialisée pour chaque attribut non-clé et quelques autres routines spécialisées ;
- la routine `_INS` de base et parfois quelques routines spécialisées ;
- la routine `_RET` de base et parfois quelques routines spécialisées.

Conclusion

La définition d'IMM de type ÉMIR offre plusieurs avantages, dont ceux-ci :

- augmentation de la couverture des tests unitaires ;
- augmentation de l'indépendance lors l'évolution de la mise en oeuvre et de l'ajout des fonctionnalités aux ASTBD comme à la BD elle-même ;
- réduction de l'effort de développement global.

Références

[Elmasri2016]

Ramez ELMASRI et Shamkant B. NAVATHE;
Fundamentals of database systems;
7th Edition, Pearson, Hoboken (NJ, US), 2016;
ISBN 978-0-13-397077-7.

PostgreSQL_17

- <https://docs.postgresql.fr/17/sql-createfunction.html>
- <https://docs.postgresql.fr/17/sql-createprocedure.html>

Définitions

ACID

Acronyme désignant conjointement les propriétés d'atomicité, de cohérence, d'isolation et rémanence (pérennité ou *durability* en anglais) relativement au traitement transactionnel.

ASTBD

Application ou service tributaire d'une base de données.

ÉMIR

Une interface machine-machine (IMM) permettant de consulter (évaluer, extraire), mettre à jour (modifier), créer (insérer) et déclasser (retirer) des informations (des données) depuis un système d'information (en particulier depuis une base ou un entrepôt de données).

ÉMIRA

Variante de l'ÉMIR auxquelles s'ajoutent des routines d'archivage.

IMM

Interface machine-machine (interface de programmation ou *application programming interface* - API), par opposition à une interface personne-machine (IPM).

Produit le 2026-10-06 21:20:25 UTC



Université de Sherbrooke