



CUCHILLA C26" - 4mm							
CODIGO	ESP MM	DESCRIPCION	APLICADO A MAQUINA	CENT	DESCRIPCION CENTRO	RAD	TIPO DISCO
CUCHILLA DE 16, 17, 18 Y 20" - 4mm							
ONC261482	4 mm	C26-016-040-B09-451	VARIOS	•	Ø 75 mm - 4 Laterales de ∎ 13,5 mm	60	26 ONDULACIONES
ONC261489	4 mm	C26-016-040-B09-325	VARIOS	$\odot$	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	26 ONDULACIONES
ONC261604	4 mm	C26-016-040-926-470	VARIOS	Ö.	Ø 40 mm - 6 Laterales de Ø 6,5 mm	48	26 ONDULACIONES CONCAVA
ONC261483	4 mm	C26-017-040-B09-126	VARIOS	Ö	Ø 68,3 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	26 ONDULACIONES
ONC261484	4 mm	C26-017-040-B09-312	VARIOS		Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ∎ 14 mm	66,5	26 ONDULACIONES
ONC261488	4 mm	C26-017-040-B09-325	VARIOS	Ö	Ø 60,5 mm - 6 Laterales de Ø 8,5 mm	48	26 ONDULACIONES
ONC261490	4 mm	C26-017-040-B09-327	VARIOS	Ö	Ø 70 mm - 5 Laterales de Ø 10,5 mm	54,5	26 ONDULACIONES
ONC261485	4 mm	C26-017-040-B09-451	VARIOS		Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	26 ONDULACIONES
ONC261500	4 mm	C26-017-040-B09-461	EXPORTACION	••	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 15 mm	66,5	26 ONDULACIONES
ONC261486	4 mm	C26-018-040-B09-126	VARIOS	. <mark>Ċ</mark> .	Ø 68,3 mm - 3 Laterales de Ø 10,5 mm	48	26 ONDULACIONES
ONC261493	4 mm	C26-018-040-B09-312	VARIOS	•	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de ■ 14 mm	66,5	26 ONDULACIONES
ONC261494	4 mm	C26-018-040-B09-345	VARIOS	•	Ø 101,5 mm - 4 Laterales de Ø 13,5 mm	66,5	26 ONDULACIONES
ONC261487	4 mm	C26-018-040-B09-451	VARIOS	•	Ø 75 mm - 4 Laterales de ■ 13,5 mm	60	26 ONDULACIONES
ONC261995	4 mm	C26-020-040-B09-376	VARIOS		Ø 80 mm - 6 Laterales de Ø 11 mm	57,5	26 ONDULACIONES