Gmail – MCP Local

J'ai vérifié : Node.js (v21.6.2) et npx sont déjà installés sur ta machine. Tu peux donc commencer directement. Compte environ 15 minutes, et ça ne se fait qu'une fois.

Le principe : Google ne laisse pas un programme lire tes mails sans autorisation. Tu vas créer une « clé » chez Google (étapes 1 à 6), la donner au serveur MCP (étape 7), puis autoriser l'accès (étape 8).

Étape 1 — Créer un projet Google Cloud

1. Va sur https://console.cloud.google.com et connecte-toi avec **ton compte Gmail personnel**, celui que tu veux lire.
2. La première fois, accepte les conditions d'utilisation. C'est gratuit et aucune carte bancaire n'est demandée.
3. En haut à gauche, clique sur le sélecteur de projet, puis sur **« Nouveau projet »**.
4. Nom : gmail-mcp, puis clique sur **Créer**.
5. Vérifie que le projet gmail-mcp est bien sélectionné en haut de la page.

Étape 2 — Activer l'API Gmail

1. Dans la barre de recherche en haut, tape **« Gmail API »**.
2. Clique sur le résultat **Gmail API**, puis sur **Activer**.

Étape 3 — Configurer l'écran de consentement

C'est la fenêtre « Autoriser cette application ? » que tu verras à l'étape 8.

1. Dans la recherche, tape **« Google Auth Platform »**. Selon l'interface, le menu peut aussi s'appeler « Écran de consentement OAuth ».
2. Clique sur **Commencer**.
3. Remplis le formulaire :
    - **Nom de l'application** : Gmail MCP
    - **Adresse e-mail d'assistance** : ton email
    - **Audience** : choisis **Externe**
    - **Coordonnées** : ton email
4. Accepte les conditions, puis clique sur **Créer**.

Étape 4 — T'ajouter comme utilisateur de test

Tant que l'application n'est pas validée par Google, seuls les comptes que tu ajoutes ici pourront l'utiliser.

1. Dans le menu de gauche, va dans **Audience**.

2. Dans la section **Utilisateurs test**, clique sur **+ Add users**.
3. Ajoute **ton adresse Gmail**, puis clique sur **Enregistrer**.

Si tu oublies cette étape, tu auras plus tard l'erreur « Accès bloqué ».

Étape 5 — Créer la clé OAuth

1. Dans le menu de gauche, va dans **Clients**, puis clique sur **+ Créer un client**.
2. **Type d'application** : choisis **Application de bureau**.
3. Nom : gmail-mcp-desktop, puis clique sur **Créer**.
4. Dans la fenêtre qui s'affiche, clique sur **Télécharger le JSON**.

Étape 6 — Ranger la clé au bon endroit

1. Le fichier téléchargé a un nom long, du type client_secret_xxxx.json.
2. Renomme-le exactement : **gcp-oauth.keys.json**.
3. Crée le dossier C:\Users\zekir\.gmail-mcp\ et mets le fichier dedans. Tu peux créer ce dossier dans PowerShell :
4. mkdir $HOME\.gmail-mcp
5. move $HOME\Downloads\client_secret_*.json $HOME\.gmail-mcp\gcp-oauth.keys.json
6. Vérifie que le fichier est bien là :
7. dir $HOME\.gmail-mcp

Tu dois voir gcp-oauth.keys.json.

Ce fichier est secret : ne le partage pas et ne le mets jamais dans git.

Étape 7 — Autoriser l'accès (connexion)

1. Ouvre PowerShell et lance :
2. npx @gongrzhe/server-gmail-autoauth-mcp auth
3. Si on te demande d'installer le paquet, tape y.
4. Ton navigateur s'ouvre. Choisis ton compte Gmail.
5. Google affiche **« Google n'a pas validé cette application »**. C'est normal, puisque c'est ta propre application. Clique sur **Paramètres avancés**, puis sur **Accéder à Gmail MCP (non sécurisé)**.
6. Coche les autorisations demandées, puis clique sur **Continuer**.
7. Le navigateur affiche un message de succès. Un fichier credentials.json est alors créé dans C:\Users\zekir\.gmail-mcp\.

Étape 8 — Lancer Claude Code et tester

1. Ferme puis rouvre Claude Code dans le dossier C:\DEV\Agentic-Harness\MCP.

2. Si Claude Code te demande d'approuver le serveur gmail du fichier .mcp.json, accepte.
3. Tape /mcp : le serveur gmail doit apparaître comme **connected**.
4. Pose une question, par exemple :

Résume mes 5 derniers mails

Claude confie la question à gmail-agent, qui lit tes mails et te répond.

Si ça ne marche pas

Problème	Solution
« Accès bloqué » ou erreur 403 access_denied	Ton email n'est pas dans les utilisateurs de test (étape 4).
Fichier OAuth introuvable	Vérifie le nom exact gcp-oauth.keys.json et le dossier .gmail-mcp (étape 6).
gmail en échec ou timeout dans /mcp	L'étape 7 n'a pas été faite, ou credentials.json est absent. Relance la commande auth.
Ça marchait, puis ça ne marche plus au bout de 7 jours	En mode « test », Google fait expirer l'autorisation au bout de 7 jours. Supprime credentials.json et refais l'étape 7.

Après l'étape 8, reviens ici : je pourrai lancer un premier test avec toi.