

Atomsics volania

Atomsics.add() – bezpečne pripočíta číslo k hodnote v pamäti

Atomsics.sub() – bezpečne odpočíta číslo

Atomsics.load() – bezpečne prečíta hodnotu

Atomsics.store() – bezpečne zapíše hodnotu

Atomsics.wait() / **notify()** – vlákno čaká na pripravené dáta

Web Workers API volania

worker.postMessage(message) – poslanie správy z hlavného vlákna do workera

worker.onmessage – prijatie správy v hlavnom vlákne od workera

self.postMessage(message) – poslanie správy z workera do hlavného vlákna

self.onmessage – prijatie správy workerom z hlavného vlákna

bitECS volania

createWorld() – vytvorí ECS svet, v ktorom existujú všetky entity a komponenty

addEntity(world) – vytvorí nového agenta a vráti jeho unikátne ID

addComponent(world, entity, Component) – priradí entite konkrétny komponent

query(world, [Component]) – vyberie všetky entity, ktoré obsahujú zadané komponenty

pixiJS volania

new PIXI.Application() – vytvorenie PixiJS aplikácie

new PIXI.Graphics() – vytvorenie objektu na vykresľovanie grafických tvarov, vrstva do ktorej kreslíme

this.app.init(...) - inicializácia WebGL plátna

this.agentGraphics.clear() – vyčistenie objektu agentGraphics

this.agentGraphics.fill() – nastavenie farby kreslenia

this.agentGraphics.circle(...) - vykreslenie kruhu (agenta)

this.patchGraphics.rect(...) – vykreslenie obdĺžnika (podkladu pod agentom)

Tweakpane volania

new Pane() – vytvorí hlavný plávajúci panel na obrazovke

addBinding(obj, 'key') - prepojí premennú s UI. Ak je to číslo, vytvorí slider. Ak Boolean, vytvorí checkbox.

addBinding(..., { min: 0, max: 100 }) - pridá slideru hranice

addButton({ title: 'Reset' }) - vytvorí tlačidlo. Cez **.on('click', ...)** mu priradí funkciu

addFolder({ title: 'Mravce' }) - zoskupí prvky do rozbaľovacieho priečinka

refresh() - aktualizácia zobrazenia na paneli po zmene hodnoty v kóde (nie cez UI)