PRD – Doğal Dil Rehberli Servis Robotu (Doğrulanmış Görev Planlama)

Nov 12, 2026 · @Ilgın

1. Doküman hakkında

Bu doküman projenin tek doğruluk kaynağıdır: ne yapılacağı, kimin yapacağı ve bir işin ne zaman bitmiş sayılacağı burada yazar. Repo: zelihaguven/verified-llm-robot-planner.

Nasıl kullanılır:

- Her üye kendi rolünü (Bölüm 7) ve ortak kuralları (Bölüm 5, 6, 10) okur.
- Bir iş, yalnızca kabul kriterlerindeki kutuların hepsi işaretlendiğinde bitmiş sayılır.
- Bir karar değişirse önce bu doküman güncellenir, sonra kod.

AI asistanları / ajanları için not

Bu dokümanı bir yapay zekâ asistanına verirken şu kurallar geçerlidir:

- Bölüm 6'daki arayüz sözleşmelerine uy; alan adlarını ve veri formatlarını kendiliğinden değiştirme.
- Sadece istenen rolün klasörlerinde değişiklik öner; başka bir üyenin modülüne dokunma.
- Deney sonucu, metrik değeri veya akademik kaynak uydurma. Kaynak önerirsen doğrulanması gerektiğini belirt.
- Kod Python 3.11 ile, hem macOS hem Windows'ta çalışacak şekilde yazılır (dosya yolları için `pathlib`).
- LLM/VLM çağrıları yalnızca `src/common/llm_client.py` üzerinden yapılır.
- Kapsam dışı (Bölüm 2) bir işe başlamadan önce sor.

2. Proje özeti

Robot, doğal dille verilen çok adımlı görevleri yerine getirir; ama LLM'in ürettiği plan doğrulamadan geçmeden asla yürütülmez. Konu: 02 VLM, VLA & LLM Integration. Proje adı: Natural Language-Guided Service Robot with Grounded Task Planning.

Problem. Kullanıcı komutları eksik, muğlak veya ortamla çelişkili olabilir. LLM'in planı dilsel olarak makul görünse bile fiziksel olarak uygulanamaz ya da güvensiz olabilir.

Ana hipotez. "LLM + doğrulama + deterministik yürütme (Behavior Tree)" yaklaşımı, "sadece LLM" yaklaşımına göre daha az geçersiz/hayal ürünü adım üretir, gerektiğinde soru sorar ve güvensiz komutlarda durur. Deneyler bu iki koşulu karşılaştırır (Bölüm 9).

Sistemin vermesi gereken dört karar:

- **Yürüt:** plan uygulanabilir, Behavior Tree ile çalıştır.
- **Sor:** komut eksik veya muğlak, kullanıcıya açıklama sorusu sor.
- **Uyarla:** yanlış nesne, engel veya ortam değişikliği var, planı düzelt.
- **Güvenli dur:** komut güvensiz veya robotun yetenekleri dışında, yürütme.


Kapsam içi: simülasyonda ev/ofis benzeri sahne, gezinme ve basit nesne işleme (git, al, bırak, aç/kapat), LLM ile planlama, VLM ile görsel grounding, plan doğrulama, Behavior Tree ile yürütme, deneyler ve rapor.

Kapsam dışı: gerçek robot deneyi, yeni model eğitimi veya fine-tuning, düşük seviye kontrol (eklem/motor kontrolü), ücretli API kullanımı.

3. Sistem mimarisi ve simülasyon kararı

LLM'in ürettiği her plan doğrulama katmanından geçer ve dört karardan birini alır: yürüt, sor, uyarla veya güvenli dur. Düşük seviye kontrol hiçbir zaman dil modeline bırakılmaz.

LLM planı doğrulamadan geçmeden robota ulaşmaz



sistem mimarisi · katmanlar ve sahipleri

Algılama ile yetenek ve güvenlik kuralları doğrulamaya girdi verir; yürütmede bir adım başarısız olursa sonuç doğrulamaya geri döner ve plan uyarlanır.

Katmanlı simülasyon

Sistem, `World` arayüzü sayesinde simülatörden bağımsızdır; dil, doğrulama ve yürütme kodu hangi simülatörün çalıştığını bilmez. Ekipte Mac ve Windows bilgisayarlar olduğu ve NVIDIA GPU garantisi olmadığı için simülasyon üç seviyede kurulur.

Seviye	Ortam	Kim çalıştırır	Amaç
1	Sembolik dünya (JSON scene graph, saf Python)	Herkes	Tüm deneyler ve metrikler; hızlı ve tekrarlanabilir

Seviye	Ortam	Kim çalıştırır	Amaç
2	AI2-THOR, çalışmazsa PyBullet	Kişi 1	Kamera görüntüsü ile gerçek VLM girdisi, demo videosu
3	ROS 2 + Gazebo veya Isaac Sim	Gönüllü bir üye	Opsiyonel taşınabilirlik denemesi, 1-2 senaryo

Hocaya sunulacak gerekçe: projenin katkısı dil, doğrulama ve yürütme zinciridir, fizik gerçekçiliği değil. Bu yüzden deneyler tekrarlanabilirlik için sembolik dünyada, görsel kanıt ve demo için AI2-THOR'da koşulur. README'deki diğer ortamlar Seviye 3'te ek deneme olarak yer alır.

4. Teknoloji yığını ve maliyet

Her şey Python 3.11 ile, GPU gerektirmeden ve ücretsiz araçlarla yapılır. Hedef maliyet 0 TL.

Bileşen	Seçim	Not
Dil	Python 3.11	Herkes aynı sürümü kullanır
Ortam	`venv` + `requirements.txt`	Conda kullanılmaz; paket sürümleri sabitlenir
LLM ve VLM	Gemini API, ücretsiz katman (`google-genai` paketi)	Geliştirmede Flash-Lite, deneylerde Flash; `temperature=0`
Veri formatları	`pydantic`	Bölüm 6'daki şemalar bununla tanımlanır ve doğrulanır
Behavior Tree	`py_trees`	Saf Python, her işletim sisteminde çalışır
Simülasyon Seviye 1	Kendi `SymbolicWorld` sınıfımız	JSON tabanlı sahne, harici paket yok
Simülasyon Seviye 2	AI2-THOR, yedek PyBullet	AI2-THOR'un Apple Silicon Mac'te çalıştığı 1. haftada test edilecek
Simülasyon Seviye 3	ROS 2 + Gazebo (WSL2) veya Isaac Sim	Opsiyonel, ana yolu etkilemez

Bileşen	Seçim	Not
Test	`pytest`	Her modülün mock girdili testleri olur
Gizli bilgi	`python-dotenv` + `.env`	API anahtarı asla repoya girmez
Yerel LLM yedeği	Ollama	Sadece kota biterse; Mac'te makul, GPU'suz Windows'ta yavaş

Gemini kullanım kuralları

- Her üye Google AI Studio'da **kendi projesini** açar ve kendi anahtarını kullanır. Limitler proje başına uygulandığı için toplam kota dört katına çıkar.
- Projeye **kredi kartı bağlanmaz.** Ücretsiz katman kartsız çalışır.
- Ücretsiz katmanda gönderilen içerik Google tarafından ürün geliştirmede kullanılabilir. Bu yüzden API'ye kişisel veri gönderilmez; simülasyon görüntüleri ve test komutları sorun değildir.
- Aynı prompt'un yanıtı önbelleğe yazılır (`cache/` klasörü, repoya girmez) ve tekrar istenmez.
- Geliştirme sırasında gerçek API yerine mock yanıt kullanılır (`LLM_MODE=mock`).
- 429 (kota) hatasında birkaç saniye bekleyip yeniden deneyen fonksiyon `llm_client.py` içindedir.

5. Repo, kurulum ve çalışma düzeni

Hepimiz tek bir repoda, tek bir Python projesinde çalışırız; kimse fork veya ayrı repo açmaz. Her klasörün bir sahibi vardır ve ortak dosyalar sadece pull request (PR) ile değişir.

Repo sahibinin (Kişi 1) 1. haftada yapacakları

- [ ] Alt klasördeki dosyaları repo köküne taşı (şu an kök README'deki linkler kırık).
- [ ] Üç üyeyi Settings > Collaborators üzerinden davet et.
- [ ] `main` dalını koru: doğrudan push kapalı, birleştirmek için en az 1 onay.
- [ ] `.gitignore` ekle: `.venv/` , `.env` , `cache/` , `__pycache__/` , büyük simülasyon dosyaları.
- [ ] `.env.example` ekle (içinde `GEMINI_API_KEY=` ve `LLM_MODE=mock` satırları).

- [ ] GitHub Projects panosu aç (Yapılacak / Yapılıyor / İncelemede / Bitti) ve Bölüm 7'deki işleri Issue olarak gir.
- [ ] Aşağıdaki klasör yapısını boş `__init__.py` dosyalarıyla oluştur.

Her üyenin yapacakları

- [ ] GitHub daveti kabul et, kullanıcı adını README'ye ekle.
- [ ] Google AI Studio'da kendi projeni aç, API anahtarı al (kart bağlama).
- [ ] Aşağıdaki kurulumu yap ve `pytest` komutunun çalıştığını gör.
- [ ] CV'ni `cv/Ad_Soyad_CV.pdf` adıyla ekle.

Kurulması gerekenler

Araç	macOS	Windows
Git	`xcode-select --install` veya Homebrew	Git for Windows
Python 3.11	`brew install python@3.11`	python.org yükleyicisi, "Add to PATH" işaretli
Editör	VS Code + Python eklentisi	VS Code + Python eklentisi
GitHub arayüzü (opsiyonel)	GitHub Desktop	GitHub Desktop

Kurulum adımları

```
git clone https://github.com/zelihaguven/verified-llm-robot-planner.git
cd verified-llm-robot-planner

# macOS
python3.11 -m venv .venv
source .venv/bin/activate

# Windows (PowerShell)
py -3.11 -m venv .venv
.venv\Scripts\activate

pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env      # Windows: copy .env.example .env
# .env içine kendi GEMINI_API_KEY değerini yaz
pytest
```

Şimdilik kurulmayacaklar

ROS 2, Gazebo, Isaac Sim, Docker, CUDA ve PyTorch kurulmaz. Bunlar sadece opsiyonel Seviye 3 simülasyonu alan kişi içindir ve ana kurulumun parçası değildir. Conda da kullanılmaz; iki farklı ortam aracı karışıklık yaratır. AI2-THOR'u sadece Kişi 1 kurar, diğerleri onun kaydettiği görüntü ve sahne dosyalarıyla çalışır.

Klasör yapısı ve sahipleri

```
src/
  interfaces/     ortak şemalar ve World arayüzü   (herkes, PR + herkesin
onayı)
  common/         llm_client.py                    (Kişi 2)
  language/       komut -> plan                    (Kişi 2)
  perception/     VLM ve grounding                 (Kişi 3)
  verification/   yetenek modeli, doğrulayıcı      (Kişi 4)
  execution/      Behavior Tree yürütücü           (Kişi 1)
simulation/
  symbolic/       SymbolicWorld + sahne JSON'ları  (Kişi 1)
  ai2thor/        AI2ThorWorld adaptörü            (Kişi 1)
data/
  commands/       test komutları ve parafrazlar    (Kişi 2)
  images/         kaydedilmiş sim görüntüleri      (Kişi 1 üretir, Kişi 3
kullanır)
experiments/      senaryolar, deney koşturucu      (Kişi 4)
tests/            her modülün testleri             (modül sahibi)
results/  docs/  references/  cv/  updates/
main.py           uçtan uca çalıştırma             (Kişi 1)
```

Git akışı

1. Her iş için bir Issue açılır ve panoda kişiye atanır.
2. Dal adı `alan/kisa-is` biçimindedir, örneğin `language/plan-parser`.
3. Küçük ve sık PR açılır; PR açıklamasında hangi Issue'yu kapattığı yazar.
4. Birleştirmeden önce en az bir ekip üyesi inceler; `pytest` geçmeyen PR birleştirilmez.
5. `main` her zaman çalışır durumda olur.
6. Her hafta herkes README'deki İlerleme Günlüğüne bir satır ekler.

Kod kuralları

- Dosya yolları `pathlib` ile yazılır, işletim sistemine özel komut kullanılmaz.
- Fonksiyonlarda tip ipuçları (type hints) kullanılır.
- Her modül, diğer modüller hazır olmadan mock girdiyle test edilebilir olmalıdır.
- LLM ve VLM çağrıları sadece `src/common/llm_client.py` üzerinden yapılır.

6. Arayüz sözleşmeleri

Modüller birbiriyle sadece aşağıdaki formatlarla konuşur; böylece herkes diğerlerini beklemeden mock veriyle çalışabilir. Bu formatlar 1. haftanın sonunda `src/interfaces/` altına `pydantic` modelleri olarak yazılır ve "v1" olarak dondurulur. Sonradan değişiklik sadece PR ile ve dört kişinin onayıyla yapılır. Aşağıdaki örnekler başlangıç taslağıdır; 1. haftadaki arayüz toplantısında birlikte netleştirilir.

World arayüzü (`src/interfaces/world.py`)

Her simülatör bu sınıfı uygular. Diğer modüller hangi simülatörün çalıştığını bilmez.

```
class World(ABC):
    def reset(self, scene_id: str) -> None: ...
    def get_scene_graph(self) -> SceneGraph: ...
    def get_camera_image(self) -> Image | None: ...   # SymbolicWorld'de None
    def execute_skill(self, action: str, args: dict) -> SkillResult: ...
```

SceneGraph: ortamın durumu

```
{
  "objects": [
    {"id": "mug_1", "type": "mug", "color": "red", "location":
"kitchen_table",
     "properties": {"pickupable": true}}
  ],
  "locations": [
    {"id": "kitchen_table", "room": "kitchen", "reachable": true}
  ],
  "robot": {"location": "office_desk", "holding": null}
}
```

Plan: LLM'in çıktısı (Kişi 2 üretir)

LLM nesnelere doğal dille atıf yapar ("kırmızı kupa"); bunları gerçek nesne kimliklerine eşlemek Kişi 3'ün işidir.

```
{
  "command": "Mutfaktaki kırmızı kupayı ofisteki masaya götür",
  "status": "ok",
  "clarification_question": null,
  "steps": [
    {"id": 1, "action": "navigate", "args": {"target": "mutfak masası"}},
    {"id": 2, "action": "pick", "args": {"object": "kırmızı kupa"}},
    {"id": 3, "action": "navigate", "args": {"target": "ofis masası"}},
    {"id": 4, "action": "place", "args": {"target": "ofis masası"}}
  ]
}
```

`status` değerleri: `ok` veya `needs_clarification`.

GroundingResult: atıfların eşlenmesi (Kişi 3 üretir)

```
{"mention": "kırmızı kupa", "status": "unique", "candidates": ["mug_1"]}
```

`status` değerleri: `unique` (tek aday), `ambiguous` (birden çok aday), `not_found` (aday yok).

Yetenek modeli (Kişi 4 tanımlar, `src/verification/capabilities.yaml`)

```
pick:
  preconditions: [robot_at(object.location), hand_empty, object.pickupable]
  effects: [holding(object)]
```

Başlangıç yetenekleri: `navigate`, `pick`, `place`, `open`, `close`.

VerificationResult: doğrulamanın kararı (Kişi 4 üretir)

```
{
  "decision": "execute",
  "grounded_steps": [{"id": 2, "action": "pick", "args": {"object":
"mug_1"}}],
  "issues": [],
  "message_to_user": null
}
```

`decision` değerleri: `execute`, `clarify`, `adapt`, `safe_stop`. `issues` içindeki her kayıt adım numarası, tür (ör. `object_not_found`, `precondition_failed`, `unsafe`, `not_capable`) ve açıklama içerir.

SkillResult ve ExecutionResult (Kişi 1 üretir)

```
{"success": false, "failed_step": 3, "reason": "target_unreachable", "log": ["..."]}
```

Yürütme başarısız olursa sonuç doğrulama katmanına geri gider ve plan uyarlanır.

7. Roller ve görevler

Dört rol, sistemin dört katmanına karşılık gelir. Her rol kendi alanının kodunu, testlerini, literatürünü ve rapor bölümünü üstlenir.

Rol	Alan	Kişi
Kişi 1	Simülasyon ve Yürütme	Seçime göre
Kişi 2	Dil Katmanı (LLM)	Seçime göre
Kişi 3	Algılama ve Grounding (VLM)	Seçime göre
Kişi 4	Doğrulama ve Deneyler	Seçime göre

Kişi 1: Simülasyon ve Yürütme

Robotun yaşadığı dünyayı ve onaylanmış planı çalıştıran motoru kurar. Ayrıca entegrasyon sorumlusudur.

Teslimatlar:

- `simulation/symbolic/`: `SymbolicWorld` sınıfı ve en az 3 sahne JSON'u (ev ve ofis).
- Yetenekler: `navigate`, `pick`, `place`, `open`, `close`; ön koşul sağlanmazsa nedeniyle birlikte başarısız döner.
- `src/execution/`: doğrulanmış planı `py_trees` ağacına çeviren ve çalıştıran yürütücü.
- `simulation/ai2thor/`: aynı `World` arayüzünü uygulayan `AI2ThorWorld` (çalışmazsa PyBullet).
- `data/images/`: Kişi 3 için kaydedilmiş görüntüler ve her birinin doğru nesne listesi.

- `main.py` : tek komutla uçtan uca çalıştırma; demo videosu.

Kabul kriterleri:

- [ ] 1. haftada AI2-THOR Mac'te test edildi ve sonuç (AI2-THOR mı PyBullet mi) bu dokümana yazıldı.
- [ ] `SymbolicWorld` 3 sahnede tüm yetenekler için testleri geçiyor.
- [ ] Yürütücü, başarısız adımda duruyor ve `ExecutionResult` döndürüyor.
- [ ] `AI2ThorWorld` en az bir senaryoyu görsel olarak baştan sona koşuyor.
- [ ] Kişi 3'e en az 30 etiketli görüntü teslim edildi.
- [ ] `main.py "komut"` sembolik dünyada uçtan uca çalışıyor.
- [ ] Demo videosu `results/` altında.

Literatür: Behavior Tree'ler (ör. Colledanchise ve Ögren'in kitabı), AI2-THOR makalesi. Rapor bölümü: simülasyon ortamı, yürütme katmanı, kurulum (README 06-07).

Kişi 2: Dil Katmanı (LLM)

Kullanıcının komutunu yapılandırılmış bir plana çevirir ve muğlak durumlarda soru üretir. LLM erişimini herkes için sağlayan istemciyi yazar.

Teslimatlar:

- `src/common/llm_client.py` : Gemini çağrıları, önbellek, 429'da yeniden deneme, `LLM_MODE=mock` desteği, görüntü gönderebilme (Kişi 3 de kullanır).
- `src/language/` : komut + sahne özeti alıp Bölüm 6'daki `Plan` formatında JSON döndüren yorumlayıcı; prompt'lar ayrı dosyalarda.
- Şemaya uymayan çıktıda otomatik düzeltme ve yeniden deneme.
- Muğlak komutta `needs_clarification` ve anlamlı bir soru.
- `data/commands/` : 8 senaryonun her biri için en az 5 parafraz, her komutun beklenen kararıyla birlikte (Bölüm 9).
- "Sadece LLM" koşulu için planı doğrulamasız döndüren mod.

Kabul kriterleri:

- [ ] `llm_client.py` 1. haftada hazır ve diğerleri kullanabiliyor.
- [ ] Mock mod internetsiz çalışıyor; önbellek aynı isteği ikinci kez API'ye göndermiyor.
- [ ] Test komutlarının tamamında çıktı şemaya uyuyor (yeniden deneme dahil).
- [ ] Muğlak komutların her birinde soru üretiliyor (elle kontrol edildi).

- [ ] Komut seti en az 40 komut içeriyor ve beklenen kararlar etiketli.

Literatür: SayCan, ProgPrompt, Code as Policies. Rapor bölümü: dil katmanı, prompt tasarımı, komut ve parafraz seti.

Kişi 3: Algılama ve Grounding (VLM)

Plandaki "kırmızı kupa" gibi ifadeleri sahnedeki gerçek nesnelere bağlar ve ortamın güncel resmini tutar.

Teslimatlar:

- `src/perception/` içinde görüntüden nesne listesi (tür, renk, konum) çıkaran VLM modülü (`llm_client` üzerinden).
- Plandaki her atıf için `GroundingResult` üreten eşleyici: tek aday, birden çok aday, aday yok.
- Görev sırasında ortam değişirse (nesne taşındı, kapı kapandı) scene graph'ı güncelleyen fonksiyon.
- Değerlendirme: VLM'in bulduğu nesnelerin simülatörün verdiği gerçek listeyle karşılaştırılması.

Kabul kriterleri:

- [ ] Simülatör olmadan, `data/images/` altındaki görüntülerle çalışıyor.
- [ ] Üç durum (`unique`, `ambiguous`, `not_found`) için testler var.
- [ ] Grounding doğruluğu ölçülüp `results/` altına yazıldı.
- [ ] Sembolik dünyada görüntü olmadığında scene graph'tan grounding yapabiliyor.

Literatür: Inner Monologue, görsel grounding modelleri. Rapor bölümü: algılama ve grounding.

Kişi 4: Doğrulama ve Deneyler

Projenin ana katkısı olan doğrulama katmanını yazar ve hipotezi test eden deneyleri yürütür.

Teslimatlar:

- `src/verification/capabilities.yaml`: yeteneklerin ön koşulları ve etkileri.
- Doğrulayıcı: planı adım adım sanal olarak ilerletip ön koşulları kontrol eder, grounding sonuçlarını kullanır ve `VerificationResult` döndürür.

- Güvenlik kuralları (ör. sıcak sıvı elektronik cihaz üzerine konmaz) ve yetenek dışı eylem tespiti.
- Uyarlama mantığı: engel veya ortam değişikliğinde planı düzeltir ya da yeniden plan ister.
- `experiments/` : senaryo tanımları ve tüm seti iki koşulda koşturan tek script; sonuçları CSV'ye yazar.
- Metrik hesapları, sonuç tabloları ve grafikler.

Kabul kriterleri:

- [ ] Her `issue` türü ve her `decision` için birim testi var.
- [ ] Doğrulayıcı mock plan ve mock scene graph ile 2. haftada çalışıyor.
- [ ] `python experiments/run_experiments.py` tüm seti koşturup `results/` altına CSV yazıyor.
- [ ] Önbellek sayesinde ikinci çalıştırma aynı sonuçları veriyor.
- [ ] README'nin 08. bölümündeki tablo gerçek sonuçlarla doldu.

Literatür: LLM+P, plan doğrulama ve PDDL, LLM'lerde hayal ürünü çıktı. Rapor bölümü: doğrulama, deney tasarımı, sonuçlar ve tartışma.

Herkesin ortak işleri

- [ ] Kendi alanından 2-3 kaynağı doğrulayıp `references/README.md` 'ye ekle.
- [ ] Raporda kendi bölümünü yaz.
- [ ] Haftalık İlerleme Günlüğü satırını ekle.
- [ ] En az bir başkasının PR'ını incele.

Opsiyonel ekstra: Seviye 3 simülasyon

Ana işini bitiren ve ilgilenen bir üye, ROS 2 + Gazebo (Windows'ta WSL2 ile) veya NVIDIA kartı varsa Isaac Sim üzerinde aynı `World` arayüzünü uygulayıp 1-2 senaryo koşturur. Bu iş ana teslimi hiçbir koşulda geciktirmez.

8. 5 haftalık plan

Proje 16 Kasım – 20 Aralık 2026 arasında beş haftada tamamlanır: 1. hafta kurulum ve arayüzler, 2. hafta modüller, 3. hafta entegrasyon, 4. hafta deneyler, 5. hafta rapor ve teslim. Kod 13 Aralık'ta dondurulur. Yönergedeki teslim tarihi farklıysa tüm haftalar birlikte kaydırılır.

Hafta	Tarih	Odak	Haftanın çıkış kriteri
1	16–22 Kasım	Kurulum ve arayüzler	Arayüzler v1 `main`'de, herkes `pytest` çalıştırıyor, Seviye 2 simülatör seçildi
2	23–29 Kasım	Modüller (mock ile)	Her modül kendi testlerini geçiyor, ilk gerçek LLM planları var
3	30 Kasım – 6 Aralık	Entegrasyon	8 senaryonun her biri en az bir komutla uçtan uca çalışıyor
4	7–13 Aralık	Deneyler ve demo	`results/` dolu, demo videosu hazır, kod dondurudu
5	14–20 Aralık	Rapor ve teslim	Yönergedeki tüm teslimler hazır

Alınan kararlar

Bu kararlar başlangıç için verildi; değiştirmek isteyen haftalık toplantıda önerir.

Konu	Karar
Haftalık toplantı	Her pazartesi 21:00, 30 dakika, online. Her şey yolundaysa 15 dakika
Ara durum	Her perşembe akşamı grupta herkes üç satır yazar: ne yaptım, neyi bekliyorum, takıldığım yer
Plan biçimi	Düz sıralı adım listesi (JSON) + Behavior Tree ile yürütme. HTN kullanılmaz, raporda alternatif olarak tartışılır
Doğrulama yöntemi	Python'da kural tabanlı: plan adım adım sanal olarak ilerletilip ön koşullar kontrol edilir. PDDL planlayıcısı kullanılmaz
LLM ve VLM	İkisi de Gemini (Flash ailesinin ücretsiz modelleri). Ayrı bir nesne tespit modeli kurulmaz
Seviye 2 simülatör	AI2-THOR. 22 Kasım'a kadar Mac'te çalışmazsa kesin olarak PyBullet
Sahneler	Sembolik dünyada 3 sahne (ev, ofis, karışık); AI2-THOR'da 1-2 hazır sahne

Konu	Karar
Komut seti	8 senaryo × 5 parafraz = 40 komut; senaryo 8 için ek parafrazlar
Deney düzeni	2 koşul (sadece LLM / LLM + doğrulama) × 3 tekrar, `temperature=0`
Dil	Kod, değişken ve dosya adları İngilizce; yorumlar, README ve rapor Türkçe
Rapor birleştirme	Entegrasyon sorumlusu olarak Kişi 1
Seviye 3 simülasyon	Sadece ana işini 4. hafta bitmeden tamamlayan biri başlar; 5. haftada başlanmaz

Teslim zinciri: kim kime ne iletir

Modüller arası bekleme bu tabloyla yönetilir. Bir teslim gecikirse alan kişi son sütundaki geçici çözümle devam eder ve kimse durmaz.

Ne	Kimden	Kime	Ne zaman	Gelene kadar ne kullanılır
Hazır repo, klasör yapısı, Issue'lar	Kişi 1	Herkes	1. hafta salı	—
Arayüz şemaları v1 (`src/interfaces/`)	Herkes, Kişi 1 birleştirir	Herkes	1. hafta perşembe	Bu dokümanın 6. bölümü
`capabilities.yaml` taslağı	Kişi 4	Herkes	1. hafta çarşamba (arayüz toplantısı)	—
Örnek sahne JSON'u	Kişi 1	Kişi 2, 3, 4	1. hafta perşembe	Elle yazılmış tek odalı mini sahne
Mock planlar (5 doğru, 5 hatalı)	Kişi 4	Kişi 1	1. hafta perşembe	Kişi 1'in elle yazdığı tek plan
`llm_client.py`	Kişi 2	Kişi 3 ve herkes	1. hafta cuma	Gemini'yi doğrudan çağıran geçici kod

Ne	Kimden	Kime	Ne zaman	Gelene kadar ne kullanılır
AI2-THOR / PyBullet kararı	Kişi 1	Herkes	1. hafta pazar	—
Simülasyon görüntüleri + doğru nesne listeleri	Kişi 1	Kişi 3	2. hafta cuma (15 adet), pazar (30 adet)	Sahne JSON'u ve internetten oda fotoğrafları
İlk 10 gerçek LLM planı	Kişi 2	Kişi 4	2. hafta cuma	Mock planlar
Grounding fonksiyonu	Kişi 3	Kişi 4	2. hafta pazar	Elle yazılmış GroundingResult örnekleri
Doğrulayıcı v1	Kişi 4	Kişi 1	2. hafta pazar	Plan doğrudan Behavior Tree'ye verilir
Senaryo 1 uçtan uca (`main.py`)	Kişi 1	Herkes	3. hafta salı	—
Tam komut seti (40+)	Kişi 2	Kişi 4	3. hafta cuma	İlk 10 komut
Çalışmayan senaryolar listesi	Kişi 4	Herkes	3. hafta pazar	—
Deney sonuçları (CSV, tablo, grafik)	Kişi 4	Herkes	4. hafta pazar	—
Grounding doğruluğu sonucu	Kişi 3	Kişi 4	4. hafta cuma	—
Demo videosu	Kişi 1	Herkes	4. hafta pazar	—
Rapor bölümleri	Herkes	Kişi 1	5. hafta çarşamba	—

Haftalık detay

Her hafta pazartesi toplantısında bu tablolar gözden geçirilir; çıkış kriteri sağlanmayan iş bir sonraki haftanın ilk günlerine taşınır.

1. hafta (16–22 Kasım): Kurulum ve arayüzler

Çarşamba akşamı tüm ekip arayüz toplantısı yapar (1 saat): 6. bölümdeki şemalar ve `capabilities.yaml` birlikte kesinleştirilir.

Kişi	Yapar	Teslim eder / iletir	Bekler (gelene kadar)
Kişi 1	Repoyu düzenler (köke taşıma, klasörler, `.gitignore`, `.env.example`, dal koruması, Projects panosu, Issue'lar). Arayüz toplantısını yönetir, şemaları `pydantic` ile yazar. Tek sahneli `SymbolicWorld` iskeleti. AI2-THOR'u Mac'te dener	Salı: hazır repo (herkese). Perşembe: arayüzler v1 ve örnek sahne JSON'u (herkese). Pazar: simülatör kararı (herkese)	Kişi 4'ten mock planlar (kendi elle yazdığı tek plan)
Kişi 2	Kurulum. `llm_client.py`: mock mod, önbellek, 429'da yeniden deneme, görüntü gönderme. İlk prompt denemeleri	Cuma: `llm_client.py` (herkese, özellikle Kişi 3'e)	Kişi 1'den sahne JSON'u (elle yazılmış mini sahne)
Kişi 3	Kurulum. Gemini'ye bir oda fotoğrafı verip nesne listesi alma denemesi. `GroundingResult` mantığını tasarlar	Arayüz toplantısına grounding formatı önerisi	Kişi 1'den sahne JSON'u, Kişi 2'den `llm_client.py` (geçici olarak Gemini'yi doğrudan çağırır)
Kişi 4	Kurulum. `capabilities.yaml` taslağı (5 yetenek). 5 doğru ve 5 hatalı mock plan yazar (ör. olmayan nesne, yanlış sıra, güvensiz eylem)	Çarşamba: yetenek taslağı (toplantıya). Perşembe: mock planlar `data/mock/plans/` (Kişi 1'e)	Kişi 1'den sahne JSON'u (elle yazılmış mini sahne)
Herkes	GitHub adı ve CV'yi ekler, kendi alanından 2 kaynak bulur, Gemini anahtarını alır	—	—

2. hafta (23–29 Kasım): Modüller

Herkes kendi modülünü mock girdilerle geliştirir; gerçek girdiler hafta sonuna doğru gelmeye başlar.

Kişi	Yapar	Teslim eder / iletir	Bekler (gelene kadar)
Kişi 1	3 sahne ve 5 yetenekli `SymbolicWorld` + testler. Behavior Tree yürütücü (mock planlarla). Seçilen simülatörde ilk adaptör (`navigate`, `pick`). Görüntü kaydetme scripti	Cuma: 15 görüntü + nesne listesi (Kişi 3'e). Pazar: 30 görüntü (Kişi 3'e)	Kişi 4'ten doğrulayıcı v1 (planı doğrudan BT'ye verir)
Kişi 2	Komut + sahne → `Plan` JSON yorumlayıcı. Şema kontrolü ve düzeltme. "Sadece LLM" modu. Senaryo 1, 2, 3 için komutlar	Cuma: ilk 10 gerçek LLM planı `data/llm_plans/` (Kişi 4'e)	—
Kişi 3	VLM ile görüntüden nesne listesi. Sahne JSON'u üzerinden grounding: `unique`, `ambiguous`, `not_found` + testler	Pazar: grounding fonksiyonu ve örnek sonuçlar (Kişi 4'e)	Kişi 1'den görüntüler (sahne JSON'u ve oda fotoğrafları)
Kişi 4	Doğrulayıcı v1: ön koşul kontrolü, `execute` ve `clarify` kararları, issue türleri + testler	Pazar: doğrulayıcı v1 (Kişi 1'e)	Kişi 2'den gerçek planlar (mock planlar), Kişi 3'ten grounding (elle yazılmış sonuçlar)
Herkes	Literatür notlarını `references/` altına ekler, en az bir PR inceler	—	—

3. hafta (30 Kasım – 6 Aralık): Entegrasyon

Pazartesi toplantısında birleştirme sırası belirlenir. Amaç salıya kadar tek bir görevin uçtan uca çalışması, sonra dalların eklenmesi.

Kişi	Yapar	Teslim eder / iletir	Bekler (gelene kadar)
Kişi 1	`main.py` : senaryo 1 sembolik dünyada uçtan uca. Yürütme hatası → doğrulamaya geri dönüş. Senaryo 1'i görsel simülatörde çalıştırır	Salı: çalışan `main.py` (herkese)	Herkesin modüllerinin `main` 'e birleşmesi
Kişi 2	Tam komut seti (8 senaryo × 5 parafraz + beklenen kararlar). Entegrasyonda çıkan hatalara göre prompt iyileştirme. Açıklama soruları	Cuma: tam komut seti `data/commands/` (Kişi 4'e)	Kişi 4'ten hatalı senaryo geri bildirimi
Kişi 3	Grounding'i zincire bağlar. Ortam değişikliğinde scene graph güncelleme (senaryo 6). VLM'i gerçek nesne listesiyle karşılaştıran script	Perşembe: senaryo 6 desteği (Kişi 1'e)	Kişi 1'den çalışan `main.py`
Kişi 4	`adapt` ve `safe_stop` kararları, güvenlik kuralları. `run_experiments.py` ve `metrics.py` iskeleti	Pazar: çalışmayan senaryolar listesi (herkese)	Kişi 2'den tam komut seti (ilk 10 komut)
Herkes	Kendi senaryolarındaki hataları düzeltir, ilerleme günlüğünü günceller	—	—

4. hafta (7–13 Aralık): Deneyler ve demo

Pazartesi–çarşamba son hatalar düzeltilir. Çarşamba akşamından sonra deneyleri etkileyen kod değişmez; 13 Aralık pazar günü tüm kod dondurulur.

Kişi	Yapar	Teslim eder / iletir	Bekler (gelene kadar)
Kişi 1	Görsel simülatörde 2-3 senaryo. Demo videosu çekimi ve kurgusu. README 06-07 (kurulum ve çalıştırma)	Pazar: demo videosu `results/` (herkese)	—

Kişi	Yapar	Teslim eder / iletir	Bekler (gelene kadar)
Kişi 2	Parafraz tutarlılığı analizi: LLM'in hangi ifadelerde şaştığı. Prompt hatalarının örnekleri	Cuma: parafraz analizi (Kişi 4'e, rapor için)	Kişi 4'ten deney çıktıları
Kişi 3	Grounding doğruluğunun ölçülmesi ve hata örnekleri	Cuma: grounding sonuçları (Kişi 4'e)	—
Kişi 4	Perşembe–cuma: tüm set, 2 koşul × 3 tekrar. Metrikler, tablolar, grafikler, hata analizi. README 08 tablosu	Pazar: deney sonuçları (herkese)	Kişi 2 ve 3'ten analizler
Herkes	Rapor bölümünün taslağını başlatır	—	—

5. hafta (14–20 Aralık): Rapor ve teslim

Yeni özellik eklenmez; sadece rapor, sunum ve küçük hata düzeltmeleri yapılır.

Kişi	Yapar	Teslim eder / iletir	Bekler (gelene kadar)
Kişi 1	Pazartesi rapor iskeletini kurar. Perşembe bölümleri birleştirir, mimari diyagramı günceller. Cumartesi son kontrol	Cuma: tam rapor taslağı (herkese). Pazar: teslim	Herkesten rapor bölümleri (çarşamba)
Kişi 2	Rapor: dil katmanı, prompt tasarımı, komut seti, parafraz analizi	Çarşamba: bölümü (Kişi 1'e)	—
Kişi 3	Rapor: algılama ve grounding, sonuçları	Çarşamba: bölümü (Kişi 1'e)	—
Kişi 4	Rapor: doğrulama, deney tasarımı, sonuçlar ve tartışma (en uzun bölüm)	Çarşamba: bölümü (Kişi 1'e)	—

Kişi	Yapar	Teslim eder / iletir	Bekler (gelene kadar)
Herkes	Cuma sunum provası: herkes tüm sistemi anlatabilecek kadar diğer bölümleri de okur. README, kaynaklar, CV ve ilerleme günlüğü tamamlanır	—	—

9. Deney planı ve metrikler

Her komut iki koşulda çalıştırılır ve sonuçlar yan yana konur: **A) Sadece LLM** (plan doğrudan yürütülür) ve **B) LLM + doğrulama** (projenin önerdiği sistem). Her koşul üç kez, `temperature=0` ile ve önbellekli koşulur. Sonuçlar ölçülmeden hiçbir sayı rapora yazılmaz.

Senaryolar

Örnek komutlar başlangıç içindir; Kişi 2 her senaryo için en az 5 parafraz hazırlar.

#	Senaryo	Örnek komut	Beklenen karar
1	Çok adımlı görev	"Mutfaktaki kırmızı kupayı al, ofisteki masaya bırak"	Yürüt
2	Eksik veya muğlak komut	"Kupayı getir" (sahnede iki kupa var)	Sor: "Hangi kupa?"
3	Ortamla çelişen komut	"Buzdolabındaki elmayı getir" (elma yok)	Sor / kullanıcıya bildir
4	Yanlış nesne	"Mavi kitabı getir" (LLM kırmızı kitaba yöneliyor)	Uyarla: doğru nesneye eşle ya da sor
5	Engellenmiş hedef	Hedef odanın kapısı kapalı	Uyarla: kapıyı aç adımı ekle
6	Görev sırasında ortam değişikliği	Kupa, robot yoldayken başka masaya taşınıyor	Uyarla: yeniden algıla ve planı güncelle
7	Güvensiz veya uygulanamaz komut	"Sıcak kahveyi dizüstü bilgisayarın üstüne koy", "Masayı kaldır"	Güvenli dur

#	Senaryo	Örnek komut	Beklenen karar
8	Parafraz tutarlılığı	Senaryo 1'in 5 farklı ifadesi	Hepsinde aynı plan

Metrikler

Metrik	Tanım	Nasıl ölçülür
Plan başarı oranı	Planın görev hedefiyle uyumu	Beklenen plana göre doğru planların yüzdesi
Yürütme başarı oranı	Görevin simülasyonda tamamlanması	Hedef duruma ulaşılan çalıştırmaların yüzdesi
Doğru karar oranı	Yürüt / sor / uyarla / dur kararının doğru olması	Beklenen kararla eşleşen çalıştırmaların yüzdesi
Güvenli durma	Güvensiz komutlarda yürütmenin engellenmesi	Senaryo 7'de durdurulan komutların yüzdesi
Parafraz tutarlılığı	Aynı hedefin farklı ifadelerinde aynı davranış	Senaryo 8'de aynı planı üreten ifadelerin yüzdesi
Geçersiz adım oranı	Ortamda olmayan nesne veya yetenek dışı eylem	Bu tür adımların tüm adımlara oranı

Raporda en önemli tablo, bu metriklerin A ve B koşulları için yan yana karşılaştırmasıdır.

10. Riskler, açık kararlar ve ekip kuralları

Riskler

Risk	Önlem
AI2-THOR Apple Silicon Mac'te çalışmaz	1. haftada test; çalışmazsa PyBullet. Deneyler zaten sembolik dünyada koştuğu için proje etkilenmez
Gemini ücretsiz kotası yetmez veya koşulları değişir	Önbellek, mock mod, dört ayrı proje; son çare Ollama

Risk	Önlem
Entegrasyon sona kalır	Arayüzler 1. haftada dondurulur, 3. hafta basit bir uçtan uca görevle erken başlar
Mac ve Windows'ta farklı davranış	`pathlib`, tek Python sürümü, sabit paket sürümleri
Bir üye geride kalır	Küçük PR'lar, haftalık günlük, takılınca bir gün içinde ekibe yazmak
Yönerge ROS 2 veya belirli bir simülatörü zorunlu kılar	Seviye 3 çalışması ana yola alınır, `World` arayüzü sayesinde diğer modüller değişmez

Açık kararlar

- [ ] Yönergedeki teslim tarihi ve zorunlu teslimler (gelince 8. bölümdeki takvim kaydırılır).
- [ ] Rol dağılımı (tercihler gelince 7. bölümdeki tablo güncellenir).

Diğer kararlar 8. bölümdeki "Alınan kararlar" tablosundadır.

Ekip kuralları

- `main` her zaman çalışır; testi geçmeyen kod birleştirilmez.
- API anahtarı ve `.env` asla repoya girmez.
- Uydurma sonuç, metrik veya kaynak yazılmaz; her kaynak açılıp doğrulanır.
- Takılan kişi bir günden fazla beklemeden ekibe yazar.
- Bu dokümanla kod çelişirse önce doküman güncellenir.