

BACCALAUREAT

SESSION 2022

Épreuve de l'enseignement de spécialité

NUMERIQUE et SCIENCES INFORMATIQUES

Partie pratique

Classe Terminale de la voie générale

Sujet n°8

DUREE DE L'EPREUVE : 1 heure

**Le sujet comporte 3 pages numérotées de 1 / 3 à 3 / 3
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.**

Le candidat doit traiter les 2 exercices.

EXERCICE 1 (4 points)

Écrire une fonction `recherche` qui prend en paramètres `elt` un nombre et `tab` un tableau de nombres, et qui renvoie le tableau des indices de `elt` dans `tab` si `elt` est dans `tab` et le tableau vide `[]` sinon.

Exemples :

```
>>> recherche(3, [3, 2, 1, 3, 2, 1])
[0, 3]
>>> recherche(4, [1, 2, 3])
[]
```

EXERCICE 2 (4 points)

Un professeur de NSI décide de gérer les résultats de sa classe sous la forme d'un dictionnaire :

- les clefs sont les noms des élèves ;
- les valeurs sont des dictionnaires dont les clefs sont les types d'épreuves et les valeurs sont les notes obtenues associées à leurs coefficients.

Avec :

```
resultats = {'Dupont':{'DS1' : [15.5, 4],  
                      'DM1' : [14.5, 1],  
                      'DS2' : [13, 4],  
                      'PROJET1' : [16, 3],  
                      'DS3' : [14, 4]}},  
            'Durand':{'DS1' : [6 , 4],  
                      'DM1' : [14.5, 1],  
                      'DS2' : [8, 4],  
                      'PROJET1' : [9, 3],  
                      'IE1' : [7, 2],  
                      'DS3' : [8, 4],  
                      'DS4' : [15, 4]}}
```

L'élève dont le nom est Durand a ainsi obtenu au DS2 la note de 8 avec un coefficient 4.

Le professeur crée une fonction `moyenne` qui prend en paramètre le nom d'un de ces élèves et lui renvoie sa moyenne arrondie au dixième.

Compléter le code du professeur ci-dessous :

```
def moyenne(nom):  
    if nom in ...:  
        notes = resultats[nom]  
        total_points = ...  
        total_coefficients = ...  
        for ... in notes.values():  
            note , coefficient = valeurs  
            total_points = total_points + ... * coefficient  
            total_coefficients = ... + coefficient  
        return round( ... / total_coefficients , 1 )  
    else:  
        return -1
```