

@ Programa kinSite - Solução de ODE por Runge-Kutta-Fehlberg e Cinética de Interação Ligante-Receptor

@ José Maurício Schneedorf Ferreira da Silva

@ Departamento de Bioquímica

@ Universidade Federal de Alfenas, UNIFAL-MG

@ email: jose.dasilva@unifal-mg.edu.br

```

« 4. 1. →LIST 0. CON ARRAY→ EVAL →LIST OBJ→ →ARRAY 'res' STO 0. 100.
  FOR j j { X Y F } TOL ROT RKF DROP2 Y j AUGMENT res AUGMENT 'res
s' STO 12.5
  STEP res 10. ROW- DROP 'res' DUP STOΣ MAXΣ V→ DROP { 3. 1. } →AR
RRY STOΣ
MAXΣ → ymax
  « 0. 100. XRNG 0. ymax YRNG res STOΣ ERASE SCATTER 1. 3.
    FOR k k YCOL 4. XCOL SCATTER DRAX DRAW
    NEXT DROP PICTURE
  »
»

```

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Equações Diferenciais (variável F)

@ Subrotina F para Cinética de Interação Ligante-Proteína

```

« Y OBJ→ DROP → L R C
  « k1 NEG L R * * k2 C * + k1 NEG L R * * k2 C * + k1 L R * * k2
  NEG C * -
3. →ARRAY
  »

```