

Cascading Stylesheets



Eine vollständige Einführung in Sprache und Anwendung.

2021 Michael Reichart


Warum Style Sheets?

- + Stylesheets legen das Aussehen, sowie ein Teil des Verhaltens (Behaviour) eines HTML-Dokuments fest.
- + So bleibt das HTML Dokument als semantisches Struktur- und Inhaltedokument sauber und frei.
- + Völlig unabhängig vom Inhalt.


- + Aussehen und Verhalten von Information wird durch **verschiedene Stylesheets** an die jeweiligen Ausgabegerät und die jeweiligen Situationen angepasst.




Usage of Mobile, Tablet and Desktop in Germany in September 2021



Source: <https://gs.statcounter.com>





Box Model


```
box-sizing: content-box;  
width: 650px;  
padding: 1em;  
border: 1px;  
  
p {  
  margin-top: 1em;  
  (margin-bottom: 1em;)  
}
```

650px

```
box-sizing: border-box;  
width: 650px;  
(padding: 1em;)  
(border: 1px;)
```

650px

```
* {  
  box-sizing: border-box;  
}
```



width: 650px;

CSS Syntax

CSS besteht aus Deklarationen

```
body {  
    background-color : rgb(0, 0, 200);  
}
```


Jede beliebige Eigenschaft ist ansprechbar.

```
background-color : rgba(0,0,0,0.15);  
background-image : url(meinbild.jpg);  
background-repeat : no-repeat;  
background-attachment : fixed;  
background-position : 10px 10px;
```

Eigenschaften für Text, Schrift und Schriftverhalten (keinesfalls vollständig).

color	-> Textfarbe
direction	-> Schreibrichtung
line-height	-> Zeilenabstand
letter-spacing	-> Buchstabenabstand
unicode-bidi	-> Bidirektionalität
vertical-align	-> Ausrichtung, senkr.
white-space	-> Leerzeichenanzeige
word-spacing	-> Wortabstand
text-align	-> Textausrichtung
text-decoration	-> Textlinie
text-indent	-> Einrückung
text-shadow	-> Schatten
text-transform	-> Kapitälchen
font-family	-> Schriftart
font-size	-> Schriftgrösse
font-weight	-> Schriftgewicht

Aufbau einer Deklaration



Werteangaben, Maßsysteme & Wertebereiche

```
display: inline;  
  
font-family:  
    Arial, "Times New Roman";  
  
font-size:  
    0 | 12pt | 10pc | 13px  
    1em | 1ex | 1rem | 0.5ch  
  
width: 1in | 2.54cm | 25.4mm | 96px  
  
width: 100% | 100vh | 50 vw | 50vmin | 100vmax
```

Schriftgrößen

```
html { font-size : 16px;  
      line-height : 1.3 }  
  
h1 { font-size : 2rem; }  
h2 { font-size : 1.8 rem; }  
p { font-size : 1rem; }
```



Box-Größen

```
div.header { width: 100vw; }
```

```
div.header { width: 1024px; }
```

```
body { width: 1024px; }
```

```
div.header { width: 100%; }
```




Zusammenfassen mehrerer Anweisungen

```
h1 { font-weight: bold; }          font-weight : bold;  
h1 { font-size: 12pt; }           font-size   : 12pt;  
h1 { line-height: 14pt; }         line-height : 14pt;  
h1 { font-family: Arial; }        font-family : Arial;  
h1 { font-style: normal; }        font-style  : normal;
```



Ergänzen durch Kaskadierung

```
html { font-family : Arial;  
      font-size : 16px; }  
  
h1 { font-size : 2rem; }  
  
p { font-size : 0.75rem; }  
  
<html>  
  <body>  
    <h1>...</h1>  
    <p>...</p>  
  </body>  
</html>
```



Kurzschreibweisen

```
h1 {  
    font-family: Arial, Verdana, sans-serif;  
    font-size: 12pt;  
    line-height: 14pt;  
    color: #000000;  
}  
  
h1 {  
    font: Arial 12pt/14pt #000;  
}
```

Kurzschreibweisen

```
h1 {  
    margin-top      : 1em;  
    margin-right    : 1em;  
    margin-bottom   : 1em;  
    margin-left     : 1em;  
}  
  
h1 {  
    margin : 1em; /* TRBL */  
}  
h1 {  
    margin : 1em 2em; /* TB RL */  
}  
h1 {  
    margin : 1em 0 0 2em; /* T R B L */  
}
```

Kaskadierende externe CSS-Dateien

```
@import base.css  
@import typography.css  
@import module.css  
@import skin.css
```

Einbindung in HTML

Extern: CSS-Datei via <link>

```
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">  
  
// mehrfach verwendbar  
// Gerätespezifisch  
// Möglichkeit der Modularität  
// Standard!
```

Interner Stylecontainer

```
<style>
    h1 { font-family: Arial; }
</style>

// einfach, nicht mehrfach verwendbar
// Anwendungsspezifisch.
// Möglichkeit der punktuellen, temporären
Ergänzung.
// Einbindung durch dynamischen Nachladen!
// Kann wieder entfernt werden.
```

Inlinestyles

```
<nav style="display : block;">
    Navigation
</nav>

// Einfach und elementbezogen verwendbar
// Anwendungsspezifisch.
// Möglichkeit der punktuellen/temporären Ergänzung.
// Einbindung für dynamisches Nachladen!
// Kann wieder entfernt werden.
// Wird dynamisch und zeitlich begrenzt,
// zum Beispiel von jQuery, erzeugt.
```


Skalierbares, modulares CSS

Stylesheets strukturiert aufbauen

- + CSS können jedes Element und jede Eigenschaft einer Weboberfläche ansprechen und gestalten.
- + CSS ist eine deklarative Sprache.
- + CSS hat (noch) KEINE Struktur-Befehle.
- + Struktur muss konzeptionell erreicht werden.

kategorisieren!

- + Die Aufgaben von Stylesheets können in immer gleiche Kategorien eingeteilt werden:
 - A. Grundsätzliches, Semantisches
 - B. Layout
 - C. Zustandsveränderungen
 - D. Inhaltliche Module
 - E. Projekt oder Kundenanpassungen

Selektoren

Selektoren und deren Spezifität

* { }	> Genereller Selektor	0
body { }	> Elementeselektor	1
[type] { }	> Attributselektor	10
:hover { }	> Pseudoklasse (hier state)	10
.my-class { }	> Klassenselektor	10
#my-id { }	> ID-Selektor	100

Selektoren und was sie einfangen ...

body {}	-> <body></body>
.row	-> <div class="row"></div>
input[type=email] {}	-> <input type=email>
.icon::before {}	->
a[href]:hover {}	->
section#data {}	-> <section id="data"></section>

Genereller Selektor

- + * Stimmt mit jedem Element überein.
- + Er besitzt eine Spezifität von 0 und wird daher von jeder anderen Styleanweisung überschrieben.

Der Element Selektor

- + Sammelt alle Elemente (hier h1) aus einem Dokument ein.
- + `h1 {}`

Collection

<h1>

<h1>

<h1>

⋮

Der ID Selektor

- + Eine ID muss im Dokument unique sein!
- + `section#content {}`
`#content {}`

Collection

```
<section  
id="content">
```

Der Klassenselektor

- + Klassen sind allgemeine Formatvorlagen. Sie können an Elemente gebunden werden.
- + `section.page-content {}`
 - `.page-content {}`

Collection

```
<section  
class="page-  
content">
```

```
<section  
class="page-  
content">
```



Attribut- selektoren

- + Sammelt alle Elemente ein, die ein Attribut (hier href) besitzen, ganz gleich, welchen Wert es hat.
`a[href]`
- + Sammelt alle Elemente ein, die ein Attribut (hier type) besitzen, dessen Wert "text" ist.
`input[type=text]`

``

``

`<input type="text">`

`<input type="email">`

Attribut- selektoren

- + Liste von durch Kommas voneinander getrennten Werten, und einer dieser Werte ist gleich „bar“.
- + `div[class*=column]`
- + Liste mit durch Trennstriche voneinander getrennten Werten, die (von links) mit „en“ beginnen.
- + `[lang|=en]`

```
<div class="green  
module bold  
nicecolumn">
```

```
<figure  
lang="en | fr |  
de">
```

Verneinung in Selektoren

- + `:not(.box){ ... }`
- + `:not(span){ ... }`
- + `h2:not(.teaser){ ... }`

Verneinung in Attribut-Selektoren

- + `input[type=text]{ ... }`
- + `input[type!=text]{ ... }`

- + `a[href] { ... }`
- + `a[!href] { ... }`

Pseudoklassen, States und Pseudoelemente


- + Pseudoklasse
 - + nav li:last-child { ... }
- + State Selector
 - + a[href]:hover { ... }
- + Pseudoelement
 - + .icon::before { ... }
- + Language Selector
 - + html:lang(de-DE) { ... }

Pseudo-klassen

+ `ul li:first-child`

+ `ul li:nth-child(3)`

+ `ul li:last-child`



Nth-Child

```
h2:first-child { ... }

h2:last-child { ... }

.row:nth-child(even) { /*Gerade Zeilen */
  background: #dde;
}
.row:nth-child(odd) { /* Ungeraden Zeilen */
  background: white;
}
.row:nth-child(5n) { /* Jede fünfte Zeile */
  background: #dde;
}
.row:nth-child(5n+1) { /* Jede fünfte Zeile */
  background: #dde;
}
```

Nth-of-type()

```
div#test p:nth-of-type(4) { ... }  
div#test p:first-of-type { ... }  
div#test p:last-of-type { ... }  
div#test p:only-of-type { ... }
```

Unterschied zwischen nth-child und nth-of-type

Mehrere Collections mit
footer a:nth-child(odd)

```
<footer>
    <a href="">link</a>
    <span>Span</span>
    <a href="">link</a>
    <a href="">link</a>
    <span>Span</span>
    <span>Span</span>
    <a href="">link</a>
    <a href="">link</a>
    <a href="">link</a>
    <a href="">link</a>
</footer>
```

Eine Collection mit
footer a:nth-of-type(odd)

```
<footer>
    <a href="">link</a>
    <span>Span</span>
    <a href="">link</a>
    <a href="">link</a>
    <span>Span</span>
    <span>Span</span>
    <a href="">link</a>
    <a href="">link</a>
    <a href="">link</a>
    <a href="">link</a>
</footer>
```

State-Selektoren für Links

- + Nicht besuchter Link:
 - + a[href]:link
- + besuchter Link:
 - + a[href]:visited
- + Link, wenn die Maus darüber steht:
 - + a[href]:hover
- + Link, während er angeklickt wird:
 - + a[href]:active

State-Selektoren für Formulare

- + `input:focus { ... }`
- + `input:blur { ... }`
- + `input:valid { ... }`
- + `input:invalid { ... }`
- + `input:optional { ... }`
- + `input:required { ... }`
- + `input:required:focus { ... }`
- + `input:required:hover { ... }`
- + `input:out-of-range { ... }`
- + `input:in-range { ... }`

<https://drafts.csswg.org/selectors-4/>

Selectors Level 4 Specification

::after, :: before für Pseudelemente

```
<span data-currency=„ €“>10</span>

span[data-currency]::after {
    content : attr(data-currency);
}

<span data-currency=„ €“>10 €</span>
```

Toolipp per Pseudoelement

```
<span data-desc="tooltip text content">?</span> Text

span[data-descr] {
    position : relative;
    color    : #00F;
    cursor   : help;
    text-decoration : underline;
}

span[data-descr]:hover::after {
    content      : attr(data-descr);
    position     : absolute;
    left         : 0;
    top          : 24px;
    min-width   : 200px;
    background-color : #ffffcc;
    padding      : 12px;
    color        : #000000;
    font-size    : 14px;
    z-index      : 1;
    border       : 1px #aaaaaa solid;
    border-radius : 10px;
}
```

Selektoren kombinieren

CSS Selektoren Kombinationen

```
div.page-container {} -> beschränkter Klassenselektor  
  
.group label {}           -> Descendantselektor  
ul li {}                  -> Descendantselektor  
  
nav > ul > li {}        -> Childselektoren-Kette  
  
h2 ~ p {}                 -> General Following Siblings  
h2 + p {}                 -> Immediate Following Sibling  
  
ul > li:first-child {}   -> numerischer Filter  
ul li:nth-child(odd) {}    -> logischer Filter
```

Descendant Selector

```
-> nav li { }
```

Collection



```
<nav>
<ul>
  <li> </li>
  <li> </li>
  <li> </li>
</ul>
</nav>
```

Child Selector

```
-> nav>ul>li { }
```

Collection

```
↳ <nav>
    ↳ <ul>
        <li> </li>
        <li> </li>
        <li> </li>
    </ul>
</nav>
```

~

General Sibling
(All Followers)

-> h1 + p {}

Collection



<h1>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>

+

Adjactent Sibling
(Immediate Follower)

-> h1 + p {}

Collection

↳ <h1>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>

Collections: erst sammeln, dann filtern:
Kombinationen sind lesbar, aber langsam.



1. alle href: ['href', 'href', 'href', 'href', 'href', 'href']
2. in <a>: ['href', 'href', 'href', 'href', 'href', ~~'href'~~]
3. in : ['href', 'href', 'href', ~~'href'~~, ~~'href'~~, ~~'href'~~]
4. in ['href', 'href', 'href', ~~'href'~~, ~~'href'~~, ~~'href'~~]
5. in <nav>: ['href', 'href', 'href', ~~'href'~~, ~~'href'~~, ~~'href'~~]

Gewichtungen

CSS Gewichtungen (Spezifitäten)

*	0 0 0 0 0	0
body	0 0 0 0 1	1
:pseudo	0 0 0 1 0	10
[href]	0 0 0 1 0	10
.my-class	0 0 0 1 0	10
#id	0 0 1 0 0	100
<p style="">	0 1 0 0 0	1000
!important	1 0 1 1 1	10000
@layer	1 0 0 0 0 0	

CSS Gewichtungen

nav > ul > li	0 0 0 0 3
a[href]	0 0 0 1 1
#form-login	0 0 1 0 0
a[href] { ... !important; }	1 0 0 1 1

CSS Gewichtungen

HTML:

```
<body class=„red“> ... </body>
```

CSS:

```
.red {  
    background-color : red;  
}  
  
body {  
    background-color : black !important;  
}
```

Ebenen

CSS Layer

```
@layer first-layer-name {  
    p { }  
}  
  
@layer second-layer-name {  
    p { }  
}
```

Generisches CSS

Stylesheets generisch

- + Mit SASS (Syntactically Awesome Stylesheets) können Stylesheets "programmiert" werden.
- + Variablen halten wiederverwendbare Werte für Farben, Schriften, Breiten und mehr.
- + "Mixins" beinhalten wiederverwendbare Deklarationen und aufrufbare Funktionen.
- + Ein Compiler generiert aus den SASS-Codes CSS-Zeilen und legt diese in einem Verzeichnis ab.

_variables.scss

```
// LAYOUT
$default-padding: 0.5rem;
$default-margin: 0;

// FONTS
$font-size: 22px;
$line-height: 1.8rem;

// COLORS
$text-hue: 0;
$text-saturation: 0;
$text-lightness: 10%;
$text-alpha: 1;
$color-hue: 210;
$color-saturation: 80%;
$color-lightness: 50%;
$color-alpha: 1;
```

_mixins.scss

```
@mixin border-radius($radius) {  
  -webkit-border-radius: $radius;  
  -moz-border-radius: $radius;  
  -ms-border-radius: $radius;  
  border-radius: $radius;  
}  
  
.box { @include border-radius(10px); }
```

Imports

```
// _reset.scss
html, body, ul, ol {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

// base.scss
@import 'reset';

body {
  font: 100% Helvetica, sans-serif;
  background-color: #efefef;
}
```

Mit Einrückungen arbeiten

```
nav {  
    ul {  
        margin: 0;  
        padding: 0;  
        list-style: none;  
    }  
  
    li {display:inline-block;}  
  
    a {  
        display: block;  
        padding: 6px 12px;  
        text-decoration: none;  
    }  
}
```

```
nav ul {  
    margin: 0;  
    padding: 0;  
    list-style: none;  
}  
  
nav li {  
    display: inline-block;  
}  
  
nav a {  
    display: block;  
    padding: 6px 12px;  
    text-decoration: none;  
}
```

```
$ cd path/to/web/directory  
$ sass --watch assets/scss:assets/css  
  
--style=expanded | compact | compressed | nested  
--sourcemap=None
```

Der typografische Raster

2021 Michael Reichart


$$M = 1\text{em} = M\text{-Höhe}$$

<html>	root
...	
<body>	body
<h1>...</h1>	headlines
<p>...</p>	paragraphs
...	
</body>	margins
</html>	paddings




font-family: Barlow;
font-size: 16px; =1rem
line-height: 1.35; 21.6px

h1 { font-size: 2rem; }
h2 { font-size: 1.8rem;
margin-bottom: 1.2rem; }
...
p { font-size: 1rem; }



height : 1rem;
padding : 1rem;
border-width : 1px;
margin-bottom : 1.2rem;

```
box-sizing: content-box;  
box-sizing: border-box;
```



```
display          : block;  
width           : 5rem; (80px)  
padding         : 1rem; (32px)  
border-width  : 1px; (2px)  
                           80px!  
  
margin-bottom   : 1.2rem;
```


Typography

Paragraph (1rem) 1.35

Headline (2rem) 1.35
Headline (1.8rem) 1.35



Layout



Responsive Layouts

2021 Michael Reichart

Geräteunterscheidung mit CSS und Mediaqueries

Die wichtigen Änderungen und Erneuerungen

Media Queries mit Attributen

- + HTML5 präzisiert Mediatypen.
- + Erweiterung durch Media Attributes wie 'width', und 'orientation'
- + Damit können medienabhängige Stylesheets angesprochen werden.

Medientypen werden bereits in HTML 4 definiert

+ screen	Bildschirme	
projection	Beamer	wird nicht benutzt
handheld	kleine Computer	wird nicht benutzt
tv	Fernsehgeräte	wird nicht benutzt
+ print	Drucker	
tty	Nadeldrucker	
+ aural	auditiv	deprecated seit CSS2
braille	Blindenschrift	
embossed	Blindenschrift	seit CSS2
speech	Sprachausgabe	seit CSS2
+ all	Alle Medientypen	seit CSS2

Externes medientyp-abhängiges Stylesheet

```
<link  
    rel="stylesheet"  
    type="text/css"  
    media="screen"  
    href="sans-serif.css"  
  >  
  
<link  
    rel="stylesheet"  
    type="text/css"  
    media="print"  
    href="serif.css"  
  >
```

Mediablock in einer CSS Datei

```
@media screen {  
    html { font-family: sans-serif  
}  
    ...  
}
```

not als Negation



@media not screen and (color)

only

Das Keyword 'only' kann verwendet werden, um ein Stylesheet vor älteren User Agenten zu verbergen. Neue Browser ignorieren das Wort einfach.

`@media only screen and (color)`

Mehrere Media Queries als kommaseparierte Liste

```
@media  
  screen and (color),  
  projection and (color)  
{  
  ...  
}
```

Mediaqueries mit Fehlern

Wenn ein Media Feature auf ein Ausgabegerät nicht zutrifft, so liefert der User Agent ein false. Das Query wird abgelehnt.

```
<link  
  rel="stylesheet"  
  media="aural and (device-aspect-ratio: 16/9)"  
  href="example.css">
```

```
<link  
  rel="stylesheet"  
  media="speech and (min-device-width: 800px)"  
  href="example.css">
```

Unterscheidung Dark Mode / Bright Mode

`prefs-color-scheme`

2021 Michael Reichart

dark-/bright mode des Users

```
@media (prefers-color-scheme: dark)  
{}
```

```
@media (prefers-color-scheme: bright)  
{}
```

Medienattribute

Einsatz und Anwendungsbeispiele.

Ab HTML5 gibt es Medieneigenschaften, die zusätzlich zum Medientyp abgefragt werden können

- + **width**, height,
- + device-width, device-height
- + orientation
- + aspect-ratio, device-aspect-ratio
- + color, color-index, monochrome
- + resolution
- + scan
- + grid
- + all
- + z.B. @media screen and (min-width:768px)

width, height

- + Wert: <length>, <height>
- + Anwendbar für visuelle und taktile Medientypen.
- + Kann mit min/max kombiniert werden.
- + 'width', 'height' bezeichnen die Breite/Höhe des Darstellungsbereiches.
- + Für kontinuierliche Medien sind das Breite und Höhe des Viewports inklusive der Scrollbar.
- + Für Medien, die mit Seiten arbeiten, sind das Breite und Höhe des Seitenlayouts oder der Textbox.
- + Breiten und Höhen dürfen nicht negativ sein.

Für Druckseiten mit einer Breite größer 25 cm.

```
<link  
    rel="stylesheet"  
    media="print and (min-width: 25cm)"  
    href="http://..."  
>
```

Für Geräte mit einem Viewport zwischen 400 und 700 Pixeln:

```
@media  
    screen  
    and (min-width: 400px)  
    and (max-width: 700px)  
{ ... }
```

device-width, device-height

- + Wert: <length>, <height>
- + Anwendbar für visuelle und taktile Medientypen.
- + Kann mit min/max kombiniert werden.
- + 'device-width' und 'device-height' bezeichnen die Breite/Höhe des Ausgabefläche. Bei kontinuierlichen Medien ist das die Bildschirmbreite. Bei seitenbasierten Medien ist das die Blattgröße.
- + Breiten und Höhen dürfen nicht negativ sein.

orientation

- + Value: portrait | landscape
- + Anwendbar für bitmap basierte Medien
- + Kann nicht mit min/max kombiniert werden.
- + 'orientation' ist 'portrait', wenn die Höhe größer oder gleich ist, als die Breite.
- + Sonst gilt 'landscape'.

Anwendung der Orientation

```
@media all and (orientation:portrait) { ... }  
@media all and (orientation:landscape) { ... }
```

aspect-ratio

- + Value: <ratio>
- + Anwendbar für bitmap basierte Medien
- + Kann mit min/max kombiniert werden.
- + 'aspect-ratio' definiert das Verhältnis von 'width' und 'height' eines Asugabebereiches.

device-aspect-ratio

- + Value: <ratio>
- + Anwendbar für bitmap basierte Medien
- + Kann mit min/max kombiniert werden.
- + The 'device-aspect-ratio' media feature is defined as the ratio of the value of the 'device-width' media feature to the value of the 'device-height' media feature.

Das Verhältnis 16:9

```
@media  
  screen and (device-aspect-ratio: 16/9) { ... }  
  
@media  
  screen and (device-aspect-ratio: 32/18) { ... }  
  
@media  
  screen and (device-aspect-ratio: 1280/720) { ... }
```

color

- + Wert: <integer>
- + Anwendbar für visuelle Medientypen.
- + Kann mit min/max kombiniert werden.
- + 'color' beschreibt die Anzahl von Bits pro Farbkanal des Ausgabegerätes.
- + Wenn das Gerät kein Farbgerät ist, dann ist der Wert 0.

Die beiden folgenden Queries gelten
für jedes Farbausgabegerät

```
@media all and (color) { ... }  
@media all and (min-color: 8) { ... }
```

color-index

- + Wert: <integer>
- + Anwendbar für visuelle Medientypen.
- + Kann mit min/max kombiniert werden.
- + The 'color-index' media feature describes the number of entries in the color lookup table of the output device. If the device does not use a color lookup table, the value is zero.

Zwei Wege, um Geräte mit indizierter Farbausgabe anzusprechen

```
@media all and (color-index) { ... }  
  
@media all and (min-color-index: 1) { ... }
```

monochrome

- + Wert: <integer>
- + Bei nicht monochromen Geräten wird 0 geliefert.
- + Anwendbar für visuelle Medientypen.
- + Kann mit min/max kombiniert werden.
- + Die monochrome - Angabe bezeichnet die Anzahl der bits pro Pixel eines einfarbigen Bildschirmspuffers.

Zwei Wege für ein monochromes Gerät

```
@media all and (monochrome) { ... }
```

```
@media all and (min-monochrome: 1) { ... }
```

resolution

- + Wert: <resolution>
- + Anwendbar für bitmap basierte Medien
- + Kann mit min/max kombiniert werden.
- + resolution beschreibt die Auflösung des Ausgabegerätes, zum Beispiel die Pixeldichte. Medien mit nicht-quadratischen Pixeln muss die least-dense mit dem Wert von min-resolution verglichen werden, max-resolution mit der most-dense Dimension. Ein einfache 'resolution'-Angabe funktioniert niemals mit einem Gerät mit nicht-quadratischen Pixeln.
- + Bei Druckern korrespondiert die 'resolution' mit der Druckauflösung (Anzahl der Druckpunkte) bei beliebigen Farbmodell.

Beispiele für Drucker

```
@media print and (min-resolution: 300dpi) { ... }  
@media print and (min-resolution: 118dpcm) { ... }
```

scan

- + Wert: progressive | interlace
- + Anwendbar für 'tv' Medien
- + Kann nicht mit min/max kombiniert werden.
- + 'scan' beschreibt das Zeilenaufbauverfahren eines TV- Ausgabegerätes.

Ein Beispiel für TV Geräte mit progressiven Scanning (Zeilenaufbau)

```
@media tv and (scan: progressive) { ... }
```

grid

- + Wert: <integer>
- + Anwendbar für visuelle und taktile Medien.
- + Kann nicht mit min/max kombiniert werden.
- + 'grid' wird verwendet, um Geräte mit einer festen Bildschirmmatrix (grid) zu verwenden. Das kann ein 'tty'-Terminal sein oder auch ein Handydisplay mit einer festgelegten Zeichenanzahl- und Größe. 'grid' liefert bei solchen Geräten eine '1'. Bitmapbasierte Displays erzeugen eine '0'.
- + Andere Werte als '0' oder '1' erzeugen ein falsches Mediaquery.

Zwei Beispiele:

1em entspricht dabei einer Zeichenbreite oder -höhe.

```
@media  
  handheld  
  and (grid)  
  and (max-width: 15em) { ... }
```


```
@media  
  handheld  
  and (grid)  
  and (device-max-height: 7em) { ... }
```

Adaptives Design.

Für mobile Geräte heute Standard und ausreichend. Außerdem: Mobile First – Content First.


Desktop-layouts sind mehrspaltig.

- + Es gibt genügend Raum, um Navigation und Inhalte nebeneinander zu platzieren.




Smartphone layouts nicht.

- + Besonders im Hochformat bietet das Layout oft nur die Hälfte oder ein Drittel des Raumes.
- + Die Anordnung der Layoutelemente muss geändert werden.




Linearisierung der Inhalte.

- + Die Inhalte werden untereinander angeordnet, (Flow), einige Elemente werden gar nicht angezeigt.
- + Mobile First
= Content First



```
<div class="container"> width: 100%
  <div class="col-md-12">
```



```
<div class="col-md-12">
```


Die Mediaqueries aus Bootstrap

```
/* Extra small devices (phones, less than 768px) */
/* No media query since this is the default in
Bootstrap */

/* Small devices (tablets, 768px and up) */
@media (min-width: @screen-sm-min) { ... }

/* Medium devices (desktops, 992px and up) */
@media (min-width: @screen-md-min) { ... }

/* Large devices (large desktops, 1200px and up) */
@media (min-width: @screen-lg-min) { ... }
```

Bootstrap: Für alle Displaybreiten eine passende Variante.

	Extra small devices Phones (<768px)	Small devices Tablets (≥768px)	Medium devices Desktops (≥992px)	Large devices Desktops (≥1200px)
Grid behavior	Horizontal at all times		Collapsed to start, horizontal above breakpoints	
Max container width	None (auto)	750px	970px	1170px
Class prefix	.col-xs-	.col-sm-	.col-md	.col-lg
# of columns	12			
Max column width	Auto	60px	78px	95px
Gutter width		30px (15px on each side of a column)		
Nestable				
Offsets	N/A	Yes		
Column ordering	N/A	Yes		

Mobile First Approach

Responsive Layouts

2021 Michael Reichart

Das Attribut width, um Geräte zu unterscheiden: Vom kleinsten zum größten Gerät

```
really very tiny devices:  
@media screen and (max-width:480px) { ... }  
  
tiny devices:  
@media screen and (min-width:481px) { ... }  
  
small devices:  
@media screen and (min-width:768px) { ... }  
  
medium devices:  
@media screen and (min-width:1024px) { ... }  
  
large devices:  
@media screen and (min-width:1280px) { ... }  
  
xtra large:  
@media screen and (min-width:1600px) { ... }  
  
full hd device:  
@media screen and (min-width:1920px) { ... }
```

Mobile First - Progressive Enhancement

```
PRINTER  
@media print {}  
@media print and (min-width:16cm) {}  
  
ALL DEVICES  
@media screen {  
    declarations for all devices,  
    optimized for xtra small mobile devices  
}  
  
XTRA SMALL  
@media screen and (max-width:767px) {  
    changes/specials for extra small  
}  
  
SMALL @media screen and (min-width:768px) { ... }  
MEDIUM @media screen and (min-width:992px) { ... }  
LARGE @media screen and (min-width:1200px) { ... }  
  
HD READY @media screen and (min-width:1440px) { ... }  
?? @media screen and (min-width:1600px) { ... }  
FULL HD @media screen and (min-width:1920px) { ... }  
4K @media screen and (min-width:3840px) { ... }
```

DESKTOP First GRACEFUL DEGRADATION

ALL DEVICES

```
@media screen {  
    declarations for all devices,  
    optimized for medium devices  
}
```

MEDIUM

```
@media screen and (min-width:1024px) and (max-width:1279px) {  
    changes/specials for medium  
}
```

SMALL

```
@media screen and (max-width:767px) { ... }
```

XTRA SMALL

```
@media screen and (max-width:480px) { ... }
```

LARGE

```
@media screen and (min-width:1280px) { ... }
```

XTRA LARGE

```
@media screen and (min-width:1600px) { ... }
```

HD

```
@media screen and (min-width:1920px) { ... }
```

Andere Attribute

```
@media screen and (orientation:portrait) { ... }

@media print and (resolution:300dpi) { ... }

@media screen and (min-resolution:96dpi) { ... }
@media screen and (min-resolution:192dpi) { ... } // Retina


@media print and (color) { ... }

@media screen and (aspect-ratio:16/9) { ... }
```

Grids

Neues Layouten


2021 Michael Reichart





Flex Box

Neues Layouten

2021 Michael Reichart







Was sind flex boxes?

- + Flex boxes bieten einen sehr effizienten Weg, um Layoutelemente anzurichten.
- + In einem „Container“ werden „Items“ angeordnet, ausgerichtet und verteilt, auch wenn deren Größe nicht bekannt oder dynamisch ist.
- + Responsive Layouts lassen sich mit flex boxes einfacher und stabiler umsetzen, als mit dem bisherigen float/clear Verfahren.

Flex Container

```
<div class="page" id="news">  
    <div class="page-header"> . . . </div>  
    <div class="page-content">  
        <div class="content-nav"> . . . </div>  
        <div class="content-main"> . . . </div>  
        <div class="content-aside"> . . . </div>  
    </div>  
    <div class="page-footer"> . . . </div>  
</div>
```

Flex items

```
<div class="page" id="news">  
    <div class="page-header"> . . . </div>  
  
    <div class="page-content">  
        <div class="content-nav"> . . . </div>  
        <div class="content-main"> . . . </div>  
        <div class="content-aside"> . . . </div>  
    </div>  
  
    <div class="page-footer"> . . . </div>  
</div>
```

Der Flexbox-Container

```
.page-content {  
    display        : flex;          /* Kindelemente werden Items      */  
    flex-direction : row;          /* Items zeilenweise anordnen   */  
    flex-wrap      : nowrap;        /* Items dürfen nicht umbrechen */  
    flex-flow      : /* Shorthand für flex-direction/flex-wrap */  
  
    align-items    : stretch;       /* Höhe der Items anpassen     */  
    align-content  : flex-start;    /* vertikale Ausrichtung der Items */  
  
    justify-content: space-between /* horizontale Itemausrichtung  */  
}
```

Flex-Items

```
.content-nav {  
    flex-basis : 25%; /* initiale Breite des Elements */  
    flex-grow : 1;    /* Proportion beim Vergrößern */  
    flex-shrink : 1;  /* Proportion beim Verkleinern */  
}  
.content-main {  
    flex-basis : 50%;  
    flex-grow : 2;  
    flex-shrink : 2;  
}  
.content-aside {  
    flex-basis : 25%;  
    flex-grow : 1;  
    flex-shrink : 1;  
}
```

Andere Eigenschaften für Items sind: order (Reihenfolge) und align-self (Vertikale Ausrichtung des Items)

<http://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>

- Chris CoYier

Ein Template entwerfen und umsetzen



Praktisches

>= 1024px



D E C O R



New Autumn Christmas Living Light Objects Furniture Kitchen & Tables Gifts Sale Inspiration





768px - 1023px



discover articles



>=767px



discover articles




Flower Glass



Mug

Aufgabe für 30 Minuten Teamarbeit



Baut die Produktansicht.

- > 1. entwickelt semantisches und layoutfähiges HTML.
- > 2. entwickelt in article.css einen neuen Abschnitt .article-product mit passenden Selektoren, um Bild und Typografie festlegen zu können.
- > 3. Diskutiert um passende Lösungsansätze.
- > 4. Präsentiert Eure Ergebnisse.

Responsive Content

Typographie, Farben, Verhalten

2021 Michael Reichart


Die Anzeige von Elementen steuern

display - appearance - text-overflow - box-sizing

display: block;

- + Default-Eigenschaften sind:
- +


```
div {  
    display : block;  
    width   : 100%;  
    height  : auto;  
    margin  : 0;  
    padding : 0;  
}
```



display: inline

- +

```
div {  
    display : inline;  
}
```
- + Kein width, height, margin oder padding,
- + verhält sich wie Text.



inline-block

```
+ div {  
    display : inline-block;  
    width   : [value];  
    height  : [value];  
    margin  : [value];  
    padding : [value];  
}
```

- + Stattet das Inlineelement mit width/height, padding/ margin aus,
- + verhält sich sonst wie Text.




table - Display-Typen

- + display: table;
- display: table-cell;
- display: table-column;
- display: table-colgroup;
- display: table-header-group;
- display: table-row-group;
- display: table-footer-group;
- display: table-row;
- display: table-caption;

Sieht aus wie eine Tabelle, ist aber keine:

```
+ <div style="display: table;">
  <div style="display: table-row;">
    <div style="display: table-cell;">
      Some content ...
    </div>
  </div>
</div>
```

weitere Display-Typen

- + `display: grid;`
- + `display: flex;`
- + `display: flow-root;`
- + `display: run-in;` (nicht in Mozilla)

Box Model Addition

- + box-sizing: content-box
- + Dimensionsverhalten wie in CSS 2 - Höhe, Breite werden definiert, padding, border, margin und outline werden **dazu** gerechnet.
- + box-sizing: border-box
 - + In die Boxbreiten- und Höhenangabe werden padding und border **eingerechnet**.
- + box-sizing: padding-box
 - + Padding mit in der Boxbreite, nicht aber der Rahmen.

Universelles box-sizing mit Vererbung für alle Elemente und Pesudoelemente

- + Üblicherweise werden alle Elemente auf border-box umgestellt (base.css).
 - + html {
 box-sizing: border-box;
}
 - + *,
*:before,
*:after {
 box-sizing: inherit;
}

Appearance

- + Mit appearance kann man HTML-Elemente so aussehen lassen, dass sie wie Bedienelemente aussehen.
- + `appearance:`
`checkbox | radio | push-button`
`| square-button | button |`
`button-bevel | listbox |`
`listitem | menulist | menulist-`
`button | menulist-text |`
`menulist-textfield |`
`scrollbarbutton-up |`
`scrollbarbutton-down |`
`scrollbarbutton-left |`
`scrollbarbutton-right |`
`scrollbartrack-horizontal | ...`
- + Um einen Link wie eine Checkbox aussehen zu lassen, macht man etwa folgendes:
- +

```
section a {  
    appearance:checkbox;  
    -webkit-appearance:checkbox;  
    -moz-appearance:checkbox;  
    text-indent: 1.2em;  
}
```

<https://css-tricks.com/almanac/properties/a/appearance/>

Schriften

2021 Michael Reichart

Typografie und Layout

- + Im heutigen Schriftgebrauch gibt es zwei wichtige Schriftformen.
- + **Antiquaschriften** (Serifen-Schrift)
- + **Groteskschriften** (serifenlose Schrift).

Antiqua
Grotesk

Times Roman

- + Die Antiquaschriften sind serifen-betonte Schriften mit starken Unterscheidungen der Strichstärken.
- + Häufiger Einsatz für Texte in Büchern und Zeitungen.

- + Groteskschriften sind serifelos, ohne oder mit geringen Unterschieden in der Strichstärke.
- + Häufiger Einsatz für Titel, Überschriften und in der Werbung.

Helvetica

Extrafein

Fein

normal

Halbfett

fett

kursiv

Extraschmal

schmal, fett

schmal, sehr fett

~~kleinbuchstaben~~

GROSSBUCHSTABEN

~~KAPITÄLCHEN~~

~~gesperrt~~

- + Schriftschnitte und Auszeichnungen dienen der Differenzierung der Schriftaussage, z. B. "Überschrift", "wichtig", "Zitat"
- + Mit Schriftschnitten erreicht man ein interessantes Schriftbild.
- + Manches sollte man wegen Unleserlichkeit vermeiden.

Versalhöhe (Oberlänge)

Mittelhöhe

Unterlänge

Durchschuss (Zeilenabstand)

Mixgetränk Grundlinie

Mixgetränk

Grundlinie

Durchschuss (Zeilenabstand)

Grundlinien-
Raster im
Verbund bilden
die Basis für
jedes Layout.

Schriftgrößen

und Zeilenabstand

Sie werden so gewählt, dass sie

sich in ein einheitliches

Grundlinienraster einfügen.



Dies erzeugt einen ruhigen

Rhythmus und Lesbarkeit.

Rhythmus durch Grundlinien

Nullam id dolor id nibh ultricies
vehicula ut id elit. Aenean eu leo
quam. Pellentesque ornare sem
lacinia quam venenatis
vestibulum. Cras mattis con-
sectetur purus sit amet ferm-
entum. Vivamus sagittis lacus
vel augue laoreet rutrum
faucibus dolor auctor. Nulla
vitae elit libero, a pharetra
augue.

Integer posuere erat a ante
venenatis dapibus posuere velit
aliquet. Sed posuere
consectetur est at lobortis.
Curabitur blandit tempus port-
titor. Duis mollis, est non com-
modo luctus, nisi erat porttitor
ligula, eget lacinia odio sem nec
elit.



Der Satzspiegel ordnet Bilder und
Texte gleichermaßen.

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Integer posuere erat a ante
venenatis dapibus posuere velit
aliquet. Sed posuere
consectetur est at lobortis.
Curabitur blandit tempus port-
titor. Duis mollis, est non com-
modo luctus, nisi erat porttitor
ligula, eget lacinia odio sem nec
elit.

Auch seitenüberspannend.

Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Sed posuere consectetur est at lobortis. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.

Integer posuere erat a ante
venenatis dapibus posuere velit
aliquet. Cras mattis consectetur
purus sit amet fermentum.
Integer posuere erat a ante
venenatis dapibus posuere velit
aliquet. Duis mollis, est non
commodo luctus, nisi erat
porttitor ligula, eget lacinia odio
sem nec elit.

+
Lorem ipsum dolor.

- + Ein kurzer Blick auf die Mikrotypografie:
Buchstaben, Abstände,
Der ~~Satz~~spiegel ordnet Bilder und
Texte gleichermaßen.

+
Lorem ipsum dolor.



Auch seitenüberspannend.


Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum.

Cras mattis con-sectetur purus sit amet fermentum. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Sed posuere consectetur est at lobortis. Curabitur blandit tempus port-titor. Duis mollis, est non com-modio luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit.

Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Sed posuere consectetur est at lobortis. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.

Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit.



Logo

search

Fringilla

+
Nullam id dolor id nibh
ultricies vehicula ut id elit.

Aenean eu leo quam.

Pellentesque ornare sem lacinia quam
venenatis vestibulum.


Cras mattis con-sectetur purus sit
amet ferm-entum.

Vivamus sagittis lacus vel augue
laoreet rutrum faucibus dolor auctor.
Nulla vitae elit libero, a pharetra
augue.

Bildschirmraster verwenden sehr häufig zwölf Spalten.

Nullam id dolor id nibh ultricies
vehicula ut id elit. Aenean eu leo
quam. Pellentesque ornare sem
lacinia quam venenatis vestibulum.
Cras mattis con-sectetur purus sit
amet ferm-entum. Vivamus sagittis
lacus vel augue laoreet rutrum
faucibus dolor auctor. Nulla vitae elit
libero, a pharetra augue.

Integer posuere erat a ante venenatis
dapibus posuere velit aliquet. Sed
posuere consectetur est at lobortis.
Curabitur blandit tempus port-titor.
Duis mollis, est non com-modo
luctus, nisi erat porttitor ligula, eget
lacinia odio sem nec elit.





(c) 2017 Cras mattis con-sectetur purus sit amet ferm-entum.

Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue.

Wie liest jemand?

Wie liest jemand?



Wie liest jemand?

Ein Textabsatz wird selten Wort für Wort gelesen. Der Text wird eher gescannt. Am Anfang des Textes wird vielleicht die Zeile noch bis zum Ende gelesen, danach nur noch soviel, dass sich der Inhalt erschließt.

Wei leits jeamnd?

Wotre wrdeen als Mutsre odre

Konuetrn esrsfat. Deis ghet

sslbet aus dem Auegnwnikel

heuras, onhe akvties

Hinhascuen. Der Txet muss

ncoh nicht eimnal rchitig

gchrieseben sein.

Richtiger Zeilenabstand ist wichtig, um den Zeilen folgen zu können

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Maecenas faucibus mollis interdum. Sed posuere consectetur est at lobortis. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Maecenas faucibus mollis interdum. Sed posuere consectetur est at lobortis. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Maecenas faucibus mollis interdum. Sed posuere consectetur est at lobortis. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et.

Ebenso die Länge der Zeilen. Zu lange Zeilen werden oft nicht bis zu Ende gelesen.

...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Maecenas faucibus mollis interdum. Sed posuere consectetur est at lobortis. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec sed odio dui. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.
...



...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros. Maecenas faucibus mollis interdum. Sed posuere consectetur est at lobortis. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec sed odio dui.

Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.

Schrifteinbindung

2021 Michael Reichart

Einbindung von Zeichensätzen

```
@font-face {  
    font-family: LeagueGothic;  
    src: url(LeagueGothic.otf);  
}  
  
header {  
    font-family: LeagueGothic, Arial;  
}  
  
@font-face {  
    font-family: "Droid Sans";  
    src: url(Droid_Sans.ttf);  
}  
@font-face {  
    font-family: "Droid Sans";  
    src: url(Droid_Sans.woff2);  
}
```

Manuelles Einbinden verschiedener Formate

```
@font-face {  
    font-family : OpenSans;  
  
    src : url("/fonts/Open_Sans/OpenSans-Light.ttf")  
          format("ttf"),  
          url("/fonts/Open_Sans/OpenSans-Light.eot")  
          format("eot");  
    font-weight : 300;  
  
    src : url("/fonts/Open_Sans/OpenSans-Regular.ttf");  
    font-weight : 400;  
  
    src : url("/fonts/Open_Sans/OpenSans-  
              Semibold.ttf");  
    font-weight : 600;  
}
```

Schriftschnitte

100 thin, extrafein
200
300 light (fein)
400 regular (normal)
500
600 semibold
(halbfett)
700 bold (fett)
800 black
900 heavy

Extrafein

Fein

normal

Halbfett

fett

kursiv

Extraschmal

schmal, fett

schmal, sehr fett

Google Fonts API

```
@import url(http://fonts.googleapis.com/css?  
family=Roboto:100,300,400,600,700,900);
```

* Schrift als Iconset nutzen

```
@font-face {  
    font-family : anyIconFont;  
  
    src         : url("/fonts/anyIconFont.ttf")  
                  format("ttf");  
}  
  
.icon-asterisk::before {  
    content: "\2a";          /* der UCS2 code für ein  
Zeichen */  
}  
.icon-plus::before {  
    content: "\2b";  
}  
  
<span class="icon icon-asterisk"></span>
```

Die Größe von Zeichensätzen justieren

```
p.beispiel {  
    font-family:  
    Verdana, Arial, sans-serif;  
    font-size:12px;  
    font-size-adjust:0.58;  
}
```

Mit `font-size-adjust` kann man eine bestimmte x-Höhe erzwingen, ganz egal welche Schrift aus `font-family` eingesetzt wird. Im Beispiel wird die Schriftliste auf den Adjustwert der Verdana eingestellt.

Siehe auch

<http://www.webspaceworks.com/resources/fonts-web-typography/43/>

Textkonturen

```
h1 {  
    text-shadow: 0 0 1px black;  
}
```

Mehrspaltensatz

2021 Michael Reichart

Mehrspaltensatz - das Multicolumn Model

```
+ div { column-count: 3      }  
  
+ div { column-width: 12rem }  
  
+ div { columns: 3 12rem    }  
  
+ div {  
  column-gap: 1rem;  
  column-rule-width: 1px;  
  column-rule-style: solid;  
  column-rule-color: black;  
}
```

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Maecenas faucibus mollis interdum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.

Umbruchsteuerung bei Mehrspaltensatz

```
+ h1 {  
    break-before: column;  
    break-inside: avoid-column;  
    break-after: avoid-column;  
}  
  
+ div {  
    width: 100px;  
    column-width: 45px;  
    column-gap: 0;  
    column-rule: none;  
}
```

Silbentrennung

- + p {
 hyphens:
 none | manual | auto;
}
- + **lang-Attribut verwenden,
damit die Trennung nach
Sprachregeln funktioniert!**
- + manual -> ­
none -> keine
Trennungen
- + auto -> trennt immer
dort, wo getrennt werden
muss.

Erzwungener Wortumbruch

- + Für Wörter mit Überlänge und ohne Trennregel:
- +

```
p {  
    word-wrap: normal | break-word;  
}
```
- + XML­Http<wbr>Request

Alle Satzregeln auf einen Blick

```
+ p {  
    text-align      : justify | left | center | right;  
  
    text-justify   : inter-word | inter-character | auto | none;  
    [word-spacing   : normal;]  
    [letter-spacing: normal;]  
  
    hyphens        : auto;  
  
    widows         : 3;  
    orphans         : 3;  
  
    word-break     : normal;  
}
```

Texte abschneiden

- +

```
div {  
    text-overflow: ellipsis;  
}
```
- + Nur bei einzeiligen
Texten!





Text im Eleme ...

Animationen und Übergänge


2021 Michael Reichart

Erkenntnis ist kein Ereignis,
sondern ein Prozesses!





Transformation eines Hamburger Menüs.



CSS Transitions

- + Eine CSS Transition ändert den Wert einer CSS-Eigenschaft über eine festgelegte Zeit.
- + Dabei entstehen Animationen wie das Ein- und Ausblenden und Bewegen von HTML-Elementen ohne Javascript oder Flash.

Aufbau einer Transition

```
#box.left { margin-left: 0; }
#box.right { margin-left: 1000px; }

#box {
    transition : margin-left 1s ease-in-out;
}

document.getElementById( 'box' ).className = 'left';
document.getElementById( 'box' ).className = 'right';
```

transition property, duration, timing

transition-property

Die Eigenschaft, die während des Übergangs geändert wird.

transition-duration

Die Zeit, in der ein Übergang stattfinden soll.

transition-delay

Zeit bis zum Start des Übergangs.

transition-timing-function

Zeitlicher Verlauf des Übergangs.

Ein aufklappendes Menu

```
.content-nav {  
    display : block;  
    height  : 0;  
    overflow: hidden;  
  
    transition-property : height;  
    transition-duration : 0.25s;  
    transition-timing-function : ease-in-out;  
}  
.menu-show {  
    display : block;  
    height  : 5em;  
}  
  
$('button#menu-toggle').on('click', function () {  
    $('.content-nav').toggleClass('menu-show');  
});
```

Übergänge mit States

```
<div class="button"><a href="#">Mit Transition</a></div>  
...  
.button a {  
    background-color: #9FC0D0;  
    transition-property: background-color;  
    transition-duration: 1s; }  
  
.button a:hover { background-color: #759DB2; }
```

Die Easing Effekte

ease

Ohne weitere Angaben starten Transitions mit CSS langsam, beschleunigen in der Mitte und werden am Ende wieder langsamer.

linear

ist eine gleichförmiger Übergang,

ease-in

beginnt langsam und wird schneller,

ease-out


beginnt schnell und läuft langsamer aus

ease-in-out

kombiniert das langsame Anlaufen mit einem langsamen Auslaufen, aber einem deutlich schnelleren Teil in der Mitte.

cubic-bezier(x1,y1,x2,y2)

ist Fine-Tuning für den Verlauf der Animation



Animationen

```
@keyframes my-animation {  
    0% { background-color : black; }  
    25% { background-color : red; }  
    50% { background-color : green; }  
    75% { background-color : yellow; }  
    100% { background-color : black; }  
}  
  
.background {  
    animation: my-animation 4s infinite;  
}
```

Transformationen

```
transform : rotateZ(45deg);
transform : scaleX(2.5%);
transform : translate3d(0, 0, 90px);
transform : perspective(500px)

#threed-example {
    transform : rotateZ(5deg);
    transition : transform 2s ease-in-out;
}

#threed-example:hover {
    transform : rotateZ(-5deg);
}
```

Farben und Farbverläufe, image processing

2021 Michael Reichart

Responsives Logo

```
<div class="brand"><h1 class="sr-only">Company Name</h1></div>

.brand {
    width      : 100%;
    height     : 100%;
    background : url(logo.svg) center center no-repeat;
    background-size : contain; /* cover */
}

.sr-only {
    display   : block;
    position  : absolute;
    left     : -10000px
}
```

Responsiver Vollbild Hintergrund

```
body {  
    background : url(background.jpg) center center  
no-repeat;  
    background-size : cover;  
}
```

Background Stacking

```
div {  
  background :  
    rgba(200,0,0,0.25),  
    linear-gradient(  
      to bottom,  
      #1e5799 0%,  
      #2989d8 50%,  
      #207cca 51%,  
      transparent 100%  
    );  
  repeat,  
  repeat-x;  
}url(src/overlay.png) 10px center no-  
url(src/background.png) 10px center
```


Neue Farbmodelle mit Transparenz

Für Farben kann nun eine Deckkraft eingestellt werden. Der vierte Wert steht für einen Alpha-Kanal. Im Gegensatz zu Opacity, welches jeweils für das ganze Element auswirkt, können mit den Alpha Farben Fläche, Rand oder Text einzeln eingestellt werden.


```
color: rgba(255, 0, 0, 0.75);  
background-color: hsla(360, 100%, 50%, 0.75);
```

Farbverläufe - linear und radial

```
background:  
linear-gradient(  
    32deg,  
    blue 0%,  
    green 50%,  
    brown 51%,  
    transparent 100%  
) ;
```




```
background:  
radial-gradient(  
    ellipse at center,  
    blue 0%,  
    green 50%,  
    brown 51%,  
    transparent 100%  
) ;
```



Konischer Farbverlauf

```
.conic-gradient {  
    background:  
        conic-gradient(  
            lime 40%,  
            yellow 0 70%,  
            red 0);  
}
```


```
.conic-gradient {  
    background:  
        conic-gradient(  
            red,  
            yellow,  
            lime,  
            aqua,  
            blue,  
            magenta,  
            red);  
}
```



<https://css-tricks.com/css3-gradients/>

Unbedingt lesen!

Abgerundete Ecken



border-radius: 5px;
border-left-top-radius:10px;

Schatten

- + **text-shadow:**
10px /* X Versatz */
10px /* Y Versatz */
10px /* Blurradius*/
rgba(64, 64, 64, 0.5)
;
- + **box-shadow:**
10px /* X Versatz */
10px /* Y Versatz */
10px /* Blurradius*/
rgba(0, 0, 128, 0.25);



Das ist Text mit
Schlagschatten

Reflektion

```
box-reflect:  
below | above | left | right  
5px;  
  

```



Filter Funktionen

```
filter : blur(5px)
         brightness(0.2)
         saturate(50%)
         hue-rotate(30deg)
         contrast(125%)
         invert(100%)
         greyscale(100%)
         sepia(100%)

;

// Ggf. müssen Browser-Prefixes verwendet werden:
// -moz-filter, -webkit-filter, -o-filter, -ms-
filter
```

<https://codepen.io/grayghostvisuals/pen/Cacib>



[https://css-tricks.com/almanac/
properties/f/filter/](https://css-tricks.com/almanac/properties/f/filter/)

BackgroundMischmodus

```
.blended {  
    background-image : url(face.jpg);  
    background-color : red;  
    background-blend-mode : multiply;  
}  
  
// Weitere Modus sind : normal , multiply, screen,  
// overlay,  
// darken, lighten, color-dodge, saturation, color,  
// luminosity
```

ElementMischmodus

```
// Für Elemente gilt die Eigenschaft  
mix-blend-mode : normal;
```

Die Modus sind ähnlich: multiply, screen, overlay,
darken,
lighten, color-dodge ...

<https://css-tricks.com/basics-css-blend-modes/>

Filter Funktionen

```
.element {  
    backdrop-filter: blur(5px) contrast(0.8);  
}
```

Properties:

- blur()
- brightness()
- contrast()
- drop-shadow()
- grayscale()
- hue-rotate()
- invert()
- opacity()
- saturate()
- sepia()
- url()




<https://css-tricks.com/the-backdrop-filter-css-property/>

Responsive Bilder


2021 Michael Reichart

Bilder responsive bemassen

```
+ .portrait {  
    height : auto;  
    max-width : 100%;  
}
```




- + Das geht auch mit embed, object, video, canvas!




"Floating"-Bilder responsive bemassen

```
+ .portrait {  
    float: left;  
    height: auto;  
    max-width: 40%;  
    margin: 0 5% 2.5% 0  
}
```



Auflösungen beachten - Die Grenzen beim Skalieren von Bildern

- + Bilder lassen sich allerdings weder vergrößern, noch beliebig verkleinern. Ein Pixel ist ein Pixel, und wird davon nur die Hälfte gezeigt, geht Qualität verloren.



Das <picture> Element

Für die Platzierung von Bildern wird ein neues <picture>-Element eingeführt. Damit können auflösungsabhängig verschiedene Bildformate bereitgestellt werden. Dabei müssen die Bilder vom Größten zum Kleinsten hin eingebunden werden.

```
<picture>

    <source media="(min-width: 1200px)" srcset="1440px.jpg">
    <source media="(min-width: 992px)" srcset="1199px.jpg">
    <source media="(min-width: 768px)" srcset="991px.jpg" >
    <source media="(min-width: 481px)" srcset="767px.jpg" >
    <source media="(max-width: 480px)" srcset="480px.jpg" >

        
</picture>
```

Das srcset Attribut

Die srcset Attribute halten verschiedenen Bildquellen bereit, von denen eine nach der Auswertung des Browsers ausgewählt wird und anstelle der src Angabe im img Element verwendet wird.

```
<picture>
  <source media="(min-width: 1200px)" srcset="1440px.jpg">
  <source media="(min-width: 992px)" srcset="1199px.jpg">
  <source media="(min-width: 768px)" srcset="991px.jpg" >
  <source media="(min-width: 481px)" srcset="767px.jpg" >
  <source media="(max-width: 480px)" srcset="480px.jpg" >
  
</picture>
```

Das Fallback Bild

Trifft keine der srcset Bilder zu oder kann ein Browser das picture/srcset nicht auswerten, dann wird das img Element als Fallback verwendet.

```
<picture>
  <source media="(min-width: 1200px)" srcset="1440px.jpg">
  <source media="(min-width: 992px)" srcset="1199px.jpg">
  <source media="(min-width: 768px)" srcset="991px.jpg" >
  <source media="(min-width: 481px)" srcset="767px.jpg" >
  <source media="(max-width: 480px)" srcset="480px.jpg" >
  
</picture>
```

<picture>

Ausser der gerätespezifischen Einstellung kann das <picture> Element auch zur Auswahl aus mehreren alternativen Bildformaten verwendet werden.

```
<picture>
  <source srcset="/uploads/100-marie-lloyd.webp"
          type="image/webp">
  <source srcset="/uploads/100-marie-lloyd.jxr"
          type="image/vnd.ms-photo">

  
</picture>
```

Retina Displays für <picture>

```
<picture>

    <source media="(min-width: 2400px),
                  (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2),
                  (min-resolution: 192dpi)" srcset="2880px.jpg">

    <source media="(min-width: 1200px)" srcset="1440px.jpg">
    <source media="(min-width: 992px)" srcset="1199px.jpg">
    <source media="(min-width: 768px)" srcset="991px.jpg" >
    <source media="(min-width: 481px)" srcset="767px.jpg" >
    <source media="(max-width: 480px)" srcset="480px.jpg" >
    
</picture>

@media
(-webkit-min-device-pixel-ratio: 2),
(min-resolution: 192dpi) {
    /* Retina-specific stuff here */
}
```

srcset-w

Ebenfalls für auflösungsabhängig Bildformate kann das srcset-Attribut verwendet werden. Im Gegensatz zur picture Gruppe wertet das srcset-Attribut browserseitig und selbstständig aus, welche Bilddatei unter gegebenen Bedingungen die beste ist.

srcset-w:

```

```

srcset-x

Mit der x-Angabe können Bilder Displayauflösungsabhängig hinterlegt werden. So lassen sich Retina-fähige Bilder hinterlegen.

srcset-x:

```

```

[https://css-tricks.com/
responsive-images-youre-just-changing-
resolutions-use-srcset/](https://css-tricks.com/responsive-images-youre-just-changing-resolutions-use-srcset/)

[https://www.smashingmagazine.com/
2014/05/responsive-images-done-right-
guide-picture-srcset/](https://www.smashingmagazine.com/2014/05/responsive-images-done-right-guide-picture-srcset/)

[https://css-tricks.com/snippets/css/
retina-display-media-query/](https://css-tricks.com/snippets/css/retina-display-media-query/)

Picturefill

A responsive image polyfill

- + The picture element and associated features are W3C standard HTML features that allow web developers to deliver an appropriate image to every user depending on a variety of conditions like screen size, viewport size, screen resolution, and more.
- + Picturefill is a JavaScript file (or a polyfill to be more specific) that enables support for the picture element and associated features in browsers that do not yet support them, so you can start using them today!

<http://scottjehl.github.io/picturefill/>

Serverside: adaptive-images.php

- + Adaptive Images detects your visitor's screen size and automatically creates, caches, and delivers device appropriate re-scaled versions of your web page's embedded HTML images. No mark-up changes needed. It is intended for use with Responsive Designs and to be combined with Fluid Image techniques.

<http://www.adaptive-images.com>

Scalable Vector Graphics


SVG - Scalable Vector Graphics

- + SVG Graphiken sind Vektorgraphiken auf XML-Basis.
- + SVG kann beliebig in HTML5 Dokumente eingebunden werden.
- + Sie bilden eine DOM-Struktur und können mit CSS gestaltet und mit Javascript programmiert werden.

```
<svg width="400" height="400" viewBox="0 0 400 400">
  <g id="layer">
    <circle
      id="circle" class="circle"
      cx="0" cy="0" r="100"
      transform="translate(200,200) rotate(0)"
    ></circle>

    <polyline id="needle" class="needle"
      points="-10,0 10,0 0,80 -10,0 10,0"
      transform="translate(200,200) rotate(20)"
    ></polyline>

    <polyline id="diagram" class="diagram"
      points="0,0 200,0"
      transform="translate(100,90) rotate(0)"
    ></polyline>
  </g>
</svg>
```



SVG CSS

```
/* MODULE */
.circle,
.needle,
.diagram {
    fill      : transparent;
    fill-rule : evenodd;

    stroke     : white;
    stroke-width : 5px;
    stroke-linecap : button;
    stroke-linejoin : round;

    transition-property : all;
    transition-duration : 2s;
    transition-timing-function : ease-in-out;

}

/* STATE */
.default { fill : rgba(0,200,0,1); }
.warning { fill : rgba(200,0,0,1); }
```

Responsives Javascript

Breakpoints mit Javascript

```
mediaTiny      = window.matchMedia('(max-width: 320px)'),
mediaXtrasmall = window.matchMedia('(max-width: 479px)'),
mediaSmall     = window.matchMedia('(max-width: 767px)'),
mediaMedium    = window.matchMedia('(min-width: 768px)'),
```

Laden bei Größenänderung des Viewports

```
mediaTiny.onchange = function () {  
    console.log('tiny changed!');  
};
```

Inhalte beim Öffnen einer Seite laden

```
if ( mediaMedium.matches === true ) {  
    loadVideothek();  
    unloadButton();  
} else {  
    unloadVideothek();  
    loadButton();  
}
```

Javascript und Geräteerkennung

Browser- und Geräteinformationen abfragen

```
console.log( window.navigator.userAgent );
console.log( window.navigator.vendor );
```

mobile-detect.js

mobile-detect.js

```
<script src="mobile-detect.js"></script>
<script>

  var md = new MobileDetect(window.navigator.userAgent);

</script>
```

mobile-detect.js

```
var md = new MobileDetect(  
    'Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; en-in;  
SonyEricssonMT11i' +  
    ' Build/4.1.A.0.562) AppleWebKit/534.30 (KHTML,  
like Gecko)' +  
    ' Version/4.0 Mobile Safari/534.30');
```

mobile-detect.js

```
console.log( md.mobile() );           // 'Sony'  
console.log( md.phone() );           // 'Sony'  
console.log( md.tablet() );          // null  
console.log( md.userAgent() );        // 'Safari'  
console.log( md.os() );              // 'AndroidOS'  
console.log( md.is('iPhone') );       // false  
console.log( md.is('bot') );          // false  
console.log( md.version('Webkit') );   // 534.3  
console.log( md.versionStr('Build') ); // '4.1.A.0.562'  
console.log( md.match('playstation|xbox') ); // false
```

<https://github.com/hgoebl/mobile-detect.js/>

-Heinrich Goebel

Responsive Tabellen

Tabellen in einen Scrollcontainer packen

```
<div class="table table-responsive">
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Bibendum Sem Mollis</th>
      <th>Bibendum Sem Mollis</th>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>...<tfoot>
  <tbody>
    <td>Nullam quis risus eget urna mollis leo.</td>
    <td>Nullam quis risus eget urna mollis leo.</td>
  <tbody>
</table>
</div>
```

Tabellen in einen Scrollcontainer packen

```
.table-responsive {  
    max-width: 100%;  
    overflow: auto;  
}  
.table-responsive td {  
    width : 100%;  
}
```

Tabellen als „Listen“ darstellen

```
.table-responsive table {  
    display: block; /* ersetzt table */  
}  
  
.table-responsive thead {  
    display: none;  
}  
  
.table-responsive td {  
    display: block; /* ersetzt table-cell */  
}  
  
.table-responsive td::before {  
    content: attr(data-head); /* liest ein data Attribut aus */  
    display: block;  
    font-weight: 600;  
    margin-bottom: 0.5rem;  
}
```