




## 出国自由行, 先看点评更安心!

立即查看

收藏 博客 微博 相册



## lengchaotian

浏览: 201025 次

性别: 💣

来自: 西安



最近访客 多访客>>

wu4517519 那花依旧红

hjywlp99

Hi颜sir

## 文章分类

- 全部博客 (70)
- JFreeChart (6)
- POI 导出excle操作 (1)
- mysql 定时器 event . (1)
- 电脑保护眼睛的颜色设置 (1)
- **■** <u>iquery (7)</u>
- iava (31)
- IT生涯 (2)
- MyEclipse应用 (5)
- Mybatis (3)
- java通信 (2)
- win7设置wifi热点 (1)
- 数据库 (2)
- 开发框架 (4)
- web前端 (2)
- 操作系统 (1)

#### 社区版块

- 我的资讯 (0)
- 我的论坛 (2)
- 我的问答 (0)

# Spring启动后,立即执行需要的操作

博客分类: java

Spring 配置文件:

Java代码

1. <bean id="deblocking" class="com.util.Deblocking" ></bean>

java代码:

Java代码

```
1.
      import javax.annotation.Resource;
 2.
      import org.springframework.beans.factory.InitializingBean;
 3.
      import com.config.service.HnbService;
      import com.user.service.UserService;
 4.
 5.
 6.
      public class Deblocking implements InitializingBean
 7.
 8.
          @Resource(name = "hnService")
9.
          private HnbService hnbservice;
10.
11.
          @Resource(name = "useService")
12.
          private UserService userService;
13.
          public void afterPropertiesSet()
14.
15.
              hnbservice.updateHnbLock();
16.
17.
              userService.updateUserLock();
18.
19.
20.
```

留言

关于我

实现这个接口后需要实现afterPropertiesSet()工程启动后就直接运行此方法。另外还可以在需要进行操作

的bean的xml定义中加上init-method属性,指定下启动时运行哪个方 init-method是通过反射执行的,而afterPropertiesSet是直接执行的。 method要高,不过init-method消除了bean对Spring依赖。在实际使用

需要注意的是Spring总是先处理bean定义的InitializingBean,然后 在Spirng处理InitializingBean时出错,那么Spring将直接抛出异常,

如果一个bean被定义为非单例的,那么afterPropertiesSet和init-m 会执行。单例 bean的afterPropertiesSet和init-method只在bean第一 afterPropertiesSet和init-method都应用在单例的bean上。



老股民无意间说漏炒

# 紧急逃离

股票测评低于60分 割肉也要抛

输入股票代码 立即诊股



20124 62512

分享到:

▲ JQuery <u>实现级联下拉菜</u>单 | <u>spring启动后,立即执行需要的操作</u>

2012-07-26 21:37 | 浏览 16160 | <u>评论(0)</u> | 分类:<u>编程语言</u> | <u>相关推荐</u> | <u>MORE</u>

参考知识库

# 存档分类

- **2014-12** (1)
- **2014-01** (1)
- **2013-07** (2)
- 更多存档...

最新评论

1339344944: czb6788782 写 道亲,你这Global类能给一份么

解压tar.gz文件包

<u>牧佑叔叔</u>: [size=small][/size]u;8i

<u>Mybatis实现条件查询</u>

牧佑叔叔:

Mybatis实现条件查询

简妮3: 亲们 想问下

定时任务在启动的时候可以传参

数么?

java 定时器几种方式

czb6788782: 亲, 你这Global类

广告

能给一份么

解压tar.gz文件包







人工智能基础知识库 15471 关注 | 208 收录



Java 知识库

Java Web 32233 关注 | 3748 收录

评论

发表评论



您还没有登录,请您登录后再发表评论

声明:ITeye文章版权属于作者,受法律保护。没有作者书面许可不得转载。若作者同意转载,必须以超链接形式标明文章原始出处和作者。 © 2003-2017 ITeye.com. All rights reserved. [京ICP证110151号 京公网安备110105010620]