机器人策略部署与 Sim-to-Real 工程

从 Isaac / MuJoCo、RL 与 VLA/WAM 到真实机器人｜动作接口、异步控制与安全验证

2026-10-29

目录

1. 部署不是加载模型权重 . . . 2
2. 策略与硬件之间的接口合同 . . . 2
3. 闭环架构：从传感器到电机 . . . 3
4. Observation Builder 与真实状态估计 . . . 4
5. Action Adapter 与 Action Chunk 调度 . . . 4
6. 多频率、延迟与连续动作 . . . 4
7. Sim-to-Real 对齐：先辨识再随机化 . . . 5
8. Online RL、真实数据与恢复机制 . . . 5
9. 分阶段部署与安全门禁 . . . 5
10. 案例：螺丝刀操作与掌内旋转 . . . 6
11. 评估矩阵、自测题与结论 . . . 6


参考资料 . . . 6

课程首页 ·English ·PDF ·运动控制强化学习

项目	说明
课程定位	连接仿真训练、具身基础模型、真实控制器和可靠部署；不重复 PPO/SAC 或 ROS 2 基础
适用范围	Isaac Lab / MuJoCo 训练的运动策略；基于 Action Chunk 的 VLA/WAM；接触丰富的灵巧操作
先修知识	机器人动力学、底层控制、基础 ROS/SDK、Sim2Real 概念
文档核验日期	2026-10-29
许可	CC BY-NC-SA 4.0 ·Xiong Zeng and contributors

1. 部署不是加载模型权重

本章知识地图



从 Isaac Lab / MuJoCo 中训练好的 PPO Policy，或从预训练 VLA/WAM 中获得的 Action Expert，**不能仅通过导出 PyTorch 权重就保证真机可用**。策略与真实机器人的接口必须在语义、物理约束和时间三方面一致。某些仿真训练通过 `q_target` 或末端增量控制；设备可能只开放特定的位置、速度或厂家轨迹 API；相机的姿态估计又会带来延迟和缺失值。

部署关注四个不同的成功标准：**可执行**（能正确读状态、发指令）、**可稳定**（跟踪和接触不发散）、**可安全**（故障时保护独立生效）、**可复现**（实验日志能解释成功或失败）。最终任务成功率是必要指标，但不能取代前三项测试。

2. 策略与硬件之间的接口合同

建议在训练开始前固定一份 **Observation/Action/Controller Contract**，并随模型权重一起版本化。

字段	必须写清什么	常见错误
Observation	特征顺序、单位、归一化均值方差、历史窗口	真机使用的特征比训练时少
Action	位置/速度/力矩/末端位姿；绝对或增量；坐标系	把相对位移当绝对位置

字段	必须写清什么	常见错误
Joint map	关节名字、顺序、方向、零位、限位	相邻手指关节交换导致异常
Timing	Δt, Policy/Servo/Camera 频率、时间戳	训练 50 Hz，部署按 100 Hz 解读增量
Controller	PD / MIT / 阻抗 / 厂家轨迹 API 的真实语义	仿真使用理想力矩，真机只有位置接口
Object state	真实视觉估计或编码器；估计置信度	把 privileged simulator state 输入 Actor
Safety	命令限幅、动作变化率、停止条件	以训练 reward 代替安全限制


例如位置动作策略常用

$$q_t^d = q_{\text{default}} + s_a\, \pi_\theta(o_t).$$

部署时，q_{default}、缩放系数 s_a、关节顺序、动作执行周期必须与训练一致。对策略输出末端增量 Δx 的情况，则需要坐标系、旋转参数化、IK 可达性与 TCP 定义共同匹配。**同一动作数组不表示同一物理动作**。

3. 闭环架构：从传感器到电机

推荐将计算与执行分开：



高层模型可能运行在 GPU 的非实时进程中；底层控制器应运行在可预测时序的设备控制器或独立线程里。ROS 2 可连接相机与策略，但并非训练系统或所有高速伺服的强制依赖。**把网络推理请求直接放进高频控制线程，会让网络抖动直接进入控制闭环**。

4. Observation Builder 与真实状态估计

部署观察量一般由三部分组成：**本体状态**（$q, \dot{q}$、IMU、电流或其他设备回报）、**外部状态**（相机、物体位姿、接触/力估计）、**任务状态**（目标姿态、上一动作、历史窗口）。要为每个字段明确单位、时间戳、坐标系、可用条件和失败标志。

针对已知几何的物体，可以使用 FoundationPose 类 6D 位姿估计方法，再配合滤波、遮挡置信度、丢失检测及重初始化。**训练使用的物体真值位姿不能直接假设为真机观测**。实际评估应统计位置/姿态误差与估计失效率，分别测量静态、运动、遮挡和接触情况下的表现。

时间对齐时，先确定机器人状态和图像的采集时间，再对关节状态适当插值，选择未过时的视觉估计。不能把“收到最新消息”当作“拥有最新物理状态”，也不能使用未来帧重建当时的在线 Observation。TF 链应明确`world/base/camera/tool/object`的方向和 TCP 定义。

5. Action Adapter 与 Action Chunk 调度

动作适配层将策略输出转换为设备可执行命令，并保证时间与空间语义：

策略输出	适配层工作	真机检查
关节目标 q_d	关节映射、限位、速度/加速度约束	实际反馈与目标是否一致
关节增量 Δq	根据上一目标/当前状态更新、截断	是否出现积分漂移
末端目标 x_d	TF、TCP、IK/OSC、关节限幅	奇异位形、不可达与碰撞
力矩/阻抗参数	硬件模式确认、增益/力矩约束	是否真正开放并正确实现接口
Action Chunk A_t	按时间戳调度、插值、丢弃过期块	新旧块拼接处是否连续

对高层 VLA/WAM，设一个动作块为

$$A_t = (a_t, a_{t+1}, \dots, a_{t+H-1}),$$

其中 H 是模型产生的动作数，不意味着一次推理后必须全部执行。系统可能只执行前 $K \le H$ 步并重新观测、重规划。块拼接须考虑位置/速度连续性、控制饱和和观察年龄，必要时采用安全的插值与再定时（retiming）。

安全层应在 Action Adapter 之后、机器人 SDK 之前独立执行，并具有在策略停止更新时仍可执行的停止流程。

6. 多频率、延迟与连续动作

以教学示例说明：运动 Policy 为 25 Hz，本地控制器为 500 Hz，则理想情况下每个策略更新间隔对应

$$N = \frac{f_c}{f_\pi} = \frac{500}{25} = 20$$

个底层控制周期；但这不表示 Camera 30 Hz 的观测能与每个策略步骤自然对齐。真正的部署必须处理异步采集、推理时间波动、数据缓存和控制器追踪误差。上述数字**不是任何具体机器人或灵巧手的官方频率**。

把端到端延迟写成测量问题，而不是简单的模型推理耗时：

$$T_{\text{total}} \approx T_{\text{sense}} + T_{\text{transfer}} + T_{\text{estimate}} + T_{\text{infer}} + T_{\text{dispatch}} + T_{\text{actuate}}.$$

部分阶段可以重叠，所以这个求和是用于分项排查的近似预算，而非实际关键路径的严格公式。建议记录 p50/p95/p99、观测 AoI、控制周期 jitter、动作过期数量和 Action Chunk 饥饿（buffer underrun）。**推理快不等于闭环快，闭环快也不等于接触安全**。

7. Sim-to-Real 对齐：先辨识再随机化

7.1 优先排查确定性错误

在随机化质量、摩擦和延迟之前，先查：关节顺序、零位、角度单位、坐标轴、手眼标定、TCP、物体几何、Actuator Mode、动作缩放和控制周期。这些错误是应当直接修复的工程问题，而不是要用更宽的 Domain Randomization 掩盖的随机扰动。

7.2 实测动力学与执行器

可在设备允许且采取保护措施的前提下，测量单关节响应、起动摩擦、速度饱和、命令到响应延迟以及抓持下的滑移。需要区分真实参数、未知参数和可随机化范围。对灵巧手应特别检查每个关节的不同传动、armature、PD 增益、电流/力矩映射及物体摩擦。

Isaac Lab 中的 Implicit/Explicit PD、延迟模型、DCMotor 与 MuJoCo 的 actuator 对应关系必须以**响应等效**来验证，而不是仅比较配置名称。[1–2] 不同控制模式/求解器可能在接触时产生不同轨迹。

7.3 随机化应匹配测量误差

建议将随机化分层：**执行器**（增益、延迟、限幅）、**接触**（摩擦、质量、碰撞形状）、**感知**（位姿误差、失帧、遮挡）、**外部条件**（桌高、物体初始位姿）。分别做消融，报告训练鲁棒性与真机误差的关系，避免一次性引入过多扰动而无法解释原因。

8. Online RL、真实数据与恢复机制

真机 Online RL 和 Off-policy Replay 的 transition 至少应包含

$$(o_t, a_t^{\text{cmd}}, a_t^{\text{exec}}, r_t, o_{t+1}, d_t, \Delta t),$$

这里 a_t^{cmd} 是策略下发的命令，而 a_t^{exec} 表示实际执行情况，可能是关节状态轨迹或由日志计算的执行描述，并不总是与策略动作同维度。**不要把命令动作未经核验就当作物理上已执行的动作**。需要分别保存 SDK 反馈、控制器限幅、模式切换、Reset 与故障原因。

对于接触任务，奖励可能是延迟或估计的，因此必须说明每个 reward 对应的时段、终止条件与传感器时钟。训练/部署版本号和观测归一化统计应和数据集绑定。真实机器人发生感知丢失、掉落、碰撞风险或通信失联时，应进入独立的恢复/停止状态机，而不是让 RL 自行继续探索。

9. 分阶段部署与安全门禁

阶段	验收目标	未通过时不得进入下一阶段的原因
0. 离线回放	对历史日志生成一致且有界的动作	先发现归一化、单位、关节顺序错误
1. 仿真与 Sim-to-Sim	同任务、同动作语义下可复现	排除框架/物理接口差异
2. Hardware-in-the-Loop / Mock Driver	测通信、超时、状态机与动作缓存	先发现队列与线程故障
3. 无接触低速测试	方向、限位、轨迹连续性、反馈正确	避免自由空间就出现异常动作
4. 受保护接触测试	可限制接触力与速度，异常能停	控制接触风险
5. 完整任务	报告成功率、恢复率、故障分布	任务性能与安全证据分开

验证应包括断网、相机遮挡、长推理延迟、单关节超差、状态冻结和主动停止。每个故障注入试验都应先在模拟器/Mock Driver 中执行，真机验证遵守厂商及实验室安全流程。**未验证的策略不应直接执行满幅度、高速、高力矩动作**。

10. 案例：螺丝刀操作与掌内旋转

10.1 TRON2 + Revo3 / Wuji Hand2 螺丝刀操作

任务: 从桌面上不同位置/朝向拾取螺丝刀, 移动到目标区域并旋转, 支持视觉丢失后的受控恢复。系统按层分为 FoundationPose 类目标位姿估计、上层 RL/VLA 目标生成、机械臂 IK/轨迹控制、手指位置伺服或设备实际支持的柔顺模式、独立限幅和硬件 SDK。

实验必须记录对象位姿估计置信度、末端误差、关节实际状态、动作执行时间、接触/掉落事件和故障停机。两条控制路线（位置与柔顺）的比较必须建立在**对应硬件确实支持的模式**之上；不能假定所有设备支持 MIT Mode 或关节力矩控制。

10.2 Wuji Hand2 掌内旋转

仿真中可以先比较 PPO 与学习世界模型/BPTT 的运动策略；部署时应将物体姿态真值替换为真实视觉估计，将理想化执行器替换为测量/辨识后合理的模型，并重新评估摩擦与接触切换。主要指标包括角度误差、掉落率、完成时间、接触稳定性及单次任务的恢复能力。

边界声明：本案例描述教学/研究实验设计，不等于这些特定硬件上已经实现的实时闭环结果或实测性能。

11. 评估矩阵、自测题与结论

建议按**任务指标、物理指标、系统指标、统计口径**同时报告：成功率/掉落率/恢复率；跟踪误差/动作峰值/接触异常；全链路延迟、p99、Jitter、超时和故障次数；独立种子/物体初始分布/实验次数/硬件版本。避免 “只有视频和最终成功率” 的结果展示。

五个自测题:

1. 导出 Policy 权重以后，哪些部署合同仍可能与训练时不一致?
2. 为什么要分别保存 a^{cmd} 与实际执行状态?
3. Action Chunk 长度为 H，为什么不一定执行满 H 步?
4. 为什么更宽的 Domain Randomization 不能修复错误关节顺序或错误单位?
5. 什么实验能区分策略失败、感知失败和通信/控制器失败?

一句话总结：具身部署不是 “模型 → 电机” 一条线，而是**状态估计 → 策略 → 动作适配 → 实时控制 → 安全执行 → 真实反馈 → 可复现实验**的完整闭环。

参考资料

1. NVIDIA Isaac Lab — Actuators（执行器建模与延迟）。
2. MuJoCo — Modeling（actuator 与力/控制限幅）。
3. ros2_control（硬件接口与 Controller Manager）。
4. ROS 2 Jazzy — QoS（消息时效、队列和监测）。
5. FoundationPose（已知几何物体位姿估计）。
6. 配套课程：底层控制、机器人通信与实时系统、运动控制强化学习、高效训练与实时推理。

声明：示例的控制频率、系统架构和测试流程用于教学，不是 *TRON2*、*Revo3* 或 *Wuji Hand2* 的实测规格或安全操作规程。新增原创内容使用 *CC BY-NC-SA 4.0*；原课程及第三方资料权利不变。