具身智能中的世界模型与世界动作模型：训练、推理与部署

从 DreamZero、Dream-1 到 VLA/WAM 算力比较：训练、推理与跨本体迁移

2026-10-20

目录

1. 为什么具身策略需要世界预测? . . . 2
2. WAM 的四种建模范式 . . . 2
3. 训练数据：视频、动作与本体之间如何对齐? . . . 3
4. WAM 的通用训练与推理接口 . . . 3
5. DreamZero：完整公开的 WAM 方法案例 . . . 4
6. Dream-1：零样本跨本体 WAM 的系统案例 . . . 5
7. DreamZero 与 Dream-1：技术演进与不可混淆的结论 . . . 7
8. VLA 与 WAM 的系统对比：能力、算力与部署 . . . 7
9. 高效推理：把模型时钟接到机器人时钟 . . . 9
11. 如何评价 WAM 的真实研究贡献? . . . 10
12. 与现有课程的边界与阅读顺序 . . . 10
13. 论文与官方资料 . . . 10

课程首页 ·English ·DreamZero 论文 ·Dream-1 官方介绍 ·PDF

项目	说明
主题	世界动作模型
修订日期	2026-10-20
许可	CC BY-NC-SA 4.0 ·Xiong Zeng and contributors

1. 为什么具身策略需要世界预测?

本讲定位。承接本课程的 Flow Matching、模仿学习及 GR00T/SONIC，解释未来世界预测如何与可执行机器人动作耦合。课程保留通用训练、推理与部署基础，以 **DreamZero 为公开算法案例**、以 **Dream-1 为跨机器人部署案例**，并系统比较 **VLA 与 WAM 的能力、训练/推理算力和真机部署成本**。不重复连续性方程、PPO 或通用 Transformer 的完整推导，也不设置编程实验。

机器人动作的后果依赖物体位姿、环境几何、摩擦、接触模式、遮挡与扰动。常规视觉语言动作模型（VLA）直接拟合条件动作块：

$$\pi_\theta(A_t \mid h_t, \ell), \quad h_t = (o_{t-k:t}, q_{t-k:t}), \quad A_t = (a_t, \dots, a_{t+H-1}).$$

其中 o_t 是视觉/传感观测，q_t 是本体状态，ℓ 是任务指令。**VLA 并非完全不含世界知识**：它也可能隐式学习动力学。显式世界预测的额外价值在于时序监督、反事实推演和动作可行性验证。

世界模型（World Model，WM）可在观测或潜在状态空间预测未来：

$$p_\phi(o_{t+1:t+H} \mid h_t, A_t), \qquad p_\phi(z_{t+1} \mid z_t, a_t).$$

世界动作模型（World Action Model，WAM）则把未来预测与**可执行动作**耦合，既可以同时生成视频与动作，也可以只在训练时把预测作为辅助监督。**WAM 不等于推理时必须生成完整未来视频，也不自动等于 MPC**。

类别	主要输出	主要学习信号	部署角色
VLA / 动作策略	动作块	动作监督、任务反馈	直接选择动作
WM	未来状态或观测	状态转移、视频时序	预测、打分、规划
WAM	与未来相关联的可执行动作	世界预测与动作的耦合监督	可执行策略，或其训练机制

视频在视觉上可信并不保证力学正确；尤其接触力、静摩擦边界和微小滑移无法单由 RGB 充分决定。

2. WAM 的四种建模范式

2.1 Imagine-then-execute。先生成目标未来 $\hat{O}^+$，再让动作策略对这个未来条件化：

$$\hat{O}^+ \sim p_\phi(O^+ \mid h_t, \ell), \qquad A_t \sim \pi_\theta(A \mid h_t, \ell, \hat{O}^+).$$

优点是未来可解释；缺点是视频采样贵，且 “看起来会成功” 的未来不一定动力学可达。部分系统还对假设动作条件化未来，不能把此式当成全部 WAM 的定义。

2.2 Video-feature-conditioned。从视频世界模型读取中间表征，不必在部署时显式解码视频：

$$A_t \sim \pi_\theta(A \mid f_\phi(h_t, \ell), q_t).$$

必须通过真实任务成功率验证表征是否可控，而不是仅检查生成图像的质量。

2.3 Joint video-action。将未来视频与动作视为同一个条件联合分布：

$$p_{\theta,\phi}(O^+, A \mid h_t, \ell).$$

可以共用去噪骨干、使用跨模态 token，或采取因果分块生成。**DreamZero 是这一类的典型公开实现**。联合建模不要求所有模态采用相同的离散 token 次序。

2.4 Auxiliary video prediction。训练时施加未来预测损失，执行时省略该分支：

$$\min_{\theta,\phi} \mathcal{L}_{\text{action}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{future}}, \qquad A_t \leftarrow \pi_\theta(h_t, \ell).$$

Fast-WAM 说明部分收益可以来自训练期的预测表征，而非测试时生成视频；这种结论依赖具体模型和任务，不能推广到所有 WAM。

3. 训练数据：视频、动作与本体之间如何对齐?

最小交互序列可表示为

$$\mathcal{D}_R = \{(o_t, q_t, a_t, o_{t+1}, r_t, d_t, \ell, \Delta t)\}_{t=0}^{T-1}.$$

必须记录机器人命令的控制模式、单位、坐标系、执行时间和观测时间戳；r_t 并非纯监督预训练的必要条件。区分期望命令与低层控制器实际执行的命令，对有饱和、滤波、通讯延迟的系统尤其重要。

数据来源	可学习的内容	固有限制
人类/网络视频	视觉运动与接触先验	缺可执行机器人动作标签
机器人遥操/示教	同步观测、本体状态与动作	本体和任务覆盖不充分
仿真轨迹	完整状态、接触、动作、奖励	视觉和接触 sim-to-real gap
在线交互	失败与恢复、分布修正	真实代价、安全与数据治理

混合训练的重要原则：没有动作标签的视频只能提供视频/潜变量预测监督，不能虚构“真实机器人动作”。必要时使用模态损失掩码，伪动作需明确区分重定向或逆动力学估计值。跨本体动作需说明是关节空间、末端 $SE(3)$、手部关节还是潜在动作。

4. WAM 的通用训练与推理接口

4.1 从预训练世界表征到动作生成

世界分支可用视频扩散、Flow Matching、latent regression、JEPA 式预测或离散 token 建模；相应监督目标并非完全相同。一个抽象的动作 Flow Matching 写为

$$A_\tau = (1-\tau)\varepsilon + \tau A^*, \qquad \mathcal{L}_{\text{act}} = \mathbb{E}\left[\left\| v_\theta(A_\tau, \tau, c_t) - (A^* - \varepsilon) \right\|_2^2\right],$$

其中 $\tau \in [0,1]$ 是**去噪生成时间**，不是机器人物理时间 t。更一般的训练框架可能同时包括世界预测、动作学习和跨模态一致性：

$$\mathcal{L} = \lambda_a \mathcal{L}_{\text{action}} + \lambda_v \mathcal{L}_{\text{video}} + \lambda_z \mathcal{L}_{\text{latent}} + \lambda_c \mathcal{L}_{\text{consistency}}.$$

上式是课程统一记号，**不是某篇论文的原始目标**。DreamZero 在下一节使用一个联合视频–动作速度场的 Flow Matching 目标，不能简单理解为训练两个互不关联的损失后相加。

4.2 三条推理路径

显式未来想象：生成未来视频/潜变量，再求动作。适合未来可解释或多候选评分，但可能串行叠加两类模型延迟。

联合视频–动作生成：由联合生成器一次性预测未来观测及动作块。DreamZero 采用这一机制，结合分块反馈避免纯开环滚动。

测试时只保留动作：未来预测只在训练中提供监督；部署时动作直接取自当前表征，有利于降低计算，但需要实测效果而不能默认与联合推理等价。

5. DreamZero：完整公开的 WAM 方法案例

论文：Ye et al., *World Action Models are Zero-shot Policies* (2026) ·项目主页 ·代码与模型。本节讨论已公开的研究方法，而非替 Dream-1 猜测架构。

5.1 核心思想：未来视频为动作提供物理先验

DreamZero 从 **Wan2.1-I2V-14B-480P** 预训练图生视频扩散骨干出发，将语言 c、历史图像 $o_{0:l}$ 与机器人状态 q_l 作为条件，同时输出未来视频 O^+ 和动作块 A。由概率链式法则，联合分布可以概念性地分解为

$$\underbrace{p_\theta(O^+, A \mid h_l, c, q_l)}_{\text{联合 WAM}} = \underbrace{p_\theta(O^+ \mid h_l, c, q_l)}_{\text{未来视频}} \underbrace{p_\theta(A \mid O^+, h_l, c, q_l)}_{\text{逆动力学相关映射}}.$$

这只是概率分解而非两个独立训练的模型。 DreamZero 用共享的因果 Diffusion Transformer（DiT）端到端联合去噪视频潜变量与归一化动作，从而让预测运动与实际控制更紧密耦合。其意义不是 “视频天然保证物理准确”，而是视频基础模型已从大规模时序数据学到比静态 VLM 更丰富的运动先验。

5.2 架构与模态：VAE、状态编码、动作寄存器和因果 DiT

视觉帧先经 VAE 压缩为视频 latent z；语言使用文本编码器，本体状态经 state encoder 编码；动作由 action encoder 与 decoder 连接到 DiT。多相机视角通过拼接成复合视频帧对接视频骨干。模型将长轨迹划为连续 chunk，当前 chunk 的联合噪声 token 能读取此前 chunk 的干净上下文。

需区分三个时间尺度：**物理时间**（控制周期与相机 FPS）、**生成时间**（Flow Matching 的 τ）和 **chunk 序号**（自回归 k）。论文示例采用每 chunk $K = 2$ 个视频 latent 帧、训练窗口最多 $M = 4$ 个 chunk；AgiBot 视频约 5 FPS、动作 30 Hz、动作块 $H = 48$ 个控制步。字母 K、M、H 不能混用。

5.3 联合 Flow Matching：为何不是 “先视频后动作”

对第 k 个 chunk，用 z_1^k, a_1^k 表示干净目标，z_0^k, a_0^k 表示独立高斯噪声，$\tau_k \sim \mathcal{U}[0,1]$:

$$z_{\tau_k}^k = (1-\tau_k) z_0^k + \tau_k z_1^k, \qquad a_{\tau_k}^k = (1-\tau_k) a_0^k + \tau_k a_1^k.$$

将二者拼接为 $x_{\tau_k}^k = [z_{\tau_k}^k, a_{\tau_k}^k]$，目标速度为 $v^k = [z_1^k, a_1^k] - [z_0^k, a_0^k]$。抽象写出论文的联合目标:

$$\mathcal{L}_{\text{DZ}} = \mathbb{E}\left[\frac{1}{M}\sum_{k=1}^{M} w(\tau_k) \left\| u_\theta(x_{\tau_k}^k; \mathcal{C}_k, c, q_k, \tau_k) - v^k \right\|_2^2\right], \quad \mathcal{C}_k = \{(z_1^j, a_1^j) : j < k\}.$$

这里 M 代表所采样的 chunk 数；论文公式对求和索引的符号复用做了简化，本讲统一使用 M 以避免与每 chunk 帧数 K 混淆。训练通过 **teacher forcing** 使用真实历史 chunk，结合注意力因果掩码防止当前块读取未来目标。视频和动作在常规 DreamZero 训练中共享同一个噪声时间 τ_k。

5.4 机器人数据：大模型不意味着只需要几分钟数据

论文基于 AgiBot G1 收集约 **500 小时、7,200 段、22 个环境**的多样遥操轨迹，并单独在 DROID/Franka 数据上训练比较。AgiBot 与 DROID 设置均报告 100K 训练步、global batch 128。训练更新 DiT、状态/动作编码与解码模块，冻结文本编码器、图像编码器及 VAE；论文尝试 LoRA 但其效果不如所用训练方案。

“30 分钟” 仅指有强先验模型在新 YAM 本体上的少数据适配，不是从零训练 DreamZero 只需 30 分钟。重要消融表明，在相同约 500 小时预算下，多样轨迹比重复演示获得更强泛化（其一组 PnP-Easy 设置的进度 50% vs 33%）。这支持 “覆盖运动与状态变化的多样性” 有价值，但尚不构成所有任务的普适定律。

5.5 真实闭环：KV Cache 应怎样更新?

推理时联合采样下一段未来视频与动作块，执行部分动作后读取**真实**摄像头与本体观测，将其编码并更新作为下一轮条件的 KV Cache。于是

$$(\hat{O}_{t:t+H}, \hat{A}_{t:t+H}) \sim p_\theta(\cdot \mid h_t, c, q_t), \qquad h_{t+1} \leftarrow \mathrm{Update}(h_t, o^{\mathrm{real}}_{t+1}, q^{\mathrm{real}}_{t+1}).$$

这相当于不断用真实观察修正生成世界的条件历史，减少纯自回归生成视频的漂移；**但并不保证消除视觉估计误差、接触不确定性或长时控制误差**。 KV Cache 这里主要缓存因果**历史上下文的注意力键值**，与下节在相邻去噪步复用 DiT 计算的 cache 是两回事。

5.6 从 5.7 秒到 150 毫秒：DreamZero-Flash 和系统优化

基础 14B 模型以 16 个去噪步推理约需 5.7 s/action chunk。论文组合了异步推理与执行、双 GPU classifier-free guidance 并行、DiT 重复计算缓存、`torch.compile`/CUDA Graph、特定硬件量化及内核调度优化。后续 DreamZero-Flash 在训练中**解耦视频和动作的噪声时间**：视频更常处于高噪声状态，动作仍在均匀时间采样，以学习 “未来视频尚不干净也能预测有效动作”。例如论文用 $\eta \sim \mathrm{Beta}(7, 1)$，$\tau_{\mathrm{video}} = 1 - \eta$，使视频平均生成时间约为 0.125。

论文对比条件	去噪步数	Table Bussing 任务进度	单块推理延迟
DreamZero	4	83%	350 ms
DreamZero，直接减步	1	52%	150 ms
DreamZero-Flash	1	74%	150 ms

论文报告在 **两张 GB200** 上综合达到约 **38 倍加速、150 ms/块、约 7 Hz 高层闭环**。这些不是消费级单 GPU 的保证值。机器人底层动作仍按约 30 Hz 执行；$H = 48$ 步对应 **1.6 s 动作块长度**，不能把 1.6 s 误当成网络/模型推理延迟。异步工作时必须管理新旧动作块的交接和安全限幅。

5.7 泛化证据与尚未解决的问题

AgiBot 未见环境的已见任务组，DreamZero 报告平均任务进度 62.2%，对比其最佳预训练 VLA 基线 27.4%；未见任务组约 39.5% vs 16.3%。这主要是**任务进度指标**而非全任务成功率。额外的 12 分钟人类视频或 20 分钟 YAM 视频（只加视频预测监督）可使一组未见任务进度由 38.3% 增至 54.3% 或 55.4%。另以 YAM 的 55 段、约 30 分钟 play data 进行了**有监督的本体适配**，其后才在新对象/任务上测试零样本泛化。

尚有限制：论文讨论的视觉历史约 6 s，并不等于具备可靠长时任务记忆；高质量视频也可能产生错误接触/可达性；7 Hz 高层闭环不等于毫秒级接触反馈。论文中的机器人间视频迁移、YAM 少样本适配与 Dream-1 的**真正零机器人数据**迁移是三种不同实验命题。

6. Dream-1：零样本跨本体 WAM 的系统案例

Dream Labs: *Zero-Shot to New Robots: Introducing Dream-1*（2026 年 10 月）。**这是官方技术公告，不是已披露全部训练配方的同行评审论文**。本节分清可确认机制、定量声称、未公开信息与适用边界。

6.1 从 few-shot adaptation 到 zero-shot embodiment transfer

DreamZero 的 YAM 结果是 “先有 30 分钟本体数据并微调，再泛化到新任务”；Dream-1 则展示给**训练时未见过的双臂平行夹爪机器人**，不经该机器人专属示教/微调，直接根据新场景观测和语言指令执行。两者解决不同层级的泛化：

- **Unseen task / environment：**目标技能或场景不在训练集；机器人本体可能已见。
- **Few-shot embodiment adaptation：**新机器人提供少量数据更新模型，然后做未见任务。
- **Zero-shot embodiment generalization：**新机器人本身在部署前不提供训练数据，直接使用共享控制接口。

Dream-1 的突破是 “机器人的形体变化不再必然要求新动作头/专属预训练数据”。但跨本体有效性仍受操纵形态和运动学分布限制，不代表适用于任意自由度、移动底盘等全部机器人。

6.2 关键接口：共享末端动作 + 机器人自身的 IK

Dream-1 可以在支持的本体上输出关节命令，也可以用更通用的**双臂末端执行器位姿（EEF pose）及夹爪开合**表示动作。对第 i 个机械臂，教学抽象可写为

$$a_t^{\text{shared}} = \{(T_{EE,i}^{\text{target}}, g_i)\}_{i\in\{L,R\}}, \qquad q_{t+1}^{(r)} = \text{IK}_r(a_t^{\text{shared}}; q_t^{(r)}, \mathcal{C}_r),$$

$T_{EE,i} \in SE(3)$ 是目标末端位姿，g_i 为夹爪指令，IK_r 表示机器人 r 自身的运动学映射与约束处理。**该式是接口教学抽象，不是官方公开的精确 action tensor**。这种共享动作空间使不同机械臂能消费同一高层命令；与输出特定机器人关节角度的策略相比，降低了动作维度/本体耦合。

但 IK 只处理几何可达性与关节解，不保证动态可行、无自碰、无环境碰撞或接触稳定。官方也明确说明：性能依赖 IK 质量；策略指定 “末端到哪里”，却不完全决定中间路径；运动范围或动力学相差过大时会失败。

6.3 视觉为何帮助跨本体？哪些机理尚未证实?

官方描述的输入是三路 RGB 视角：**头部一视角 + 左右腕部各一视角**。相较只依赖同款夹爪腕部视角的 UMI 迁移路线，WAM 联合建模视频与动作，让 “不同机器人如何在像素里运动” 成为共享的时序先验。头部视角提供全局物体几何与任务上下文，腕部视角有利于末端局部精度；共享 EEF 动作接口提供可执行的输出定义。

其可解释的因果链是 “共享视觉未来表征 ⟶ 与动作对齐的行为意图 ⟶ 通过 EEF/IK 投射到新机器人的关节命令”。**但仅凭官方博文尚不能证明该能力必然由某一种具体损失、注意力机制或内部动力学表征引起**；这些需要公开架构/训练消融才能验证。

6.4 推理、API 与实时性：动作覆盖时长不等于推理耗时

官方提供云端 API，客户端选择 checkpoint、发送 observation、获得 action。Dream-1 和 Dream-1-flash 的公开标价分别约为 **$3/小时、$2/小时**；每次返回约 **1.6 秒的动作**，按持续请求估算每小时为 2,250 次调用。收费口径是按连续动作小时的等效价格，不能直接作为 GPU 推理成本或任务完成成本。

对于实际闭环，总延迟须测量

$$T_{\text{e2e}} = T_{\text{sense}} + T_{\text{encode}} + T_{\text{upload}} + T_{\text{model}} + T_{\text{download}} + T_{\text{dispatch}}.$$

官方没有在该页面完整披露 Dream-1 的模型规模、去噪步数、真实网络 p95 时延、端侧缓存策略与低层控制频率。因而不能把 DreamZero 的 150 ms 或 7 Hz 宣称直接继承为 Dream-1 的 API 延迟。线上部署还需处理断网、过时动作块、状态同步、时间戳与安全停止。

6.5 已披露的评测：怎样读 “27 台未见机器人”?

官方展示了 **27 种未见仿真机器人**及多种真实双臂平行夹爪机器人上的 rollout，并给出一项仿真评测说明：每个本体 300 次 rollout，其中 150 次用于 50 类语言跟随任务，另 150 次用于 150 类未见任务。页面也展示 12 个合作方站点及不同任务类别的案例。应分清 “视频示例”“单次 rollout” 和 “有定义的任务成功统计”，不能把挑选出的展示视频直接当作平均成功率。

Dream Labs 引用第三方 RoboCurve 的 RoboDojo-RC Tier 1 评测；这一结果属于另一套任务/成本口径，**不能与 DreamZero 的任务进度百分比直接横向比较**。课程记录其存在，但不把宣传性榜单判断替代为统一控制基准上的证据。

6.6 FaaS：短数据本体适配的边界

对零样本能力不足的机器人，Dream Labs 提供 Fine-tuning-as-a-Service（FaaS）。官方展示：某两款本体分别采集约 **5 分钟**数据后，在特定任务上表现改善；与训练分布差异更大的实例，如更换不同末端器具的 YAM 案例约 **98 分钟**。12 台合作伙伴机器人的一项仿真对比中，有 10 台在 fine-tuning 后语言跟随得分提高。

这些数字是**示例所使用的数据时长**，并非 “任何新机器人 5 分钟必然适配” 的样本复杂度保证。官方没有披露每项适配的全部优化步骤、更新参数、训练算力、方差与安全验证细节；“one-shot” 在这里也不应理解成严格只有一**条**示教轨迹。

6.7 尚未公开与现阶段不适用之处

Dream-1 的完整主干、参数规模、视频预测损失、动作 decoder、去噪策略、训练机器人/视频数据配比、zero-shot 是否依赖显式机器人描述、FaaS 更新范围等，在该官方技术文章中**未给出可重复实现的细节**。即使它延续 WAM 的联合视觉—动作理念，也不能断言它直接复制了 DreamZero 的 Wan2.1-14B 与 DreamZero-Flash。

当前官方主要将产品定位为**双臂平行夹爪操作策略**。

7. DreamZero 与 Dream-1：技术演进与不可混淆的结论

维度	DreamZero（论文）	Dream-1（官方产品介绍）
主要问题	视频先验怎样成为动作策略	未见双臂机器人如何直接控制
公开架构	Wan2.1-I2V 14B、因果 DiT、联合 FM	WAM 思路与 EEF/IK 接口；内部结构未全面公开
动作接口	论文主要使用相对关节位置	可输出共享 EEF pose + 夹爪开合
训练证据	数据、损失、优化步骤、消融较充分	训练配方和消融披露有限
跨本体主张	30 min YAM 数据**后**适配并泛化	新双臂平行夹爪**零该本体数据**直接控制
高效推理	论文报告两张 GB200 下 150 ms/块	公布云 API 价格和每次动作覆盖 1.6 s；未披露同口径延迟
适用边界	大视频模型计算开销及长时/接触不确定性	IK、工作空间、路径可行性与手型限制
可复现程度	权重/训练代码部分公开	产品/API 可试用，完整模型训练尚不可复现

关键结论。 DreamZero 证明了 “基于生成式世界先验的联合动作模型” 可在特定条件下具备真机闭环能力；Dream-1 进一步展示了 “共享末端动作接口 + 时序视觉先验” 在多种未见双臂夹爪本体上的迁移潜力。这不是 “WAM 一定优于 VLA” 的普适定理，也不代表图像生成准确即可保证精密操作。

8. VLA 与 WAM 的系统对比：能力、算力与部署

本节把前面两种 WAM 案例放回具身基础模型的技术选型中。**不能把 “VLA = 单步廉价推理，WAM = 多步视频生成” 当作定义**：OpenVLA 采用离散动作 token，π_0、$\pi_{0.5}$ 和 SmolVLA 本身也可通过 Flow Matching 多步生成动作；Fast-WAM 则在训练时建模未来、部署时不显式生成未来视频。真正决定计算成本的是**参数与激活规模、视觉/视频 token、去噪步数，以及推理图中是否保留未来预测**。

8.1 对照的首先是学习目标，而非模型名称

维度	典型直接动作 VLA	典型 WAM（含联合/高效变体）
训练信号	图像/语言/本体状态到动作；BC、动作 Flow Matching 或动作 token 监督	额外施加视频/潜状态未来监督；可与动作联合训练
预训练先验	VLM 的视觉与语义知识，加机器人示教	视频模型的运动时序先验，加机器人动作对齐
执行输出	离散动作或连续动作块	最终仍需可执行动作块；视频只是中间量或辅助目标
推理路径	视觉编码 + 动作解码/采样	显式想象、联合视频—动作、或训练时预测/测试时直接动作
泛化优势假设	语言与物体语义、已有动作分布内迁移	动作造成的未来变化、陌生运动模式与时序结构
典型失败源	动作数据稀疏、分布外运动、感知偏差	加上视频幻觉、计算延迟、接触预测不可信

表中是**架构层面的常见趋势，不是逐模型性能定理**。是否零样本跨本体主要取决于动作空间、训练本体覆盖和控制接口；Dream-1 的共享 EEF/IK 思路不意味着所有 WAM 都天然跨本体，也不意味着 VLA 不能使用共享末端动作表示。

8.2 为什么视频分支往往更贵：一个可核算的成本模型

部署峰值显存不能只看参数量。以十进制 GB 表达，给出**权重的理论下界**与完整显存账本：

$$M_{\text{weights}}(\text{GB}) \simeq \frac{P\,b}{8\times 10^9}, \qquad M_{\text{peak}} = M_{\text{weights}} + M_{\text{activations}} + M_{\text{KV}} + M_{\text{video}} + M_{\text{workspace}}.$$

P 为驻留参数数目，b 为每参数位宽。BF16 权重约为 **2 GB/十亿参数**；这是**加载权重的下界，不是显卡容量建议值**。量化还有 scales、zero-points、算子支持和运行时缓冲开销。对 Transformer，注意力矩阵的朴素计算量随 token 数近似二次增长；即使用 FlashAttention 减少显存访问，额外视频 token 仍会增加主干计算：

$$C_{\text{attention}} \propto LN^2 d, \qquad N_{\text{video}} \propto F\frac{H_{\text{img}}W_{\text{img}}}{s_H s_W}.$$

这里 L 是层数，N 是注意力 token 数，F 是未来帧数，s_H, s_W 是空间压缩/切块系数。式子是**量级解释**，不替代 DiT 完整 FLOPs、实际 VAE 压缩率和 FlashAttention 内核基准。

公开模型示例	参数规模	仅 BF16 权重下界	应怎样理解
SmolVLA	约 0.45B	约 0.9 GB	轻量直接动作 VLA；实际运行仍需视觉激活和缓存
π_0	约 3.3B	约 6.6 GB	VLM 约 3B + 动作专家约 0.3B
OpenVLA	约 7B	约 14 GB	7B 离散动作 VLA；训练远比权重下界贵
Fast-WAM	视频骨干约 5B + 动作专家约 1B	两部分约 12 GB	尚未计入其他编码器、缓存和工作区
DreamZero	视频骨干约 14B	约 28 GB	**仅 BF16 核心权重已超过单张 24 GB GPU**
Dream-1	未披露	无法可靠估算	云 API 标价不等于 GPU 计算成本

上述模型大小分别见 SmolVLA、π_0、OpenVLA、Fast-WAM、DreamZero 和 Dream-1。**参数量不同、精度不同、分辨率不同、动作块不同，不能用表中的 GB 推出推理速度或成功率**。

8.3 训练算力：从头预训练、全参微调与 LoRA 是三种预算

常见 BF16 + AdamW 全参训练，单纯参数/梯度/优化器就约有 $2+2+8=12$ 字节/参数；若另存 FP32 master 权重可达约 16 字节/参数，**还未计激活、反向图、视频 latent 和临时缓冲**。因此对 14B 参数，全参训练时这些张量粗略对应 **168–224 GB 的聚合内存下界**，并不表示有同等显存便能训练。梯度检查点、ZeRO/FSDP、CPU offload、混合精度和视频 token 数都会改写实际峰值。

OpenVLA 官方报告其约 970k 条机器人轨迹的原始预训练使用 **64 张 A100、15 天**；openpi 的单卡参考需求为**推理 >8 GB、LoRA 微调 >22.5 GB、全参微调 >70 GB**（这些是项目经验阈值，不保证任意配置都刚好够用）。DreamZero 论文给出约 500 小时 AgiBot 数据、100k 更新步和大规模视频基础模型的联合训练，但不同论文的总预训练语料、分辨率、冻结模块、集群吞吐与 GPU 利用率不一致，**不能据此计算出 WAM 相对 VLA 的固定“几倍训练成本”**。

经验上，额外视频预测常使 **I/O、GPU 激活与梯度开销**更高，却允许利用缺少机器人动作标签的人类/网络视频。反过来，只有动作监督的 VLA 适配流程更容易在消费级 GPU 上快速迭代。LoRA 只减少可训练权重与优化器状态，**不消除冻结骨干的前向驻留、反向传播所需激活和视觉预处理**。

8.4 推理时延：比较真实决策周期，不比较“一个动作块有多长”

定义视觉编码时间 T_e、动作生成步数 N_a、视频联合采样步数 N_j、对应单步时间 T_a, T_j。忽略流水并行时，可以写出三种**教学近似**：

$$
\begin{aligned}
T_{\text{VLA}} &\approx T_e + N_a T_a + T_{\text{IO}}, \\
T_{\text{WAM,joint}} &\approx T_e + N_j T_j + T_{\text{IO}}, \\
T_{\text{WAM,action only}} &\approx T_e + T_{\text{world features}} + N_a T_a + T_{\text{IO}}.
\end{aligned}
$$

对于离散自回归动作 VLA，$N_a T_a$ 应理解为生成动作 token 的累计时间；对于 Flow Matching 才是动作积分/去噪步数。KV Cache、视频–动作共享计算和异步流水线会改变实际时延；最关键的是**传感、编解码、网络、模型、控制派发**全链路 $p50/p95/p99$。

有来源的测量	报告值与条件	可得出什么、不能得出什么
DreamZero-Flash	约 150 ms/块，**两张 GB200**；约 7 Hz 高层闭环	多卡强硬件上的优化结果；不能迁移为 4090 指标
Fast-WAM（论文）	约 190 ms，**单张 RTX 5090D V2 32GB**	不生成完整未来视频可显著减时延
Fast-WAM（代码库较新优化）	**RTX 4090 约 110 ms**（官方特定 LIBERO 推理配置）	是仓库实现报告，不能直接当作跨任务端到端保证
Dream-1 API	每次返回约 **1.6 秒覆盖长度的动作**；推理 $p95$ 未公开	动作覆盖时长不是 API 调用时延；无法核算本地 GPU 成本

参见 DreamZero 项目、Fast-WAM 论文、Fast-WAM 实现 与 Dream-1 官方页面。动作块能以 30 Hz 或 50 Hz 被底层执行，不代表大模型每 20–33 ms 都重新观测并纠错。**闭环决策频率、动作执行频率、动作块覆盖时长是三个不同指标**。

8.5 精度、泛化与速度不是单调关系

Fast-WAM 发现，在其评测设置中，**训练时视频共训练**比部署时显式视频生成更影响结果；因此只保留动作通路可以减少计算。不过，Faster-WAM 在其统一实验配方与 LIBERO-Plus 分布偏移评测下报告：Fast-WAM **49.14%**、引入稀疏未来条件的 Faster-WAM **73.57%**，后者还比其 Joint-WAM 基线快约 **2.21 倍**。这表明**推理时保留压缩的未来表征，可能为长尾扰动与分布外环境带来值得付费的鲁棒性**；数字只对各自实验协议成立。

因此，技术路线不应只有 “VLA 或完整视频生成 WAM” 二选一，而是形成连续谱：**直接 VLA → 训练时世界监督的动作策略 → 单次未来特征/稀疏未来条件 → 完整联合视频–动作采样**。需要按任务的分布偏移、接触容错与 GPU 预算选择工作点。

8.6 面向 24 GB GPU 的工程选型

若资源是单张 **RTX 3090/4090（24 GB）**，优先考虑 SmolVLA、$\pi_0/\pi_{0.5}$ 推理、OpenVLA 的合适精度实现，或使用 **LoRA/部分冻结**进行 VLA 任务适配；但 openpi 参考的 LoRA $>$ 22.5 GB 已很接近 24 GB 上限，仍需实际测试 batch、相机数与峰值显存。**14B DreamZero 的 BF16 核心权重理论上需要约 28 GB，单卡 24 GB 无法原样驻留**；量化、模型切分、多卡并行可以尝试，但不自动保留论文在双 GB200 上报告的闭环频率。四张 24 GB 卡也不是一张可直接寻址的 96 GB 显卡，跨卡通信与模型划分需要另行设计。

公平比较应固定相机视角与分辨率、机器人与动作表示、训练示教数据量、任务与初始状态、动作块时长、量化精度和闭环更新协议，同时报告：**全链路 $p50/p95/p99$、峰值显存、GPU·秒/动作块、真实任务成功率、分布外掉落/扰动恢复率以及安全停机次数**。不要只展示视频质量或单次平均推理延迟。

9. 高效推理：把模型时钟接到机器人时钟

机器人部署至少有三个频率：相机采样 f_s，模型决策 f_m，低层控制 f_c。动作块长度为 H，控制周期 Δt_c，模型一次计算时间 T_m，网络/调度延迟 T_n。有时模型决策频率 f_m 显著低于 f_c，但只要动作块连续交接，机器人仍能平滑执行；这不意味着扰动后能像高频反馈控制那样快速纠偏。

方法	主要减少什么	必须验证什么
因果 KV Cache	重算历史前缀注意力	真实观测如何更新、何时失效
去噪步间 DiT 缓存	重复的去噪骨干计算	缓存误差是否损伤动作
FlashAttention	注意力内存访问与临时张量	端到端收益，不只 kernel 时间
减少去噪步/蒸馏	模型函数评估次数	接触质量、长尾失败
动作块异步执行	模型阻塞控制器时间	时间戳、旧块接管、超时回退
量化/多卡并行	GPU 时延及显存预算	精度、通讯瓶颈、尾部延迟

不要混淆两种 Cache：因果 KV Cache 存放历史条件的注意力状态；DiT 缓存重用某些去噪时间步的中间计算。两者是否有效取决于结构与缓存失效逻辑。有关通用 FlashAttention、KV Cache 和算子层推导，转至本课程《具身基础模型的高效训练与实时推理》。

11. 如何评价 WAM 的真实研究贡献?

评价对象	有意义的指标	常见误判
世界预测	接触/运动一致性、不确定性校准	只看视频画质
策略能力	成功率、任务进度、跨对象/任务泛化	把进度当完成率
跨本体	本体训练数据量、全体机器人得分分布	只展示高光样例
闭环鲁棒性	扰动后恢复、遮挡、掉落重抓	开环演示替代反馈测试
系统可用性	端到端 p50/p95/p99、网络波动	用 action chunk 时长冒充推理延迟
安全性	速度/接触限幅、碰撞、超时回退	用生成视频替代安全控制

应分别验证视频预训练、联合训练、跨本体共享动作表示、实际闭环更新及 few-shot 适配各自的效果；不要只比较两个不相同数据、平台与任务口径的最终数字。

12. 与现有课程的边界与阅读顺序

本讲专注 WAM 从时序监督到可执行动作、从 DreamZero 的联合生成到 Dream-1 的跨本体接口。Flow Matching 数学细节参见同名课程；BC、DAgger、ACT、RTC 在模仿学习章节；强化学习后训练参见 RL Post-training；GR00T/SONIC 着重 System 1–System 0；Robot Agent 负责外层任务规划、验证和重规划。**DreamZero 与 Dream-1 首先是动作策略/基础模型，不应直接等同于带工具编排的 Robot Agent。**

推荐顺序：概念与四范式 → 数据对齐 → DreamZero 联合 FM/KV/Flash → Dream-1 EEF/IK 与 zero-shot → VLA/WAM 显存与算力对比 → 延迟、安全和接触限制。理解 Dream-1 之后，应重点追问 “视觉预测的物理先验可以在多大程度上跨越末端器具差异、接触模型与执行接口差异”，而不只追求更长的生成视频。

13. 论文与官方资料

1. Zhang, Zeng, Zhang. *From World Models to World Action Models: A Concise Tutorial for Robotics*, 2026：总体概念与研究范式。
2. Ye et al. *World Action Models are Zero-shot Policies* (DreamZero), 2026：14B 联合生成、训练公式、实时优化和迁移实验。
3. NVIDIA GEAR. DreamZero 项目主页 与 代码/模型仓库：可复现实现与视频案例。
4. Dream Labs. *Zero-Shot to New Robots: Introducing Dream-1*, 2026-10：EEF/IK 迁移、API、未见机器人和 FaaS 案例。**非完整技术论文。**
5. Yuan et al. *Fast-WAM: Do World Action Models Need Test-time Future Imagination?*, 2026：训练世界预测与部署时未来想象之间的取舍。

6. Chi et al. *Universal Manipulation Interface*, 2024：同款夹爪与腕部视角的跨平台接口。
7. NVIDIA. Cosmos；Physical Intelligence. openpi：世界生成与机器人动作专家的工程入口。
8. Lipman et al. *Flow Matching for Generative Modeling*, 2023：速度场目标的数学基础。
9. Kim et al. *OpenVLA: An Open-Source Vision-Language-Action Model*, 2024；项目主页：7B VLA 与 64 张 A100 的预训练案例。
10. Black et al. π_0*: A Vision-Language-Action Flow Model for General Robot Control*；openpi 项目：3.3B 参数构成及显存需求的工程参考。
11. Hugging Face. *SmolVLA*, 2025：450M 小模型与消费级 GPU 部署。
12. Yuan et al. Fast-WAM 论文 与 官方代码：视频共训练、纯动作推理与优化版本的实测延迟。
13. Zhao et al. *Faster-WAM*, 2026：稀疏未来条件与 LIBERO-Plus 分布外对照。

文档说明：标注为 “教学抽象” 的公式不代表官方原始实现；本文不包含未执行的训练或真机实验声明。资料核对日期：2026-10-20。本文为教学材料，供公开资料学习与技术比较，不构成 Dream-1 的安全认证或性能保证。