

Boss 环境检测重要点

第一块检测点

1.检测 navigator

2.检测 navigator.vendor 是不是 string 类型

3.检测 document

1. 检测 document.documentElement 是不是 object 类型

2. 检测 document.documentElement.style 是不是 object 类型

3.

```
window -> has MSCSSMatrix false
window -> has msSetImmediate false;
window -> has msIndexedDB false;
navigator -> has msMaxTouchPoints false;
navigator -> has msPointerEnabled false;
navigator -> has webkitPersistentStorage true;
navigator -> has webkitTemporaryStorage true;
window -> has webkitResolveLocalFileSystemURL true;
window -> has BatteryManager true;
window -> has webkitMediaStream true;
window -> has webkitSpeechGrammar true;
window -> has ApplePayError false;
window -> has CSSPrimitiveValue false;
window -> has Counter false;
navigator -> has getStorageUpdates false;
window -> has WebKitMediaKeys false;
navigator -> has buildID false;
window -> has onmozfullscreenchange false;
window -> has mozInnerScreenX false;
window -> has CSSMozDocumentRule false;
window -> has CanvasCaptureMediaStream false;
window -> has MSCSSMatrix false;
```

4. 检测 navigator 是不是 object

5. navigator -> has userAgent true;

6. navigator -> has language true;

7. 检测 `navigator.languages` 是不是 `Array` 实例
8. `navigator.languages[0]` 不等于 `navigator.language`
9. `navigator.mimeTypes` 不等于 `object`
10. `navigator.mimeTypes.constructor.name` 不等于 `"MimeTypeArray"`
11. `navigator.mimeTypes` 是不是 `Array` 实例
12. `navigator.mimeTypes.length` 是不是 `"number"`
13. `navigator.plugins` 不等于 `object`
14. `navigator.plugins.constructor.name` 不等于 `"PluginArray"`
15. `navigator.plugins` 是不是 `Array` 实例
16. `navigator.plugins.length` 是不是 `"number"`
17. `navigator` -> `has webdriver true`; 检测有没有这个属性
18. `window.top` 是不是 `object`
19. `window.top` 是不是 `undefined`
20. `window.top.location` 是不是 `undefined`
21. `window.top.location` 是不是 `string`
22. `window.top.location,hostname` 是 `"www.zhipin.com"`
23. `window.location` 是不是 `undefined`
24. `window.location` 是不是 `string`
25. `window.location,hostname` 是 `"`

第二块检测点

26. 检测 `screen` 是不是 `obj`

- 27. `window . screenTop` 是不是 `undefined`
- 28. `window["screenLeft"]` 是不是 `undefined`
- 29. `window["innerWidth"]` 是不是 `undefined`
- 30. `window["innerHeight"]` 是不是 `undefined`
- 31. `window["outerWidth"]` 是不是 `undefined`
- 32. `window["outerHeight"]` 是不是 `undefined`
- 33. `screen.availWidth` 是不是 `undefined`
- 34. `screen.availHeight` 是不是 `undefined`
- 35. `screen.width` 是不是 `undefined`
- 36. `screen.height` 是不是 `undefined`
- 37. `document.documentElement` 是不是 `object` 类型
- 38. `document.documentElement.constructor.name` 是不是 `"HTMLHtmlElement"`
- 39. `document.documentElement` has `clientWidth`
- 40. `document.documentElement` has `clientHeight`
- 41. `document . body` 是不是 `object`
- 42. `document.body` has `clientWidth`
- 43. `document.body` has `clientHeight`

第三块检测点(每天变化 5 个)

- 44. `Object.getOwnPropertyDescriptor(...[])`

第四块检测点

- 45. `self.document` 是不是 `undefined`
- 46. `self.document.createElement` 是不是 `function`
- 47. `p1 = self.document.createElement("iframe")`
- 48. `self.document . body` 是不是 `object`
- 49. `self.document.body .appendChild` 是不是 `function`
- 50. `self.document.body .removeChild` 是不是 `function`
(重点)
- 51. `p1 .contentWindow` 应该是 `null`
- 52. 然后把 `p1` 通过 `self.document.body .appendChild` 加到 `body` 中 会发现 `p1 .contentWindow` 是 `window`
- 53. `p1 .contentWindow.Function.prototype` 存不存在
- 54. `p1 .contentWindow.Function.prototype.toString` 是不是 `function`
- 55. `p1 .contentWindow.constructor` 是不是 `function`
- 56. `p1 .contentWindow.constructor.toString()` 长度检测
- 57. `self.document.body .removeChild` 移除 `p1`

第五块检测点(错误堆栈检测)

- 61 关键点 报错堆栈的第一行和第二行的行号应该保持一致

第六块检测点

- 62 `navigator.plugins` 是不是 `object`
- 63 `navigator.plugins` 是不是 `PluginArray` 的实例
- 64 `navigator.plugins.length` 是不是 `"number"` 并且 `>0`
- 65 `navigator.plugins.item` 是不是 `function`

第七块检测点

66 this 和 window 相等不 (需要手动改)

67 eval(this)和 window 不相等

第八个检测点

68 name 是不是 string

第九个检测点

69 document.all 在不在 document 中

70 document.all !== "undefined" --> true

71 document.all == "undefined" --> true

72 typeof document.all === "undefined"

73 document.all.length 在不在 document.all 中

74 c = document.createElement("a")

75 body in document

76 appendChild in document.body、

(重点)

78 da = document.body.appendChild (c)

79 删除 document.all 那个新添加的 da --> false

80 再次 取出 document.all 那个新添加的 da 判断 78 得到的 结构和 80 得到的结构是否相同 , 答案应为相同

81 之前的 document.all 是否等于 79 操作后的 document.all

82 removeChild in document.body

83 mm = document.body.removeChild (c) 判断 mm 不等于 document.all["document.all["length"]-1"]的值 结果应为 false;

第十个检测点

```
84 top !== window
```

```
85 top !== this
```

```
86 self !== parent;
```

```
87 parent !== frames;
```

```
88 frames.length = 0
```

```
89 top.length = 1
```

```
90 top.document !== document
```

```
91 parent.document == top.document
```

```
92 window.hasOwnProperty-->
```

```
["cdc_adoQpoasnfa76pfcZLmcfl_Symbol",cdc_adoQpoasnfa76pfcZLm  
cfl_Array, cdc_adoQpoasnfa76pfcZLmcfl_Promise ]
```

```
93 Object[keys]--> window; window.document 是不是 array
```

结束