

Московский Авиационный Институт

(Национальный Исследовательский Университет)

Институт №8 “Компьютерные науки и прикладная математика”

Кафедра №806 “Вычислительная математика и программирование”

Лабораторная работа №4 по курсу

«Операционные системы»

Группа: М8О-209БВ-24

Студент: Ле Шон Лыонг

Преподаватель: Миронов Е.С.

Оценка: _____

Дата: 08.12.25

Москва, 2025

Постановка задачи

Вариант 23.

Необходимо разработать программу, демонстрирующую:

- статическую загрузку библиотеки (линковка на этапе сборки);
- динамическую загрузку библиотеки во время выполнения программы с использованием `dlopen`, `dlsym`, `dlclose`;
- корректную работу двух альтернативных реализаций функций `GCF(int A, int B)` и `E(int x)`, размещённых в библиотеках `libimpl1.so` и `libimpl2.so`;
- возможность выбора режима работы программы: без аргументов — статическая версия, с аргументом `dynamic` — динамическая загрузка и переключение реализации командой `0`.

Программа должна принимать команды пользователя и выполнять вычисления с использованием активной реализации библиотеки.

Общий метод и алгоритм решения

Использованные системные вызовы

- `openat()` — открытие файлов библиотек (`.so`).
- `read()` — чтение ELF-заголовков и секций динамической библиотеки.
- `mmap()` — отображение сегментов библиотеки в адресное пространство процесса.
- `mprotect()` — установка прав доступа к загруженным сегментам.
- `fstat()` — получение информации о библиотеке (размер, тип файла).
- `close()` — закрытие файловых дескрипторов, связанных с библиотекой.
- `write()` — вывод результатов работы программы.
- `exit_group()` — завершение процесса.

Алгоритм работы:

Решение состоит из двух частей: статической и динамической загрузки функций `GCF(int A, int B)` и `E(int x)`.

1. Статическая компоновка

- Библиотека `libimpl1.so`, содержащая первую реализацию функций `GCF` и `E`, компилируется заранее.

- Программа prog_static линкуется с этой библиотекой при сборке:
- gcc prog_static.c -L. -limpl1 -o prog_static
-
- Функции вызываются напрямую, а загрузчик ELF автоматически подгружает библиотеку при запуске программы.
- Основные системные вызовы загрузки:
openat(), read(), mmap(), mprotect(), close().

2. Динамическая загрузка

- При запуске программы prog_dynamic с аргументом "dynamic" используются обе библиотеки:
libimpl1.so и libimpl2.so.
- Программа выполняет:
 - dlopen("./libimpl1.so", RTLD_LAZY)
 - dlopen("./libimpl2.so", RTLD_LAZY)
 - dlsym(handle, "GCF")
 - dlsym(handle, "E")
- Вызываются функции GCF и E через полученные указатели.
- Пользователь может переключать активную реализацию библиотек командой 0 без перезапуска программы.
- Основные системные вызовы динамического режима:
openat(), read(), fstat(), mmap(), mprotect(), close().

3. Алгоритм программы

- если программа запущена **без аргументов** → используется статическая реализация функций (prog_static);
- если указан аргумент **"dynamic"** → загружаются обе библиотеки, выбирается первая реализация, пользователь может переключать её командой 0;
- команда 1 A B → вычисление GCF(A, B);
- команда 2 x → вычисление E(x);
- команда q или exit → завершение работы.

Код программы

impl1.c

```
#include <math.h>
#include "calc.h"
```

```

static int abs_int(int x) {
    return x < 0 ? -x : x;
}

int GCF(int A, int B) {
    int a = abs_int(A);
    int b = abs_int(B);

    if (a == 0) return b;
    if (b == 0) return a;

    while (b != 0) {
        int t = a % b;
        a = b;
        b = t;
    }
    return a;
}

float E(int x) {
    if (x <= 0) {
        return NAN;
    }

    double base = 1.0 + 1.0 / (double)x;
    double val = pow(base, (double)x);
    return (float)val;
}

```

Impl2.c

```

#include <math.h>
#include "calc.h"

static int abs_int(int x) {
    return x < 0 ? -x : x;
}

int GCF(int A, int B) {
    int a = abs_int(A);
    int b = abs_int(B);

    if (a == 0) return b;
    if (b == 0) return a;

    int min = (a < b) ? a : b;
    int g = 1;

    for (int d = 1; d <= min; ++d) {
        if (a % d == 0 && b % d == 0) {
            g = d;
        }
    }
    return g;
}

```

```

    }
}
return g;
}

float E(int x) {
    if (x < 0) {
        return NAN;
    }

    double sum  = 0.0;
    double fact = 1.0;

    for (int n = 0; n <= x; ++n) {
        if (n > 0) {
            fact *= (double)n;
        }
        sum += 1.0 / fact;
    }
    return (float)sum;
}

```

Calc.h

```

#ifndef CALC_H
#define CALC_H

int  GCF(int A, int B);
float E(int x);

#endif

```

prog_dynamic.c

```

#define _POSIX_C_SOURCE 200112L
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dlfcn.h>
#include "calc.h"

typedef int  (*GCF_fn_t)(int, int);
typedef float (*E_fn_t)(int);

struct Impl {
    void      *handle;
    GCF_fn_t  GCF;
    E_fn_t    E;
    const char *path;
};

```

```

int main(void) {
    struct Impl impls[2] = {
        {NULL, NULL, NULL, "./libimpl1.so"},
        {NULL, NULL, NULL, "./libimpl2.so"}
    };

    for (int i = 0; i < 2; ++i) {
        impls[i].handle = dlopen(impls[i].path, RTLD_LAZY);
        if (!impls[i].handle) {
            fprintf(stderr, "dlopen(%s) failed: %s\n",
                    impls[i].path, dlerror());
            for (int j = 0; j < i; ++j) {
                dlclose(impls[j].handle);
            }
            return 1;
        }

        dlerror();

        impls[i].GCF = (GCF_fn_t)dlsym(impls[i].handle, "GCF");
        const char *err = dlerror();
        if (err) {
            fprintf(stderr, "dlsym(GCF) in %s failed: %s\n",
                    impls[i].path, err);
            for (int j = 0; j <= i; ++j) {
                dlclose(impls[j].handle);
            }
            return 1;
        }

        impls[i].E = (E_fn_t)dlsym(impls[i].handle, "E");
        err = dlerror();
        if (err) {
            fprintf(stderr, "dlsym(E) in %s failed: %s\n",
                    impls[i].path, err);
            for (int j = 0; j <= i; ++j) {
                dlclose(impls[j].handle);
            }
            return 1;
        }
    }

    int current = 0;
    char cmd;

    while (1) {
        if (scanf(" %c", &cmd) != 1) {
            break;
        }

        if (cmd == 'q' || cmd == 'Q') {
            break;
        } else if (cmd == '0') {
            current = 1 - current;
        }
    }
}

```

```

    } else if (cmd == '1') {
        int A, B;
        if (scanf("%d %d", &A, &B) != 2) {
            break;
        }
        int g = impls[current].GCF(A, B);
        printf("%d\n", g);
    } else if (cmd == '2') {
        int x;
        if (scanf("%d", &x) != 1) {
            break;
        }
        float e_val = impls[current].E(x);
        printf("%f\n", e_val);
    } else {
    }
}

for (int i = 0; i < 2; ++i) {
    if (impls[i].handle) {
        dlclose(impls[i].handle);
    }
}

return 0;
}

```

prog_static.c

```

#include <stdio.h>
#include "calc.h"

int main(void) {
    char cmd;

    while (1) {
        if (scanf(" %c", &cmd) != 1) {
            break;
        }

        if (cmd == 'q' || cmd == 'Q') {
            break;
        } else if (cmd == '1') {
            int A, B;
            if (scanf("%d %d", &A, &B) != 2) {
                return 1;
            }
            int g = GCF(A, B);
            printf("%d\n", g);
        } else if (cmd == '2') {
            int x;
            if (scanf("%d", &x) != 1) {

```

```

        return 1;
    }
    float e_val = E(x);
    printf("%f\n", e_val);
} else {
}
}

return 0;
}

```

Протокол работы программы

```
on@DESKTOP-F8Q4L97:/mnt/c/Users/Son/OS_LABS/OS_LABS/lab4/src$ ./prog_static
1 24 18
6
2 10
2.593742
on@DESKTOP-F8Q4L97:/mnt/c/Users/Son/OS_LABS/OS_LABS/lab4/src$ ./prog_dynamic
1 24 18
6
0
2 10
2.718282
```

Strace:

Статическая версия (prog static):

```
160 15:03:09.943847 execve("./prog_static", ["/prog_static"], 0x7ffc3a140e28 /* 28 vars */) = 0
<0.006940>
```

160 15:03:09.952265 brk(NULL) = 0x572f9a252000 <0.000254>

```
160 15:03:09.953835 mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE,  
MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f70a7a35000 <0.000149>
```

```
160 15:03:09.955341 access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
<0.000079>
```

```
160 15:03:09.956396 openat(AT_FDCWD, "./glibc-hwcaps/x86-64-v3/ libimpl1.so ",
O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory) <0.000705>
```

```
160 15:03:09.958250 openat(AT_FDCWD, "/glibc-hwcaps/x86-64-v2/ libimpl1.so ",
O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory) <0.000442>
```

```
160 15:03:09.960984 openat(AT_FDCWD, "/libimpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
<0.001567>
```

```
160 15:03:09.963606 read(3,
```

[illegible]

```
160 15:03:09.965399 fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=15552, ...}) = 0 <0.000564>
```

```
160 15:03:09.967091 getcwd("/mnt/c/Users/Son/OS LABS/OS LABS/lab4/src", 128) = 42 <0.000068>
```

```
160 15:03:09.968261 mmap(NULL, 16408, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3,
0) = 0x7f70a7a30000 <0.000074>
```



```

160 15:03:09.969276 mmap(0x7f70a7a31000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x7f70a7a31000 <0.000088>
160 15:03:09.970415 mmap(0x7f70a7a32000, 4096, PROT_READ,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7f70a7a32000 <0.000072>
160 15:03:09.971358 mmap(0x7f70a7a33000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE,
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7f70a7a33000 <0.000095>
160 15:03:09.973066 close(3) = 0 <0.000066>
160 15:03:09.974102 openat(AT_FDCWD, "./glibc-hwcaps/x86-64-v3/libc.so.6",
O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory) <0.000890>
... (аналогичные вызовы для libc.so.6 и libm.so.6) ...
160 15:03:10.032982 prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024,
rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0 <0.000087>
160 15:03:10.033909 munmap(0x7f70a7a1e000, 71671) = 0 <0.000108>
160 15:03:10.036035 fstat(0, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0x1), ...}) = 0
<0.000071>
160 15:03:10.036735 getrandom("\xe1\x9d\x9c\x55\xd1\xd5\x90\xb4", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
<0.000077>
160 15:03:10.037334 brk(NULL) = 0x572f9a252000 <0.000065>
160 15:03:10.038088 brk(0x572f9a273000) = 0x572f9a273000 <0.000060>
160 15:03:10.038672 read(0, "1 24 18\n", 1024) = 8 <3.514842>
160 15:03:13.554585 fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0x1), ...}) = 0
<0.000080>
160 15:03:13.556050 write(1, "6\n", 2) = 2 <0.000151>
160 15:03:13.557489 read(0, "2 10\n", 1024) = 5 <2.726724>
160 15:03:16.285873 write(1, "2.593742\n", 9) = 9 <0.000239>
160 15:03:16.287137 read(0, "", 1024) = 0 <1.304689>
160 15:03:17.593636 exit_group(0) = ?
160 15:03:17.596548 +++ exited with 0 +++

```

[illegible]

библиотек и показана последовательность системных вызовов, задействованных при инициализации и вызове функций. Программа корректно обрабатывает ввод, выполняет вычисления и переключение реализаций.

Работа позволила закрепить принципы динамической компоновки, работу ELF-загрузчика, а также взаимодействие программы с ОС на уровне системных вызовов.