Report ESERCIZIO S3-L3

---

1. Obiettivo

Nella lezione pratica di oggi vedremo come configurare una DVWA – ovvero Damn Vulnerable Web Application in Kali Linux. La DVWA ci sarà molto utile per i nostri test.

1.2 — Pre-requisiti

Per installare la DVWA dobbiamo importare la nostra macchina virtuale in bridge con la scheda di rete. Essendo che il bridge era già configurato, ho proceduto con l'installazione e configurazione di:

- **Database MySQL**
- **Web Server Apache**

---

2. Svolgimento

Ho clonato il repository DVWA in `/var/www/html`, configurato il file `config.inc.php` con le credenziali `kali/kali`, creato l'utenza MySQL dedicata e abilitato i parametri `allow_url_fopen` e `allow_url_include` nel file `php.ini` di Apache. Tramite `setup.php` ho inizializzato il database e effettuato il primo accesso con le credenziali di

default `admin/password`.



---

3. Esercizio con Burp Suite

Ho avviato Burp Suite con un progetto temporaneo e configurato il proxy manualmente su Firefox (`127.0.0.1:8080`), poiché il Burp Browser presentava problemi. Con l'intercettazione attiva, ho inserito le credenziali `admin/password` nella pagina di login di DVWA.



Burp Suite ha rilevato subito la richiesta POST, permettendo di leggerla e modificarla. Ho cambiato il campo `password` da `password` a `ciao e anche username`, ottenendo come risultato **"Login Failed"** dopo aver dato il Forward.







---

4. Conclusioni

Come si vede dagli screenshot, la configurazione è stata effettuata correttamente. L'esercizio con Burp Suite ha permesso di osservare come sia possibile intercettare e modificare a piacimento i parametri di una richiesta HTTP prima che questa raggiunga il

server, evidenziando l'importanza della protezione lato server anche in presenza di validazione lato client.