

ZENITH AI 研学社

月度场景解答日

Git 双机同步 完整操作手册

两台电脑，共用一本账

场景 · 流程 · 操作细节

ZENITH AI 研学社

合作邮箱：zenith0097@163.com

场景是什么

家里一台电脑、公司一台电脑，同一批文件在两边来回改，经常对不上——公司改了一半，家里还是旧的。

要解决的问题

同一批文档、素材、脚本在**两台电脑**上各存各的、从不同步。谁改过什么、改到哪一版，全靠人肉记，根本记不住。

目标

用 GitHub 私有仓库当**一本账**：两台电脑同步同一份文件。任何一台改完，另一台一键拿到最新；每一次改动都留记录，随时翻得到。

参与方与工具

- **GitHub 免费账号**——本人注册/登录，需要你本人操作
- **Git 软件**——两台电脑都要装（免费）
- **SSH 钥匙**——每台电脑配一把，绑定到 GitHub，之后全程不用密码

给 agent 的任务原则

能代劳的操作（终端命令、文件操作）由 agent 直接执行；只有必须本人做的（登录 GitHub、浏览器里点按钮）才给最简引导。

二

流程怎么走

整件事三步，对应「建账 → 配钥匙 → 日常记一笔」。



每个节点怎么算完成	
节点	完成标志
① 建仓	GitHub 仓库主页能打开，显示 Private
② 配钥匙	Settings → SSH and GPG keys 里有两把钥匙
③ 首次推送	仓库主页能看到传上去的文件
④ 日常同步	电脑 A 改完 push，电脑 B pull 后看到新内容（反过来同理）

全程跑通大约 **10 分钟**：建仓 2 分钟、配钥匙每台 2 分钟、首次推送 1 分钟。

三 · 0

前置检查

确认 Git 已安装 (agent 执行, 两台电脑都要)

```
$ git --version
```

显示 `git version 2.x` → 已装。报"不是内部或外部命令" → 未装: 打开 <https://git-scm.com/downloads> 下载, 安装一路默认, 装完重启终端再验证。

确认 GitHub 账号 (必须本人操作)

没有账号: 打开 <https://github.com> → Sign up 注册 (邮箱 + 密码, 免费)。邮箱验证必须用户本人完成, agent 在旁边引导即可。

三 · 1

建账: 新建私有仓库

浏览器操作, 需要用户已登录 GitHub。由用户点, agent 给口令。

操作步骤

- 打开 <https://github.com>, 确认已登录 (右上角有头像)
- 点右上角 + → **New repository**
- 仓库名填 `work` (或自己喜欢的名字) ——只填这一个
- 选 **Private** (私有, 只有自己能看), **千万不要选 Public**
- **不要勾** "Initialize with a README" (勾了首次推送容易冲突)
- 点绿色 **Create repository** 创建

创建后点绿色 **Code** 按钮 → 切到 **SSH** 标签 → 复制地址, 形如

```
git@github.com:用户名/work.git
```

这行地址后面要用, 记下来。

三 • 2

配钥匙：两台电脑各配一把

每台电脑生成一把钥匙，把公钥放到 GitHub。以后这台电脑访问账本，GitHub 认钥匙，不再问密码。命令由 agent 执行或引导粘贴。

① 打开终端

- Windows: 按 Win 键 → 输入 `PowerShell` → 回车
- Mac: Cmd+空格 → 输入「终端」→ 回车

② 生成钥匙（邮箱换成注册 GitHub 的邮箱）

```
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "你的邮箱"
```

它会依次问三个问题，**全部直接按回车跳过**（不设密码）：

- ① 保存位置 → 回车 ② 密码 → 回车 ③ 确认密码 → 回车

③ 显示公钥，整段复制

```
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

输出一段以 `ssh-ed25519` 开头、以邮箱结尾的长文字——**整段复制**。

④ 贴到 GitHub

- 右上角头像 → **Settings** → 左侧 **SSH and GPG keys** → 绿色 **New SSH key**
- 标题填 **家里电脑**（标注是哪台，两台不能重名）；Key 框粘贴刚复制的公钥
- 点 **Add SSH key**，可能要输入 GitHub 密码确认一次

电脑 B（公司）重复 ②③④ 一遍：会生成另一把不同的钥匙（不要复制电脑 A 的公钥），标题填「公司电脑」。

三 • 2 (续)

验证钥匙配好了

每台电脑各验证一次 (agent 执行)

```
$ ssh -T git@github.com
```

第一次会问 `Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?` → 输入 `yes` 回车。

看到 **Hi 用户名! You've successfully authenticated...** → 钥匙配好了。

报 `Permission denied (publickey)` → 公钥没贴对, 回上页 ④ 检查。

三 • 3

首次推送：把文件传上账本

agent 执行。用户把要同步的文件放进一个文件夹（如 `D:\我的文件`），然后在文件夹里打开终端。

进入文件夹并逐条执行（用户名、work 换成实际的）

```
$ cd D:\我的文件
$ git init
$ git add .
$ git commit -m "第一次提交"
$ git branch -M main
$ git remote add origin git@github.com:用户名/work.git
$ git push -u origin main
```

出现 `main` → `main / [new branch]` 且无红色 error → 成功。回到 GitHub 仓库主页刷新，能看到文件。

三 • 3 (续)

日常操作与换机

以后每次改完（在改过的文件夹里）

```
$ git add .  
$ git commit -m "这次改了什么，写一句"  
$ git push
```

三行一气呵成：挑改动 → 记一笔 → 誊上云端。

换电脑：第一次把账本拉下来（电脑 B）

```
$ git clone git@github.com:用户名/work.git
```

会在当前文件夹生成一个 `work` 文件夹，文件都在里面，以后进这个文件夹干活。

换电脑：日常拿最新（每次开工前）

```
$ git pull
```

把另一台电脑推上去的最新内容拿下来。习惯：改之前先 `pull`，减少两边同时改同一处的冲突。

一句话总结

两台电脑，共用一本账：改完记一笔（`add + commit + push`），换机拿最新（`pull`）。
配好钥匙之后，全程不用密码。

四

易错点速查

遇到问题先对表，agent 按行排查。

现象	原因与处理
push 要求输入用户名密码	SSH 钥匙没生效。执行 <code>ssh -T git@github.com</code> 复验；失败则重配钥匙
Permission denied (publickey)	公钥没贴对 / 贴成别的电脑的。去 GitHub 设置核对，重贴本机公钥
Author identity unknown	没设名字邮箱。执行 <code>git config --global user.name "名字"</code> 和 <code>user.email "邮箱"</code>
! [rejected] / non-fast-forward	云端有本地没有的提交（常见于建仓时勾了 README）。先 <code>git pull origin main --allow-unrelated-histories</code> 再 push
问 yes/no	首次连接确认指纹，输入 <code>yes</code> 回车
push 报网络 / 证书类错误	网络或代理问题。先 <code>ping github.com</code> 确认能通；Windows 偶发可尝试 <code>git -c http.sslBackend=openssl push</code>
pull 后文件冲突 CONFLICT	两边改了同一处。文件里标出 <code><<<<<<<</code> 与 <code>>>>>>>></code> 区域：保留要的版本、删掉标记，然后 <code>git add .</code> + <code>git commit -m "解决冲突"</code> + <code>git push</code>

配好之后，日常只有四个命令：`add`（挑改动）· `commit`（记一笔）· `push`（誊云端）· `pull`（拿最新）。