

Bài giảng 8: Khuyết dữ liệu và cách giải quyết

TS. Tô Đức Khánh

Khoa Toán-Tin Học, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Đại Học Quốc Gia Tp. HCM

Học phần: Xử lý Số liệu Thống kê

Nội dung buổi học

1 *Khuyết dữ liệu*

2 *Xử lý khuyết dữ liệu*

1 Khuyết dữ liệu

2 Xử lý khuyết dữ liệu

Vấn đề khuyết dữ liệu

Khuyết dữ liệu là vấn đề xảy ra khá phổ biến trong các dữ liệu được thu thập thực tế:

- không phản hồi trong mẫu khảo sát;
- thoát ra khỏi nghiên cứu dài;
- thí nghiệm bị lỗi;
- người dùng không cung cấp thông tin.

Việc thiếu hụt thông tin sẽ khiến cho việc ước lượng và phân tích dữ liệu trở nên thiếu chính xác.

Vấn đề khuyết dữ liệu

	▲ IQ ▲	wbeing ▲	jobperf ▲
1	78	13	NA
2	84	9	NA
3	84	10	NA
4	85	10	NA
5	87	NA	NA
6	91	3	NA
7	92	12	NA
8	94	3	NA
9	94	13	NA
10	96	NA	NA
11	99	6	7
12	105	12	10

Ví dụ minh họa việc bỏ qua dữ liệu khuyết

Ta xét ví dụ minh họa sau về ảnh hưởng của việc bỏ qua dữ liệu khuyết trong phân tích dữ liệu.

- $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$;
- $V \sim \mathcal{B}(p)$, với $p = \frac{\exp(0.5 + X)}{1 + \exp(0.5 + X)}$;
- Mô hình hồi quy logistic (chính xác)

$$\log \left(\frac{\Pr(D = 1|V, X)}{1 - \Pr(D = 1|V, X)} \right) = 0.25 + 0.5X + 1.1V$$

Ta mong muốn ước lượng các hệ số của mô hình

$$\log \left(\frac{\Pr(D = 1|V, X)}{1 - \Pr(D = 1|V, X)} \right) = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 V,$$

với hai kịch bản:

- dữ liệu đầy đủ;
- dữ liệu khuyết X .

Ví dụ minh họa việc bỏ qua dữ liệu khuyết

Trong kịch bản dữ liệu bị khuyết X :



- D và V được quan sát đủ;
- X bị xóa (khuyết) tại một số quan sát với các xác suất:

$$p_{\text{miss}} = \begin{cases} 0.19 & \text{nếu } D = 0, V = 0 \\ 0.09 & \text{nếu } D = 0, V = 1 \\ 0.015 & \text{nếu } D = 1, V = 0 \\ 0.4 & \text{nếu } D = 1, V = 1 \end{cases}$$

Trong mọi kịch bản


- cỡ mẫu $n = 500$;
- lặp lại mô phỏng trong 5000 lần;

Ví dụ minh họa việc bỏ qua dữ liệu khuyết




Ước lượng của hệ số $\hat{\beta}_2$ bị lệch rất lớn khi loại bỏ dữ liệu khuyết của X (hình bên phải).


Các dạng dữ liệu bị khuyết




(a) tổng quát



(b) đơn điệu



(c) một biến khuyết



(b) khớp tập tin

Cơ chế khuyết dữ liệu

Ảnh hưởng của khuyết dữ liệu tới kết quả phân tích tùy thuộc vào loại cơ chế bị khuyết:

- MCAR: không ảnh hưởng tới kết quả phân tích;
do phân phối của biến với dữ liệu quan sát được, và với dữ liệu bị khuyết là như nhau;
- MAR và MNAR: nếu phân tích chỉ dựa trên phần dữ liệu được quan sát, sai số sẽ rất cao.

1 Khuyết dữ liệu

2 Xử lý khuyết dữ liệu


Nhận diện các dạng khuyết dữ liệu

Ta xét các tiêu chí sau:

- phần trăm dữ liệu bị khuyết theo từng biến được thu thập trong nghiên cứu
nếu tối đa $\leq 10\%$, ta có thể bỏ qua các dữ liệu bị khuyết;
- phân phối của một biến theo thành phần bị thiếu/quan sát được của biến khác
nếu phân phối của hai phần là tương đồng nhau, cơ chế khuyết là MCAR.


Nhận diện các dạng khuyết dữ liệu

Ví dụ 1:



- Hai X và Z biến bị khuyết dữ liệu.
- Tối đa 43% dữ liệu bị khuyết.

Nhận diện các dạng khuyết dữ liệu




Phối phối của Y trên

- phần quan sát được của X (biểu đồ boxplot màu xám); và
- phần khuyết của X (biểu đồ boxplot màu đỏ),

là khá tương đồng nhau.

↪ cơ chế khuyết của X có thể là MCAR.

Nhận diện các dạng khuyết dữ liệu




Phối phối của Y trên

- phần quan sát được của Z (biểu đồ boxplot màu xám); và
- phần khuyết của Z (biểu đồ boxplot màu đỏ),

là khá tương đồng nhau.

↪ cơ chế khuyết của Z có thể là MCAR.

Nhận diện các dạng khuyết dữ liệu



Phối phối của X trên


- phần quan sát được của Z (biểu đồ boxplot màu xám); và
- phần khuyết của Z (biểu đồ boxplot màu đỏ),

là khá tương đồng nhau. Tương tự với Z .

↪ cơ chế khuyết có thể là MCAR.

Nhận diện các dạng khuyết dữ liệu

Ví dụ 2:




Phối phối của IQ trên


- phần quan sát được của Job performance score (biểu đồ boxplot màu xám); và
- phần khuyết của Job performance score (biểu đồ boxplot màu đỏ), là khác nhau (những người có IQ thấp không được đánh giá khả năng làm việc).

↪ cơ chế khuyết của Job performance score có thể là MAR

Một số chiến lược cơ bản



Complete-case Analysis



Chỉ sử dụng vùng dữ liệu được quan sát đối với tất cả các biến.

Complete-case Analysis

Ưu điểm

- dễ sử dụng;
- được cài đặt mặc định trong các phần mềm thống kê.

Nhược điểm

- chỉ đúng trong trường hợp MCAR;
- loại bỏ đi một lượng đáng kể thông tin của dữ liệu;
 ↪ chỉ nên dùng khi % khuyết dữ liệu nhỏ;
- phương sai của ước lượng bị tăng lên so với khi phân tích dữ liệu đầy đủ;
- kết quả phân tích sẽ gặp sai lầm nghiêm trọng khi cơ chế khuyết không phải MCAR.

Multiple imputation

Phương pháp tiếp cận hiểu quả cho multiple imputation là Chained Equation.

Các thuật toán thường được sử dụng

- predictive mean matching - pmm (phù hợp cho mọi dạng dữ liệu);
- Bayesian linear regression (phù hợp cho dữ liệu định lượng);
- logistic regression (phù hợp cho dữ liệu định tính với 2 nhóm);
- Bayesian polytomous regression (phù hợp cho dữ liệu định tính với nhiều nhóm);
- proportional odds model (phù hợp với dữ liệu định tính có thứ tự với nhiều nhóm).

Quy trình xử lý dữ liệu cho bài toán hồi quy với dữ liệu khuyết:

1. Chuẩn bị dữ liệu:
 - kiểm tra % dữ liệu bị khuyết;
 - điều tra dạng dữ liệu bị khuyết và cơ chế khuyết có thể: MCAR, MAR hoặc MNAR;
 - áp dụng multiple imputation để tạo ra nhiều tập dữ liệu ước đoán khác nhau.
2. Xây dựng và huấn luyện mô hình: sử dụng các thuật toán xây dựng mô hình hồi quy trên các tập dữ liệu ước đoán.
4. Tổng hợp kết quả ước lượng trên các tập dữ liệu để tạo thành một kết quả chung.
5. Đánh giá độ chính xác của mô hình.
6. Áp dụng mô hình và giám sát.