Compte rendu : MediatekDocuments

Contexte

Le projet MediatekDocuments consiste à gérer la gestion de documents (livres, DVD, revues), les commandes, le suivi des exemplaires, l'authentification des utilisateurs et la sécurité, la qualité et les logs. Les missions réalisées dans ce compte rendu couvrent les missions 2, 4, 5 et 6.

Langages et technologies utilisés : C#, MySQL, REST API, Visual Studio, Postman.

Sommaire

1. Mission 2 – Gérer les commandes
2. Mission 4 – Mettre en place des authentifications
3. Mission 5 – Assurer la sécurité, la qualité et intégrer des logs
4. Mission 6 – Tester et documenter

Mission 2 – Gérer les commandes

Objectif: Permettre de gérer les commandes de livres, DVD et revues, avec suivi et génération automatique des exemplaires.

Tâche 1 – Gérer les commandes de livres et DVD

- Création de la table `Suivi` pour gérer les étapes des commandes.
- Interface C# pour:
  - Sélection d'un document par ID et affichage des informations.
  - Liste des commandes triée par date décroissante.
  - Ajout d'une nouvelle commande via un groupbox avec suivi par défaut "en cours".
  - Modification du suivi avec respect des règles métier (pas de retour en arrière après livraison ou paiement).
  - Suppression autorisée uniquement si la commande n'est pas livrée.
- Création de trigger `after_update_commande` pour générer automatiquement les exemplaires lorsque la commande est livrée.

Tâche 2 – Gérer les commandes de revues

- Gestion des abonnements et renouvellements.

- Suppression de commande possible uniquement si aucun exemplaire (parution) n'est enregistré.
- Fenêtre d'alerte automatique pour les abonnements se terminant dans moins de 30 jours.

Résultat : Gestion des commandes opérationnelle avec suivi et génération automatique des exemplaires.

Mission 4 – Mettre en place des authentifications

Objectif: Restreindre l'accès aux fonctionnalités selon le service de l'utilisateur.

- Création des tables `Utilisateur` et `Service`.
- Première fenêtre d'authentification à l'ouverture de l'application.
- Gestion des droits d'accès :
  - Service Administratif : accès complet.
  - Service Prêts : consultation uniquement du catalogue.
  - Service Culture : aucun accès, message d'information et fermeture de l'application.
- Gestion des alertes abonnements pour les utilisateurs autorisés.

Résultat : Authentification et restriction d'accès fonctionnelles, sécurité renforcée.

Mission 5 – Assurer la sécurité, la qualité et intégrer des logs

Tâche 1 – Corriger les problèmes de sécurité

- **Problème 1 :** Couplage `login:pwd` en dur dans `Access.php`. Correction: récupération depuis `App.config` comme dans l'application Habilitations.
- **Problème 2 :** Accès à l'API sans paramètres révélant la structure du dossier. Correction : modification du fichier `.htaccess` pour retourner une erreur 400 sur accès vide.
- Gestion via GitHub: création d'issues, branches de correction, pull requests et validation.

Tâche 2 – Contrôler la qualité

- SonarQube intégré à Visual Studio.
- Nettoyage du code ajouté selon les recommandations (exclusion des noms de méthodes événementielles).

Tâche 3 – Intégrer des logs

- Configuration des logs dans la classe `Access`.
- Tous les affichages console sont enregistrés dans un fichier de logs.

Résultat : Code sécurisé et propre, logs opérationnels.

Mission 6 – Tester et documenter

Tâche 1 – Gérer les tests

- Tests unitaires sur les classes du package `Model`.
- Tests fonctionnels via collection Postman sur l'API.
- Plan de tests rédigé avec captures d'écran et extraits de code.

Tâche 2 – Créer les documentations techniques

- Vérification des commentaires normalisés.
- Génération de la documentation technique pour C# et API REST.
- Documentation transférée dans les dépôts.

Tâche 3 – Créer la documentation utilisateur en vidéo

- Vidéo de démonstration de 10 minutes présentant les fonctionnalités.
- Intégration des captures d'écran et du temps réel.

Résultat : Tests, documentations techniques et vidéo utilisateur réalisés et conformes.

---

3 lignes insérées.
Identifiant de la ligne insérée : 3 (traitement en 0,0058 seconde(s).)

```
INSERT INTO Utilisateur (nom, prenom, login, motDePasse, idService) VALUES ('Dupont', 'Jean', 'jdupont', SHA2('motdepasse1',256), 1), --
Administratif ('Martin', 'Alice', 'amartin', SHA2('motdepasse2',256), 2), -- Gestion Commandes ('Durand', 'Claire', 'cdurand',
SHA2('motdepasse3',256), 3);
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0001 seconde(s).)

```
-- Culture;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Afficher la zone SQL

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0437 seconde(s).)

```
CREATE TABLE Utilisateur ( idUtilisateur INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nom VARCHAR(50) NOT NULL, prenom VARCHAR(50) NOT NULL, login VARCHAR(20) NOT
NULL UNIQUE, motDePasse VARCHAR(255) NOT NULL, -- stocke le mot de passe hashé idService INT NOT NULL, FOREIGN KEY (idService) REFERENCES
Service(idService) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0028 seconde(s).)

```
SELECT * FROM `commandedocument`
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

id	nbExemplaire	idLivreDvd	idSuivi	dateCommande

Opérations sur les résultats de la requête

Créer une vue

	Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐	abonnement	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
☐	commande	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐	commandedocument	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 kio	-
☐	document	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	41	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64,0 kio	-
☐	dvd	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐	etat	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐	exemplaire	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	15	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
☐	genre	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	19	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐	livre	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	26	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐	livres_dvd	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	30	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐	public	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐	rayon	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	15	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐	revue	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	11	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐	service	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐	suivi	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐	utilisateur	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 kio	-
	16 tables	**Somme**	**179**	**InnoDB**	**utf8mb4_general_ci**	**400,0 kio**	**0 o**

```xml
    <!-- Configuration NLog -->
    <nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          autoReload="true"
          throwExceptions="false"
          internalLogLevel="Warn"
          internalLogFile="c:\temp\nlog-internal.log">

        <targets>
            <!-- Logs vers fichier -->
            <target name="logfile" xsi:type="File" fileName="logs\app.log"
                    layout="${longdate} | ${level:uppercase=true} | ${logger} | ${message}" />
            <!-- Logs vers console -->
            <target name="logconsole" xsi:type="Console"
                    layout="${longdate} | ${level:uppercase=true} | ${logger} | ${message}" />
        </targets>

        <rules>
            <!-- Tous les logs d'Info et plus seront enregistrés -->
            <logger name="*" minlevel="Info" writeTo="logfile,logconsole" />
        </rules>
    </nlog>

</configuration>
```

MediaTekDocuments > App.config

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
    <configSections>
        <!-- Section NLog pour la configuration des logs -->
        <section name="nlog" type="NLog.Config.ConfigSectionHandler, NLog" />
    </configSections>

    <startup>
        <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.7.2" />
    </startup>

    <runtime>
        <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
            <dependentAssembly>
                <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" culture="neutral" />
                <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-13.0.0.0" newVersion="13.0.0.0" />
            </dependentAssembly>
        </assemblyBinding>
    </runtime>

    <!-- Paramètres d'application : login / mot de passe API -->
    <appSettings>
        <add key="LoginAPI" value="tonLogin"/>
        <add key="PwdAPI" value="tonMotDePasse"/>
    </appSettings>

    <!-- Configuration NLog -->
    <nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd"
          xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
          autoReload="true"
          throwExceptions="false"
          internalLogLevel="Warn"
```